

Číslo dokladu: NA22060305
Garant: Ing. Lubomír Abraham

Datum: 07.06.2022
Datum platnosti: 22.07.2022

Dodavatel:
TRIGON PLUS s.r.o.

Západní 93
251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110
Spisová značka v OR Praha: C11127
tel: 272680190, fax: 272680914
e-mail: mail@trigonplus.cz
Internet: www.trigonplus.cz

Odběratel:

**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

Ing. Blanka Francová
Tř.Václava Klementa 147
293 01 Mladá Boleslav

Sídlo: tř. Václava Klementa 14, 293 01 Mladá Boleslav II

IČ: 27256456, DIČ: CZ27256456
tel: +420326743311
e-mail: blanka.francova@onmb.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Měna: CZK

Obchodní údaje:

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení.
Termín dodání 8 až 24 týdnů podle termínu objednávky.
Záruka 2 roky, servis a validace TRIGON PLUS.

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
75009270	Megafuge ST1R Plus-MD, chlazená multifunkční centrifuga <i>unikátní chlazená multifunkční centrifuga pro všechny typy aplikací, s velkým výkonem a velmi snadnou obsluhou certifikace IVD AUTO LOCK®III: výměna rotoru během 3s bez použití nástroje, THERMO patent, ClickSeal®: pohodlné krytování adaptorů s „biocontainment“ certifikátem SMARTSpin®: optimalizace centrifugace podle typu rotoru a rozdílu ve vyvážení, max výkon: 5300 ot./min (5088 x g) výkyvný rotor 15 200 ot./min (25830 x g) úhlový rotor kapacita: - výkyvné rotory až 4 x 400 ml (např 56x15ml, 16x50ml kón., 6 x mikrodestička) - úhlové rotory 6x100ml, 30x15ml, 8x50 ml, 30x1,5/2 ml, 48x1,5/2 ml krok nastavení otáček: 100 ot./min unikátní nekorodující FiberLite rotory se sníženou hmotností automatické rozpoznávání rotorů, imbalanční detektor se stavitelnou citlivostí 6 uživatelských programů řízení mikroprocesorem, ovládání odolnou klávesnicí - lze ovládat i v rukavicích velký i z dálky dobře čitelný LCD displej - aktuální i programované hodnoty, programování otáček/g, akcelerace, decelerace, času centrifugace a teploty, 9 akceleračních a 10 deceleračních stupňů, 90 volitelných křivek, přesný přepočít otáčky/g, přesnost regulace otáček ±20 časovač 1 min. až 9 hod 59 min, pulzní točení, kontinuální chod výkonné CFC free chlazení, programovatelný regulační rozsah -10°C až +40°C, krok 1°C, velmi rychlé nachlazení systém optimalizující teplotu ve vzorku (regulace podle teploty vzorku nebo teploty vzduchu) nízká hlučnost do 55dBa rozměry (vxšxh): 361 (855 při otevření víka) x 625 x 660 mm hmotnost 94 kg napájení 230V/50Hz</i>	2	169 700,00	339 400,00	21%	410 674,00
75003181	TX-400 slide coat, výkyvný rotor, 4 x 400 ml <i>pro řadu Multifuge X1/R a Megafuge 16/R, max 5000 ot, 4696 x g čepy pokryté speciální kluznou vrstvou - odpadá nutnost mazání čepů vazelinou</i>	2	35 890,00	71 780,00	21%	86 853,80
75003655	kulaté buckety pro rotor TX-400, sada 4 ks <i>krytovatelné, výkon max 5000 ot, 4696 x g</i>	2	33 030,00	66 060,00	21%	79 932,60
75003656	hermetické kryty pro TX-400, sada 4 ks <i>zavírání integrovanou klipsnou, garantovaná těsnost</i>	2	10 380,00	20 760,00	21%	25 119,60
S5200132	Validace laboratorní chlazené centrifugy, vystavení protokolu, kontrola sleva	2 1	3 150,00 -45 300,00	6 300,00 -45 300,00	21%	7 623,00 -54 813,00

Celkem:

**Celkem bez DPH 459 000,00
Celkem DPH 96 390,00
Celkem s DPH 555 390,00**