

SEP spol. s.r.o.

Teplická 109,405 05 Děčín IX,
IČO: 40233944, DIČ: CZ40233944

tel.: [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

Základní škola, Most
Obránců míru 2944
příspěvková organizace

CENOVÁ NABÍDKA

**„Dodávka a instalace 1 kusu nové elektrické průchozí myčky
nádobí“**

Myčka nádobí Winterhalter PT-L



Charakteristika:

- Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
- Ergonomický design
- Nastavení tlaku mytí pro každý program zvlášť
- Speciální celoplošný mycí systém s eliptickými mycími poli – možnost demontáže pouze rukou bez nutnosti náradí
- Magneticky poháněný oplachový systém pro úsporu vody, energie a chemie
- 3 základní programy + 4 doplňkové speciální
- Filtrace plného proudu: síto mycí nádrže, cylindrické síto, sací síto čerpadla s bezpečnostní kontrolou,
- Účinný 4-násobný filtrační systém + senzor zakalení
- Dávkovač mycího a oplachového prostředku zabudovaný
- Aktivní management energie – myčka si sama hlídá ideální teplotu pro kontinuální nejúspornější ohřev mycí lázně
- Rekuperace – zpětné získávání tepla z odpadní vody
- Samočistící program – s obrázkovým návodem
- Odvápňovací program myčky
- Oddělené signalizace sledování množství mycího/oplachového prostředku

- Chybová signalizace při zablokování mycího pole
- Zobrazení intervalu údržby
- Integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů
- Animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce vč. tipů
- Dvouplášťový kryt včetně větrací pozice
- Automatický start krytem
- Jemný rozběh mycího čerpadla
- Termostop pro hygienickou bezpečnost
- Odpadní čerpadlo
- Senzor netěsnosti
- Multifázování – možnost připojení myčky i na 230V
- Úroveň přístupu pro vedoucího a servisního technika chráněné kódem PIN
- Dotyková barevná obrazovka a jednotlačítkové ovládání se zobrazením průběhu procesu
- Automatika pro časově řízené uvedení do provozu a odstavení z provozu
- Zadní panel z nerezové oceli
- Zvláštní programy – EECO, tichý, krátký, intenzivní a základní mytí
- Multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení
- Hluboce lisovaná hygienická nádrž, hygienické topné těleso, hygienické vedení koše
- Splňuje hygienické podmínky DIN SPEC 10534
- Možnost sledování provozních funkcí přes LAN / WLAN – konektor RJ 45
- Mycí poka tvaru “S” s maximálním pokrytím povrchu a optimálním směrem proudu
- Mycí pole se dají snadno vyjmout bez speciálních nástrojů
- Možnost okamžitého zvýšení oplachové teploty – HighTemp
- Oplachové čerpadlo pro zajištění konstantního tlaku vody z bojleru i při nízkém tlaku vody v řádu

Mycí cyklus:

- Krátký program sklenice: 77 košů za hodinu
- Krátký program nádobí a bistro: 72 košů za hodinu
- Krátký program příbory: 21 košů za hodinu
- Spotřeba vody 2,4 – 4,0 l na koš (dle zvoleného programu)

Technické parametry:

Rozměry (š x h x v):	735 x 750 x 1535 mm
Čistá vstupní výška:	440 mm
Výška s otevřeným krytem:	1995 mm
Pracovní výška:	850 mm
Rozměr košů:	500 x 600 mm
Kapacita myčky:	72 – 77 košů / h
Spotřeba vody:	2,4 l / cyklus
Teplota nádrže:	62 – 69 °C
Teplota oplachu:	65 – 86 °C
Celkový příkon:	7,8 – 11,5 kW, 16A – 32A konfigurovatelné zapojení
Nastavitelné napětí:	230 nebo 400 V
Objem nádrže:	35 l

Příslušenství:

- 2x koš na talíře 600 x 500 mm
- 2x koš na skleničky 600 x 500 mm

CENOVÁ NABÍDKA

Myčka nádobí Winterhalter PT-L		279.125,-
2x Koš na talíře 600x500 mm	2.100,-/ks	4.200,-
2x koš na skleničky 600x500 mm	2.100,-/ks	4.200,-
Doprava zařízení		zdarma
Úplná instalace a zprovoznění myčky		zdarma
Napojení na rozvody vody, odpadu, elektro		zdarma
Odpojení a ekologická likvidace stávajícího zařízení		zdarma
Zaškolení obsluhy v rozsahu 1 hodiny		zdarma
Zařízení staveniště, skládky, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu		zdarma
Veškeré poplatky, skládkovné vč. dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií		zdarma

Cena celkem za dodávku:

Cena celkem bez DPH 21%	287.525,-
DPH 21%	60.380,-
Cena celkem za dodávku s DPH 21%	347.905,-

Záruční a pozáruční podmínky:

Záruční doba 36 měsíců od uvedení do provozu dle záruční listiny.

Záruční servis do 48 hodin od nahlášení poruchy vlastním certifikovaným servisem výrobce s dojezdovou dobou 90 min.

Pozáruční odborný servis.

Dostupnost a garance náhradních dílů v České republice.

V Děčíně dne 06.06.2022

Razítko firmy a podpis
XXX

SEP s.r.o. Děčín

██████████ – jednatel