



## MĚSTO PŘÍBRAM

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram.eu  
ID datové schránky města Příbram: Zebbrqu, IČ: 00243132

<b>OBJEDNÁVKA ČÍSLO: OBJ1707067</b>	
<b>Objednatel:</b>  Město Příbram Tyršova 108 261 19 PŘÍBRAM I  IČ: 00243132 DIČ: CZ00243132  bankovní spojení –	<b>Dodavatel:</b>  "ETNA" spol. s r.o. Újezd 388/50 11800 Praha IČ: 45309621 DIČ: CZ45309621

### Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp. cena (s DPH)
Svlídlá na plavecká moľa - Nový rybník			73 089,00
Termín dodání: 31.05.2017		<b>Celkem</b>	<b>73 089,00</b>
Objednáváme u Vás dodávku šesti kusů svítlidel BD78 vč. příslušenství - montážní pouzdro ozn. 5935 na plavecká moľa na Novém rybníce v Příbrami. Cenová nabídka 116.17 - 0 ze dne 26.04.2017 je nedílnou součástí objednávky. Předběžně dohodnutá cena: 60.404,00 Kč bez DPH, tj. 73.089,00 Kč vč. DPH.			

Způsob platby: převodním příkazem

V Příbrami dne: 26.04.2017

Vyřizuje: Ing. Milan Štufka, tel.:  
e-mail: .....

Schválil(a): Ing. Jindřich Vařeka .....

Objednávku převzal(a) a akceptoval(a) dne: 24/04/2017 Podpis: .....

"ETNA" spol. s r.o.  
Újezd 19, 1  
zaps. u F  
IČO: 45309621

9234

Požadujeme splatnost faktury 30 dnů. Fakturu zašlete s náležitostmi daňového dokladu na adresu objednatele.

Objednatel v rámci tohoto plnění vystupuje jako osoba **pevninná** - **nepovinná** k dani z přidané hodnoty.

Na fakturu je nutno uvést číslo objednávky nebo přiložit její kopii, jinak nebude proplacena.

\*nehodící škrtněte

# cenová nabídka

116.17 - 0

Akce:  
Pro:  
Vypracoval:  
Datum:

Příbram, Areál Nového rybníka  
Město Příbram  
Kozák  
26.4.2017

Etna s.r.o.  
Mečislavova 2, 14000 Praha 4

[www.etna.cz](http://www.etna.cz)

ozn.	typ popis	cena	ks	celkem	T	R
	<a href="http://www.guzzini.com/na78/">http://www.guzzini.com/na78/</a> BALISAGE Zemní svítidlo 3x1W / 3000K	8 645,67 Kč	6	51 874,02 Kč	3/6	8,4
	PŘÍSLUŠENSTVÍ montážní pouzdro malé	1 413,27 Kč	6	8 479,62 Kč	3/6	0

<b>Celkem položky bez DPH</b>	<b>60 354 Kč</b>
<b>Příspěvek na recyklaci</b>	<b>50 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>12 685 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>73 089 Kč</b>

Cenová nabídka obsahuje netto ceny bez montáže, bez DPH. Cenová nabídka se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek dodavatele zveřejněných na adrese <http://www.etna.cz/assets/files/ke%20stazeni/160429-ETNA-VOP.pdf>.  
Cenová nabídka je DDP Praha, platná pro kompletní nabízenou sestavu. Platnost nabídky je 60 dnů od jejího vystavení, nejdéle však do konce kalendářního roku. Nabízející si vyhrazuje opravu cenového rozdílu vzniklého zaokrouhlením a případnou korekcí výše tzv. recyklačního poplatku. Termín dodání 3/6 pracovních týdnů od potvrzení objednávky.

## Light Up

Design & Creation

Creation

april 2017

## Light Up

code  
BD78



### Technical description

Ground-recessed luminaire for driveways, designed to use LED lamps. Monochrome version with circuit having 3x1,8W Warm White 3100K LEDs for grazing light emitted from three sides, complete with lamp and electronic power supply. Consists of body and bolts and screws made of A.I.S.I. 304-18-8 polished stainless steel. With black, painted die-cast aluminium protective screen and EPDM seals to protect against dust and water. Tempered transparent safety glass, max. load 5000 kg; lens optical system. Outer casing for installation consists of a cast aluminium ring and a PVC tubular element. PG13.5 cable clamp complete with 1 m long power cable with anti-transpiration device.

### Installation

Ground-recessed, with outer casing installed flush with ground level and concrete poured around it covering a gravel base for drainage and providing secure positioning.

Size (mm)  
ø148x215

Colour  
Black (04)

Weight (kg)  
1.85

Mounting  
ground recessed

### Wiring info

Luminaire equipped with electronic power supply.

### Notes

The luminaire is supplied with a protective screen having three slits. As well as working as an indicator, it creates a pleasant graphical effect on the ground. Product must be installed with the outer casing (code 5935), to be ordered separately. Available with red, green and amber LEDs upon request

□ 850°C IK10 IP67

Complies with EN60598-1 and pertinent regulations



Product configuration: BD78

### Product characteristics

Total lighting output [Lm]: 70.3  
Total power [W]: 4.5  
Luminous efficacy (lm/W, real value): 15.6  
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Total luminous flux at or above an angle of 90° [Lm]: 41.7  
Emergency luminous flux [Lm]: /  
Voltage [V]: -  
Number of optical assemblies: 1

### Optical assembly Characteristics 1


Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 19  
Lamp code: LED  
ZVEI Code: LED  
Nominal power [W]: 3  
Nominal luminous [Lm]: 370  
Lamp maximum intensity [cd]: /  
Beam angle [°]: /

Number of lamps for optical assembly: 1  
Socket: /  
Ballast losses [W]: 1.5  
Colour temperature [K]: 3000  
CRI: 80  
Wavelength [nm]: /  
MacAdam Step: <3

marzo 2016



Ø 158



Ø 225

Ø 265

**Controcassa**

**codice**  
5935

**Descrizione tecnica**  
Controcassa

**Dimensioni (mm)**  
Ø265x261

**Colore**  
Nero (04)

**Peso (kg)**  
1.70

Soddisfa EN60598-1 e relative note