

ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR	MN	DPH	CENA KS/bez DPH	CELKEM bez DPH
NP-0414	<b>linka pracovní, vestavěné umyvadlo, skříňky horní+dolní, vč. dokrytování k podhledu</b> použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS hranou, 1x spodní skříňka s dvířky pro možné skladování hořavin, 1x spodní skříňka výsuvná s košem (skříňka pod umyvadlem), horní skříňky s prosklenými dvířky, skříňky vybaveny 2 policemi s možností rektifikace, skříňky s možností uzamčení, horní skříňky výšky min. 750 mm, nad horními skříňkami zhotoveno dokrytování k podhledu místnosti - výška dokrytování nad skříňkami cca 750 mm, barevné provedení - viz dokumentace barevného řešení.	délka 1400 mm, stavba	1 ks		32 380,00	32 380,00
NP-0415	<b>linka kuchyňská, dřez, skříňky H+D, prostor pro podstav. chladničku, vč. dokrytování</b> použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový, oplepení namáhaných hran ABS hranou, 1x spodní skříňka výsuvná s košem (skříňka pod dřezem), prostor pro možné umístění podstavné chladničky, horní skříňky s plnými dvířky, skříňky vybaveny 2 policemi s možností rektifikace, horní skříňky výšky min. 750 mm, nad horními skříňkami zhotoveno dokrytování k podhledu místnosti - výška dokrytování nad skříňkami cca 700 mm, barevné provedení - viz dokumentace barevného řešení.	délka 1450 mm, stavba	1 ks		28 700,00	28 700,00
NP-0418	<b>linka pracovní, dřez, skříňky horní "L" + dolní, včetně dokrytování k podhledu</b> použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový, oplepení namáhaných hran ABS hranou, 1x spodní skříňka výsuvná s košem (skříňka pod dřezem), 1x spodní skříňka s dvířky pro možné skladování hořavin, horní skříňky s prosklenými dvířky, horní rohová skříňka otevřená, skříňky vybaveny 2 policemi s možností rektifikace, skříňky s možností uzamčení, horní skříňky výšky min. 750 mm, nad horními skříňkami zhotoveno dokrytování k podhledu místnosti - výška dokrytování nad skříňkami cca 800 mm, barevné provedení - viz dokumentace barevného řešení.	délka 1800 mm, stavba	1 ks		29 320,00	29 320,00
T-9002	<b>dávkovač dezinfekce pákový</b> objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru	stavba	6 ks		2 055,00	12 330,00
T-9003	<b>dávkovač mýdla</b> objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru s použitím příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny	stavba	4 ks		1 245,00	4 980,00
T-9008	<b>zásobník hygienických sáčků</b> ABS plast, náplň min. 50 ks PE sáčků	stavba	2 ks		180,00	360,00
T-9009	<b>zásobník papírových ručníků</b> zásobník papírových ručníků z vysoce odolného ABS plastu, náplň min. 400 ks, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný	stavba	5 ks		580,00	2 900,00
T-9010	<b>zásobník toaletního papíru</b> zásobník toaletního papíru z vysoce odolného ABS plastu, trn průměr cca 40mm, náplň 1 role papíru průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný	stavba	2 ks		630,00	1 260,00
T-9012	<b>WC set</b> WC štětka s plastovou nádobkou, nástěnné provedení, včetně kotevních šroubů	stavba	2 ks		615,00	1 230,00

#### Všeobecně pro modulární skříňový systém:

základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska  
možnost oplepení vysokotlakou laminátovou fólií  
pracovní plochy kancel. nábytku - nejlépe vysokotlaká laminátová fólie  
pracovní plochy linek - nejlépe postforming, doplňkové materiály - plasty a kov  
kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou  
všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné  
vyhovující příslušným normám o škodlivinách  
laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností 160 °C / 5 min.  
chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou,  
základní barevný tón je použit neutrální a univerzální světlý odstín  
možnost barevného zvýraznění pomocí úchytek, pracovními plochami, podnožemi a barvami hran předních ploch  
možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru, možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky  
základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk jsou 450, 600 a 900 mm  
přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí, zesíleny proti průhybu zadním náklížkem  
zásuvky - plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků  
pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělicích příček  
kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod  
skříňky, kontejnery , skříně dle požadavku uzamykatelné  
dvířka - pohlcení hluku nárazu při dovození dvířek  
vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky  
prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla  
závěsy - závěsné kování horních skříněk seřaditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,  
přisroubovaný celokovový závěs dveří s otvíravím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením  
samodovírací a samotvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří, závěs je lehce čistitelný  
podnože - plastové výškové nastavitelné nožičky ( standardní součást všech spodních skříněk a vysokých skříní )  
odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaže pružným profilem, takže při uklidku je nábytek chráněn před poškozením  
a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi  
včetně nerezových dřezů a umyvadel ( vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak )  
veškeré nábytkové úchytky provedeny z matné nerez oceli  
pracovní linky s dřezy - před započítáním výroby nutno uživatelem schválit zda bude dřez s nebo bez odkapávací plochy

**POZOR:** Veškeré technologické vybavení dodávané stavbou musí být předem konzultováno a následně odsouhlaseno uživatelem. Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle dokumentace barevného řešení interiéru a této projektové dokumentace. Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem. Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit.

CELKEM

113 460,00