

Příloha č.1 smlouvy o dílo

Upgrade kamerového systému na ředitelství RBP, zdravotní pojišťovny

Kód produktu		Popis	MOC bez DPH	Množství	Celkem			
NVR5832-4KS2 V2.0		Videorekordér IP síťový 32kanálový, záznam / živý obraz / přehrávání ve 4K, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 320 Mbps, maximální rozlišení 12 Mpx na kameru, alarm I/O 16/6, 8x SATA III 3.5" HDD, max. 10 TB (bez HDD), podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua a ITC kamer, ANPR podpora, reset tlačítko, smart ventilátor, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x HDMI (4K) + 1x HDMI + 2x VGA, 1x RS485, 1x RS232, 4x USB (2x USB 3.0), 1x eSATA, rozměry 2U, 440,0 × 451,5 × 95,0 mm, hmotnost 6,55 kg (bez HDD)						
HDD6000S 24/7		SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců						
IPC-HFW5541T-ASE-0600B		Kompaktní IP kamera Dahua s rozlišením 5 Mpx. Díky své odolné konstrukci splňuje úroveň krytí IP 67 a je vhodná pro umístění v exteriéru. Smart IR LED s dosvitem až 80 metrů a další integrované funkce, jako například WDR, AWB, AGC, BLC, Defog, 3DNR nebo HLC, výrazně zlepšují schopnosti kamery v komplikovaných světelných podmínkách. Spektrum praktického využití rozšiřují integrované inteligentní funkce, podpora několika druhů kompresních kodeků včetně H.265+ nebo slot pro MicroSD kartu. Zařízení umožňuje ePoE napájení a splňuje všechny požadavky ONVIF kompatibility.						
PFA130-E		Vodotěsný (IP 66) přídavný límec Dahua vhodný pro korektní montáž s kamerami HFW 1xxx, HFW 2xxx, HDW 1xxx, HDW 2xxx a TPC-BF2120(-T). Ideální například pro kombinaci s adaptéry PFA152-E a PFA151.						
IPC-HDBW5541R-ASE-0360B		Starlight IP dome kamera Dahua s rozlišením 5 Mpx z řady Pro-AI Series. Kamera využívá krytí IK 10 a IP 67, které ji předurčuje pro venkovní použití a je vybavena Smart IR LED přísvitem s dosahem 50 metrů, pro noční režim. Za zmínku stojí podpůrné funkce, pro lepší kvalitu obrazu, jako jsou: BLC, HLC, AGC, ROI, AWB, WDR, 3DNR. Samozřejmostí je PoE napájení v provedení ePoE s dosahem až 800 m. Kamera je vybavena inteligentními funkcemi a slotem na MicroSD kartu.						
PFB200C		Držák kamer Dahua do pohledu kompatibilní s IPC-HDBW21xx/22xx/23xx; HAC-HDBW11XX						
LR2110-8ET-120		ePoE switch od společnosti Dahua určený přímo pro kamerové systémy. Zařízení podporuje na všech portech normu IEEE802.3af i IEEE802.3at. Switch umožňuje připojit na všech portech maximální zátěž 120 W.						
PC Klient Tower TSS 2M TSS GROUP		PC určený ke sledování / vzdálené monitorování od společnosti TSS, je určený k monitorování do 64 kamer, možnost připojení 2 monitorů, i7 core, 8GB RAM DDR4, možnost rozšíření, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, grafická karta s 1X HDMI, 1x VGA, 1x DP port, Ethernet 1Gb, zdroj 400 W, Micro ATX Tower, audio výstup, Microsoft Windows 10 PRO, rozměry: 180 x 390 x 360 mm.						
		APC Smart-UPS 1500 VA LCD 230V se SmartConnect						
		Instalace kamery - montáž						
		Instalace ePoE switche						
		Instalační materiál - kabeláž, příchytky, konektory						
		Plošina pro instalaci kamer						
		Natavení, konfigurace, kamerové zkoušky, školení						
		Demontáž stávajícího systému						
Doba zálohy 14 dnů. (22 kamer, 5 Mpx, H.264 Base - střední kvalita, trvalý záznam, 20sn/s).								
Celková hodnota nabídky bez DPH						449 941 Kč		
Celková hodnota nabídky s DPH 21%						544 429 Kč		