

Typ:	Popis:	počet	cena/jedn.	cena celkem
<b>EKV:</b>				
<b>MREM 65 BK-EM</b>	Čtecí modul 125 kHz (EM/HID), 2x vstup, 2x výstup, RS485, wiegand I/O, I 54, 4 700 událostí, černý			<b>6 232,00</b>
<b>OPU-4P</b>	Univerzální kryt z polykarbonátu pro ústředny a moduly SATEL (INTEGRA-24/32/128WRL, VERSA-5/10/15, PERFECTA-16/32(WRL)), možnost instalace bezdrátových komponentů, dvojitá tamper ochrana, stupeň 3 dle EN50131, Rozměry: 266 x 286 x 100 mm, prostor pro 7Ah akumulátor. Doporučený transformátor TR40VA			<b>679,00</b>
<b>APS-412</b>	Pulzní napájecí zdroj 12V/4A (3A napájení+1A dobíjení) vybaven konektorem požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru, obvod s proudovým regulátorem pro nabíjení akumulátoru, ochrana proti úplnému vybití akumulátoru, 3 OC stavové výstupy			<b>2 002,00</b>
<b>AKU CJ-12/18Ah</b>	12V, 18Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 270A(5s), životnost až 5let, délka: 182 mm, šířka: 77 mm, výška: 168 mm, hmotnost: 5,32kg, typ pólu: 14 x 12 x 2 mm.			<b>1 173,00</b>
<b>APSLAN</b>	Převodník RS485/Ethernet pro systémy APS mini Plus a APS mini Plus			<b>3 137,00</b>
<b>Čipy:</b>				
<b>RFID přístupový čip 125kHz, přívěšek, černý</b>				<b>28 000,00</b>
<b>Zámek do dveří:</b>				
<b>SAM REV MI 9235</b>	reverzní mikrospínače, 3x mikrospínač reverzní, bez akust. sig.			<b>6 571,00</b>
<b>SAM LI 20</b>	SAM 101 046 rozměry 230x24x3, nerez			<b>271,00</b>
<b>LI RO</b>	protiplech - rovný Levo/pravý nerez 205x27x1,5mm			<b>248,00</b>
<b>čtyřhran</b>	čtyřhran dělený 8x8mm 70/68 se zajištěním proti vytažení			<b>248,00</b>
<b>PPN 300/20</b>	Kabelová pancéřová průchodka délka 300mm šířka vaničky 20mm			<b>360,00</b>
<b>Software a PC:</b>				
<b>APS HIT</b>	Jednouzivatelský administrační a konfigurační SW			<b>0,00</b>
<b>VIS-SCW</b>	Server/client pro systémy APS a vizualizační sw (např. GuardX, INTEGRA, IFTER EQU, APS, AKTION), Intel i3, 8GB, 2x HDD (RAID1), kl.+m., Win10P 64bit vč. instalace OS, SQL a základní konfigurace instalovaných služeb			<b>26 000,00</b>
<b>DS-D5022FC</b>	vstup, BNC výstup, zabudované reproduktory 2x 2W, 1xUSB, možnost uchycení VESA 100x100mm, napájení 12V DC			<b>4 426,00</b>
<b>Kabely:</b>				
<b>Kabel UTP cat. 5E</b>	Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť šedý, balení: krabice 305 m, není prodáváno jako metráž			<b>720,00</b>
<b>H03 VVH2-F 2X0.75 bílá</b>	Kabel 2x0,75mm			<b>300,00</b>
<b>Videotelefony:</b>				
<b>DS-KD8003-IME1(Europe BV)</b>	Video Intercom 2. generace, hlavní modul kamery 2Mpx, FishEye, IR, mikrofon, reproduktor, 1 tlačítko pro volání, I/O			<b>4 081,00</b>
<b>DS-KD-KK</b>	Video Intercom 2. generace, modul 6 tlačítek pro volání			<b>1 325,00</b>
<b>DS-KD-ACW2</b>	Video Intercom 2. generace, krycí rámeček pro povrchovou montáž pro 3 moduly			<b>3 021,00</b>
<b>DS-KD-ACF2(Plastic)</b>	Video Intercom 2. generace, krycí rámeček a box pro zapuštěnou montáž pro 3 moduly			<b>1 511,00</b>
<b>DS-KH6320-WTE1(Europe BV)</b>	7" barevný TFT-LCD monitor pro videotelefony určený pro instalaci na stěnu, <b>dotykové ovládání, WiFi</b> , rozlišení monitoru 1024x600px, vestavěný mikrofon a reproduktor, podpora TF karty max. 32GB, rozhraní RS-485, LAN port 10/100 Base, 8/2 alarm vstup/výstup, rozměry 200x140x15.1mm, provedení plast, PoE napájení po LAN síti nebo z napájecího adaptéru 12VDC - 6W, zdroj není součástí			<b>26 712,00</b>
<b>DS-3E0310HP-E</b>	<b>10-portový switch</b> pro 8 IP kamer, 8 portů 10/100 Mb/s ( <b>8x PoE z toho 1xHigh PoE</b> ) + <b>2xUPLINK 1Gb</b> ), Dosah až 250m na každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 8 portů IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, <b>PoE Power: max. 120W</b> , Napájení: 230VAC, 48VDC/2,5A zdroj (stolní) součástí balení.			<b>2 491,00</b>
<b>Drobný materiál</b>				<b>1 500,00</b>
<b>Práce</b>				<b>22 320,00</b>
<b>Cena celkem v Kč, bez DPH</b>				<b>143 328,00</b>

Pokyny k vyplnění:

Vyplňte prosím všechna šedá pole, všechny položky musí být oceněny