

Zdůvodnění méněprací a víceprací na akci „Víceúčelové hřiště a sportovní zázemí při 1. ZŠ Lovosice“

Během realizace výše uvedené akce, došlo k následujícím změnám:

1. Snížení množství m² Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl. do 40 mm při vyspravované ploše do 5 %.

Zdůvodnění: Bylo zjištěno, že původně navrhovaný rozsah asfaltové plochy by zasahoval do kořenového systému vzrostlých stromů na severní straně hřiště. Vzhledem k této skutečnosti a snadnější údržbě travnaté plochy podél severní hrany hřiště bude délka basketbalového hřiště menší o 1 m (tj. zmenší se ze 17 m na 16 m).

Vizte položka změnového listu 28, 31 a R4

2. Chodníkový obrubník betonový stojatý s boční opěrou do lože z betonu prostého

Zdůvodnění: Z bezpečnostních důvodů (smrtelný úraz v minulosti) bylo navrženo zřízení obrub ploch pro doskočiště z pryžových obrubníků do betonového lože.

Vizte položka změnového listu 38 a R1

3. Konstrukce na basketbalové koše

Zdůvodnění: Po stržení původního povrchu bylo zjištěno, že stávající basketbalová konstrukce je silně zasažena korozí a hrozí nebezpečí úrazu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zřízení nové basketbalové konstrukce a její uchycení do nové betonové patky, která musela být zřízena ještě před pokládkou finálního povrchu.

Vizte položka změnového listu R2 a R3

4. Plachta na zakrývání doskočiště

Zdůvodnění: Dle požadavků OHS („hygienu“) musí být doskočiště tvořené z bílého písku zakrýváno, aby nedocházelo ke znečištění zvířaty a listy ze stromů.

Vizte položka změnového listu R5