

S:	Č38-2021 Objekt 29. Dubna 259/33, Ostrava - Výškovice
O:	01 Výměna schodišťových oken a proskleného zádveří

**MÉNĚPRÁCE**

R:	SO 02 Okna na schodišti ve vstupní hale					ROZDIL OD PŮVODNÍ KALKULACE
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
	21 767-006.RXX	D+M hliníkové pevné plné okno se sklopným křídlem 340x3200 mm	kus	2,00000	15 461,00	30 922,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		Odečteno ventilační křídlo vč. celobobvodového kování				
		Zasklení izolačním dvojsklem - vzor ornament				
		Barva bílá.				
		Součinitel prostupu tepla Uw=1,1W/m2K				
		Kování celobobvodové pro sklopná křídla.				
		Vč. kotvení, které bude řešeno v rámci dodavatelské dokumentace, předpoklad pomocí okenního pochromovaného				
		6/Z : 2		2,00000		
R:	SO 03 Okna na schodišti v pravo od vstupní hale					
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
	21 767-006.RXX	D+M hliníkové pevné plné okno se sklopným křídlem 340x3200 mm	kus	2,00000	15 461,00	30 922,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		Odečteno ventilační křídlo vč. celobobvodového kování				
		Zasklení izolačním dvojsklem - vzor ornament				
		Barva bílá.				
		Součinitel prostupu tepla Uw=1,1W/m2K				
		Kování celobobvodové pro sklopná křídla.				
		Vč. kotvení, které bude řešeno v rámci dodavatelské dokumentace, předpoklad pomocí okenního pochromovaného				
		6/Z : 2		2,00000		
						-4 200,00

**CELKEM MÉNĚPRÁCE**

**-8 400,00**

S:	Č38-2021	Objekt 29. Dubna 259/33, Ostrava - Výškovice
O:	01	Výměna schodišťových oken a proskleného zádveří

## VÍCEPRÁCE

R:	SO 01	Ocelové stěny zádveří				ROZDÍL OD PŮVODNÍ KALKULACE
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
13	767-001.RXX	D+M vnitřní hliníková prosklená stěna s dveřmi 1890x3350 mm	kus	1,00000	76 546,00	27 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		Vnitřní hliníková prosklená pevná stěna s dvoukřídlými dveřmi s pánikovou hrazdou na obou křídlech, bez Zasklení jednoduchým bezpečnostním sklem čířým do výšky 2150 mm. pevný nadsvětliřk zasklený čířým sklem float.				
		Barva rámu bílá RAL 9010 mat.				
		Kování pro dveře otočné, klířka-klířka, samozavířač, stavěč křídla, zámeř bezpečnostní vložkový, rozeta.				
		1/Z : 1		1,00000		
14	767-002.RXX	D+M vnitřní hliníková prosklená stěna s dveřmi 1550x3350 mm	kus	1,00000	47 912,00	2 500,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		Vnitřní hliníková prosklená pevná stěna s dveřmi 900x2150 mm (zvětšení aktivního křídla) otevírávními, levými, bez Zasklení jednoduchým bezpečnostním sklem matným, do výšky 2150 mm, pevný nadsvětliřk zasklený čířým sklem				
		Barva rámu bílá RAL 9010 mat.				
R:	SO 02	<b>Okna na schodišti ve vřtupní hale</b>				
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
20	767-005.RXX	D+M hliníkové pevné plné okno s částečným prosklením 340x3200 mm	kus	3,00000	18 863,00	1 200,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		Zasklení izolačním dvojsklem - vzor ornament				
		Barva bílá.				
		Součiniteř prostupu tepla Uw=1,1W/m <sup>2</sup> K				
		Vč. kotvení, které bude řešeno v rámci dodavatelské dokumentace, předpoklad pomocí okenního pochromovaného				
		5/Z : 3		3,00000		
22	767-007.RXX	D+M hliníkové pevné prosklené okno 340x3200 mm	kus	5,00000	18 655,00	6 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				

		Zasklení izolačním dvojklem - vzor ornament						
		Barva bílá.						
		Součinitel prostupu tepla Uw=1,1W/m2K						
		Vč. kotvení, které bude řešeno v rámci dodavatelské dokumentace, předpoklad pomocí okenního pochromovaného						
<b>R:</b>	<b>SO 03</b>	<b>Okna na schodišti v pravo od vstupní haly</b>						
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>						
	20 767-005.RXX	D+M hliníkové pevné plné okno s částečným prosklením 340x3200 mm	kus	3,00000	18 863,00	56 589,00		1 200,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.						
		Zasklení izolačním dvojklem - vzor ornament						
		Barva bílá.						
		Součinitel prostupu tepla Uw=1,1W/m2K						
		Vč. kotvení, které bude řešeno v rámci dodavatelské dokumentace, předpoklad pomocí okenního pochromovaného						
		<b>5/2 : 3</b>		3,00000				
	22 767-007.RXX	D+M hliníkové pevné prosklené okno 340x3200 mm	kus	5,00000	18 655,00	93 275,00		6 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.						
		Zasklení izolačním dvojklem - vzor ornament						
		Barva bílá.						
		Součinitel prostupu tepla Uw=1,1W/m2K						
		Vč. kotvení, které bude řešeno v rámci dodavatelské dokumentace, předpoklad pomocí okenního pochromovaného						
		<b>7/2 : 5</b>		5,00000				
<b>R:</b>	<b>SO 02, 03</b>	<b>Okna na schodišti ve vstupní hale, Okna na schodišti v pravo od vstupní haly</b>						
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>						
	763-133RXX	Bezpečnostní mezistrop z SDK desek bezp.třída RC3	kus	10,00000	850,00	8 500,00		8 500,00
		2x opláštěn deskami Standard tl.12,5 mm						

**CELKEM VÍCEPRÁCE**

**52 400,00**