

Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

IČ: 60320613

Příloha č. 4

Doplnění č. 2

Technická specifikace vysokotlaké mycí a kropící výměnné nástavby

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku:

„Vysokotlaká mycí a kropící výměnná nástavba pro podvozek MAN TGM
13.290 4x4“

Typ vozidla: MAN N3G 4x4, L2007.46.009

Celková hmotnost: 15000 kg

Nosič výměnných nástaveb: NN3 Fornal

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Uchazeč vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Proškrtnutá pole uchazeč nevyplňuje!

PARAMETR	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
CISTERNA			
Celolitá plastová nádrž nebo celkové nerezové provedení nádrže o objemu minimálně 5 m ³	ANO	m ³	5
Uložená na podpěrných sedlech	ANO		
Uvnitř cisterny v celém prostoru elementy, které fungují jako vlnolam	ANO		
Cisterna uložena na pomocném výměnném rámu NN3 Fornal	ANO		
Přepad z nádrže vyvedený pod nástavbu	ANO		
Vyprazdňování cisterny Kulový ventil DN 80	ANO		
Plnění nádrže DN 50 včetně přípojky typu „C“	ANO		
Čistící vstup nádrže na vrcholu cisterny o průměru minimálně DN 440	ANO	DN	440
VYSOKOTLAKÉ PÍSTOVÉ ČERPADLO			
Výkon min. 220 l/min.	ANO	l/min	226
tlak minimálně 100 barů	ANO	bar	100
Sací potrubí včetně filtru DN 80 včetně filtru	ANO	DN	80
Parametry hydrauliky – 130 l/min, 280 barů, se mají dosahovat při pracovních otáčkách motoru podvozku 1400 – 2000 ot/min	ANO		
Vzduchová přípojka na čerpadle pro vyfoukání zbytkové vody	ANO		
Ochrana chodu čerpadla bez vody – akustická signalizace	ANO		
Mycí lišta odnímatelná, umístěná na přední desce podvozku MAN s možností natáčení a naklápění	ANO		
POHON VYSOKOTLAKÉHO ČERPADLA			
z vedlejšího pohonu podvozku propojený bezúkapovými spojkami	ANO		
provedení úpravy stávající hydrauliky podvozku pro potřeby snímatelné nástavby a kropící nástavby vč. výměny stávajícího čerpadla vozidla za pístové čerpadlo o minimálním objemu 84cc a řídicím proporcionálním blokem pro nezávislé řízení výkonu	ANO		
Parametry hydraulického okruhu – 130 l/min, 280 barů	ANO		

Hydraulický okruh pro snímání nástavby s regulátorem průtoku	ANO		
Chladič oleje umístěný na nástavbě	ANO		
VYSOKOTLAKÝ NAVIJÁK			
Hydraulický vysokotlaký naviják včetně vysokotlaké hadice DN 13 o délce 80 bm umístěný na nástavbě v zadní části vpravo	ANO		
Vysokotlaká pistol s plochou tryskou a držákem na nástavbě	ANO		
Bypass s kulovým ventilem a tryskou pro odlehčení množství vody	ANO		
STANOVIŠTĚ OBSLUHY – ovládání mimo kabinu vozidla			
Na vozidle vzadu vpravo z nerezavějícího materiálu	ANO		
Řízení motoru – regulace počtu otáček	ANO		
Počítadlo provozních hodin – vysokotlaké čerpadlo	ANO		
Vysokotlaké čerpadlo – zapnout/vypnout	ANO		
Hydraulický naviják – navíjení/odvíjení – pákový manuální ovladač	ANO		
Nouzové vypnutí	ANO		
STANOVIŠTĚ OBSLUHY – ovládání v kabině vozidla			
Vysokotlaké čerpadlo – zapnout/vypnout	ANO		
Elektronické zobrazení stavu výšky hladiny vody v cisterně	ANO		
Řízení výkonu mytí - potenciometr	ANO		
Nouzové vypnutí	ANO		
POŽADAVKY NA LAKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ			
Barva nástavby oranžová NA AKRYLOVÉ BÁZI – barva oranžová RAL 2011	ANO		
1 x pískování	ANO		
1 x základní lak	ANO		
2 x plnidlo	ANO		
1 x vrchní lak - tloušťka vrstvy není menší než 100 _μ	ANO		
VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ			
Reflexní folie dle normy DIN 30710 vzadu a po bocích nástavby	ANO		
VÝBAVA VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY			
Odstavná noha výměnné nástavby – L 1500 kg – 4 ks	ANO		
Schránka na nářadí s montáží – délka min 1500 mm	ANO		
Maják montovaný vzadu oranžový	ANO		
Záruka min. 24 měsíců	ANO	Počet měsíců	24

Potvrzení dodavatele: IBOS a.s., Hlinská 694/2b, 370 01, České Budějovice

IČ: 27427889

Splnění technické specifikace vysokotlaké mycí a kropící výměnné nástavby

.....
Martin Hobza, předseda představenstva