

D5 Regenerační postřik AHV - km 41,8 - 48,1 P, km 49,5 - 40,7 L

Soupis prací - výkaz výměr

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	m.j.	výměra	jed. cena	cena celkem Kč
1	93806a	Omlazující malténová emulze pro AB vozovku s hloubkovými účinky	m ²	110 230,00	xxxxx	xxxxxxxxxxx
		aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou ohrusnou vrstvu s hloubkovými účinky. Nanesení homogenní vrstvy v celé ploše. Provádí se na povrchu ohrusné vrstvy SMA mezi VDZ v jízdských pruzích PJP a RJP. Součástí prací je měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177.				
2	93882v	Posyp na vyštěpený povrch	m ²	110 230,00	xxxxx	xxxxxxxxxxx
		nanášení jemné frakce (0/2 či 0/4) - písčitá - pro vysátí nadbytečné vlhkosti z povrchu SMA, včetně důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním				
Celkem cena bez DPH						5 357 178,00
DPH 21%						1 125 007,38
Celkem cena s DPH						6 482 185,38

pozn.: Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 73 6129.