

Příloha č. 2 – Specifikace, předpokládaný počet a nabídková cena předmětu plnění

Specifikace

Předmětem plnění dle této rámcové dohody je **termokamera s příslušenstvím** pro hasiče (dále jen „termokamera“ nebo „předmět plnění“), která umožňuje vyhledávání ohnisek požárů, osob nebo předmětů v prostorech se sníženou viditelností, rychlejší orientaci v neznámých zakouřených prostorech a stanovení orientační teploty předmětů, stěn a prvků konstrukce objektů.

Termokamera musí splňovat následující požadavky:

- a) je výrobcem určena k provádění zásahů a záchranných prací profesionálními hasičskými záchrannými sbory,
- b) je určena pro práci ve výbušném prostředí tvořeném výbušnými plyny a/nebo výbušnými prachy,
- c) pro zajištění vysoké efektivity provádění záchranných prací v prostorách se sníženou viditelností, zejména u požárů, je vybavena barevným LCD displejem o velikosti nejméně 4“,
- d) rozlišení snímáče je nejméně 384 x 288,
- e) frekvence obrazu je nejméně 50 Hz,
- f) zorné pole je nejméně (horizontální/vertikální/diagonální) 50°/40°/54°,
- g) rozsah měřených teplot je nejméně -40 °C až +1000 °C,
- h) teplotní odolnost (po stanovenou dobu při dané teplotě je zaručena provozuschopnost kamery) je nejméně 15 min při 150 °C a 5 minut při 260 °C,
- i) krytí je nejméně IP 67,
- j) je odolná proti pádu na tvrdou podložku z výšky nejméně 2 m,
- k) umožňuje alespoň dvojnásobné a čtyřnásobné přiblížení obrazu,
- l) umožňuje nejméně zastavení obrazu, uložení obrazu, záznam videa,
- m) velikost vnitřní paměti umožňuje záznam obrazu v rozsahu nejméně 1000 snímků nebo 7,5 hodiny videozáznamu,
- n) umožňuje uživatelský přenos fotografií a videa do PC,
- o) umožňuje dálkový přenos obrazu na vzdálenost nejméně 30 m ve volném prostoru; v případě, že je pro dálkový přenos obrazu nutno použít další příslušenství, je toto příslušenství součástí dodávky,
- p) umožňuje uchycení na stativ nebo obdobné zařízení, které umožní ponechání a nastavení termokamery na místě zásahu pro snímání aktuální situace bez přítomnosti obsluhy,
- q) je vybavena laserovým zaměřovačem (ukazovátkem),
- r) její ovládání je intuitivní, jednoduché a je možné ji plně ovládat jednou rukou, pravou nebo levou, a to i v rukavicích pro hasiče,
- s) provozní doba při použití bez výměny akumulátoru je nejméně 3,5 hodiny,
- t) doba nabíjení akumulátoru je nejvíce 2 hodiny,
- u) životnost akumulátoru je nejméně 1000 dobíjecích cyklů,
- v) hmotnost s baterií je, vzhledem k předpokládané dlouhodobé manipulaci s termokamerou, nejvíce 1 kg,
- w) na displeji jsou současně zobrazeny minimálně následující údaje:
 - stav baterie,

- teplota ve středu scény,
- srovnávací barevná tepelná stupnice.

Součástí dodávky musí být:

- a) termokamera s akumulátorem,
- b) náhradní akumulátor shodný s hlavním akumulátorem – 1 ks,
- c) příslušenství potřebné pro dálkový přenos obrazu (je-li nutné),
- d) nabíječ akumulátorů na 230 V – 1 ks,
- e) samonavíjecí popruh s karabinami na obou koncích pro připevnění kamery na ochranný oděv pro hasiče – 1 ks,
- f) odolný transportní obal (kufr) – 1 ks,
- g) návod k obsluze v českém jazyce,
- h) hardware a software pro přenos dat z termokamery do PC (je-li nutný).

Další požadavky:

- a) Je požadována deklarace výrobce, že nejméně po dobu 10 let od prodeje bude zajišťovat:
 - náhradní díly,
 - aktualizaci softwaru,
 - servisní podporu pro daný předmět plnění.
- b) Pravidelnou kontrolu a servis předmětu plnění musí vykonávat vyškolení pracovníci prodávajícího.
- c) Servis a řešení reklamací musí být zajištěno na území České republiky.

Předpokládaný počet a nabídková cena předmětu plnění

Předmět plnění	Předpokládaný počet kusů	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Jednotková cena s DPH 21 % (v Kč)
Termokamera, typ LEADER TIC 4.3 5CS	11	176.926,-	214.080,46

Cena celkem bez DPH (v Kč): 1.946.186,-

Cena celkem s DPH 21 % (v Kč): 2.354.885,06

Poznámka: Pro účel hodnocení nabídek je rozhodující Cena celkem bez DPH (v Kč).

Čestně prohlašuji za společnost EuroFire, spol. s r.o., se sídlem Cyrilometodějská 851, 766 01 Valašské Klobouky, že námi nabízená termokamera LEADER TIC 4.3 5CS splňuje požadavky zadavatele ve všech bodech.

Josef Liška, jednatel společnosti

Josef
Liška

Digitálně
podepsal Josef
Liška
Datum: 2022.07.13
19:26:12 +02'00'