



**Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávku materiálu**

Seznam a technická specifikace

Prodávající předá kupujícímu kompletní materiál. Součástí předmětu plnění je tedy i doručení na adresu Jílová 164/36g, Brno 639 00.

Minimální zbývající doba spotřeby/použitelnosti dodaného materiálu musí být v den dodání v délce min. $\frac{3}{4}$ celkové délky spotřeby/použitelnosti deklarované výrobcem.

Část 13: Materiál pro 3D tisk

č. pol.	Popis	Jedn.	Počet	Kč/jednot. bez DPH	Kč bez DPH za pož. množství	výše DPH	Kč vč. DPH
1.	Filamenty typu PLA 1,75 mm; tolerance 0,05 Parametry tisku: teplota trysky 200–230 °C; teplota podložky 20–60 °C Parametry materiálu: teplota měknutí ISO 306–55 °C Teplotní deformace ISO 75–55 °C Rázová houževnatost ISO 179 - 16KJ/m2 Modul pevnosti v ohybu ISO 178–3500 Mpa Hustota ISO 1183/B–1,24g/cm3 Index tání ISO 1133–6 g/10 min Mix. barev modré, žluté, měděné, černé a bílé (po 12 kusech každé barvy v balení po 1 kg).	kg	60	461,7 Kč	22895 Kč	4808 Kč	27703 Kč
Celkem část 13: Materiál pro 3D tisk							

 **SOLIDIFY 3D**

Blatného 1803/18, 616 00 Brno
IČO: 05175887, DIČ: 05175887
e-mail: info@solidify3d.cz

Sokolov