

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005319

Číslo dílčí smlouvy: **61ZA-003180**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

G.O.O.S.E. & Co, a.s.

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO: 03498999

DIČ: CZ03498999

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20118

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)


(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 17. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **Sečení travního porostu Oblast 3 - SSÚD Poříčany, SSÚD Pravy, SSÚD Městec**
množství / rozsah Plnění: specifikováno v Příloze č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **D11 km 49,0-113,3, D35 km 127,0-144,0**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD od účinnosti dílčí smlouvy nejpozději do 31. 10. 2022.
Seč bude provedena na základě písemné výzvy, a to v elektronické formě na kontaktní údaje odpovědných osob uvedených v Rámcové dohodě.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Specifikace plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.08.08
14:53:18 +02'00'

7

D11, D35 SEČENÍ RUČNĚ - D11 km 49,0-113,3, D35 km 127,0-144,0

NABÍDKOVÝ ROZPOČET k ocenění - dle RD č. 01PU-005319 pro oblast 3

Číslo položky	Kód položky	Název položky
18		Povrchové úpravy terénu
188		Sečení
	18815F	Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:5 do 1:2
	18815G	Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:2 do 1:1
<i>- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.</i>		
<i>- Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě.</i>		
Cena celkem bez DPH		
DPH 21%		
Cena celkem vč. DPH		

Informace k realizaci:

- 1) Počet MJ k ocenění a realizaci je stanoven pro rozsah sečení 2x ročně.
- 2) Práce budou probíhat průběžně po dobu platnosti smlouvy po úsecích a v termínech dle potřeby SSÚD 14 Pravy.
- 3) Práce budou probíhat ve dnech Po - PÁ od 7:00 do 17:00 hodin, dle klimatických podmínek.
- 4) Práce nebudou probíhat v exponovaných dnech.
- 5) DIO a zabezpečení realizuje SSÚD 14 Pravy.
- 6) Fakturován bude rozsah dle skutečně provedeného množství MJ.

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

SSÚD č. 14

rozsah úseků: D11 km 49,0 – 113,3, D35 km 127,0 – 144,0

Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:5 do 1:2	320 000 m²
D11	250 000 m ²
D35	70 000 m ²
Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:2 do 1:1	160 000 m²
D11	110 000 m ²
D35	50 000 m ²

- Ruční sekání travních porostů na uvedených úsecích na plochách od vozovky po oplocení příp. patu násypového tělesa, na krajnici, ve středním dělicím pásu, kolem svodidel a směrových sloupků a ostatních součástí a příslušenství dálnice.
- Ruční sekání travních porostů kolem oplocení, vždy 0,5 m na každou stranu oplocení.
- Práce budou probíhat v termínech a rozsahu dle potřeb SSÚD 14 Pravy.
- Dopravní zabezpečení zajistí SSÚD 14 Pravy dle vnitřních předpisů ŘSD ČR.
- Práce budou probíhat v období nízkých intenzit dopravy, při max. využití denní doby, případně o víkendech po dohodě s vedením SSÚD 14 Pravy.
- Fakturován bude rozsah dle skutečně provedeného množství resp. posekaných m².

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“).

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při provádění údržby silnic dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
2. Vzorové listy, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK - VEG (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou zveřejněny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
4. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou zveřejněny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

5. Příkaz ředitele PÚ č. 4/2017 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je zveřejněn na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
6. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je zveřejněna na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
7. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – provozních směrnic), který je zveřejněn na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
8. Provozní směrnice PS 11/17 Plánování pracovních míst na dálnicích
9. Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích (vydané 06/2017)
10. Přečodné značení a uzavírky musí splňovat veškeré vnitropodnikové předpisy v aktuální verzi uvedené na www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1 Obecná specifikace

Sečení travních porostů se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením. V podmínkách ŘSD se jedná o travní porosty luční, pouze v případě ploch na odpočívkách v místech s velkým pohybem osob je možno travní plochy zařadit do kategorie parkového trávníku.

Sečení bude realizováno především mimo dopravní špičky a v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován. Sečení bude zahájeno dle potřeby (podle vzrůstu travních porostů) v souladu s Dílčí smlouvou na základě výzvy k zahájení prací.

Sečení bude zadáváno formou Dílčích smluv jednotlivými středisky údržby dálnic v rámci oblasti. V případě sečení odpočívek, stařiny a ruderálního porostu lze zadat sečení podle konkrétních podmínek samostatně. Dle potřeb a klimatických podmínek může dojít v četnosti sečení k jeho navýšení nebo snížení.

V rámci Dílčí smlouvy bude sečení dokončeno do 31. 10. 2022 na základě výzvy, dle pokynů a úseků stanovených v návaznosti na strojní sečení prováděné vlastními kapacitami SSÚD 14 Pravy.

Dodavatel je povinen vést **Pracovní deník** dle SGR č. 4/2019 v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů ŘSD předávat informace o prováděných činnostech.

Součástí sečení je i odstranění předmětů a materiálů, které nejsou součástí travních porostů a prvků příslušenství komunikace (dále jen „předmětů“), zejména kamenů, drátů, větví, odpadků a jiných volných předmětů v trase sečení, včetně likvidace odpadu.

Všechna případná poškození dřevin, zařízení nebo příslušenství dálnice dle Zákona č.13/1997 Sb. budou zadokumentována záznamem v Pracovním deníku a do 1 pracovního dne budou protokolárně řešena se zástupcem ŘSD.

3.2. Bližší specifikace jednotlivých položek

Sečení ručně

Sečení ručně se provádí na plochách nepřístupných mechanizací a ve výsadbách. Provádí se křovinořezy osazenými strunou nebo kotoučem. Při neopatrném obsekávání výsadeb hrozí poškození dřevin na bázi kmenů, je vhodné ponechat okolo dřeviny travní límec v šíři 10-20 cm, pokud není kmen dřeviny opatřen funkční chráničkou.

Výška trávy po provedené seči bude maximálně 10 cm.

Sečení ručně bez sběru a Sečení ručně se sběrem posekané trávy

Ruční sečení se provádí na malých, nedostupných a strmých plochách, které jsou zpravidla dále než 6 m od hrany zpevnění a v odvodnění, a které nelze sekat strojně. Dle výšky, hustoty (nižší a řídkší) a stavu porostu je možno posekanou travní hmotu ponechat jako mulč (bez sběru) nebo bude provedeno odstranění posekané travní hmoty (se sběrem), toto musí být stanoveno při zadávání Dílčí smlouvy.

Ručně sečení ve výsadbách

Sečení ručně ve výsadbách se provádí v mladých výsadbách dřevin (maximálně do 10 let od výsadby). Toto sečení klade velké nároky na kvalitu provedení, neboť zde hrozí velké nebezpečí poškození vysázených dřevin.

Ručně odstranění stařiny a Ručně odstranění ruderálního porostu

Plochy hůře dostupné, extenzivní, trávobylinné porosty a porosty křídlatky – se sečou formou odstranění stařiny maximálně 1x ročně. V případě výskytu mladých dřevin (jednoletých) a zdřevnatělých částí rostlin se jedná o odstranění ruderálního porostu, které se provádí maximálně 1x ročně. Odstranění ruderálního porostu a stařiny se provádí v mimovegetačním období za vhodných klimatických podmínek. U obou způsobů sečení se vždy odstraňuje posekaná hmota.

Sečení strojně

Sečení strojně se provádí mechanizací k tomuto účelu vhodnou. Sekačkou ručně vedenou, samohodnou kolovou, samohodnou pásovou nebo nesenou. Používá se více druhů žacích ústrojí, cepákové, vřetenové, bubnové, rotační, prstové.

Převážně používané cepákové žací ústrojí – je nutno zajistit naostření břitů nožů (Y, L, dlátové) a dostatečné otáčky na ose pro co největší rozsekání sečené hmoty.

Výška trávy po provedené seči bude maximálně 10 cm.

Sečení strojně se sběrem posekané trávy

Krajnice, nájezdové trojúhelníky, SDP (střední dělicí pás), oka křižovatek a plochy do 6m od hrany zpevnění. Seč je prováděna mechanizovaně. Sečení krajnice a SDP se vždy provádí se sběrem posekané travní hmoty, u ostatních ploch je sběr trávy řešen dle podmínek Dílčí smlouvy.

Sečení strojně bez sběru

Plochy nad 6 m od hrany zpevnění (měřeno vodorovně) jsou sečeny, pokud to podmínky umožňují, přednostně strojně – sečení se provádí 2 x ročně, 1. termín seče je nutno provést nejpozději do 30. 6.. Ve většině případů je vyžadováno sečení strojně (svahové sekačky se schopností seče svahů 40°).

Odpočívky

Sečení se zde provádí strojně s možností dosekání nepřístupných ploch ručně, ale celá plocha je vedena jako strojní sečení se sběrem. Tato seč se provádí obvykle 4x ročně. V tomto případě lze v rámci jedné dílčí smlouvy zadat více sečí.

Vzdálenější, neexponované plochy, vnější svahy a odvodnění se sečou ručně s vyhrabáním 2x ročně.

Skládkování biohmoty a Skládkování ostatních materiálů

Skládkování zahrnuje uložení shrabku nebo sebraného odpadu do kompostárny nebo na skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady s tím spojené (doprava, skládkovné, naložení, uložení a další).

Dodavatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platného zákona a vyhlášky o odpadech. Skládkovné bude dokládáno vážními lístky z kompostárny nebo skládky, kde byl materiál uložen.

DIO

DIO (dopravně inženýrská opatření) provádí ŘSD. Dodavatel služeb s ŘSD si dohodnou harmonogram provádění prací a DIO minimálně 48 hodin před zahájením prací.

BOZP

Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GR č. 4/2007, zpracovaná bezpečností rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci ŘSD. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických nařízení vlády č.: 591/2006 Sb. a Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GR ŘSD ČR č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem ŘSD a Dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnostní práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení ŘSD.

Dodavatel podle § 2936 – 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

4. Technická specifikace mechanismů

4.1 Požadavky na technické vybavení

Vybavení mechanizací

ŘSD předpokládá, že pro plnění zakázky bude využívána níže uvedená mechanizace.

Mechanizace pro strojní sečení vhodná pro dané lokality s dostatečnými otáčkami na rotoru žacího ústrojí pro kvalitní rozmulčování sečené travní hmoty. Pojezd mechanizace nesmí neúměrně utužovat půdu a poškozovat travní porost svým pojezdem.

- pracovní stroje (nástavby) nesené – ramenová travní sekačka - na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení travních ploch s min. dosahem 6,5 m
- pracovní stroje (nástavby) nesené – ramenová travní sekačka - na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 3,5 m vybavený odsávacím zařízením na posekanou trávu, nebo pracovní stroje (nástavby) nesené – ramenová travní sekačka - na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 3,5 m a samostatné sběrací zařízení na posekanou trávu – nesmí se jednat o fukar, který pouze trávu odfoukává a neprovádí sběr
- podsvodidlová sekačka umožňující sečení pod svodidly na pravé i levé straně od nosiče, minimální šíře záběru 1 m
- samochodná svahová sekačka
- samochodná svahová sekačka umožňující práci na svazích se sklonem nad 40° ve všech směrech
- ručního stroje pro sekání trávy (např. křovinořez ...) se vstupním výkonem min. 1,6 kW
- vozidlo na odvoz shrabku o objemu korby minimálně 10 m³

Samojízdný nebo tažený stroj musí být osazený světelnou šipkou. Netýká se ručních a ručně vedených strojů.

Vozidla provádějící údržbu dálnic musí odpovídat zákonným požadavkům pro provoz na dálnici, především požadavku na konstrukční rychlost.