

	Příloha č. 1 Položkový rozpočet - dílčí část 1 - Přednáškový sál FNUSA						
Č. pol.	Název	Rozměr cca š x hl x v mm	ks	Cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH	Poznámka
K1 - 002	Katedra s řečnickým pultikem (sestava, komplet)	3750x750x750/1100	1	130 350,00	130 350,00	157 723,50	
	Jedná se o modulární truhlářskou konstrukci pro sezení přednášejících osob a jednoho výškově i konstrukčně odlišného modulu zvýšeného řečnického pultiků. Kompletní sestava je tvořena minimálně třemi moduly - krajním a středovým stolem pro dvě osoby a krajním modulem s řečnickým pultikem.						
	Hloubka standardního modulu pracovní plochy je 750 mm, šířka 1500 mm. Pracovní deska v zadní části nad kabelovým žlabem osazena integrovanými zásuvkovými porty s pohledovým krytem barvy RAL 9006..						
	Prvek katedry s řečnickým pultikem je kombinací konstrukce z laminotřískových desek LTD tl. 18 a 36 mm s hranami ABS tl. 0,5 a 2 mm a konstrukce z dýhovaných dřevotřískových desek DTD z přírodní břízy tl. 19 a 38 mm.Základní korpus řečnického pultiků z dýhovaných DTD desek v dekoru březové dýhy korespondující s obkladem interiéru sálu sestávající z dvojice modulů – částí s řečnickým pultikem a částí pro sezení. Modul části řečnického pultiků je doplněn přisazenou zvýšenou částí z lakovaných MDF desek v matné tmavě šedé barvě. Horní plocha této části pultiků je opatřena prohlubní pro bezpečné odložení prezentačních materiálů, nebo drobné techniky. Jednotlivé moduly budou vzájemně propojeny truhlářskými prvky, které umožní případně další doplnění sestavy a nebo naopak odstranění katedry pro potřeby konání jiného druhu akce.						
	Hrany dýhovaných částí jsou opatřeny dřevěnou hranou minimální tl. 2 mm. Povrchová úprava dýhovaných desek čirým bezbarvým lakem saténovového povrchu						
	Pracovní plocha a čelo každého modulu je z dýhovaných DTD tl. 38 mm, exponované hrany dřevěné min. tl. 2 mm s rádiusem.						
	Konstrukce pracovní plochy je na pokos pod úhlem 45° napojena na čelo modulu, které plní funkci lubu. Pod pracovní deskou je umístěn kabelový žlab. Krajní modul pro sezení má boční čelo zapuštěno o 36 mm za hranu pracovní desky a čela.						
	Středový modul š 1500 mm má boční čela tvořena dýhovanou DTD tl. 19 mm slícované s hranou pracovní desky a čela.						
	Modul s řečnickým pultikem je ve spodní části kontrukcí z dýhovaných desek a rozměrově navazuje na moduly pro sezení.						
	Modul je doplněn zvýšenou přisazenou částí pultiků z materiálově a barevně odlišných LTD desek. Horní plocha pultiků je opatřena prohlubní pro bezpečné odložení prezentačních materiálů, nebo drobné techniky. Jednotlivé moduly budou vzájemně propojeny truhlářskými prvky, které umožní variabilně doplnit středové moduly, nebo kompletní odstranění katedry pro potřeby konání jiné akce.						
	Konstrukce jako celek musí umožnit skrytou rektifikaci pro vymezení případných nerovností podlahové konstrukce.						
	Sestava bude napojena na instalační podlahovou krabici pod řečnickým pultikem. V rámci dodávky katedry bude provedeno její připojení. Propojení zásuvek mezi sebou realizováno spojovací vidlicí tak, aby bylo možno stoly jednoduše odpojit. Dodávka včetně propojovací kabeláže, spojek a revize. Rozvod kabelů bude veden pod stolní deskou kabelovým žlabem truhlářské konstrukce, kabely budou ve žlabu fixovány. Součástí jsou i propojovací silové kabely včetně viz. příloha č.3 PD Standardy prvků interiéru						
S1 - 004	Stůl jednací	2100 x 1000 x 750	1	14 025,00	14 025,00	16 970,25	
	Stůl s hliníkovou rektifikovatelnou systémovou rámovou podnoží a LTD pracovní deskou tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm s rádiusem						
	Podnož je tvořena čtyřmi nohami ze slitiny hliníku spojené konstrukčními hliníkovými segmenty se systémovými hliníkovými profily v podélném i příčném směru v kompaktní hliníkový celek. Spojovací hlavice tvoří distanci mezi podnoží a pracovní deskou. Podnož musí být variabilní s možným napojením - prodloužením stolu pomocí záměny systémových podélníků. Nohy výškově rektifikovatelné, musí umožňovat skryté vedení kabeláže pro systémové kabelové žlaby. Materiál eloxovaný hliník						
	Barva podnože blízká RAL 9006.						
	Výrobek musí být certifikovaný z hlediska chemické nezávadnosti, mechanických vlastností a bezpečnosti. Pracovní deska osazena výklopnou kabelovou průchodkou obdélníkového tvaru 240 x 100 mm s možností připojení na instalační podlahovou krabici, zásuvky Esil + DAT, materiál hliník, barva stříbrný elox).						
PD - 008	Pracovní deska s odkládací plochou (komplet prvek)	2300 x 600 x 900	1	17 490,00	17 490,00	21 162,90	
	Pracovní deska s ocelovou podkonstrukcí se 4 nohami, ve spodní části pod pracovní deskou s konstrukcí pro odkládací polici - vyrobeno z uzavřeného profilu 30 x 30 mm.						
	Povrchová úprava provedena elektorstaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem, barva bílá RAL 9010. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání případných nerovností podlahy.						
	Pracovní deska z postformingu potaženého vysokotlakým laminátem HPL tl. 38 mm, v barvě perlově šedé, opatřena ABS opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání případných nerovností podlahy.hranou tl. 2 mm s rádiusem. Spodní police z laminované DTD tl. 18 mm v barevném provedení korespondujícím s pracovní deskou.						
	Nosnost konstrukce minimálně 150 kg.						
SK - 006	Skříňka šatní (ocelový plech)	400 x 500 x 2000	2	4 867,50	9 735,00	11 779,35	Plechová skříňka,barva RAL 7035,Enprag-viz.příloha foto
	Šatní skříňka na soklu, nerozebíratelná, svařená z ocelových plechů.						
	Konstrukce korpusu skříňě z plechu tl. min. 0,8 mm. Dveře dvouplášťové odolné proti kroucení a ohýbání z plechu tl. min. 0,8 mm, zesílení částí v oblasti zámku, osazené omezovačem úhlu otevření dveří.						
	Součástí standardu konstrukce korpusu montážní otvory pro vzájemné spojení do řad, otvory pro uchycení předlavičky a noh nebo soklu						
	Povrchová úprava dvířek a korpusu provedena epoxidovou elektrostaticky nanesenou práškovou vypalovací barvou; korpus a dvířka v RAL 7035.						
	Vnitřní výbava skříňky: police s min. nosností 30 kg, tyč na ramínka s min. 3 ks plastových háčků, prolis větrání, nábytkový číselný zámek do kovu s čtyřmístným kódem a zámkovou závorou s hákem proti vypáčení.						
				Cena celkem bez DPH		171 600,00	
				DPH 21%		32 760,00	
				Cena celkem s DPH		207 636,00	

	Projekt definuje vybavení přednáškového sálu Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně - sedacího nábytku a doplňkového vybavení, tak aby bylo možné stávající prostory plnohodnotně využívat.	
	Návrh je zpracován v souladu s požadavky zadavatele a s důrazem na užité vlastnosti a estetickou kvalitu řešených prostor.	
	Vybavení je položkově definované popisem standardů, které jsou v souladu s požadavky platných norem a směrnic pro tuto oblast.viz. příloha č. 3 Nábytkový standard	
	Jednotlivé položky jsou přesně definovány standardy vybavení a předpokládá se dodržení popsaných parametrů.	
	Všechny parametry je třeba zohlednit při oceňování položek v příloze č. 1 Položkový rozpočet dílčí část 1	
	Před vlastní realizací je nutné provést zaměření skutečného stavu a případným odchýlkám vůči projektové dokumentaci přizpůsobit finální provedení rozměrů jednotlivých dodávaných výrobků	
	Nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky platných norem týkajících se daných typů nábytku. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních,hygienických a jakostních fyzikálně - mechanických parametrů je nutné doložit certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle ČSN EN 527- 2, ČSN EN14749, požadavků směrnice 73/23 EHS, 89/336/EHS, dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti.	
	Součástí jednotkové ceny všech položek budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž aj.	
	U nábytkových komponentů obsahujících připojované prvky, které jsou součástí ceny dodávky (zásuvky elektro), bude součástí ceny také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojně místo a revizní zpráva pro realizovanou část připojení.	
	Součástí dodávky je také provedení potřebných doměrových částí a zaslepení, které vyplývají z projektové dokumentace, výkazu výměr či konkrétní potřeby při montáži. Obecně platí, že u prvků, které jsou vestavěny či přistavěny ke stavebním konstrukcím, či k sobě navzájem, budou případné mezery opatřeny zaslepením.	
	V případě nutnosti provedení dořezů a prostupů u prvků mobiliářového vybavení jsou tyto úpravy prováděny dílensky, řádně ohraněny a zapraveny.	
	Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu plnění.	
	BAREVNÉ REŠENÍ je specifikováno v rámci jednotlivých prvků a vychází z celkového řešení konceptu přednáškového sálu, se kterým by mělo korespondovat a harmonicky jej doplňovat.	
	VZORKOVÁNÍ NÁBYTKU při zaměření:	
	V případě nábytkových sestav budou při zaměřování vzorkovány uvažované základní materiály a bude předložena dílenská dokumentace.	
	Nabízený typ výrobku musí splňovat materiálovou specifikaci a dodržet tvarové a konstrukční řešení tak, aby byl dodržen celkový architektonický koncept návrhu. Jednotlivé prvky standardů by měly splňovat minimálně stejnou kvalitativní (technickou i materiálovou), ale také designovou úroveň definovanou referenčními typy.	
	Zadavatel si vyhrazuje možnost na základě vzorkování nábytkových prvků nábytku případně upravit barevnost.	
	Provedení nábytkového vybavení musí být provedeno dle Přílohy č. 3 Nábytkový standard. Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit zadavatelem případně zhotovitelem projektu.Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit za účasti zadavatele případně zhotovitele projektu. V rámci zaměření se konkrétní rozměry nábytku mohou odchýlit od rozměrů uvedených v ZD o +/- 10 %.	