

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005323

Číslo dílčí smlouvy: 26ZA-003121b

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

ředitelka Správy dálnic

kontaktní osoba ve věcech [REDACTED] provozní technik SSÚD Domašov technických:

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD“) a

EDS Trade s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČO: 03832210

DIČ: CZ03832210

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61455

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: KB a.s., č. ú. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] jednatel společnosti

ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel společnosti

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED], technický

ředitel e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 1. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): ruční a strojní sečení travních porostů

Rozsah plnění:

Ručně odstranění ruderálního porostu v rovině nebo na svahu do 1:5

Ručně odstranění ruderálního porostu na svahu od 1:2 do 1:1

Četnost seče – 1x ročně v období od 1. 11. 2022 do 18. 12. 2022

Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu do 1:5

Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:2 do 1:1

Strojně pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu do 1:5

Četnost seče – 2x ročně v období od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022

K jednotlivým sečením bude poskytovatel vyzván písemně, minimálně 10 kalendářních dnů před zahájením prací.

Konkrétní datum a čas jednotlivé seče dohodnete s kontaktní osobou Objednatele ve věcech Technických.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1 km 153,500 – 178,000 L, P

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD v období 07/2022 – 12/2022.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 17. 8. 2022 10:13:40

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 2022. 08. 15 10:48:58

Příloha č. 1

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“).

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při provádění údržby silnic dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
2. Vzorové listy, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK - VEG (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou zveřejněny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
4. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou zveřejněny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
5. Příkaz ředitele PÚ č. 4/2017 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je zveřejněn na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
6. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je zveřejněna na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
7. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – provozních směrnic), který je zveřejněn na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
8. Provozní směrnice PS 11/17 Plánování pracovních míst na dálnicích
9. Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích (vydané 06/2017)
10. Přechodné značení a uzavírky musí splňovat veškeré vnitropodnikové předpisy v aktuální verzi uvedené na www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1 Obecná specifikace

Sečení travních porostů se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením. V podmínkách ŘSD se jedná o travní porosty luční, pouze v případě ploch na

odpočívkách v místech s velkým pohybem osob je možno travní plochy zařadit do kategorie parkového trávníku.

Sečení bude realizováno především mimo dopravní špičky a v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován. Sečení bude zahájeno dle potřeby (podle vzrůstu travních porostů) v souladu s Dílčí smlouvou na základě výzvy k zahájení prací.

Sečení bude provedeno 2x ročně, u první seče je počítáno s jejím ukončením do 31. 7. 2022, u druhé seče s jejím ukončením do 30. 9. 2022. V případě sečení stařiny a ruderálního porostu je počítáno se sečí od 30. 11. 2022 do 31. 12. 2022.

Každá seč v rámci Dílčí smlouvy bude dokončena nejdéle do 21 dnů od jejího zahájení v případě strojního sečení a do 30 dnů v případě ručního sečení od výzvy k zahájení prací.

Dodavatel je povinen vést Pracovní deník dle SGŘ č. 4/2019 v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Součástí sečení je i odstranění předmětů a materiálů, které nejsou součástí travních porostů a prvků příslušenství komunikace (dále jen „předmětů“), zejména kamenů, drátů, větví, odpadků a jiných volných předmětů v trase sečení, včetně likvidace odpadu.

Všechna případná poškození dřevin, zařízení nebo příslušenství dálnice dle Zákona č.13/1997 Sb. budou zadokumentována záznamem v Pracovním deníku a do 1 pracovního dne budou protokolárně řešena se zástupcem objednatele.

3.2. Bližší specifikace jednotlivých položek

Sečení ručně

Sečení ručně se provádí na plochách nepřístupných mechanizací a ve výsadbách. Provádí se křovinořezy osazenými strunou nebo kotoučem. Při neopatrném obsekávání výsadeb hrozí poškození dřevin na bázi kmenů, je vhodné ponechat okolo dřeviny travní límec v šíři 10-20 cm, pokud není kmen dřeviny opatřen funkční chráničkou.

Výška trávy po provedené seči bude maximálně 10 cm.

Sečení ručně bez sběru a Sečení ručně se sběrem posekané trávy

Ruční sečení se provádí na malých, nedostupných a strmých plochách, které jsou zpravidla dále než 6 m od hrany zpevnění a v odvodnění, a které nelze sekat strojně. Dle výšky, hustoty (nižší a řídkší) a stavu porostu je možno posekanou travní hmotu ponechat jako mulč (bez sběru) nebo bude provedeno odstranění posekané travní hmoty (se sběrem), toto musí být stanoveno při zadávání Dílčí smlouvy.

Ručně odstranění stařiny a Ručně odstranění ruderálního porostu

Plochy hůře dostupné, extenzivní, trávobylinné porosty a porosty křídlatky – se sečou formou odstranění stařiny maximálně 1x ročně. V případě výskytu mladých dřevin (jednoletých) a zdřevnatělých částí rostlin se jedná o odstranění ruderálního porostu, které se provádí maximálně 1x ročně. Odstranění ruderálního porostu a stařiny se provádí v mimovegetačním období za vhodných klimatických podmínek. U obou způsobů sečení se vždy odstraňuje posekaná hmota.

Sečení strojně

Sečení strojně se provádí mechanizací k tomuto účelu vhodnou. Sekačkou ručně vedenou, samochodnou kolovou, samochodnou pásovou nebo nesenou. Používá se více druhů žacích ústrojí, cepákové, vřetenové, bubnové, rotační, prstové.

Převážně používané cepákové žací ústrojí – je nutno zajistit naostření břitů nožů (Y, L, dlátové) a dostatečné otáčky na ose pro co největší rozsekání sečené hmoty. Výška trávy po provedené seči bude maximálně 10 cm.

Sečení strojně bez sběru

Plochy nad 6 m od hrany zpevnění (měřeno vodorovně) jsou sečeny, pokud to podmínky umožňují, přednostně strojně – sečení se provádí 2 x ročně, 1. termín seče je nutno provést nejpozději do 30. 7. Ve většině případů je vyžadováno sečení strojně (svahové sekačky se schopností seče svahů 40°).

Skládkování biohmoty a Skládkování ostatních materiálů

Skládkování zahrnuje uložení shrabku nebo sebraného odpadu do kompostárny nebo na skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady s tím spojené (doprava, skládkovné, naložení, uložení a další).

Dodavatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platného zákona a vyhlášky o odpadech. Skládkovné bude dokládáno vážními lístky z kompostárny nebo skládky, kde byl materiál uložen.

DIO

DIO (dopravně inženýrská opatření) provádí Objednatel. Dodavatel služeb s Objednatelem si dohodnou harmonogram provádění prací a DIO minimálně 48 hodin před zahájením prací.

BOZP

Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GR č. 4/2007, zpracovaná bezpečností rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatel. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických nařízení vlády č.: 591/2006 Sb. a Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GR ŘSD ČR č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatel a Dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnostní práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatel.

Dodavatel podle § 2936 – 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení,

která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

4. Technická specifikace mechanismů

4.1 Požadavky na technické vybavení

Vybavení mechanizací

Objednatel předpokládá, že pro plnění zakázky bude využívána níže uvedená mechanizace. Mechanizace pro strojní sečení vhodná pro dané lokality s dostatečnými otáčkami na rotoru žacího ústrojí pro kvalitní rozmulčování sečené travní hmoty. Pojezd mechanizace nesmí neúměrně utužovat půdu a poškozovat travní porost svým pojezdem.

- pracovní stroje (nástavby) nesené – ramenová travní sekačka - na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení travních ploch s min. dosahem 6,5 m
 - pracovní stroje (nástavby) nesené – ramenová travní sekačka - na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 3,5 m vybavený odsávacím zařízením na posekanou trávu, nebo pracovní stroje (nástavby) nesené – ramenová travní sekačka - na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 3,5 m a samostatné sběrací zařízení na posekanou trávu – nesmí se jednat o fukar, který pouze trávu odfoukává a neprovádí sběr
 - podsvodidlová sekačka umožňující sečení pod svodidly na pravé i levé straně od nosiče, minimální šíře záběru 1 m
 - samochodná svahová sekačka
 - samochodná svahová sekačka umožňující práci na svazích se sklonem nad 40° ve všech směrech
 - ručního stroje pro sekání trávy (např. křovinořez ...) se vstupním výkonem min. 1,6 kW
- vozidlo na odvoz shrabku o objemu korby minimálně 10 m³

Samojízdný nebo tažený stroj musí být osazený světelnou šipkou. Netýká se ručních a ručně vedených strojů.

Vozidla provádějící údržbu dálnic musí odpovídat zákonným požadavkům pro provoz na dálnici, především požadavku na konstrukční rychlost.

Oblast 7 - SSÚD Domašov D1 km 141,500 - 188,740

Příloha č. 2 Položkový rozpočet plnění						
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ 2021	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
18		Povrchové úpravy terénu D1 153,5 - 178,0 L,P				
188		Sečení				
1881		Ručně				
	18811A	Ručně odstranění ruderálního porostu v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		2510	
		Pozn.:				
	18811C	Ručně odstranění ruderálního porostu na svahu od 1:2 do 1:1	m2		2510	
		Pozn.:				
- V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Ceny jsou určeny na odstranění bylinného porostu s příměsí mladých náletových dřevin v neupraveném terénu nebo upravených, ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše 1x za vegetační - V cenách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu. - V cenách je zahrnuto odstranění odpadků a odvoz na místo určení, skládkovné není zahrnuto.						
	18815E	Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		30500	
		Pozn.:				
	18815F	Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:2 do 1:1	m2		50824	
		Pozn.:				
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě.						
1882		Strojně				
	18825E	Strojně pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		9036	
		Pozn.:				
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě.						
188A		Skládkovné				
	188A1	Skládkovné biomoty	t		4	
		Pozn.:				
- Obsahuje veškeré poplatky za uložení hmoty/materiálu na skládku.						

Cena celkem bez DPH/rok

311 256,40

Kč

Dodavatel vyplňuje pouze žlutá pole

*) Tato cena je cenou pro hodnocení