

KUPNÍ SMLOUVA

SML-00785-2022-999

dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku

(dále jako „**Kupující**“) na straně jedné

a

AUTO HELUS s.r.o.

se sídlem Luční 168/32, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 483 61 437 DIČ: CZ48361437

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3620

zastoupená Martinem Helusem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. , č. ú.: 279936243/0300

korrespondenční adresa: Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov

(dále jako „**Prodávající**“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „**Smlouva**“)

P R E A M B U L E:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Kupující jako zadavatel zahájil formou otevřeného řízení dle ZZVZ zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky kolových traktorů s příslušenstvím ev. č. VZ **Z2020-029379** (dále jen „**Veřejná zakázka**“),
- (B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je:

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 6.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.
- 6.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; Prodávající pro tyto případy vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním celého znění Smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 6.4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č.1: Předmět koupě
Příloha č.2: Místa plnění a kontakt na osoby zodpovědné za převzetí

V Hradci Králové dne *dle elektronického podpisu*

V Plzni dne *dle elektronického podpisu*

Za Kupujícího:

.....
Ing. Jiří Groda
pověřený řízením státního podniku
Lesy České republiky, s.p.

Za Prodávajícího:

.....
Martin Helus
jednatel
AUTO HELUS s.r.o.

Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě

SPECIFIKACE KOLOVÉHO TRAKTORU	Počet kusů	SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ	Počet kusů	Jednotková cena v CZK		
				bez DPH	výše DPH	s DPH
Kolový traktor STEYER Multi – 73 kW	4 ks	Lesnická nástavba s vysokým rampovačem + naviják Ingrand Pronto 6002	4 ks	1 825 466,00 Kč	383 348,00 Kč	2 208 814,00 Kč
				1 426 474,00 Kč	299 560,00 Kč	1 726 034,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT KOUPE:				13 007 760,00 Kč	2 731 629,60 Kč	15 739 389,60 Kč

Technická specifikace: Kolový traktor o výkonu 70 - 85 kW		Nabízený model: STEYR 4100 MULTI	
Název parametru		Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu*
Motor	Typ motoru	vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový	ANO
	Maximální výkon motoru (bez navýšení)	min. 70 kW - max. 85 kW	ANO, 73 kW
	Stupeň emisní normy	min. IV	ANO, Tier IVB
	Maximální točivý moment (bez navýšení)	min. 400 Nm	ANO, 430 Nm
	Předehřev chladicí kapaliny motoru, ohřev bloku motoru (na 230 V) topným tělesem s napájením 230 V	ANO	ANO
	Dvě paměti otáček motoru	ANO	ANO
	Objem motoru	max. 4200 cm ³	ANO, 3400cm ³
Převodovka + podvozek	Pohon na počet kol	4 WD	ANO 4WD
	Převodovka s reverzací elektrohydraulick y pod zatížením bez použití spojky	ANO	ANO
	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ANO
	Zastavení pouze pomocí brzdového pedálu	ANO	ANO
	ECO převod při rychlosti 40 km/h do 1800 min ⁻¹ otáček motoru	ANO	ANO
	Násobič výkonu (řazení pod zatížením) min. 4 stupňů	ANO	ANO
	Nastavení agresivity reverzace min. ve 3 krocích	ANO	ANO
	100% uzávěrka diferenciálu přední nápravy	ANO	ANO
	Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) při rychlosti 40km/hod	min. 30/30	ANO, 32/32
	Kola, pneu	Velikost předních kol s pneumatikami šípového vzoru	min. 380/85-R 24", nebo 14,9"-24"
Velikost zadních kol s pneumatikami šípového vzoru		min. 460/85-R 34", nebo 18,4"-34"	ANO, 18,4-34
Pevné disky, zesílení patek, ochrana ventilků		ANO	ANO
Ostatní výbava	Řízení hydrostatické	ANO	ANO
	Brzdy zadní nápravy, brzdy přední nápravy + parkovací brzda	ANO	ANO
	Vývodový hřídel - 6 drážek, 35 mm průměr	ANO	ANO
	Výkon hydraulického čerpadla	min. 75 l/min	ANO, 100l/min
	Hydraulické okruhy - min. 3	ANO	ANO
	Vývodový hřídel - otáčky 540/540E/1000/1 000E, řazený z kabiny	ANO	ANO
	Otáčky	ANO	ANO
	vývodového hřídele v závislosti na pojezdu		
	Rychlá funkce zvedání ramen na řadič páce	ANO	ANO
	Zvedací síla na konci zadních ramen	5500 kg	ANO, 5550 kg
	Kompresor na vzduch + hadice na huštění pneumatik	ANO	ANO
	Oranžový odnímatelný maják	ANO	ANO
	Hasicí přístroj (náplň min. 2 kg) s držákem upevněným v kabině traktoru	ANO	ANO
	Schránka na nářadí	ANO	ANO
Uzamykatelný uzávěr nádrže PHM, ocelová nádrž nebo její kompletní ochrana (spodní, b oční) PHM, (pro TK určený do lesní výroby)	ANO	ANO	
Elektrické vybavení	El. napětí - 12 V	ANO	ANO
	Odpojovač baterie elektronický	ANO	ANO
Kabina	Kabina řidiče splňující bezpečnostní předpisy	ANO	ANO
	Počet pracovních světel na střeše kabiny včetně ochrany (vpředu+vzadu)	min. 4+4	ANO, 4+4
	Teplovodní topení	ANO	ANO
	Klimatizace	ANO	ANO
	Autoradio s vestavěnými reproduktory + hands free bluetooth	ANO	ANO
	Vyhřívání sedačka řidiče se vzduchovým odpružením	ANO	ANO
	Stěrač předního okna s ostřikovačem, zadního se stěračem	ANO	ANO
	Volant stavitelný ve dvou osách	ANO	ANO
	Přední a zadní blatníky	ANO	ANO
Rozměry a hmotnosti	Rozvor	min. 2400 mm	ANO, 2420 mm
	Objem palivové nádrže	min. 140 l	ANO, 150 l
	Pohotovostní hmotnost	min. 4550 kg	ANO, 4690-5200 kg
	Zatížení přední nápravy bez omezení rychlosti (dle TP)	min. 3400 kg	ANO, 3500 kg
Další podmínky	Základní výbava dle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích 5	ANO	ANO
	Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO

Technická specifikace příslušenství: Lesní nástavba (pro traktory určené do lesní výroby)		Nabízený model: Lesní nástavba FM + naviják Igländ Pronto 6002	
Název parametru		Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu *
Lesnická nástavba	Vývody na hydrauliku nad zadním štítem	ANO	ANO
	Vývod vzduchu na plnění pneumatik nad zadním štítem	ANO	ANO
	Závaží do zadních kol, nebo kapalinová náplň pneumatik	min. 300 kg	ANO, 300 kg
	Provedení nástavby tak, aby zůstalo čitelné VIN traktoru	ANO	ANO
Rampovač - vysoký	Čelní rampovač vysoký, výklopný - zdvih	max. 2 500 mm	ANO, max. 2500 mm
	Dosah pod úroveň terénu (radlice přiklopená k traktoru)	min. 200 mm	ANO, 200 mm
	Počet přídržných palců - max. 2	ANO	ANO
	Upínací konzole rampovače s bočnicemi upevněnými na zadní nápravu traktoru, nebo nosný rám traktoru, vzájemně svázaná	ANO	ANO
Přibližovací štít	Ocelový zadní přibližovací štít s horní hranou zamezující "vyběhnutí klády", s vedením lan směrovými válečky	ANO	ANO
	Štít na hydraulických ramenech se sklopným závěsem	ANO	ANO
	Hydraulické ovládání štítu (spouštění, zvedání) dvojitými písty	ANO	ANO
	Držák na úvazky na horní hraně štítu	min. 10 ks	ANO, 10 ks
	Počet úvazků 8x8 mm, dlouhých min. 2 m, s kluznou sponou a C-hákem	min. 10 ks	ANO, 10 ks
	Dosah štítu nad světlou výšku traktoru	min. 100 mm	ANO, 100 mm
	Dosah štítu pod úroveň terénu	min. 100 mm	ANO, 100 mm
	Výška štítu (měřeno od dolní hrany po horní hranu štítu)	min. 700 mm - max. 900 mm	ANO, 800 mm
	Šířka štítu	min 2000 mm	ANO, 2100 mm
	Šířka štítu nesmí přesáhnout šířku traktoru	ANO	ANO
Naviják	Dvoububnový, ovládaný elektro - hydraulicky nebo elektro - pneumaticky s tažnou silou	min. 2 x 6 tun	ANO, 2x 6t
	Lano lisované vysokopevnostní Ø - 12 mm, počet metrů	min. 2 x 60 m	ANO, 2x 60m
	Ovládání navijáku (včetně ovládání otáček motoru traktoru) vysílačkou, včetně ochranného obalu s dosahem min. 100 m a prodlouženým kabelem vedle traktoru	ANO	ANO
	Rychlost navijení lana při 540 ot/min.	min. 0,45 m /s	ANO, min 0,60 m/s
	Automatická ochrana proti přetížení navijáku	ANO	ANO
	Pohon řetězem	ANO	ANO
	Brzdná síla - min. 6 t	ANO	ANO
Vnější ochrana stroje	Ochrana motoru - ocelový plech - síla min. 6 mm	ANO	ANO
	Nádrž na PHM z ocelového plechu nebo kompletní ochrana nádrže oplechování (spodní, boční)	ANO	ANO
	Ochrana vzduchojemu a baterie - ocelový plech - síla min. 6 mm	ANO	ANO
	Ochranný ocelový rám s drátěnou výplní, chránící přední světla, přední masku, pracovní světla, kabinu s přesahem přes blatníky	ANO	ANO
	Ochranný ocelový rám chránící filtr pevných částic a výfuk	ANO	ANO
	Ochranná lana (trubky) proti padajícím větvím natažená od ochranného rámu přední masky na horní hranu ochranného rámu kabiny	ANO	ANO

Příloha č. 2: Místa plnění a kontakt na osoby zodpovědné za převzetí

I. LZ Boubín - 1 ks

Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk II.



II. Závod lesní techniky - 3 ks

Mlynářovice u Volar 32

