

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
zastoupená Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: pro jednotlivá dílčí plnění vymezuje příloha č. 4 této smlouvy

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz

jako **KUPUJÍCÍ** (dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Zich a spol., s.r.o.

se sídlem Černožice nad Labem, Na Štěpníku 32, PSČ 50304
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, C 11414
zastoupená Milošem Zichem, jednatelem
IČO: 25267027, DIČ: CZ25267027

Bankovní spojení: U [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Černožice nad Labem, Na Štěpníku 32, PSČ 50304
jako **PRODÁVAJÍCÍ** (dále jen „prodávající“) na straně druhé

dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „Ř VLRZ – nákup gastro zařízení 2022“ - Část 2 - ostatní gastro zařízení, zadávanou pod systémovým číslem v NEN: N006/22/V00009234, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

1 Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu gastro zařízení blíže definované v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k těmto movitým věcem, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech) definovaných touto smlouvou, a kupující se zavazuje tyto věci po částech převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu; součástí plnění této smlouvy je také **demontáž** stávajícího gastro zařízení, které nahradí zboží dodávané v rámci plnění této smlouvy, a přemístění takto demontovaného stávajícího gastro zařízení do prostor určených v rámci místa plnění kupujícím; podrobnosti k demontáži stávajícího gastro zařízení vymezuje příloha č. 2 této smlouvy.
- 1.2 Jednotlivá dílčí plnění jsou pro účely této smlouvy vymezena v příloze č. 1 a 2 této smlouvy; každé dílčí plnění zahrnuje demontáž stávajícího gastro zařízení v rozsahu přílohy č. 2 této smlouvy, dodávku a montáž nového gastro zařízení v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy a provedení souvisejících činností v rozsahu definovaném touto smlouvou (zejména čl. 4.4 této smlouvy).
- 1.3 Účelem této smlouvy je zvýšení úrovně stravování klientů kupujícího.

2 Kupní cena

- 2.1 Kupní cena za plnění dle této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 6 055 190,- CZK bez DPH (slovy: šest milionů padesát pět tisíc sto devadesát korun českých). V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, clo, montáž, odborné zaškolení, uvedení do provozu, revize spotřebičů, demontáž stávajících spotřebičů a zařízení, jejich přemístění k uskladnění v místě plnění apod.).
- 2.2 Cenová kalkulace a cena za jednotlivá dílčí plnění je stanovena v příloze č. 3 této smlouvy.
- 2.3 Kupní cenu je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 10.2 této smlouvy.

3 Čas a místo plnění

- 3.1 Prodávající se zavazuje provést každé jednotlivé dílčí plnění v jednom dni (tj. prodávající provede demontáž stávajícího gastro zařízení, dodávku a montáž nového gastro zařízení a činnosti související s touto dodávkou v jednom kalendářním dni s výjimkou dílčího plnění č. 10 kde bude provedena demontáž stávajícího gastro zařízení, dodávka a montáž nového gastro zařízení a činnosti související s touto dodávkou ve třech po sobě jdoucích dnech), a to v časovém intervalu stanoveném v níže uvedené tabulce. Prodávající je povinen konkrétní termín plnění dílčího plnění předem dohodnout s kontaktní osobou určenou pro konkrétní dílčí plnění v příloze č. 4 této smlouvy.

Časový interval pro splnění dílčího plnění:		
Dílčí plnění:	Začátek intervalu	Konec intervalu
1. dílčí plnění	den nabytí účinnosti této smlouvy	30. 11. 2022
2. dílčí plnění	den nabytí účinnosti této smlouvy	30. 11. 2022
3. dílčí plnění	den nabytí účinnosti této smlouvy	30. 11. 2022
4. dílčí plnění	den nabytí účinnosti této smlouvy	30. 11. 2022
5. dílčí plnění	den nabytí účinnosti této smlouvy	30. 11. 2022
6. dílčí plnění	den nabytí účinnosti této smlouvy	30. 11. 2022
7. dílčí plnění	den nabytí účinnosti této smlouvy	30. 11. 2022
8. dílčí plnění	12. 12. 2022	21. 12. 2022
9. dílčí plnění	den nabytí účinnosti této smlouvy	30. 11. 2022
10. dílčí plnění	den nabytí účinnosti této smlouvy	30. 11. 2022

- 3.2 Místa plnění jednotlivých dílčích plnění jsou vymezena v příloze č. 1 této smlouvy.

4 Způsob plnění

- 4.1 Prodávající je povinen:
- 4.1.1 odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. vyrobené nejdříve v roce 2021, nepoužívané, nerenovované, plně funkční, homologované, které odpovídá platným zákonným a technickým normám v rámci států Evropské unie a předpisům výrobce zboží;

- 4.1.2 odevzdat kupujícímu zboží, které bude splňovat podmínky dané příslušnými ustanoveními a zásadami zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - 4.1.3 odevzdat kupujícímu zboží nezatížené právy třetích osob;
 - 4.1.4 zajistit, aby veškeré odborné práce vykonávali zaměstnanci prodávajícího nebo jeho poddodavatelé mající příslušná oprávnění podle zvláštních předpisů; tato oprávnění je prodávající povinen na výzvu kupujícího předložit kupujícímu ke kontrole;
 - 4.1.5 zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN; v této souvislosti kupující požaduje, aby obalovaný materiál dodávaného zboží byl z recyklovatelného materiálu;
 - 4.1.6 při dodání zboží zaškolit osoby určené kupujícím tak, aby po zaškolení byly tyto osoby schopné zboží obsluhovat při jeho provozu;
 - 4.1.7 provést instalaci zboží na místo určené v rámci místa plnění kontaktní osobou kupujícího; a
 - 4.1.8 při plnění této smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů; prodávající je dále povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním této smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly; a
 - 4.1.9 zajistit po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je prodávající povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči poddodavatelům je prodávající povinen zajistit srovnatelnou úroveň kupujícím určených smluvních podmínek s podmínkami této smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků.
- 4.2 Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat:
- 4.2.1 technickou dokumentaci, a to v českém jazyce, tj. zejména návody v českém jazyce, záruční listy, jiné doklady a listiny, které jsou nezbytné pro užívání zboží; a
 - 4.2.2 ke každému kusu zboží doklady nebo dokumenty, jež jsou nutné k užívání zboží, v rozsahu dokumentace ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů, a to v českém jazyce.
 - 4.2.3 pro každou dodávanou položku zboží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; a
 - 4.2.4 zprávu o výchozích revizích elektrických a plynových spotřebičů, dodaných v rámci plnění této smlouvy.
- 4.3 Kupující požaduje, aby prodávající odevzdal příslušné dílčí plnění kupujícímu jako celek (tj. jednou dodávkou), a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2 této smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen převzít částečné plnění dílčího plnění nebo zboží, ke kterému prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 4.2 této smlouvy.
- 4.4 Dodávka zboží do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží, minimálně 2 dny dopředu, s kontaktní osobou kupujícího. Dodávkou zboží se pro účely této smlouvy rozumí:
- 4.4.1 doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění;

- 4.4.2 vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho složení na místo určené kontaktní osobou kupujícího;
 - 4.4.3 zaškolení obsluhy ve smyslu čl. 4.1.6 této smlouvy;
 - 4.4.4 demontáž stávajícího gastro zařízení a instalace zboží ve smyslu čl. 4.1.7 této smlouvy;
 - 4.4.5 uvedení zboží do provozu;
 - 4.4.6 provedení výchozích revizí pro elektrické a plynové spotřebiče dodané v rámci plnění této smlouvy; a
 - 4.4.7 prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran.
- 4.5 Prohlídku plnění za kupujícího provede kontaktní osoba kupujícího, přičemž:
- 4.5.1 **vykazuje-li plnění vady, je kupující po provedené prohlídce oprávněn odmítnout celé plnění převzít.** Za vady plnění se pro účely této smlouvy považuje zejména dodání jiného množství zboží, než stanovuje tato smlouva, dodání zboží jiné jakosti, druhu a provedení, než určuje tato smlouva a neodevzdání dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2 této smlouvy. O nepřevzetí plnění bude kupujícím vyhotoven zápis, ve kterém kupující uvede veškeré vady zboží, pro které zboží nebylo převzato.
 - 4.5.2 **není-li důvod odmítnout plnění převzít nebo nevyužije-li kupující svého práva odmítnout plnění převzít, kupující plnění převezme.** Za kupujícího převezme plnění kontaktní osoba kupujícího, která při převzetí plnění připojí na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím svůj podpis. Okamžikem podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího se plnění v něm popsané považuje za převzaté. Dodací list obsahuje zejména odkaz na tuto smlouvu, označení dílčího plnění, rozpis jednotlivých položek zboží s uvedením jejich počtu, datum odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a datum podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího.
- 4.6 Je-li zboží převáženo a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem kupujícího. Kupující není povinen zaslat, nebo dopravit obaly na své náklady zpět k prodávajícímu.

5 Platební podmínky

- 5.1 Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícímu vzniká postupně vždy po ukončení každého kalendářního měsíce, a to ve výši ceny za dílčí plnění, která byla kupujícím v uplynulém kalendářním měsíci převzata (tzn. prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu dílčí kupní ceny v návaznosti plnění této Smlouvy jedním daňovým dokladem (fakturou) jednou měsíčně). Úhrada dílčí kupní ceny bude provedena na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). **Kupující neposkytuje zálohy.**
- 5.2 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění a označení (číslo) dílčího/dílčích plnění. Součástí daňového dokladu (faktury) jsou **originály dodacích listů** podepsaných za kupujícího kontaktní osobou kupujícího, které se vztahují k příslušným dílčím plněním.
- 5.3 Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu na doručovací adresu kupujícího. Kupující zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do **30 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury)

- 5.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu (faktury) z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 5.5 Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li prodávající v daňovém dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet.
- 5.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 5.3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
- 5.7 Budou-li u prodávajícího, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6 Přechod vlastnického práva a odpovědnosti za škodu

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího postupně, a to okamžikem převzetí příslušného dílčího plnění kupujícím.

7 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- 7.1 Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku.
- 7.2 Prodávajícím uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost zboží. Poskytnutím záruky za jakost prodávající přejímá závazek, že zboží nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.
- 7.3 Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání 24 měsíců (tj. záruční doba činí 24 měsíců), v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost běží pro každý kus zboží zvlášť a počíná běžet ode dne převzetí zboží v rámci dílčího plnění kupujícím.
- 7.4 Záruční doba neběží:
- 7.4.1 po dobu, po kterou kupující nemůže zboží, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávajícím;
- 7.4.2 po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady plnění, za které odpovídá prodávající a které sice nebrání kupujícímu v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně.
- 7.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad prodávajícímu až do dne, kdy prodávající odevzdá kupujícímu příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.
- 7.6 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích ustanovení neběží.

8 Smluvní pokuty

- 8.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

- 8.1.1 za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat dílčí plnění ve lhůtě sjednané v čl. 3.1. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčího plnění celkem bez DPH;
- 8.1.2 za prodlení s odstraněním vad plnění a vad, na něž se vztahuje záruka, ve lhůtách stanovených kupujícím je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny položky zboží bez DPH.
- 8.2 Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u prodávajícího výzvou. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu kupujícímu do 21 dnů od doručení této výzvy.
- 8.3 Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

9 Ukončení smlouvy

- 9.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanovým občanským zákoníkem s tím, že:
- 9.1.1 jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany kupujícího; výpovědní doba v takovém případě činí 7 dnů ode dne doručení písemné výpovědi prodávajícímu,
- 9.1.2 jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení prodávající; podstatným porušením této smlouvy prodávající se pro účely této smlouvy rozumí prodlení prodávajícího s dodáním dílčího plnění kupujícímu ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů a opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.
- 9.2 Kupující je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10 Zvláštní ujednání

- 10.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejně podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 10.3 Kontaktní osoby kupujícího uvedené v příloze č. 4 této smlouvy jsou za kupujícího oprávněny činit pouze tyto úkony:
- 10.3.1 upřesnit prostory v rámci místa plnění pro přemístění demontovaného gastro zařízení – čl. 1.1 této smlouvy;
- 10.3.2 vyzvat prodávajícího k předložení dokladů ve smyslu čl. 4.1.4 této smlouvy;
- 10.3.3 určit osoby, které mají být zaškoleny ve smyslu čl. 4.1.6 této smlouvy;

- 10.3.4 stanovit místo v rámci místa plnění, kde má být zboží instalováno – čl. 4.1.7 této smlouvy;
- 10.3.5 dohodnout s prodávajícím den a čas předání zboží – čl. 4.4 této smlouvy; a
- 10.3.6 odmítnout plnění převzít dle čl. 4.5.1 této smlouvy a převzít plnění dle čl. 4.5.2 této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít plnění a podpisu dodacího listu.

Kontaktní osoba kupujícího není oprávněna zejména rozhodnout nebo s prodávajícím dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Úkony učiněné kontaktní osobou kupujícího nad takto vymezený rámec nezavazují kupujícího.

- 10.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 10.5 Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.
- 10.6 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně aplikována ustanovení této smlouvy.
- 10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších obecně závazných právních předpisů (zákon o registru smluv).
- 10.8 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Prodávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží

Příloha č. 2 – Seznam nahrazovaných zařízení

Příloha č. 3 – Cenová kalkulace

Příloha č. 4 – Kontaktní osoby pro jednotlivá dílčí plnění

V Praze, dne

V Černožicích nad Labem, dne

Za kupujícího

Za prodávajícího

Ing. Milan Lauber, Ph.D.
ředitel

Miloš Zich
jednatel

Dílčí plnění č. 1 - technická specifikace
Místo plnění: VZ Dyje - Vranov, 671 03 Vranov nad Dyjí – pláž, čp. 329

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce				
1.	Chladicí stůl se zásuvkami a dřezem	1	ks		značka Zakázková výroba				
	Provozní parametry:			samostatně stojící					
	Chladicí stůl se zásuvkami a dřezem, agregát vlevo, ventilované chlazení, celonerezové provedení.				Chladicí stůl 3 sekce - 6x zásuvka, dřez, agregát vlevo, ventilované chlazení, celonerezové provedení.				
	Funkce a ovládání:								
	Automatické odtávání.				ANO				
	Digitální termostat; digitální ukazatel teploty.				ANO				
	Nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání.				ANO				
	Provozní teplota: min. -2°C až max. +10°C.				ANO				
	Zaoblené vnitřní hrany.				ANO				
	Nastavitelné nožičky.				ANO				
	Pracovní deska se dřezem; rozměry dřezu min. 400x290x200mm, zadní lem min. 40mm.				Pracovní deska s dřezem, dřez 400x290x200mm, zadní lem 40mm				
	Vybavení:								
	Zásuvky 1/2.				ANO				
	Technické parametry:								
	Čistý objem: max. 402 l				Objem: 400 litrů				
	Příkon: max. 0,3 kW				Příkon: 0,3 kW				
	Napětí: 230 V				ANO				
	Vnější rozměr (v,š,h): 800x1700x700mm				Rozměr: 840x1780x700 mm				
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.				ANO				
	2.				Mrazicí stůl se zásuvkami	1	ks		značka Friulinox a typ TF3H7IEEF
					Provozní parametry:			samostatně stojící	
Mrazicí stůl se zásuvkami, agregát vpravo, ventilované chlazení, celonerezové provedení (vyjma zad), zesílená izolace 60mm.		Mrazicí stůl 3 sekce - 6x zásuvka, agregát vpravo, ventilované chlazení, celonerezové provedení (vyjma zad), izolace 60 mm.							
Funkce a ovládání:									
Automatické odtávání.		ANO							
Elektronické ovládání a přehledný displej pro zobrazení teploty.		ANO							
Nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání.		ANO							
Provozní teplota: -18°C až -22°C.		ANO							
Zaoblené vnitřní hrany.		ANO							
Nastavitelné nožičky.		ANO							
Nerezová pracovní deska se zadním lemem min. 40 mm.		ANO							
Technické parametry:									
Čistý objem: max. 395 l		Objem: 390 litrů							
Příkon: max. 0,88 kW		Příkon: 0,75 kW							
Napětí: 230 V		ANO							

	Vnější rozměr (v,š,h): 850x1900x650mm				Rozměr: 850-900x1760x700 mm
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 8%.				ANO
3.	Elektrická fritéza s vodním filtrem	1	ks		značka Fagor a typ FE-25
	Provozní parametry:			samostatně stojící	
	Profesionální elektrická fritéza s vodním filtrem, zajišťujícím úsporu oleje.				Profesionální elektrická fritézy, vana se studenou vodní zónou (vodním filtrem) - úspora oleje
	Celonerezové provedení.				ANO
	Funkce a ovládání:				
	Bezpečnostní termostát s vysokou přesností.				ANO
	Vypouštění ve spodní straně fritézy.				ANO
	Technické parametry:				
	Příkon: max. 15 kW				Příkon: 12,7 kW
	Napětí: 400 V				ANO
	Objem vany: max. 25 l				Objem vany: 25 litrů
	Vnější rozměr (v,š,h): 850x410x615mm				Rozměr: 850x430x590 mm
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.				ANO

Miloš
Zich

Digitálně podepsal
Miloš Zich
Datum: 2022.06.02
15:06:44 +02'00'

Dílčí plnění č. 2 - technická specifikace
Místo plnění: Hotel Bellevue, U Imperiálu 12, 360 01 Karlovy Vary

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Chladicí skříň dvoudvěřová	1	ks		značka Frenoxa typ VN14-M
	Provozní parametry:			samostatně stojící	
	Skříň chladicí dvoudvěřová, plně dveře. Celonerezové provedení.				Skříň chladicí dvoudvěřová, plně dveře, celonerezové provedení
	Funkce a ovládání:				
	Digitální ovládací panel a termostat.				ANO
	Provozní teplota: min. -2°C až max. +12°C.				ANO
	Uzamykatelné dveře.				ANO
	Vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1.				ANO
	Agregát uložen mimo chladicí komoru v horní části.				ANO
	Nastavitelné nožičky.				ANO
	Vybavení:				
	Min. 6x rošt GN 2/1 a 6x vodící lišty.				ANO
	Technické parametry:				
	Hrubý objem: min. 1100 l				
	Příkon: max. 0,5 kW				
	Napětí: 230 V				
	Chladivo: R290				
	Vnější rozměr (v,š,h): max. 2050x1400x810mm				
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru.				

	V rámci termínu prohlídky místa plnění je nutné odsouhlasit si barvu a odstín dřevěného obložení dle vzorníku dodavatele. Nutnost dodržení stejného designu jako u položky č. 3.				<i>bude odsouhlaseno před podpisem smlouvy</i>
3.	Bufetový snídaňový servírovací vozík ohřevný	1	ks		<i>značka Roller Grill a typ SB 40 C - zakázková výroba</i>
	Provozní parametry: Bufetový vozík ohřevný, mobilní. Vana z nerezové oceli.				<i>Bufetový vozík ohřevný, mobilní, vana z nerez oceli</i>
	Funkce a ovládání:				
	Kapacita 4x GN 1/1.				<i>ANO</i>
	Pracovní teplota: +30°C až +90°C.				<i>ANO</i>
	Digitální termostat pro regulaci teploty.				<i>ANO</i>
	Ochranná hygienická průhledná clona s osvětlením.				<i>ANO</i>
	Obložení bufetu a podstavec vyrobeny ze dřeva/imitace dřeva v barvě ořechu.				<i>ANO</i>
	Vybavení:				
	Min. 2x police a 1x odkládací plocha pod vanou na odkládání inventáře.				<i>ANO</i>
	4x pojezdové kolečko (min. 2x bržděné).				<i>ANO</i>
	Technické parametry:				
	Příkon: max. 2 kW				<i>Příkon: 2 kW</i>
	Napětí: 230 V				<i>ANO</i>
	Vnější rozměr (v,š,h): 900 (bez ochranné clony) x 1420 x 1070mm				<i>Rozměr: 892x1442x1050 mm</i>
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.				<i>ANO</i>
	V rámci termínu prohlídky místa plnění je nutné odsouhlasit si barvu a odstín dřevěného obložení dle vzorníku dodavatele. Nutnost dodržení stejného designu jako u položky č. 2.				<i>bude odsouhlaseno před podpisem smlouvy</i>

Miloš
Zich

Digitálně podepsal
Miloš Zich
Datum: 2022.06.02
15:02:35 +02'00'

Dílčí plnění č. 3 - technická specifikace
Místo plnění: Vojenský rehabilitační ústav Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Myčka nádobí podstolová	2	ks	samostatně stojící	značka Winterhalter a typ UC-M
	Provozní parametry: Profesionální myčka nádobí podstolová na mytí stolního nádobí a skla. Celonerezové provedení. Dvouplášťová, tichý provoz. Připojení na studenou vodu. Rozměr koše 500 x 500 mm. Minimální světlá vstupní výška 300 mm.				[doplň dodavatel]
	Funkce a ovládání:				Profi myčka podstolová, celonerezové provedení, dvouplášťová, tichá, připojení na studenou vodu, koš 500x500 mm, světlá vstupní výška 309 mm
	Dotykový displej pro jednoduché ovládání, lze ovládat také v rukavicích.				ANO
	Min. 3 mycí programy.				ANO
	Automatická regulace tlaku vody v každém mycím programu.				ANO
	Účinný filtrační systém pro zachycení nečistot.				ANO
	Automatické dávkování mycího a oplachového prostředku.				ANO
	Zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku.				ANO
	Nastavitelné nožičky.				ANO
	Vybavení:				
	Odpadní čerpadlo.				ANO
	Min. 3x mycí koš.				ANO
	Technické parametry:				
	Příkon: max. 6 kW				Příkon: 6 kW
	Napětí: 400 V				ANO
	Jištění: 10 A				ANO
	Vnější rozměr (v,š,h): 800x571x626mm				Rozměr: 765x600x657 mm
	Objem nádrže: min. 15 l				Objem nádrže: 15,3 litrů
	Spotřeba vody při oplachování: max. 2,4 l				Spotřeba oplach.vody 2,2 litrů
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.				ANO
2.	Průchozí mycí stroj rohový, vstupní a výstupní nerezový stůl, automatický změkčovač vody. Průchozí mycí stroj tvoří jeden celek složený ze zařízení specifikovaných v položkách 2.1. - 2.4. Celkový prostor pro průchozí mycí stroj je omezen stávajícími disponibilními možnostmi 2500x2400mm				značka [doplňit] a typ [doplňit]
2.1.	Stůl vstupní čelní se dvěma dřezy, velikostné pro koše 500x600mm	1	ks	samostatně stojící	značka Zakázková výroba
	Provozní parametry:				
	Nerezové provedení; síla použitého materiálu desky min. 1,5mm; trnož.				ANO
	Součástí prolis pro vedení mycích košů a napojení na rohovou myčku zavěšením tak, aby mezi stolem a myčkou nevznikla mezera.				ANO
	Zadní lem. Prostor pod stolem v levé části vybaven zásuvy na min. 3 ks mycích košů.				
	Součástí stolu je:				
	Směšovací baterie: přepínací ventil, baterie sprcha, kohoutky TV a SV, vysoké otočné ramínko umožňující průjezd košů, průtok baterie při tlaku 3 barů min. 15 l/min.				ANO
	Sprcha: výška sprchy min. 950 mm, délka hadice min. 3000 mm, hadice vybavena aretací, vedení hadice v hygienické CN trubce.				Výška sprchy 1200mm, délka hadice 3000 mm, aretace, CN trubka
	Odpadní sifon: napojení 2 dřezů na stávající odpad.				ANO
	Technické parametry:				
	Vnější rozměr (pracovní v,š,h): 900x1600x750mm				Rozměr: 900x1600x750 mm
	Rozměr je závislý na celkové prostorové kapacitě v závislosti na velikosti mycího rohového stroje s celkovou možností 2500 mm.				Rozměr rohové myčky 685x750 mm (ŠxH)

[illegible]

	Rozměr je závislý na celkové prostorové kapacitě v závislosti na velikosti mycího rohového stroje s celkovou možností 2400 mm.				Rozměr rohové myčky 685x750 mm (ŠxH)
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.				ANO
	Zařízení musí splňovat podmínku kompatibility s ostatními zařízeními tvořícími jednotný celek a se stávajícím stolem.				ANO
2.4.	Změkčovač vody automatický	1	ks		značka Winterhaltera typ MonoMatik 3
	Provozní parametry: Automatický změkčovač na principu iontové výměny. Nezávislý na elektrické energii. Změkčování a regenerace řízena automaticky průtokem vody v ovládací hlavě.			samostatně stojící	
	Patrona ze sklolaminátu, zásobník soli a zakrytí z plastu.				automatický změkčovač, princip iontové výměny, nezávislí na el. energii, řízení automaticky průtokem vody v ovládací hlavě
	Technické parametry:				ANO
	Kapacita: min. 20 l/min				Kapacita: 20 l/min
	Průtočný tlak vody: min. 1,5; max. 6 bar				Průtočný tlak vody: min 1,5 max 6 bar
	Vnější rozměr: min. (v,š,h): 680x260x500mm, max. (v,š,h): 690x360x510mm				Rozměr: 680x260x505 mm
	Zařízení musí splňovat podmínku kompatibility s ostatními zařízeními tvořícími jednotný celek.				ANO

Miloš
Zich

Digitálně
podepsal Miloš
Zich

Datum: 2022.06.02
15:04:21 +02'00'

Dílčí plnění č. 4 - technická specifikace
Místo plnění: VZ Bedřichov, Bedřichov 62, 543 51 Špindlerův Mlýn

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Mrazicí skříň	1	ks		Značka Frenox a typ PA-VL7
	Provozní parametry:			samostatně stojící	Skříň mrazicí jednodveřová, plně dveře. Ventilovaný systém chlazení. Celonerezové provedení AISI 304.
	Funkce a ovládání:				
	Digitální ovládací panel a termostat.				ANO
	Provozní teplota: min. -15°C až max. -26°C.				ANO
	Lisované vnitřní zásuvy pro GN 2/1.				ANO
	Uzamykatelné dveře.				ANO
	Vybavení:				
	Min. 3x výškově nastavitelná police.				ANO
	Technické parametry:				
	Čistý objem: max. 490 l				Objem: 488 litrů
	Příkon: max. 0,6 kW				Příkon: 0,57 kW
	Napětí: 230 V				ANO
	Chladivo: R290				ANO
	Vnější rozměr (v,š,h): 2100x760x850mm				Rozměr: 2130x720x850 mm
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.				ANO
2.	Chladicí skříň	1	ks		značka Frenox a typ VN 14
	Provozní parametry:			samostatně stojící	Skříň chladicí dvoudveřová, plně dveře. Ventilovaný systém chlazení. Celonerezové provedení AISI 304.
	Funkce a ovládání:				
	Digitální ovládací panel a termostat.				ANO
	Provozní teplota: min. -2°C až max. +10°C.				ANO
	Automatické odtávání.				ANO
	Vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1.				ANO
	Uzamykatelné dveře.				ANO
	Vnitřní osvětlení.				ANO
	Vybavení:				
	Min. 6x výškově nastavitelná police.				ANO
	Technické parametry:				
	Čistý objem: max. 940 l				Čistý objem: 940 litrů
	Příkon: max. 0,4 kW				Příkon: 0,2 kW
	Napětí: 230 V				ANO
	Vnější rozměr (v,š,h): 2030x1430x800mm				Rozměr: 2050x1400x810 mm
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.				ANO

Dílčí plnění č. 5 - technická specifikace**Místo plnění:** Penzion VZ Malý Šišák, 543 51 Špindlerův Mlýn

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Mraznička pultová	1	ks		Značka Liebherr a typ GTL 6105
	Provozní parametry: Mraznička pultová, volně stojící, barva bílá, statický systém chlazení.				Mraznička pultová, volně stojící, barva bílá, statické chlazení
	Funkce a ovládání:				ANO
	Teplotní rozsah v mrazicí části: -14°C až -26°C.				ANO
	Manuální odmrazování.				ANO
	Ukazatel teploty: vnější, analogový.				ANO
	Stropní světlo.				ANO
	Uzamykatelné víko.				ANO
	Výškově nastavitelné nožičky.				ANO
	Vybavení:				
	Min. 3x koš součástí dodávky.				ANO
	Technické parametry:				
	Užitný objem: max. 572 l				Užitný objem: 571 litrů
	Napětí: 220-240 V				Napětí: 220-240 V
	Chladivo: R600a				ANO
	Vnější rozměr (v,š,h): 910x1650x770mm				Rozměry: 905x1654x769 mm
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.				ANO
2.	Mraznička pultová	1	ks		Značka Liebherr a typ GTL 4905
	Provozní parametry: Mraznička pultová, volně stojící, barva bílá, statický systém chlazení.				Mraznička pultová, volně stojící, barva bílá, statické chlazení
	Funkce a ovládání:				ANO
	Teplotní rozsah v mrazicí části: -14°C až -26°C				ANO
	Manuální odmrazování.				ANO
	Ukazatel teploty: vnější, analogový.				ANO
	Stropní světlo.				ANO
	Uzamykatelné víko.				ANO
	Výškově nastavitelné nožičky.				ANO
	Vybavení:				
	Min. 2x koš součástí dodávky.				ANO
	Technické parametry:				
	Užitný objem: max. 461 l				Užitný objem: 460 litrů
	Napětí: 220-240 V				Napětí: 220-240 V
	Chladivo: R600a				ANO
	Vnější rozměr (v,š,h): 910x1370x770mm				Rozměr: 905x1379x769 mm
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.				ANO

3.	Nerezové stoly a skříně do přípravny - Atyp výrobky				
3.1.	Nerezová skříňka nástěnná uzavřená s posuvnými dveřmi	1	ks		značka Zakázková výroba
	Provozní parametry: Skříňka nástěnná nerezová, uzavřená opláštěním ze 3 stran. Na čelní straně s uzamykatelnými posuvnými dvířky. Uvnitř 3 police s nerez výztuhami, z toho 2 police se stavitelnou výškou. Celonerezové provedení. Technické parametry: Vnější rozměr (v,š,h): 1200x800x550mm			samosatně stojící	skříňka nástěnná nerez, uzavřená opláštěním ze 3 stran, uzamykatelné posuvné dveře, uvnitř 3 police s nerez výztuhami, 2 police stavitelné, nerez Rozměr: 1200x800x550 mm
3.2.	Nerezový pracovní stůl, 2 police, zadní lem	1	ks		značka Zakázková výroba
	Provozní parametry: Pracovní stůl jednoduchý se 2 policemi, celonerezové provedení. Pracovní desku tvoří nerez plech podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Zadní lem pracovní desky výšky 40 mm. Podnoží stolu se 2 plnými policemi s nerez výztuhami. Technické parametry: Vnější rozměr (v,š,h): 600x1300x500mm			samosatně stojící	Pracovní stůl, 2x police s nerez výztuhami, celonerezové provedení, prac.deska nerez plech podlepený dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, zadní lem 40mm Rozměr: 600x1300x500 mm
3.3.	Nerezový pracovní stůl jednoduchý, bez lemů	1	ks		značka Zakázková výroba
	Provozní parametry: Pracovní stůl jednoduchý, celonerezové provedení. Pracovní desku tvoří nerez plech podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Pracovní deska bez lemů. Podnoží stolu jednoduché s trnožemi bez polic. Technické parametry: Vnější rozměr (v,š,h): 900x900x700mm			samosatně stojící	Pracovní stůl jednoduchý, celonerezové provedení, prac.deska nerez plech podlepený dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, bez lemů, podnoží stolu jednoduché s trnožemi bez polic Rozměr: 900x900x700 mm
3.4.	Nerezový pracovní stůl skříňový opláštěný, 2 zásuvky, posuvná dvířka, 2 police, pravý lem	1	ks		značka Zakázková výroba
	Provozní parametry: Pracovní stůl skříňový opláštěný, celonerezové provedení. Pracovní desku tvoří nerez plech podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Pravý lem pracovní desky výšky 40 mm. Podnoží stolu se 2 zásuvkami pod pracovní deskou vedle sebe vlevo a s posuvnými dvířky. Uvnitř skřínky 2 police. Technické parametry: Vnější rozměr (v,š,h): 900x2000x520mm			samosatně stojící	Pracovní stůl skříňový opláštěný, celonerezový, prac.deska nerez plech podlepený dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, pravý lem 40mm, 2x zásuvka pod prac.deskou vedle sebe vlevo a s posuvnými dvířky, u skřínky 2 police Rozměr: 900x2000x520 mm
3.5.	Nerezový pracovní stůl skříňový opláštěný, posuvná dvířka, 2 police, výřez stolu vpravo, lem vpravo	1	ks		značka Zakázková výroba
	Provozní parametry:				

	Pracovní stůl skříňový opláštěný, celonerezové provedení. Pracovní desku tvoří nerez plech podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Výřez v pracovní desce vpravo. Lem pracovní desky výšky 40 mm vpravo + částečný lem výřezu desky. Podnoží stolu tvořeno skříňkou s posuvnými dvířky v levé části stolu. Uvnitř skříňky 2 police. V pravé části s výřezem je podnoží tvořeno jeklovou konstrukcí, která je z pohledové strany opláštěna nerezem.			samostatně stojící	Pracovní stůl skříňový opláštěný, celonerezový, prac.deska nerez plech podlepený dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, výřez v prac.desce vpravo, pravý lem 40mm + částečný lem výřezu desky, skříňka s posuvnými dvířky vlevo, u skříňky 2 police, vpravo podnoží jeklové z pohledové strany opláštěné nerezem
	Technické parametry: Vnější rozměr (v,š,h): 900x2175x600(200)mm				Rozměr: 900x2175x600 (200) mm
3.6.	Nerezová skříň dvoukřídla opláštěná, posuvná dvířka ve 2 patrech nad sebou, vnitřní police výškově stavitelné	1	ks		značka Zakázková výroba
	Provozní parametry: Nerezová skříň opláštěná dvoudílná, celonerezové provedení. Skříň složená ze dvou samostatných skříňových segmentů na sobě s výškou jednoho segmentu cca 1345 mm. Z čelní strany 2 páry posuvných dvířek nad sebou, vždy 1 pár pro jeden skříňový segment. Skříň je ze zadní a bočních stran uzavřená opláštěním. Spodní skříňový segment je na 6 jeklových nohách se světlou výškou pod skříňí 110 mm. Spodní segment skříně obsahuje uvnitř 2 výškově stavitelné police, horní segment obsahuje uvnitř 4 výškově stavitelné police.			samostatně stojící	Nerezová skříňka opláštěná dvoudílná, 2 samostatné segmenty, 2 páry posuvných dvířek nad sebou-1pár /1segment, zadní a boční opláštění, spodní skříňový segment na 6 jekl.nohách se světlou výškou pod skříňí 110mm. Spodní segmen 2 stavitelné police, horní segment 4 stavitelné police
	Technické parametry: Vnější rozměr (v,š,h): 2800x2000x700mm				Rozměr: 2800x2000x700 mm

Digitálně podepsal
Miloš Zich
Datum: 2022.06.02
15:07:25 +02'00'

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dílčí plnění č. 6 - technická specifikace**Místo plnění:** HOTEL DAP**, Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Myčka nádobí průběžná	1	ks	samostatně stojící	značka RM Gastroa typ NT 102 P
	Provozní parametry:				ANO
	Celonerezová průběžná myčka s odpadovým čerpadlem, dvouplášťová.				ANO
	Funkce a ovládání:				ANO
	Digitální, snadno ovladatelný panel.				ANO
	Automatické řízení dávkování mycího a oplachového prostředku.				ANO
	Lisovaná mycí vana pro snadné čištění.				ANO
	Oplachová voda o teplotě min. 80°C.				ANO
	Samočistící cyklus.				ANO
	Nastavitelné nožičky.				ANO
	Vybavení:				ANO
	Min. 1x koš na talíře, 1x koš na sklo, 1x koš na příbory.				ANO
	Technické parametry:				Příkon: 10,2 kW
	Příkon: max. 15 kW				ANO
	Napětí: 400 V				ANO
	Rozměr koše: 500x500mm				ANO
	Vnější rozměr (v,š,h): 1560x688x820mm				Rozměr: 1565x721x836 mm
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.				ANO
2.	Krouhač zeleniny	1	ks	samostatně stojící	značka Robot-Coupea typ CL 55 komplet
	Provozní parametry:				Profesionální krouhač zeleniny, výkonný indukční motor pro intenzivní používání
	Profesionální krouhač zeleniny s výkonným indukčním motorem pro intenzivní používání.				ANO
	Funkce a ovládání:				ANO
	Dvě regulace rychlosti.				ANO
	Zpracovává syrovou zeleninu a ovoce, ořechy, parmezán, strouhanku, čokoládu.				ANO
	Celokovový kryt motorového bloku.				ANO
	Vybavení:				ANO
	Automatická krouhací hlava - nerezové provedení. Velký násypný otvor zajišťující kvalitu řezu.				ANO
	Mechanická krouhací hlava s přítlačnou pákou - celokovové provedení. 1x kruhový + 1x trubicový plnicí otvor.				ANO
	Pojízdný podstavec - min. 2xGN 1/1 (včetně GN).				ANO
	Sada min. 16 disků na krájení, strouhání, kostičkování, hranolkování.				ANO
	Technické parametry:				Příkon: 1,1 kW
	Příkon: max. 2,5 kW				ANO
	Napětí: 400 V				Výkon: 400 až 1200 kg/hod
	Výkon krouhače: min. 400-1200 kg/hod.				Rozměr: 1272x865x378 mm
	Vnější rozměr (v,š,h): 1270x850x420mm				ANO
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.				ANO
3.	Elektrický konvektomat 40xGN 1/1 s příslušenstvím	1	ks		značka Convotherm a typ C4 eT 20,20 EB
	Provozní parametry:				

samostatně stojící	Elektrický konvektomat s kapacitou 40xGN 1/1 (20xGN 2/1). Denní kapacita jídel k výdeji min. 400. Celonerezové provedení. Provozní režimy: pára; horký vzduch; kombinace páry a horkého vzduchu v celkovém teplotním rozsahu 30°C – 300°C. Výroba páry v integrovaném parním generátoru (bojleru) s automatickým plněním vody. Certifikace pro noční vaření.	Elektrický konvektomat s kapacitou 40xGN 1/1 (20xGN 2/1). Denní kapacita jídel k výdeji 600-900 jídel. Celonerezové provedení. Provozní režimy: pára; horký vzduch; kombinace páry a horkého vzduchu v celkovém teplotním rozsahu 30-300°C. Výroba páry v integrovaném parním generátoru (bojleru) s automatickým plněním vody. Certifikace pro noční vaření.
	Funkce a ovládání:	
	Ovládání pomocí barevného dotykového displeje s intuitivními symboly pro snadné ovládání. Možnost ovládání v češtině.	
	Manuální režim s možností ručního nastavení základních provozních parametrů.	ANO
	Automatický režim s nastavenými procesy a postupy přípravy pokrmů (vaření, pečení, dušení v páře, smažení, regenerace, kynutí, grilování, zchlazení varného prostoru; např. příprava masa, drůbeže, ryb, příloh, vaječných jídel, pečiva, dokončovací operace).	ANO
	Možnost souběžné přípravy různých druhů potravin (např. příprava masa a přílohy) a souběžného využití různých způsobů přípravy pokrmů (např. dušení a grilování).	ANO
	Zobrazení hlášení na displeji a akustická signalizace při dokončení dílčích procesů úpravy pokrmů.	ANO
	Možnost tvorby a vložení vlastních programů.	ANO
	Režim delta T pro šetrnou přípravu velkých kusů potravin.	ANO
	Automatický systém čištění varné komory, automatické odvápnování.	ANO
	Funkce pro odložený start.	ANO
	Funkce pro rychlé ochlazení varné komory.	ANO
	USB konektivita pro snadné přehrávání dat z a do konvektomatu, ukládání a prohlížení dat HACCP.	ANO
	Možnost datového síťového připojení pro vzdálený přístup (Ethernet, WLAN).	ANO
	Vybavení:	
	Min. 6-bodová teplotní vpichová sonda.	ANO
	Integrované vnitřní LED osvětlení.	ANO
	Dvířka varné komory se speciální vrstvou odrážející teplo pro minimalizaci tepelných ztrát a bezpečnost personálu.	ANO
	Vestavěná ruční sprcha se samonavíjecím mechanismem.	ANO
	Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích.	ANO
	Zavážecí vozík.	ANO
	Součástí dodávky konvektomatu bude také níže specifikované příslušenství:	
	Min. 5x gastronádoba nerezová GN 1/1, hloubka 100 mm.	ANO
	Min. 5x gastronádoba nerezová GN 1/1, hloubka 40 mm.	ANO
	Min. 5x plech na smažení a pečení GN 1/1.	ANO
	Min. 5x grilovací deska GN 1/1.	ANO
	Min. 5x koš grilovací a smažící drátěný GN 1/1.	ANO
	Min. 5x multifunkční plech GN 1/1 na sázená vejce, omelety, bramborové placky, lívance apod.	ANO
	Min. 5x grilovací rošt GN 1/1 pro přípravu minutkových mas, ryb a zeleniny.	ANO
	Technické parametry:	
	Příkon: max. 75 kW	Příkon: 67,3 kW
	Napětí: 400 V	ANO
	Voděodolné krytí: min. IPX5	Krytí: IPX5
	Vnější rozměr (v,š,h): 1780x1085x1050mm	Rozměr: 1135x1020x1942 mm
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.	ANO

Dílčí plnění č. 7 - technická specifikace**Místo plnění:** VZ Měřín, Jabloná nad Vltavou, 257 44 Netvořice

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Myčka černého nádobí	1	ks		značka Winterhaltera typ UF-L Energy
	Provozní parametry: Profesionální myčka černého nádobí. Odolná konstrukce z nerezové oceli.				Profesionální myčka černého nádobí. Odolná konstrukce z nerezové oceli.
	Funkce a ovládání:				
	Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje.				ANO
	Rekuperace tepla přispívající ke snížení spotřeby energie.				ANO
	Variabilní regulace tlaku vody pro mytí vysoce zašpiněného nádobí.				ANO
	Účinný, min. 3násobný filtrační systém pro zachycení nečistot.				ANO
	Konektivita pomocí LAN, WLAN nebo USB.				Konektivita pomocí LAN, WLAN nebo USB.
	Nastavitelné nožičky.				ANO
	Vybavení:				
	Min. 2x koš na GN, 2x koš na kuchyňské náčiní, 2x koš na tácy.				ANO
	Technické parametry:				
	Příkon: max. 16,5 kW				Příkon: 16,2 kW
	Napětí: 400 V				ANO
	Jištění: 25 A				ANO
	Vnější rozměr (v,š,h): 2070x750x900mm				Rozměr: 2060x775x870 mm
	Výška při vysunutých předních dveřích: max. 2410mm				Výška při vysunutých předních dveřích: 2230-2275 mm
	Vstupní zavěšecí výška: 640-860mm				Vstupní zavěšecí výška: 800 mm
	Objem nádrže: 65-80 l				Objem nádrže: 69 litrů
	Spotřeba vody na 1 běžný cyklus: max. 4,8 l				Spotřeba vody na 1 běžný cyklus: 4,7 l
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.				ANO

Miloš
Zich

Digitálně
podepsal Miloš
Zich
Datum: 2022.06.02
15:07:55 +02'00'

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dílní plnění č. 8 - technická specifikace**Místo plnění:** VLL Františkovy Lázně, Lázeňský hotel Kijev, Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Varný blok složení: Kotel plynový, Sporák tálový - plyn + 2x plotýnka plyn a plyn. trouba, 1x Vaříč těstovin - plyn. Varný blok tvořící jednotný celek, níže specifikovaný v položkách 1.1.-1.3.				
1.1.	Kotel plynový (min.140L,max.150L)	1	ks		Značka Angelo Po a typ 1N1PI2G
	Provozní parametry:			zabudovaný	
	Kotel dvouplášťový vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli a to včetně skrytých nosných prvků velmi pevné a tuhé konstrukce.				Kotel dvouplášťový vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli a to včetně skrytých nosných prvků velmi pevné a tuhé konstrukce.
	Vrchní deska z nerezové oceli AISI-304 o tloušťce min. 2 mm.				Vrchní deska z nerezové oceli AISI-304 o tloušťce 2 mm.
	Nádrž zapuštěná do vrchní desky strojně provedeným svarem, z nerez oceli AISI 304, dno nádrže z nerez oceli AISI 316.				ANO
	Nádrž se plní studenou či horkou vodou pomocí ventilů ovládaných manuálními kohouty, které jsou umístěny na čelní desce.				ANO
	Vnější povrch kotle je v provedení, bezspárý.				ANO
	Víko kotle je uchycené v zadní části kotle a vyvážené pro snadnou manipulaci a bezpečnost obsluhy.				ANO
	Výpustný kohout, který lze snadno mýt v myčce a svým průměrem umožňuje vypouštění i menších pevných kousků jídla z kotle a to bez rozstříku.				ANO
	Vypouštění nádrže se provádí bezpečnostním ventilem umístěným na kotli				ANO
	Funkce a ovládání:				
	Hranatý kotel s kulatou kotlinou, plynový topný systém, včetně sady 4ks výškově stavitelných nohou.				ANO
	Provozní teplotní rozsah min. 30, max. 120°C.				ANO
	Voděodolné krytí min. IPX5.				ANO
	Elektronické zapalování kotle včetně možnosti manuálního zapálení.				ANO
	Technické parametry:				
	Příkon plyn: max 24kW/230V				Příkon plyn: 24 kW
	Vnější rozměr: (v,š,h) 900x850x850mm				Rozměr: 750-900x800x920 mm
	Rozměr zařízení / varného kotle musí splňovat podmínku rozmezí objemové kapacity (min.140L,max.150L) a vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.				ANO
	Varný kotel bude součástí varného bloku a součástí dodávky je jeho zalícování v rámci daného varného bloku.				ANO
	Způsob zalícování bude proveden v celonerezovém provedení o síle materiálu min.1,5mm, ve smyslu zalícování spár mezi návaznými zařízeními.				ANO
1.2.	Sporák plynový - tálový s plynovou troubou a dvouplotýnkovým plynovým vaříčem	1	ks		značka Angelo Po a typ 1N1TPGV +0N0FAA +0NITB
	Provozní parametry:				
	Tálový plynový sporák s plynovou ventilovanou troubou s dvěma ventilátory a dvouplotýnkovým plynovým vaříčem.				Tálový plynový sporák s plynovou ventilovanou troubou s dvěma ventilátory a dvouplotýnkovým plynovým vaříčem.
	Konstrukce sporáku je vyrobena z robustní nerezové oceli, pod plochou varné části tálu je umístěna plynová trouba, pod plochou dvouplotýnkového vaříče, skříňka s dvířky z nerezového materiálu.				ANO

	Sporák vybaven bezpečnostní pojistkou, hlavním plamenem. Součástí trouby vyjímatelné nerezové pojezdy, určená pro GN 2/1. Výška desky tálu min.15 mm, odnímatelný centrální disk tálu , rozměr varné plochy tálu min. 795 x 700 mm, celkový výkon tálu max.12,5 kW s možností minimálního výkonu 5,5 kW. Funkce a ovládání: Elektronické zapalování hořáku včetně možnosti manuálního zapálení po odkrytí centrálního kruhového disku. Výkon plynové trouby min.8 kW, kapacita 2x GN 2/1, trouba umožňuje nastavit min. 3 výšky zásuvů. Ovládání trouby v rozmezí od 80°C do 260 °C s min. 4 pracovními módy. Plynová trouba zapalována pomocí elektronické jiskry, včetně možnosti manuálního zapálení. Vybavení: Plynový dvouplotýnkový vařič s výkonem min. 7 + 10 kW a průměrem hořáků min.110 a 130 mm, plynulá regulace výkonu první plotny od min.7 kW, druhá plotna od min.10 kW. Plynové hořáky ve dvoukorunkovém provedení, dvouplotýnkový hořák je umístěný na podestavbě s dvířky. Technické parametry: Vnější rozměry: (š,h,v) 1200x920x900mm Rozměr zařízení / sporáku musí splňovat podmínku rozmezí objemové kapacity (tálový plynový sporák+dvouplotný plynový vařič) a vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%. Plynový sporák bude součástí varného bloku a součástí dodávky je jeho zalicování v rámci daného varného bloku. Způsob zalicování bude proveden v celonerezovém provedení o síle materiálu min.1,5mm, ve smyslu zalicování spár mezi návaznými zařízeními.			zabudovaný	ANO ANO Výška desky tálu 15 mm, odnímatelný centrální disk tálu , rozměr varné plochy tálu 795x700 mm, celkový výkon tálu 12,5 kW s možností minimálního výkonu 5,5 kW. ANO Výkon plynové trouby 8 kW, kapacita 2x GN 2/1, trouba umožňuje nastavit 3 výšky zásuvů. Ovládání trouby v rozmezí od 80°C do 260 °C s 6 pracovními módy. ANO Plynový dvouplotýnkový vařič s výkonem 7 + 10 kW a průměrem hořáků 110 a 130 mm, plynulá regulace výkonu první plotny od 7 kW, druhá plotna od 10 kW. ANO Rozměr: 1200x920x750-900 mm ANO ANO ANO
					ANO
1.3.	Vařič těstovin plynový Provozní parametry: Vařič těstovin plynový s objemem vany min. 40 l. Celé zařízení vyrobeno z nerezového materiálu. Integrovaný ventil pro napouštění vody, přepadový kolík s napojením na odpad. Automatické dopouštění vody do vany. Vana z nerezové oceli AISI 316. Součástí vybavení varné koše. Elektronické zapalování jiskrou, s možností i manuálního zapálení. Funkce a ovládání: Na přední straně zařízení zapalovač s bezpečnostním pojistkou. Regulace výkonu min. od 6,5 kW do 16 kW pro vanu. Ventil pro napouštění vody s minimálně třemi módy plnění vody, průběžné plnění, automatické plnění a průběžné plnění pro "odškrobení" varné lázně. Technické parametry: Výkon plyn max. 16kW, připojení elektro 230V	1	ks	zabudovaný	značka Angelo Po a typ 0N1CP1GH Vařič těstovin plynový, objem vany 40 l ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Regulace výkonu od 6,5 kW do 14 kW pro vanu. ANO Výkon plyn 14 kW, připojení el. 230V

	Vnější rozměr: (v,š,h) 900x400x920mm Rozměr zařízení / vařiče těstovin musí splňovat podmínku rozmezí užitého objemové kapacity (min.40L užitého prostoru) a většího rozměru s tolerancí +/- 10%. Vaříč těstovin bude součástí varného bloku a součástí dodávky je jeho zalícování v rámci daného varného bloku. Způsob zalícování bude proveden v celonerezovém provedení o síle materiálu min.1,5mm, ve smyslu zalícování spár mezi návaznými zařízeními.				Rozměr: 750-900x400x920 mm ANO ANO ANO
2.	Multifunkční elektrická tlaková pánev (min.90L max.100L)	1	ks		značka JIPA Internationala typ JUMP 101P
	Provozní parametry: Multifunkční tlaková pánev s nedeformovatelným dnem, ve kterém jsou zabudovány topné desky nebo tělesa pro dokonalý přenos tepla po celé ploše dna s povrchem zabraňujícím přepékání surovin.			samostatně stojící	Multifunkční tlaková pánev s nedeformovatelným dnem, ve kterém jsou zabudovány tělesa (destičky) pro dokonalý přenos tepla po celé ploše dna s povrchem zabraňujícím přepékání surovin. ANO

3.	Stůl výdejní ohřevný s vodní lázní 4GN / ATYP výrobek - výrobek na míru	1	ks	zabudovaný	značka Zakázková výroba
	Provozní parametry: Stůl výdejní ohřevný s vodní lázní v celonerezovém, celosvařovaném provedení určený pro gastronádoby 4xGN 1/1 o hloubce 200 mm.				Stůl výdejní ohřevný s vodní lázní v celonerezovém, celosvařovaném provedení určený pro gastronádoby 4xGN 1/1 o hloubce 200 mm.
	Pod ohřevnou vanou, ohřevný prostor pro ohřev nádobí (talířů).				ANO
	Ohřevná vana rozdělena na 4 samostatné sekce.				ANO
	Dvoudílná nadestavba s dvěma policemi s infraohřevem pod horní policí pevně spojena s ohřevným stolem.				ANO
	Funkce a ovládání: Přístroj se samostatným ovládacím panelem pro jednotlivé nádoby umístěné v místě tak, aby nedošlo k mechanickému poškození.				ANO
	Zařízení vybaveno přípravou pro pevné napojení na vodu z řádu.				ANO
	Napouštění vody samostatné pro jednotlivé 4 sekce.				ANO
	Teplotní rozsah 30/95°C.				ANO
	Ve dně nádob umístěn vypouštěcí ventil pro 4 jednotlivé sekce s napojením na stávající odpad.				ANO
	Pod vanou vyhřívána skříňka uzavíratelná s posuvnými dvířky pro ohřev talířů.				ANO
	Zabudovaná zásuvka (vpravo) 230V/16A.				ANO
	Technické parametry: Vnější rozměr: (v,š,h) 850x1500x700mm bez policového nástavce.				Rozměr: 850x1500x700mm bez policového nástavce
	Pevné napojení vody pro napouštění vodní lázně a pevné napojení na stávající odpad pro vypouštění vodní lázně.				ANO
	Příkon: min. 1,5kW, 400V.				Příkon: 4,8 kW, 400V
	Zařízení / ohřevná vana musí splňovat podmínku pevného napojení na vodu a pevného napojení na stávající odpad.			ANO	
	Rozměr zařízení musí splňovat podmínku rozmezí objemové kapacity (4xGN 1/1) a vnějšího rozměru s tolerancí +/- 5%.			ANO	
4.	Velkokapacitní robot univerzální, obsah nádoby 60l a 30l	1	ks	samostatně stojící	značka Alba /Altese typ RE22
	Provozní parametry: Univerzální stroj s využitím ve velkokapacitních kuchyních a v provozech zpracovávajících potraviny.				Univerzální stroj s využitím ve velkokapacitních kuchyních a v provozech zpracovávajících potraviny.
	Stroj zajišťuje možnost zpracování potravin od hnětení lehkých i těžkých těst, míchání bramborové kaše a různých krémů, šlehání smetany, bílků a majonézy.				ANO
	Stroj lze použít jako pohonnou jednotku pro přípojný strojek na mletí a řezání masa, mletí máku, strouhání (resp. řezání) brambor a zeleniny, pro přípravu strouhanky, apod.				ANO
	Stroj celokovové konstrukce, povrchově upravený vrchním lesklým lakem, s nerezovými kryty.				ANO
	Podstavec je opatřen gumovými nožičkami pro dokonalé odhlučnění.				ANO
	Funkce a ovládání: Pohon stroje třírychlostním motorem, s možností použití nejvhodnějších otáček nástroje pro příslušný pracovní úkon.				ANO
	Spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky.				ANO
	Spouštění stroje se provádí pomocí 3 rychlostních tlačítek a vypínání stroje pomocí tlačítka STOP.				ANO
	Stroj je vybaven mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku.				ANO
	Vybavení: Součástí dodávky stroje je příslušenství: kotlík o obsahu 60 a 30 litrů, sada pracovních nástrojů - hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík a podstavec pro kotlík.				ANO
	U příslušenství 30 l redukční nosič kotlíku.				ANO
	Součástí vybavení jsou přípojný strojek - na mletí masa, strojek na řezání a strouhání, strojek na mletí máku.				ANO

	Technické parametry: Napětí: 3/N/PE AC 400 V, 50Hz Počet převodových stupňů :3 Výkon elektromotoru 1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW. Obsah kotlíku min.30 l a min.60 l Krytí IP 34 Vnější rozměr: (v,š,h) 1200x580x960mm Rozměr zařízení / robota musí splňovat podmínku rozmezí objemové kapacity (kotlíky o objemu min.30l a min.60l + příslušenství) a vnějšího rozměru s tolerancí +/- 20%.				ANO ANO ANO Obsah kotlíku 30 litrů a 60 litrů ANO Rozměr: 1140x570x1070 mm ANO
5.	Ohřevná vodní lázeň 4GN - mobilní vyhřívaný vozík s odkládacím spodním prostorem (polici) Provozní parametry: Vodní lázeň mobilní s odkládacím spodním prostorem (polici) vyrobená z ušlechtilé nerezové oceli určená pro gastronádoby 4xGN 1/1 o hloubce 200 mm. Konstrukční řešení nádoby rozděleno na 4 samostatné sekce, nádoby se zaoblenými rohy ve všech rozích včetně dna nádob. Zařízení je určeno k uložení produktu v horké vodní lázni. Funkce a ovládání: Přístroj má samostatný ovládací panel pro jednotlivé nádoby umístěné v místě tak, aby nedošlo k mechanickému poškození. Teplotní rozsah min.30/max.95°C. Ve dně nádob umístěn vypouštěcí ventil, samostatný pro každou z nádob. Vybavení: 4 kolečka s gumovou pojízdnou plochou o průměru min.120mm z toho min. dvě s brzdou montované na konstrukci ke snadné manipulaci včetně 4 rohových ochranných prvků z tvrzené gumy nebo PVC. Boční madlo ke snadné manipulaci při přesunu. Technické parametry: Příkon: max.3kW, 240V Vnější rozměr: (v,š,h) 850x1500x650mm Rozměr zařízení / vodní lázně musí splňovat podmínku rozmezí objemové kapacity (4 samostatné sekce) a podmínku vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.	1	ks	značka Abner a typ EKG-4/IV samostatné stojící / mobilní	ANO Vodní lázeň mobilní s odkládacím spodním prostorem (polici) vyrobená z ušlechtilé nerezové oceli určená pro gastronádoby 4xGN 1/1 o hloubce 200 mm. ANO ANO ANO ANO ANO Příkon: 2,8 kW, 240V Rozměr: 900x1525x705 mm ANO
6.	Výdejový pult jídelna ve složení: 1x vyhřívaný vozík, 1x chladicí vozík s deskou, 1x chladicí vozík s vanou, 4x neutrální pojízdný stůl. Výdejový pult tvoří jednotný celek, níže specifikovaný v položkách 6.1.-6.6.				
6.1.	Vyhřívaný vozík 3xGN 1/1/ ATYP výrobek - výrobek na míru Provozní parametry: Bufetový vozík mobilní s vyhřívanou deskou v celonerezovém a celosvařovaném provedení. Z čelní strany obklad v dekoru dřeva (dle stávajícího interiéru), z bočních stran nerezové zaplechování, dle normy ČSN 17240/1724, ČSN 2768-1, 2768-2. Nerezová deska o síle materiálu min.1,5mm a výšce min.40mm, bez bočních přesahů. Čelní a zadní přesah v radiusovém provedení R16, nerezové výtuhy. V desce integrovaný sálavý ohříváč, ceranové sklo - bílé, bez rámečku. Vyhřívaná deska o velikosti pro vložení min.3x GN 1/1. Možnost regulace teploty v rozmezí 30°C - 110°C, 2 teplotní zóny. Nerezová nástavba - hranatý desing, kalené sklo o síle 10mm, 2x zabudovaná infračervená křemíková lampa (délka 218mm, 2x manuální ovládání výkonu).	1	ks	značka Zakázková výroba sam	Bufetový vozík mobilní s vyhřívanou deskou v celonerezovém a celosvařovaném provedení. ANO Nerezová deska o síle materiálu 1,5mm a výšce 40 mm, bez bočních přesahů. ANO ANO ANO ANO ANO

	Vnější rozměry: (š,h,v) 1500x700x850mm(1550mm s nástavbou)				Rozměr: 1500x700x850 mm (1550 mm s nástavbou)
	Vnější rozměr vozíku musí splňovat podmínku objemové kapacity (4x GN 1/1) a kompatibility s ostatními zařízeními / vozíky tvořícími jednotný celek s tolerancí +/- 5%.				ANO
6.3.	Chladicí vozík s vanou 3xGN 1/1 / ATYP výrobek - výrobek na míru	1	ks		značka Zakázková výroba
	Provozní parametry:			samostatně stojící / v sestavě	
	Bufetový vozík pojízdný s přefukovanou vanou s kapacitou 3xGN 1/1.				Bufetový vozík pojízdný s přefukovanou vanou s kapacitou 3xGN 1/1.
	Celonerezové, celosvařované provedení.				ANO
	Z čelní strany obklad v dekoru dřeva (dle stávajícího interiéru).				ANO
	Z bočních stran nerezové zaplechování.				ANO
	Dle normy ČSN 17240/17241, ČSN 2768-1, 2768-2.				ANO
	Nerezová deska o síle materiálu min.1,5mm a výšce min.40mm, bez bočních přesahů.				Nerezová deska o síle materiálu 1,5mm a výšce 40mm, bez bočních přesahů.
	Čelní a zadní přesah v radiusovém provedení R16, nerezové výztuhy.				ANO
	V desce integrovaná chlazená vana v hygienické normě H1 s přefukováním chlazeného vzduhu.				ANO
	Variabilně nastavitelná hloubka vany v rozmezí 60mm - 250mm, výklopný výparník vybavený germicidní lampou.				Variabilně nastavitelná hloubka vany v rozmezí 60mm - 250mm, výklopný výparník vybavený germicidní lampou.
	Nerezová nástavba - hranatý desing, kalené sklo o síle 10mm, LED osvětlení "teplá bílá".				ANO
	Spodní prostor nechlazený, v hygienické normě H2, uzavřený nerezovými křídlovými dveřky v poměru 50:50 včetně nerezových pantů po celé délce dveří.				ANO
	Všechny rohy průběžně svařené a čistě zabroušené.				ANO
	Funkce a ovládání:				
	Elektronické ovládání teploty s přípravou pro sběr dat HACCP, digitální ukazatel zvolené a požadované teploty.				ANO
	4x dvouřadové otočné kolečko s totální brzdou v zadní části kola.				ANO
	Přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, uchycení plotýnkou, běhoun z polyuretanu.				ANO
	Průměr kolečka min.100mm, (odpovídající dynamická nosnost kolečka min. 120kg, statická nosnost min. 240kg).				ANO
	Technické parametry:			samostatně stojí	
	Vozík osazen zásuvkou na 230V s ochranou IP44.				ANO
	Rozmezí mezi deskou a LED osvětlením integrovaným v nástavbě min. 400 mm.				Rozmezí mezi deskou a LED osvětlením integrovaným v nástavbě 400 mm.
	Vnější rozměry: (š,h,v) 1200x700x850mm(1250mm s nástavbou)				Rozměr: 1200x700x850mm (1250mm s nástavbou)
	Ekologické chladivo R449a				ANO
	El. příkon: 0,8kW / 230V				ANO
	Vnější rozměr vozíku musí splňovat podmínku objemové kapacity (3x GN 1/1) a kompatibility s ostatními zařízeními / vozíky tvořícími jednotný celek s tolerancí +/- 5%.				ANO
6.4.	Neutrální pojízdný stůl / ATYP výrobek - výrobek na míru	2	ks		značka Zakázková výroba
	Provozní parametry:				
	Bufetový neutrální pojízdný stůl.				Bufetový neutrální pojízdný stůl.
	Celonerezové, celosvařované provedení, z čelní strany obklad v dekoru dřeva (dle stávajícího interiéru).				ANO
	Z bočních stran nerezové zaplechování, dle normy ČSN 17240/17241, ČSN 2768-1, 2768-2.				ANO
	Nerezová deska o síle materiálu min.1,5mm a výšce min.40mm, bez bočních přesahů.				Nerezová deska o síle materiálu 1,5mm a výšce 40mm, bez bočních přesahů.
	Čelní a zadní přesah v radiusovém provedení R16, nerezové výztuhy.				Čelní a zadní přesah v radiusovém provedení R16, nerezové výztuhy.

	Provedení v hygienické normě H2, zadní volný prostor s policí na střed v hygienické normě H2.			ci / v sestavě	ANO
	Technické parametry:				
	4x dvouřadové otočné kolečko s totální brzdou v zadní části kola, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě,				ANO
	odpovídající dynamická nosnost kolečka min. 120kg, statická nosnost min. 240kg				ANO
	Vnější rozměry: (š,h,v) 500x700x850mm				Rozměr: 500x700x850mm
	Vnější rozměr stolu musí splňovat podmínku kompatibility s ostatními zařízeními / stoly a vozíky tvořícími jednotný celek s tolerancí +/- 5%.				ANO
6.5.	Neutrální pojízdný stůl / ATYP výrobek - výrobek na míru	1	ks		značka Zakázková výroba
	Provozní parametry:			samostatně stojící / v sestavě	
	Bufetový neutrální pojízdný stůl.				Bufetový neutrální pojízdný stůl.
	Celonerezové, celosvařované provedení, z čelní strany obklad v dekoru dřeva (dle stávajícího interiéru).				ANO
	Z bočních stran nerezové zaplechování, dle normy ČSN 17240/17241, ČSN 2768-1, 2768-2.				ANO
	Nerezová deska o síle materiálu min.1,5mm a výšce min.40mm, bez bočních přesahů.				Nerezová deska o síle materiálu 1,5mm a výšce 40mm, bez bočních přesahů.
	Čelní a zadní přesah v radiusovém provedení R16, nerezové výztuhy.				ANO
	zadní volný prostor se vsuny na GN 1/1 v hygienické normě H2.				ANO
	Technické parametry:				
	4x dvouřadové otočné kolečko s totální brzdou v zadní části kola, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě				ANO
	Průměr kolečka min.100mm, (odpovídající dynamická nosnost kolečka min. 120kg, statická nosnost min. 240kg)				ANO
	Vnější rozměry: (š,h,v) 500x700x850mm				Rozměr: 500x700x850mm
	Vnější rozměr stolu musí splňovat podmínku kompatibility s ostatními zařízeními / stoly a vozíky tvořícími jednotný celek s tolerancí +/- 5%.				ANO
6.6.	Neutrální pojízdný stůl / ATYP výrobek - výrobek na míru	1	ks		značka Zakázková výroba
	Provozní parametry:			samostatně stojící / v sestavě	
	Bufetový neutrální pojízdný stůl.				Bufetový neutrální pojízdný stůl.
	Celonerezové, celosvařované provedení, z čelní strany obklad v dekoru dřeva (dle stávajícího interiéru).				ANO
	Z bočních stran nerezové zaplechování, dle normy ČSN 17240/17241, ČSN 2768-1, 2768-2.				ANO
	Nerezová deska o síle materiálu min.1,5mm a výšce min.40mm, bez bočních přesahů.				Nerezová deska o síle materiálu 1,5mm a výšce 40mm, bez bočních přesahů.
	Čelní a zadní přesah v radiusovém provedení R16, nerezové výztuhy.				ANO
	Provedení v hygienické normě H2, zadní volný prostor se spodní policí o min. nosnosti 200 kg v hygienické normě H2.				ANO
	Technické parametry:				
	4x dvouřadové otočné kolečko s totální brzdou v zadní části kola, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, uchycení plotýnkou, běhoun z polyuretanu.				ANO
	Průměr kolečka min.100mm, (odpovídající dynamická nosnost kolečka min. 120kg, statická nosnost min. 240kg)				ANO
	Vnější rozměry: (š,h,v) 1900x700x850mm				Rozměr: 1900x700x850mm
	Vnější rozměr stolu musí splňovat podmínku kompatibility s ostatními zařízeními / stoly a vozíky tvořícími jednotný celek s tolerancí +/- 5%.				ANO

Miloš Zich

Digitálně podepsal Miloš

Zich

Datum: 2022.06.02

15:03:50 +02'00'

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dílčí plnění č. 9 - technická specifikace**Místo plnění:** Vojenský útvar Chvátkovice, Libušina 648/111, 779 00 Olomouc

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1.	Velkokapacitní robot univerzální, obsah nádoby 60l a 30l	1	ks	samostatně stojící	značka Altese/Alba a typ RE22
	Provozní parametry:				
	Univerzální stroj s využitím ve velkokapacitních kuchyních a v provozech zpracovávajících potraviny.				<i>Univerzální stroj s využitím ve velkokapacitních kuchyních a v provozech zpracovávajících potraviny.</i>
	Stroj zajišťuje možnost zpracování potravin od hnětení lehkých i těžkých těst, míchání bramborové kaše a různých krémů, šlehání smetany, bílků a majonézy.				ANO
	Stroj lze použít jako pohonnou jednotku pro přípojně strojky na mletí a řezání masa, mletí máku, strouhání (resp. řezání) brambor a zeleniny, pro přípravu strouhanky, apod.				ANO
	Stroj celokovové konstrukce, povrchově upravený vrchním lesklým lakem, s nerezovými kryty.				ANO
	Podstavec je opatřen gumovými nožičkami pro dokonalé odhlučnění.				ANO
	Funkce a ovládání:				
	Pohon stroje třírýchlostním motorem, s možností použití nejvhodnějších otáček nástroje pro příslušný pracovní úkon.				ANO
	Spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky.				ANO
	Spouštění stroje se provádí pomocí 3 rychlostních tlačítek a vypínání stroje pomocí tlačítka STOP.				ANO
	Stroj je vybaven mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku.				ANO
	Vybavení:				
	Součástí dodávky stroje je příslušenství: kotlík o obsahu 60 a 30 litrů, sada pracovních nástrojů - hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík a podstavec pro kotlík.				ANO
	U příslušenství 30 l redukční nosič kotlíku.				ANO
	Součástí vybavení jsou přípojně strojky - na mletí masa, strojek na řezání a strouhání, strojek na mletí máku.				ANO
	Technické parametry:				
	Napětí: 3/N/PE AC 400 V, 50Hz				ANO
	Počet převodových stupňů :3				ANO
	Výkon elektromotoru 1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW.				ANO
	Obsah kotlíku min.30 l a min.60 l				Obsah kotlíku 30 litrů a 60 litrů
	Krytí IP 34				ANO
	Vnější rozměr: (v,š,h) 1200x580x960mm				Rozměr: 1140x570x1070 mm
	Rozměr zařízení / robota musí splňovat podmínku rozmezí objemové kapacity (kotlíky o objemu min.30l a min.60l + příslušenství) a vnějšího rozměru s tolerancí +/- 20%.				ANO
2.	Tenderizér a nudličkovač na maso	1	ks		značka Sirmana typ DRAKE
	Provozní parametry:				

	Tenderizér k propracování a změkčení jakéholiv vykoštěného plátku masa (nejedná se o rozklepání a zvětšení průměru porce), čímž se sníží doba tepelného opracování a dochází k šetření energie. V mase zůstává více chuti a lépe drží tvar. Celonerezové provedení. Funkce a ovládání: Snadno rozebíratelná nožová sestava, snadné čištění. Bezpečnostní spínač, bezpečnostní kryt. Vybavení: Součástí dodávky je plátkovací hlava s roztečí 10 mm pro nudličkování masa. Technické parametry: Příkon: max. 1 kW Napětí: 230V Vnější rozměry: (š,h,v) max. 480x420x460mm Rozměr plnicího otvoru: min. 30mm x max. 250mm				<i>Tenderizér k propracování a změkčení jakéholiv vykoštěného plátku masa (nejedná se o rozklepání a zvětšení průměru porce), čímž se sníží doba tepelného opracování a dochází k šetření energie. V mase zůstává více chuti a lépe drží tvar.</i> ANO ANO ANO ANO Příkon: 0,37 kW ANO Rozměr: 480x390x460 mm Plnicí otvor: 250/30 mm
3.	Izolovaný ohřevný vozík	1	ks		značka Abnera typ ETV-T 1x15 GN 1/1
	Provozní parametry: Izolovaný ohřevný vozík pro distribuci a udržování pokrmů s kapacitou min. 14xGN 1/1-65mm. Ventilovaný systém ohřevu. Funkce a ovládání: Variabilní nastavení teploty až do 90 °C pomocí digitálního displeje. Rozteč mezi zásuvy max. 80mm. Ergonomická rukojeť na zadní straně vozíku k zajištění bezpečné a jednoduché manipulace. Uzamykatelné dveře. Snadno ovladatelná kolečka (z toho 2 s brzdou) Technické parametry: Připojení: 230V Kapacita: min. 14xGN 1/1-65mm Vnější rozměry: (š,h,v) 540x810x1600mm Rozměr ohřevného vozíku musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.				Kapacita: 15x GN 1/1-65mm ANO ANO Rozteč zásuvů: 75 mm ANO ANO ANO ANO Kapacita: 15x GN 1/1-65mm Rozměr: 570x825x1465 mm ANO

Miloš Zich

Digitálně podepsal Miloš Zich

Datum: 2022.06.02 15:04:52 +02'00'

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dílčí plnění č. 10 - technická specifikace
Místo plnění: Vojenský útvar Žižkovy kasárna, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	MNOŽ	MJ	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce
1	Tlaková multifunkční pánev sklopná 90-110l	1	ks		značka Rational a typ iVario Pro L, tlak
	Provozní parametry: Multifunkční tlaková sklopná pánev s vícevrstvým nedeformovatelným dnem, ve kterém jsou zabudovány topné články pro zlepšení rovnoměrnosti ohřevu celého dna a prodloužení životnosti. Pánev kompletně vyrobena z vysoce kvalitní celonerezové oceli. Zaoblené vnitřní rohy vany pro snadné čištění. Víko s bezpečnostním zámkovým systémem proti otevření při přetlaku. Funkce a ovládání: Multifunkčnost funkcí: pečení, smažení, vaření, dušení, napařování, vaření v tlaku, noční vaření. 6ti bodová teplotní sonda pro zajištění dokonalého propečení pokrmů. Ovládání a programování pomocí dotykového panelu, možnost výběru jazyka. USB konektivita včetně průběžného získávání dat HACCP. Systém automatické kondenzace páry umožňující otevření natlakované pánve téměř okamžitě po ukončení varného cyklu. Sklápěcí mechanismus automatický. Vybavení: Součástí dodávky je příslušenství: varné a fritovací koše pro plnou kapacitu pánve, min. 2 rošty na dno pánve, cedící síto, míchací stěrka, lopatka, rameno pro automatické zvedání a spouštění, vozík GN 2/1 pro snadné vyprazdňování pánve a snadnou přepravu jídel Technické parametry: Využitelný objem: min. 90 l, max. 110 l El. příkon: max. 22 kW/400V Stupeň krytí před vniknutím vody: min. IPX5 Vnější rozměr: (š,h,pracovní v) 1100x820x1000mm Rozměr tlakové multifunkční pánve musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.			samostatně stojící	Multifunkční tlaková sklopná pánev, vícevrstvé nedeformovatelné dno, ve kterém jsou zabudovány topné články pro zlepšení rovnoměrnosti ohřevu celého dna a prodloužení životnosti. Pánev kompletně vyrobena z vysoce kvalitní celonerezové oceli.
					ANO
					ANO
					ANO
					ANO
					ANO
					ANO
					ANO
					ANO
					varné a fritovací koše pro plnou kapacitu pánve, 2 rošty na dno pánve, cedící síto, míchací stěrka, lopatka, rameno pro automatické zvedání a spouštění, vozík GN 2/1 pro snadné vyprazdňování pánve a snadnou přepravu jídel
				Užitečný objem: 100 litrů	
				El. Příkon: 21 kW/400 V	
				Stupeň krytí: IPX5	
				Rozměr: 1030x894x1078 mm	
				ANO	
2.	Elektrická smažicí pánev 50l	1	ks		značka Gasztrometála typ EBS55.78 Inox
	Provozní parametry:				

	Elektrická smažicí pánve o objemu min. 50 l, s vanou v nerezovém provedení a ručním vyklápěním. Funkce a ovládání: Plynulá regulace teploty v rozmezí od min. 50 °C do max. 300 °C. Automaticky vypnutý ohřev při sklápění vany. Sklonná miska s manuálním nakládáním. Technické parametry: Objem: 50 l Příkon: max. 9 kW Napětí: 400 V Vnější rozměr (š,h,v): 800x700x900mm Rozměr smažicí pánve musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.			<i>Elektrická smažicí pánve o objemu 50 l, s vanou v nerezovém provedení a ručním vyklápěním.</i> ANO ANO ANO ANO Příkon: 7,76 kW ANO Rozměr: 800x700x900 mm ANO
3.	Lednice nerez 1 400l	1	ks	značka Redfox a typ RT 1400
	Provozní parametry: Dvoudvěřová lednice z nerezové oceli o objemu 1400 l. Nucená cirkulace vzduchu v komoře. Polyuretanová izolace o síle min. 60mm. Funkce a ovládání: Regulátor teploty vysoké kvality s digitálním displejem pro zobrazení teploty dle HACCP. Samozavíratelné dveře. Uzamykatelné dveře. Nastavitelná výška pomocí nožiček. Součástí dodávky zařízení bude níže specifikované příslušenství: 6x rošt GN 2/1 6x zásuvy Technické parametry: Kapacita: 1400 l Příkon: max. 0,7 kW Napětí: 230 V Nastavitelná teplota min. v rozmezí: 0 °C / 8 °C Vnější rozměr (š,h,v): 1400x800x2000mm Rozměr lednice musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.			<i>dvoudvěřová lednice z nerez oceli, objem 1400 litrů, nucená cirkulace vzduchu v komoře, polyuretanová izolace 60 mm</i> ANO ANO ANO ANO ANO ANO Příkon: 0,325 kW ANO Teplotní rozsah: 0°C / +8°C Rozměr: 1388x826x2008 mm ANO
4.	Mrazicí skříň nerezová 1 400l	1	ks	značka Frenox a typ VLI4-M
	Provozní parametry: Profesionální dvoudvěřová mrazicí skříň o objemu 1400 l. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304. Ventilované chlazení skříně. Agregát je uložen mimo mrazicí komoru. Funkce a ovládání: Digitální ovládání s displejem - nastavení teploty chlazení. LED osvětlení interiéru.			<i>Profesionální dvoudvěřová mrazicí skříň, objem 1400 l. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304. Ventilované chlazení skříně. Agregát je uložen mimo mrazicí komoru.</i> ANO ANO

	Automatické odtávání a odpařování. Uzamykatelné dveře. Nastavitelná výška pomocí nožiček. Součástí dodávky zařízení bude níže specifikované příslušenství: 6x rošt GN 2/1 6x zásuvy Technické parametry: Kapacita: 1400 l Příkon: max. 0,68 kW Napětí: 230 V Spotřeba: max. 13 kW/24 hod. Chladivo: R 290 Nastavitelná teplota min. v rozmezí: -15 °C / -22 °C Vnější rozměr (š,h,v): 1390x800x2000mm Rozměr mrazicí skříně musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.			samostatně stojící	ANO ANO ANO ANO ANO ANO Příkon: 0,56 kW ANO Spotřeba: 12,8 kW/24 hod ANO Nastavitelná teplota: -10°C/-22°C Rozměr: 1400x810x2050 mm ANO
5.	Plynový varný kotel 250l Provozní parametry: Plynový varný kotel o objemu min. 250 l, v celonerezovém provedení z kvalitní potravinářské oceli AISI 304, dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316. Dvouplášťové provedení - nepřímý ohřev. Funkce a ovládání: Plynulá regulace teploty. Přesné vyznačení objemu na stěně kotle měrkou. Napouštění kotle je možné studenou i teplou vodou. Snadná čistitelnost a údržba povrchu kotle při manipulaci se surovinami, neznečišťují se ovládací prvky, zvýšení hygieny provozu. Bezúdržbový vypouštěcí ventil. Nastavitelná výška pomocí seřizovatelných nožiček. Součástí dodávky zařízení bude níže specifikované příslušenství: 1x sítko 1x pojistný ventil 1x vypustný ventil Technické parametry: Objem kotle: min. 250 l Příkon: max. 32 kW Doba potřebná k uvedení do varu: max. 100 minut Vnější rozměr (š,h,v): 1400x900x900mm Rozměr varného kotle musí splňovat podmínku rozmezí vnějšího rozměru s tolerancí +/- 10%.	1	ks	samostatně stojící	značka Gasztrometála typ GLF-305 Plynový varný kotel, objem 300 l, v celonerezovém provedení z kvalitní potravinářské oceli AISI 304, dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316. Dvouplášťové provedení - nepřímý ohřev ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Objem kotle: 300 litrů Příkon: 32 kW Doba potřebná k uvedení do varu: 97 minut Rozměr: 1350x900x900 mm ANO

Dílčí plnění č. 1 - Seznam nahrazovaných zařízení

VZ Dyje Vranov					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
NEPOŽADUJEME DEMONTÁŽ GASTRO ZAŘÍZENÍ					

Dílčí plnění č. 2 - Seznam nahrazovaných zařízení

VLL Karlovy Vary, Hotel Bellevue					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Stůl výdejní ohřívací	2006 / Scaiola Breakfast	90x140x90cm	100kg	Demontáž Hotel Bellevue: Jídelna 1.NP Transport: Z místa demontáže trasa 30m bez výškových překážek
2	Stůl výdejní chladicí	2006 / Scaiola Breakfast Hot	90x140x90cm	100kg	Demontáž Hotel Bellevue: Jídelna 1.NP Transport: Z místa demontáže trasa 35m bez výškových překážek

Dílčí plnění č. 3 - Seznam nahrazovaných zařízení

VRÚ Slapy					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Myčka podpultová 2ks	2008 / Myčka WT 30 podpultová Electrolux	850*600*750	68	Demontáž: Pavilon A 1 a 2 NP, Kuchyně, Klub, Tranport: Pomocí osobního výtahu, vzdálenost od výtahu do 20m,
2	Myčka průchodová rohová	2008/ Myčka Electolux poklopová LS- 10-14/WT-65	1507*668*815	130	Demontáž: Kuchyně pavilon A 1NP Tranport: Myčka průchodová rohová - z kuchyně transport po schodech s možností 2 směrů kde jsou 4 nebo 12 schodů. Dále bezbariérově do 10m na místo určení. Zcela bezbariérově pomocí 2 velkých výtahů je možný transport z pavilonu A spojovací chodbou přes pavilon B. Zde je vzdálenost 180m.

Dílčí plnění č. 4 - Seznam nahrazovaných zařízení

VZ Bedřichov - hotel					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Skříň chladicí, nerezová (cukrárna)	FAGOR (inv.č. 0-10871/0), Typ - AF P-1602, v evidenci od 31.1.2003	2 x 1,4 x 0,85 m	200kg	Demontáž: Hlavní kuchyně (cukrárna) přízemní podlaží Transport: z kuchyně k místu nakládky (mimo budovu) je bezbariérový přístup. Od zásobovacích dvojitých dveří š.1,6m ze severní strany budovy (odpadové kontejnery) přes chodbu š.1,6m a další dvojitě a jednoduché dveře min š.90cm. Celková vzdálenost transportu z kuchyně k autu je 40m. Odvoz autem ke složení do skladovací haly je 1000m po zpevněné komunikaci. Nutné nákladní auto se sklopnou plošinou a paletový vozík.
2	Skříň mrazicí, nerezová (masárna)	FAGOR (inv.č. 0-10867/0), Typ - AFN 801, v evidenci od 31.1.2003	2 x 0,7 x 0,9 m	150kg	Demontáž: Hlavní kuchyně (masárna) přízemní podlaží Transport: z kuchyně k místu nakládky (mimo budovu) je bezbariérový přístup. Od zásobovacích dvojitých dveří š.1,6m ze severní strany budovy (odpadové kontejnery) přes chodbu š.1,6m a další dvojitě a jednoduché dveře min š.90cm. Celková vzdálenost transportu z kuchyně k autu je 40m. Odvoz autem ke složení do skladovací haly je 1000m po zpevněné komunikaci. Nutné nákladní auto se sklopnou plošinou a paletový vozík.

Dílní plnění č. 5 - Seznam nahrazovaných zařízení

Penzion VZ Malý Šišák					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Pultová mraznička.	Do majetku zařazeno 26.01.2004 LIEBHERR GTE 5000	850X1450X650	130 kg	Demontáž: Sklad masa přízemní podlaží. Tranport: Z kuchyně na paletě - výdejním oknem v kuchyni do výčepu - dále restaurací do recepce směr hlavní vchod do penzionu na parkoviště před budovou možnost odvozu po asfaltové cestě do garáže. V případě odvozu mimo středisko Malý Šišák, je nutné zajistit vozidlo s hydraulickým zvedacím čelem.
2	Pultová mraznička.	Do majetku zařazeno 28.09.2004 Elcold 500	850x1700x650	137 kg	Demontáž: Sklad alkoholu a mléčných výrobků přízemní podlaží. Tranport: Ze skladu přístupovou chodbou směr kuchyně do výčepu - dále restaurací do recepce směr hlavní vchod do penzionu na parkoviště před budovou možnost odvozu po asfaltové cestě do garáže. V případě odvozu mimo středisko Malý Šišák, je nutné zajistit vozidlo s hydraulickým zvedacím čelem.
3	Dřevěné skříně, příborník a odkládací pult na špinavé stolní nádobí - celkem 4ks po demontáži	Datum zařazení do majetku - neznámé, déle jak 22let.	2300x160x850 850x120x550 850x2500x650	28 kg až 45 kg 1 ks	Demontáž: Přípravná snídání před kuchyní přízemní podlaží. Tranport: Na rudlíku a paletáku - po částečné demontáži do výčepu, restaurací do recepce směr hlavní vchod do penzionu na parkoviště před budovou - možnost odvozu po asfaltové cestě do garáže.

Dílčí plnění č. 6 - Seznam nahrazovaných zařízení

VK Praha DAP					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Průběžná myčka nádobí	2008 / MEIKO DV 80.2	750x850x1600	150 kg	Demontáž: 1xrestaurace Evropa kuchyně přízemí, Transport: Výtah – zadní schodiště ul. Buzulucká nosnost 1 000 kg délka 180 cm šířka 108 cm vstupní šířka výtahu 80 cm Ukládání: Sklad suterén 2.PP,Výtah – zadní schodiště ul. Buzulucká. Vzdálenost od výtahu do skladu 30m.

Dílčí plnění č. 7 - Seznam nahrazovaných zařízení

VZ Měřín					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Myčka černého nádobí Winterhalter	2008/GS640	220 x 76 x 85 cm	186 kg	Demontáž: Kuchyně 1. N.P. Tranport: z kuchyně k nákladové rampě. Bezbarierový přístup. Odvoz po zpevněné komunikaci cca. 60m na technický dvůr

Dílčí plnění č. 8 - Seznam nahrazovaných zařízení

VLL Františkovy Lázně, hotel Kijev					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Kotel plynový 145 l	2010/N900	850 x 800 x 900 (mm)	150kg	Demontáž: Kuchyně - varna v 1. NP (přízemí) Transport: Z kuchyně - varny dveře (126x195 cm) do přístupové chodby ke vstupní hale u recepcce, dveře (165x210 cm) do vstupní haly, dveře (135x205 cm) do přístupové chodby na provozní dvůr, dveře (175x215 cm) na provozní dvůr do garáže v celkové vzdálenosti do cca 60 m po zpevněných plochách.
2	Pánev sklopná plynová 80 l	2013/NBR98GF	850 x 800 x 900 (mm)	245kg	Demontáž: Kuchyně - varna v 1. NP (přízemí) Transport: Z kuchyně - varny dveře (126x195 cm) do přístupové chodby ke vstupní hale u recepcce, dveře (165x210 cm) do vstupní haly, dveře (135x205 cm) do přístupové chodby na provozní dvůr, dveře (175x215 cm) na provozní dvůr do garáže v celkové vzdálenosti do cca 60 m po zpevněných plochách.
3	Sporák kombinovaný s troubou, 4 hořáky, plyn	2003/HCFGE 810	850 x 800 x 900 (mm)	155kg	Demontáž: Kuchyně - varna v 1. NP (přízemí) Transport: Z kuchyně - varny dveře (126x195 cm) do přístupové chodby ke vstupní hale u recepcce, dveře (165x210 cm) do vstupní haly, dveře (135x205 cm) do přístupové chodby na provozní dvůr, dveře (175x215 cm) na provozní dvůr do garáže v celkové vzdálenosti do cca 60 m po zpevněných plochách.
4	Plotna plynová na otevřené podestě	2003/HTG 800	850 x 800 x 900 (mm)	92kg	Demontáž: Kuchyně - varna v 1. NP (přízemí) Transport: Z kuchyně - varny dveře (126x195 cm) do přístupové chodby ke vstupní hale u recepcce, dveře (165x210 cm) do vstupní haly, dveře (135x205 cm) do přístupové chodby na provozní dvůr, dveře (175x215 cm) na provozní dvůr do garáže v celkové vzdálenosti do cca 60 m po zpevněných plochách.
5	Vařič těstovin plynový 40l	2003/HCPG 400	850 x 400 x 900 (mm)	62kg	Demontáž: Kuchyně - varna v 1. NP (přízemí) Transport: Z kuchyně - varny dveře (126x195 cm) do přístupové chodby ke vstupní hale u recepcce, dveře (165x210 cm) do vstupní haly, dveře (135x205 cm) do přístupové chodby na provozní dvůr, dveře (175x215 cm) na provozní dvůr do garáže v celkové vzdálenosti do cca 60 m po zpevněných plochách.
6	Robot univerzální - šlehačí a hnětací stroj	2003/RE 22	1140 x 570 x 1070 (mm)	330kg	Demontáž: Kuchyně 1.NP Transport: Navazující chodba přes vstupní halu na provozní dvůr (příjezd z Jiráskovy ul.) Ukládání: Garáž na provozním dvoře. Vzdálenost z kuchyně do garáže do 50m.
7	Stůl výdejní s vyhřívanou vanou pro 4 GN1/1 se spodním prostorem s infralampou a pevnou policovou nástavbou	2003/JIVA 76/4-N-ATYP	1600 x 1500 x 700 (mm)	200kg	Demontáž: Kuchyně 1.NP Transport: Navazující chodba přes vstupní halu na provozní dvůr (příjezd z Jiráskovy ul.) Ukládání: Garáž na provozním dvoře. Vzdálenost z kuchyně do garáže do 50m.
8	Vozík pojízdný vyhříváný pro 4 GN1/1 - mobilní	2003/JIVA 740/3-N-ATYP	900 x 1500 x 600 (mm)	100kg	Demontáž: Kuchyně 1.NP Transport: Navazující chodba přes vstupní halu na provozní dvůr (příjezd z Jiráskovy ul.) Ukládání: Garáž na provozním dvoře. Vzdálenost z kuchyně do garáže do 50m.

Dílčí plnění č. 9 - Seznam nahrazovaných zařízení

Vojenský útvar Chválkovice					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Stroj kuchyňský RE22N	2003/RE 22	1200x580x960mm	300kg	Demontáž: Kuchyně - varna v 1. NP Transport: Z kuchyně - varny dveře (120x95 cm) do přístupové chodby k výtahu. Výtahem (nosnost 500g) do přízemí, chodbou 15m přes dvoukřídlové dveře/270x170) na rampu.

Dílčí plnění č. 10 - Seznam nahrazovaných zařízení

Vojenský útvar Žižkovy kasárna					
Pořadí	Popis výrobku (kotel varný, apod.)	Rok výroby/Typové označení	Rozměry (VxŠxH)	Orientační hmotnost	Místo demontáže a odvozu
1	Plynový kotel ALBA 250l	2009/CP-250/900	900x1350x900 mm	300kg	Demontáž: Kuchyně - varna v 1. NP (přízemí) Tranport: Z kuchyně - varny dveře (195x155cm) do přístupové chodby, dveře (195x145 cm) do vstupní haly, dveře (190x145 cm) na schodek před vchodem do jídelny velitele.
2	Plynová fritéza OPTIMA 850 PRAG	2009/206030-02	1700x900x850 mm	50kg	Demontáž: Kuchyně - varna v 1. NP (přízemí) Tranport: Z kuchyně - varny dveře (195x155cm) do přístupové chodby, dveře (195x145 cm) do vstupní haly, dveře (190x145 cm) na schodek před vchodem do jídelny velitele.
3	Plynový kotel 150l	1994/G150L	1000x900x900 mm	180kg	Demontáž: Kuchyně - varna v 1. NP (přízemí) Tranport: Z kuchyně - varny dveře (195x155cm) do přístupové chodby, dveře (195x145 cm) do vstupní haly, dveře (190x145 cm) na schodek před vchodem do jídelny velitele.

Příloha č. 3 Smluvního vzoru II. - Cenová kalkulace

	Položka zboží	Množství	Měrná jednotka	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	Cena za 1 měrnou jednotku (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Dílčí plnění č. 1						
Místo plnění:	VZ Dyje - Vranov, 671 03 Vranov nad Dyjí – pláž, čp. 329					
1.	Chladicí stůl se zásuvkami a dřezem	1,00	ks	Zakázková výroba	83 000,00	83 000,00
2.	Mrazicí stůl se zásuvkami	1,00	ks	Friulinox TF3H71EEF	124 000,00	124 000,00
3.	Elektrická fritéza s vodním filtrem	1,00	ks	Fagor FE – 25	27 000,00	27 000,00
Dílčí plnění č. 1 celkem (Kč bez DPH)						234 000,00
Dílčí plnění č. 2						
Místo plnění:	Hotel Bellevue, U Imperiálu 12, 360 01 Karlovy Vary					
1.	Chladicí skříň dvoudvěřová	1,00	ks	Frenox VN 14-M	78 000,00	78 000,00
2.	Bufetový snídaňový servírovací vozík chlazený	1,00	ks	SB 40 F – zakázková výroba	53 000,00	53 000,00
3.	Bufetový snídaňový servírovací vozík ohřevný	1,00	ks	SB 40 C – zakázková výroba	53 000,00	53 000,00
4.	Demontáž stávajícího gastro-zařízení a přesun demontovaného zařízení v místě plnění	1,00	soubor		2 000,00	2 000,00
Dílčí plnění č. 2 celkem (Kč bez DPH)						186 000,00
Dílčí plnění č. 3						
Místo plnění:	Vojenský rehabilitační ústav Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou					
1.	Myčka nádobí podstolová	2,00	ks	Winterhalter UC-M	98 000,00	196 000,00
2.	Průchozí mycí stroj rohový, vstupní a výstupní nerezový stůl, automatický změkčovač vody. Průchozí mycí stroj tvoří jeden celek složený ze zařízení specifikovaných v položkách 2.1. - 2.4. Celkový prostor pro průchozí mycí stroj je omezen stávajícími disponibilními možnostmi 2500x2400mm.	1,00	sestava		347 700,00	
2.1.	Stůl vstupní čelní se dvěma dřezy, velikostně pro koše 500x600mm	1,00	ks	Zakázková výroba	25 000,00	25 000,00
2.2.	Průchozí myčka nádobí	1,00	ks	Winterhalter PT-L	264 000,00	264 000,00
2.3.	Stůl výstupní válečkový	1,00	ks	Zakázková výroba	33 200,00	33 200,00
2.4.	Změkčovač vody automatický	1,00	ks	Winterhalter Monomatic 3	25 500,00	25 500,00
3.	Demontáž stávajícího gastro-zařízení a přesun demontovaného zařízení v místě plnění	1,00	soubor		3 000,00	3 000,00
Dílčí plnění č. 3 celkem (Kč bez DPH)						546 700,00
Dílčí plnění č. 4						
Místo plnění:	VZ Bedřichov, Bedřichov 62, 543 51 Špindlerův Mlýn					
1.	Mrazicí skříň	1,00	ks	Frenox PA-VL7	79 000,00	79 000,00
2.	Chladicí skříň	1,00	ks	Frenox VN 14	78 000,00	78 000,00
3.	Demontáž stávajícího gastro-zařízení a přesun demontovaného zařízení v místě plnění	1,00	soubor		2 000,00	2 000,00
Dílčí plnění č. 4 celkem (Kč bez DPH)						159 000,00
Dílčí plnění č. 5						
Místo plnění:	Penzion VZ Malý Šišák, 543 51 Špindlerův Mlýn					
1.	Mraznička pultová	1,00	ks	Liebherr GTL 6105	29 000,00	29 000,00
2.	Mraznička pultová	1,00	ks	Liebherr GTL 4905	28 000,00	28 000,00
3.	Nerezové stoly a skříně do přípravy - Atyp výrobky	1,00	sestava		175 750,00	175 750,00
3.1.	Nerezová skříňka nástěnná uzavřená s posuvnými dveřmi	1,00	ks	Zakázková výroba	29 450,00	
3.2.	Nerezový pracovní stůl, 2 police, zadní lem	1,00	ks	Zakázková výroba	9 900,00	
3.3.	Nerezový pracovní stůl jednoduchý, bez lemů	1,00	ks	Zakázková výroba	6 500,00	
3.4.	Nerezový pracovní stůl skříňový opláštěný, 2 zásuvky, posuvná dvířka, 2 police, pravý lem	1,00	ks	Zakázková výroba	36 500,00	
3.5.	Nerezový pracovní stůl skříňový opláštěný, posuvná dvířka, 2 police, výřez stolu vpravo, lem vpravo	1,00	ks	Zakázková výroba	28 900,00	
3.6.	Nerezová skříň dvoukřídlá opláštěná, posuvná dvířka ve 2 patrech nad sebou, vnitřní police výškově stavitelné	1,00	ks	Zakázková výroba	64 500,00	
4.	Demontáž stávajícího gastro-zařízení a přesun demontovaného zařízení v místě plnění	1,00	soubor		3 000,00	3 000,00
Dílčí plnění č. 5 celkem (Kč bez DPH)						235 750,00
Dílčí plnění č. 6						
Místo plnění:	HOTEL DAP***, Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6					
1.	Myčka nádobí průběžná	1,00	ks	RM Gastro - NT 102 P	78 500,00	78 500,00

2.	Krouhač zeleniny	1,00	ks	Robot-Coupe CL55 komplet s příslušenstvím	195 000,00	195 000,00
3.	Elektrický konvektomat 40xGN 1/1 s příslušenstvím	1,00	ks	Convotherm 4 deluxe easyTouch 20.20 EB + GN	665 000,00	665 000,00
4.	Demontáž stávajícího gastro-zařízení a přesun demontovaného zařízení v místě plnění	1,00	soubor		1 000,00	1 000,00
Díličí plnění č. 6 celkem (Kč bez DPH)						939 500,00
Díličí plnění č. 7						
Místo plnění:						
1.	Myčka černého nádobí	1,00	ks	Winterhalter UF L – Energy		394 000,00
2.	Demontáž stávajícího gastro-zařízení a přesun demontovaného zařízení v místě plnění	1,00	soubor			1 000,00
Díličí plnění č. 7 celkem (Kč bez DPH)						395 000,00
Díličí plnění č. 8						
Místo plnění:						
1.1.	Kotel plynový (min.140L,max.150L)	1,00	ks	Angelo Po - 1N1PI2G	179 000,00	179 000,00
1.2.	Sporák plynový - tálový s plynovou troubou a dvouplotnovým plynovým vaříčem	1,00	ks	Angelo Po - 1N1TPGV + 0N0FAA + 0NITB	168 500,00	168 500,00
1.3.	Vaříč těstovin plynový	1,00	ks	Angelo Po - 0N1CP1GH	89 750,00	89 750,00
2.	Multifunkční elektrická tlaková pánev (min.90L max.100L)	1,00	ks	Jipa International JUMP 101 P	658 000,00	658 000,00
3.	Stůl výdejní ohřevný s vodní lázní 4GN / ATYP výrobek - výrobek na míru	1,00	ks	Zakázková výroba	85 900,00	85 900,00
4.	Velkokapacitní robot univerzální, obsah nádoby 60l a 30l	1,00	ks	Altese /Alba RE22 příslušenství 30L, 60L, SRQ, RUS 22, RMm22	235 000,00	235 000,00
5.	Ohřevná vodní lázeň 4GN - mobilní vyhřívaný vozík s odkládacím spodním prostorem (policí)	1,00	ks	Abner EKG-4/IV L	32 990,00	32 990,00
6.1.	Vyhřívaný vozík 3xGN 1/1/ ATYP výrobek - výrobek na míru	1,00	ks	Zakázková výroba	128 000,00	128 000,00
6.2.	Chladicí vozík s deskou 4xGN 1/1/ ATYP výrobek - výrobek na míru	1,00	ks	Zakázková výroba	146 000,00	146 000,00
6.3.	Chladicí vozík s vanou 3xGN 1/1 / ATYP výrobek - výrobek na míru	1,00	ks	Zakázková výroba	129 000,00	129 000,00
6.4.	Neutrální pojízdný stůl / ATYP výrobek - výrobek na míru	2,00	ks	Zakázková výroba	32 500,00	65 000,00
6.5.	Neutrální pojízdný stůl / ATYP výrobek - výrobek na míru	1,00	ks	Zakázková výroba	32 500,00	32 500,00
6.6.	Neutrální pojízdný stůl / ATYP výrobek - výrobek na míru	1,00	ks	Zakázková výroba	42 000,00	42 000,00
7.	Demontáž stávajícího gastro-zařízení a přesun demontovaného zařízení v místě plnění	1,00	soubor		7 000,00	7 000,00
Díličí plnění č. 8 celkem (Kč bez DPH)						1 998 640,00
Díličí plnění č. 9						
Místo plnění:						
1.	Velkokapacitní robot univerzální, obsah nádoby 60l a 30l	1,00	ks	Altese /Alba RE22 příslušenství 30L, 60L, SRQ, RUS 22, RMm22	235 000,00	235 000,00
2.	Tenderizér a nudličkovač na maso	1,00	ks	Sirman/Drake / sada nožů 10mm	52 400,00	52 400,00
3.	Izolovaný ohřevný vozík	1,00	ks	Abner ETV-T 1x15 GN 1/1	42 200,00	42 200,00
4.	Demontáž stávajícího gastro-zařízení a přesun demontovaného zařízení v místě plnění	1,00	soubor		1 000,00	1 000,00
Díličí plnění č. 9 celkem (Kč bez DPH)						330 600,00
Díličí plnění č. 10						
Místo plnění:						
1.	Tlaková multifunkční pánev sklopná 90-110l	1,00	ks	Rational iVario Pro L (tlaková) +příslušenství	678 000,00	678 000,00
2.	Elektrická smažicí pánev 50l	1,00	ks	Gasztrometál EBS55.78 Inox	69 500,00	69 500,00
3.	Lednice nerez 1 400l	1,00	ks	Redfox RT 1400	52 500,00	52 500,00
4.	Mrazicí skříň nerezová 1 400l	1,00	ks	Frenox VL14 – M	85 000,00	85 000,00
5.	Plynový varný kotel 250l	1,00	ks	Gasztrometál GLF-305 (plyn regulace)	142 000,00	142 000,00
6.	Demontáž stávajícího gastro-zařízení a přesun demontovaného zařízení v místě plnění	1,00	soubor		3 000,00	3 000,00
Díličí plnění č. 10 celkem (Kč bez DPH)						1 030 000,00
Kupní cena celkem (Kč bez DPH)						6 055 190,00

Příloha č.4 - Kontaktní osoby pro jednotlivá dílčí plnění

Dílčí plnění	Adresa místa plnění	Kontaktní osoba	Tel. spojení
Dílčí plnění č. 1 - VZ Dyje, stř. Vranov	VZ Dyje, stř. Vranov 671 03 Vranov nad Dyjí – pláž, čp. 329		
Dílčí plnění č. 2 - VLL Karlovy Vary, Hotel Bellevue	Hotel Bellevue U Imperiálu 12 360 01 Karlovy Vary		
Dílčí plnění č. 3 - VRÚ Slapy	Vojenský rehabilitační ústav Slapy 252 08 Slapy nad Vltavou		
Dílčí plnění č. 4 - VZ Bedřichov	VZ Bedřichov Bedřichov 62 543 51 Špindlerův Mlýn		
Dílčí plnění č. 5 - Penzion VZ Malý Šišák	Penzion VZ Malý Šišák 543 51 Špindlerův Mlýn		
Dílčí plnění č. 6 - HOTEL DAP	HOTEL DAP*** Vítězné náměstí 4/684 160 00 Praha 6	M	
Dílčí plnění č. 7 - VZ Měřín	VZ Měřín, Jabloná nad Vltavou, 257 44 Netvořice		
Dílčí plnění č. 8 - VLL Františkovy Lázně, hotel Kijev	VLL Františkovy Lázně, Lázeňský hotel Kijev, Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně		
Dílčí plnění č. 9 - Vojenský útvar Chválkovice	Vojenský útvar Chválkovice, Libušina 648/111, 779 00 Olomouc	R	
Dílčí plnění č. 10 - Vojenský útvar Žižkovy kasárna	Vojenský útvar Žižkovy kasárna, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc	R	