

**KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKU LED SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
PRO PROJEKT CHODOV**

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

č. smlouvy: **224/22**

(dále jen „**Kupující**“)

a

DINO TRADING spol. s r.o.

se sídlem: **Jeronýmova 750/3, 130 00 Praha 3**

IČO: **63677121**, DIČ: **CZ63677121**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl **C**, vložka **37204**

ID datové schránky č.: **4umpgyj**

bank. spojení: **ČSOB**, č. účtu: **135388188/0300**

zastoupená: **Jaroslavem Vondruškou, jednatelem**

(dále jen „**Prodávající**“)

uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému s názvem „**DNS Dodávka LED svítidel veřejného osvětlení pro projekt Chodov**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**Občanský zákoník**“), tuto kupní smlouvu

(dále jen „**Smlouva**“ nebo „**tato Smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Prodávající se na základě této Smlouvy zavazuje, že Kupujícímu dodá LED svítidla v termínu plnění dle čl. 2 odst. 2.2. této Smlouvy, přičemž počty a detailní technické parametry jednotlivých svítidel jsou blíže vymezeny v Příloze č. 1 této Smlouvy („**Technická specifikace a ceník**“), v Příloze č. 2 této Smlouvy („**Světelně-technické výpočty**“), v Příloze č. 3 této Smlouvy („**Technický standard pražského LED svítidla VO**“), v Příloze č. 4 této Smlouvy („**Tabulky parametrů svítidel**“) a v Příloze č. 5 této Smlouvy („**Katalogové listy, montážní návody atd.**“) (dále také jen „**Předmět koupě**“), a umožní mu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě, a Kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu kupní cenu dle čl. 3. této Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě od Prodávajícího v místě plnění určeném v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy.

2. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 2.1 Prodávající je povinen dodat Předmět koupě na pracoviště Kupujícího, které se nachází na adrese: Sokolovská 264/121, 180 00 Praha 8, v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak.

Prodávající je povinen dodržovat následující podmínky pro příjem Předmětu koupě na sklad Kupujícího na adrese Sokolovská 264/121, Praha 8:

PŘÍJEM NA SKLAD OD PRODÁVAJÍCÍHO:

provozní doba: Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 15:00

Pátek 8:00 – 13:00.

- Ohlášení dodávky min. 24 hodin předem e-mailem a telefonicky na kontakty:

██
██

- Materiál bude umístěn na paletách způsobilých pro vykládku vysokozdvizným vozíkem.

- 2.2 Prodávající se zavazuje řádně předat Kupujícímu Předmět koupě, a to nejpozději **do 4 týdnů** (dále jen „**termín dodání**“) ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, a to v objemech, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 („**Technická specifikace a ceník**“) této Smlouvy.

3. KUPNÍ CENA

- 3.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za řádně dodaný Předmět koupě kupní cenu (dále též jen „**Kupní cena za Předmět koupě**“), jejíž celková výše je určena součtem jednotkových kupních cen jednotlivých dílčích položek Předmětu koupě uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy („**Technická specifikace a ceník**“) a činí **2 021 856,00 Kč** (slovy: dva milióny dvacet jeden tisíc osm set padesát šest korun českých)

bez DPH, 21 % ve výši **424 589,76 Kč** (slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíc pět set osmdesát devět korun českých sedmdesát šest haléřů) **2 446 445,76 Kč** (slovy: dva milióny čtyři sta čtyřicet šest tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých sedmdesát šest haléřů) včetně DPH.

- 3.2 Kupní cena za Předmět koupě podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním jeho povinností z této Smlouvy vyplývajících, a to vč. dopravného, dokumentace, balného, manipulace (nakládka, vykládka) a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena za Předmět koupě je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit vyjma případů, že by došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3.3 Kupní cena za Předmět koupě bude po dodání Předmětu koupě Prodávajícím dle čl. 2 odst. 2. 2. této Smlouvy vyfakturována, a to daňovým dokladem (dále jen „**faktura**“), vystaveným Prodávajícím a doručeným Kupujícím. Prodávající bude fakturovat Kupujícím DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění dodání Předmětu koupě. Nedílnou součástí faktury musí být Protokol o předání a převzetí Předmětu koupě dle čl. 6, odst. 6.2. této Smlouvy podepsaný oprávněnými zaměstnanci obou smluvních stran uvedenými v článku 11 této Smlouvy.
- 3.4 Prodávající je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne dodání a převzetí dodávky Předmětu koupě zaslat elektronicky Kupujícím fakturu za uskutečněnou dodávku Předmětu koupě, tj. konkrétních položek blíže specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy („**Technická specifikace a ceník**“), a to na adresu: uctarna@thmp.cz.
- 3.5 Lhůta splatnosti faktury vystavené dle odst. 3.3 tohoto článku této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícím.
- 3.6 Veškeré faktury, vystavené v souvislosti s touto Smlouvou, musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, označení této smlouvy, přesný položkový rozpis a jako **specifický symbol bude uvedeno číslo smlouvy kupujícího bez lomítka**.

V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je Kupující oprávněn jej vrátit Prodávajícímu k doplnění. Ve vrácené faktuře musí Kupující vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Kupujícím.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury Kupujícím se rozumí odeslání částky uvedené na faktuře Prodávajícímu požadované ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího uvedeného v hlavičce této Smlouvy.
- 3.8 Kupující neposkytne Prodávajícímu zálohu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

- 4.1 Prodávající je povinen dodat Předmět koupě Kupujícím řádně a včas dle termínu uvedeného v č. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.
- 4.2 Prodávající je povinen dodat bezvadný a funkční Předmět koupě v prvotřídní jakosti způsobilý k účelu, k němuž je dodáván, v množství požadovaném Kupujícím a v kvalitě a provedení odpovídající požadavkům uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy („**Technická specifikace a ceník**“), v Příloze č. 2 této Smlouvy („**Světelně-technické výpočty**“), v Příloze č. 3 této Smlouvy („**Technický standard pražského LED svítidla**“).

VO“), v Příloze č. 4 této Smlouvy („**Tabulky parametrů svítidel**“) a v Příloze č. 5 této Smlouvy („**Katalogové listy, montážní návody atd.**“). Prodávající je povinen dodat Předmět koupě, jehož jednotlivé dílčí části a komponenty jsou nové, nepoužívané, nerepasované a originální od daného výrobce zařízení, určené pro distribuci v rámci České republiky a certifikované pro použití na území České republiky.

- 4.3 Prodávající je povinen dodat Předmět koupě, resp. jeho jednotlivé dílčí části, u kterých je to relevantní, které musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které bude doloženo certifikátem (prohlášení o shodě) na jednotlivé výrobky při uzavření této Smlouvy.
- 4.4 Prodávající je povinen předat Kupujícímu Předmět koupě v souladu s doklady a certifikáty, které se k Předmětu koupě vztahují a které jsou potřebné k převzetí a užívání Předmětu koupě, předložené společně s nabídkou, dále v souladu se všemi přílohami této Smlouvy a dokumenty předloženými při podpisu Smlouvy uvedené v č. 4 odst. 4.3 této Smlouvy.
- 4.5 Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím, či jeho poddodavateli).
- 4.6 Prodávající při realizaci předmětu plnění této Smlouvy je povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost, např. tím, že použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí, že přijme veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

- 5.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu za Předmět koupě na základě faktury vystavené Prodávajícím a v termínu splatnosti určeném touto Smlouvou.
- 5.2 Kupující je povinen prohlédnout Předmět koupě podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Předmětu koupě, či zařídít prohlédnutí Předmětu koupě v době přechodu nebezpečí škody na Předmětu koupě.
- 5.3 Kupující není povinen dodaný Předmět koupě převzít, pouze pokud neodpovídá množstvím, kvalitativně, druhově či jinak této Smlouvě.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPE

- 6.1 Předmět koupě je předán a převzat okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě oprávněnými zaměstnanci obou smluvních stran uvedenými v čl. 11 této Smlouvy, a to v místě plnění uvedeném v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy. Kupující má právo při předání a převzetí Předmětu koupě požadovat doložení všech minimálních technických požadavků Kupujícího, uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy („**Technická specifikace a ceník**“), v Příloze č. 2 této Smlouvy („**Světelně-technické výpočty**“), v Příloze č. 3 této Smlouvy („**Technický standard**

pražského LED svítidla VO“), Příloze č. 4 této Smlouvy („Tabulky parametrů svítidel“)
a v Příloze č. 5 této Smlouvy („Katalogové listy, montážní návody atd.“).

- 6.2 Protokol o předání a převzetí Předmětu koupě bude obsahovat zejména:
- a) označení smluvních stran;
 - b) datum předání a převzetí Předmětu koupě;
 - c) termín dodání dle této Smlouvy;
 - d) termín skutečného dodání;
 - e) jméno a příjmení oprávněných zaměstnanců Prodávajícího a Kupujícího;
 - f) popis předávaného Předmětu koupě;
 - g) soupis dokladů předložených při předání a převzetí Předmětu koupě Kupujícímu;
 - h) prohlášení o předání a převzetí Předmětu koupě;
 - i) vlastnoruční podpisy oprávněných zaměstnanců Prodávajícího a Kupujícího.
- 6.3 V případě zjištění zjevných vad Předmětu koupě může Kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě, který bude obsahovat odkaz na tuto Smlouvu, popis Předmětu koupě, počet kusů, sériová čísla Předmětu koupě (pokud existují) a datum předání. Protokol o předání a převzetí Předmětu koupě bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za Prodávajícího a jméno a podpis oprávněného zaměstnance Kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě odpovídají skutečnosti. Nebude-li protokol o předání a převzetí Předmětu koupě obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je Kupující oprávněn převzetí Předmětu koupě odmítnout, a to až do předání protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě s výše uvedenými údaji.
- 6.4 V případě, že je Předmět koupě dodán řádně a včas dle údajů stanovených v této Smlouvě, je oprávněný zaměstnanec Kupujícího povinen potvrdit převzetí Předmětu koupě na protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě, a to tím způsobem, že na něj připojí otisk razítka Kupujícího a svůj podpis.

7. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 7.1 Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě oprávněným zaměstnancem Kupujícího v místě plnění dle této Smlouvy.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 8.1 Prodávající Kupujícímu na Předmět koupě poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce osmdesát čtyři (84) měsíců (dále též jen „záruční doba“).
- 8.2 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí Předmětu koupě Kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Kupující Předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající.
- 8.3 Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má Předmět koupě při převzetí Předmětu koupě Kupujícím, byť se vada projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu

šesti (6) měsíců od převzetí Předmětu koupě Kupujícím, má se za to, že dodaný Předmět koupě byl vadný již při jeho převzetí Kupujícím. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Předmětu koupě Kupujícím, pokud je Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

- 8.4 Vady Předmětu koupě dle odst. 8.3 tohoto článku této Smlouvy a vady, které se projeví v průběhu záruční doby, budou Prodávajícím odstraněny bezplatně.
- 8.5 Veškeré vady Předmětu koupě je Kupující povinen uplatnit oznámením u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí.
- 8.6 Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, také právo od této Smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Kupující.
- 8.7 Odstranění vad bude provedeno vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich oznámení Prodávajícím Kupujícím; nedodrží-li Prodávající opakovaně (alespoň 2x) termín pro odstranění vad, jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, a Kupující má také právo od této Smlouvy odstoupit.
- 8.8 Prodávající zajistí převzetí vadného Předmětu koupě na místě určeném Kupujícím. Místo určení bude vždy na území hlavního města Prahy.
- 8.9 Nemůže-li Kupující Předmět koupě, resp. jeho část užívat pro vadu, kterou v souladu s touto Smlouvou u Prodávajícího reklamoval, je Prodávající povinen zapůjčit mu po dobu odstraňování vad náhradní plnění alespoň stejných vlastností, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 8.10 V případě výměny vadného Předmětu koupě nebo jeho vadné části začíná na vyměněný Předmět koupě, resp. v případě výměny jeho části pouze na tuto vyměněnou část, běžet nová záruční doba v délce dle čl. 8 odst. 8.1 této Smlouvy.
- 8.11 Prodávající je povinen uhradit Kupujícím škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícím uhradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti a při uplatňování práv z vadného plnění.

9. SANKCE

- 9.1 V případě, že Prodávající nedodrží termín dodání Předmětu koupě dle čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1 % z Kupní ceny té části Předmětu koupě, s jejímž dodáním je Prodávající v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Pro případ prodlení s platbou je Prodávající oprávněn vůči Kupujícím požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3 Pro případ porušení povinností Prodávajícího dle čl. 4 odst. 4.2, 4.3, 4.4 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1.500, - Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení a za každý den trvajících prodlení se splněním povinností Prodávajícího dle čl. 4 odst. 4.2, 4.3, 4.4 této Smlouvy.
- 9.4 Pro případ nedodržení termínu odstranění vad dle čl. 8 odst. 8.7 této Smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1.500, - Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení a za každý den trvajících prodlení.

- 9.5 Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Prodávajícího povinnosti splnit povinnosti stanovené touto Smlouvou.
- 9.6 Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího doručení druhé smluvní straně.
- 9.7 Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
- 9.8 Kupující je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího vyplývající z této Smlouvy.

10. ZÁNIK SMLOUVY

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností Prodávajícího, a tedy důvod pro odstoupení Kupujícího od této Smlouvy, se pro účely této Smlouvy rozumí a bude považováno, jestliže Prodávající postupuje v rozporu se svými povinnostmi stanovenými mu touto Smlouvou.
- 10.2 Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li s Prodávajícím zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho doručení druhé ze smluvních stran.
- 10.4 Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
- 10.5 V případě odstoupení od této Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotovena dohoda o narovnání, která popíše stav a vzájemné nároky smluvních stran.
- 10.6 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Oprávněným zaměstnancem Kupujícího ve věcech plnění Smlouvy je [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 11.2 Oprávněným zaměstnancem Prodávajícího je [REDACTED]
[REDACTED]
- 11.3 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, v případech v této Smlouvě výslovně neupravených se tyto záležitosti řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 11.4 Jazykem této Smlouvy a všech jednání je čeština.
- 11.5 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě, může se kterákoli

ze smluvních stran obrátit na věcně příslušný soud, jehož místní příslušnost bude určena sídlem Kupujícího.

- 11.6 Prodávající je povinen neprodleně (nejpozději do sedmi (7) dnů od okamžiku, kdy se o dále uvedené skutečnosti dozví) informovat Kupujícího o tom, že s ním bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího.
- 11.7 Doručování smluvními stranám se provádí datovou zprávou prostřednictvím datové schránky na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.
- 11.8 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu a písemně oznamovat všechny změny identifikačních údajů, změny oprávněných osob a změny a návrhy změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. V případě oprávněných osob nebo kontaktních údajů stran dojde řádným potvrzením oznámení druhou stranou ke změně oprávněné osoby či kontaktních údajů strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.
- 11.9 Prodávající výslovně opravňuje Kupujícího zveřejnit v souladu se ZZVZ a dalšími právními předpisy na svém profilu tuto Smlouvu včetně jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky, jež je předmětem této Smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu do patnácti (15) dnů od obdržení výzvy učiněné Kupujícím veškeré údaje, které je povinen Kupující uveřejnit podle ZZVZ a dalších právních předpisů a které má v dispozici Prodávající.
- 11.10 Případné změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran teprve po splnění podmínek stanovených příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna prostých e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek).
- 11.11 Pro případ uzavírání této Smlouvy a jakýchkoli jejích dodatků smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 11.12 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této Smlouvy nijak dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem.
- 11.13 Prodávající prohlašuje, že si je vědom, že je Kupující povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Prodávající též prohlašuje, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku.
- 11.14 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tato Smlouva (jakož i její případný dodatek) nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Kupující zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření.

11.15 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.16 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto samostatné přílohy:

- Příloha č. 1: Technická specifikace a ceník
- Příloha č. 2: Světelně-technické výpočty zpracované Prodávajícím
- Příloha č. 3: Technický standard pražského LED svítidla VO
- Příloha č. 4: Doplněné Tabulky parametrů svítidel
- Příloha č. 5: Katalogové listy, montážní návody atd.

11.17 Tato Smlouva je vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky postačí jedno (1) vyhotovení této Smlouvy, na niž budou vyznačeny uznávané elektronické podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Kupující

Prodávající

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Jaroslav Vondruška

Jednatel DINO TRADING s.r.o.

.....
Tomáš Novotný

místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Zakázka: **Dodávka LED svítidel - lokalita Chodov**
Místo: Chodov - ZM1093, ZM1062, ZM1054
Zadavatel: THMP
Účastník: **DINO TRADING s.r.o.**
Datum: 08.08.2022

Hodnotící kritérium 1: Cena CELKEM v Kč bez DPH:	2 021 856,00 Kč
Hodnotící kritérium 2: Termín dodání v týdnech:	4
Hodnotící kritérium 3: Celkový jmenovitý příkon svítidel (8298,4
Počet typů nabízených svítidel:	6

Technická specifikace a ceník

Doplň účastník:

Označení položky	Popis položky	MJ	Množství	Název / Typ / Prod. číslo	Jednotková cena bez DPH	Celková cena za položku bez DPH (pro účely hodnocení)
LED svítidla pro osvětlení komunikací						
Svítidlo A1	Silniční LED svítidlo vyhovující specifikacím a požadavkům obsaženým v celé ZD vč. příloh, zejména v příloze č. 2 ZD "Modelové situace pro výpočet osvětlení", příloze č. 3 Smlouvy - "Technický standard pražského LED svítidla VO", a příloze č. 4 Smlouvy - "Tabulky parametrů svítidel".	ks	97	LO1K01G55VP0-SHDB (LO-L-G-12-730-3530lm-21W-SHDB)		
Svítidlo A2		ks	6	LO1K01G85VP0 (LO-L-G-12-730-5238lm-32W)		
Svítidlo A3		ks	13	LO1K01-T2C3-60VP0 (LO-L-T2C3-12-730-3814lm-23W)		
Svítidlo A4		ks	31	LO1T24-LN1-50VP0 (LO-H-LN1-24-730-5931lm-39W)		
Svítidlo A5		ks	16	LO1K01G25VP0 (LO-L-G-12-730-1639lm-10W)		
Svítidlo A6		ks	224	LO1T12-LW1-50VP0-SHDW (LO-H-LW1-12-730-2944lm-20W-SHDW)		
	CELKEM	ks	387			

„TECHNICKÝ STANDARD PRAŽSKÉHO LED SVÍTIDLA VO“

Obecné technické požadavky na LED svítidla VO pro Prahu

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / jen elektrické/	upřesnění	parametry určuje	standard LED svítidla	
/elektrické osvětlení/	osvětlení pozemních komunikací, prostranství, náměstí, podchodů, průchodů, pasáží, podloubí, ...	ČSN EN 13201, ČSN EN 12464-2 čl. 4.5 , TKP 15, ...	použitá svítidla musí splňovat požadavky Technického standardu pražského LED svítidla VO	
	dtto - avšak v lokalitě dotčené státní památkovou péčí (Historické jádro města - Pražská památková rezervace UNESCO, ...)	ČSN EN 13201, ČSN EN 12464-2 čl. 4.5 , TKP 15, zákon 20/1987 Sb. a souvisejících vyhlášky	použitá svítidla mají splňovat požadavky Technického standardu pražského LED svítidla VO - splnění se však posuzuje individuálně	
přisvětlení přechodu pro chodce	přisvětlení přechodů pro chodce	ČSN EN 13201, ČSN EN 12464-2 čl. 4.5 , TKP 15, ...	použitá svítidla musí splňovat požadavky Technického standardu pražského LED svítidla VO	
slavnostní osvětlení -	/slavnostní osvětlení/	osvětlení historických budov a významných objektů	schválený lighting design, památková péče, ČSN EN, TKP 15	posuzuje se individuálně
	- speciální architektonické osvětlení	zdůrazňuje významné architektonické a přírodní památky města *	* estetika je nadřazena splnění ČSN EN 13201, nikoli však ČSN EN 12464-2 čl. 4.5 Rušivé světlo	posuzuje se individuálně
	- architektonické světelné prvky	osvětlení bez pravidelné výměny sv. zdrojů a bez řídicích prvků -svítidla zabudovaná do země nebo pevné konstrukce	schválený architektonický návrh/ projekt; jiný tech. účel; ČSN EN 13201, ČSN EN 12464-2	posuzuje se individuálně, klade se důraz na ochranu tmavé oblohy

Barevný kód:

	Požadavek je zásadní, jeho nesplnění je oprávněným důvodem k nepřijetí osvětlení do správy
	Požadavek je podstatný, po přechodnou dobu nebo za určitých specifických podmínek instalace či okolností lze povolit výjimku
	Požadavek je pouze doporučení. Uvedená vlastnost svítidla snižuje nároky na servis a náhradní díly, a v konečném důsledku šetří náklady i životní prostředí. Výrobky s uvedenými vlastnostmi však zatím nejsou na trhu standardem, a tudíž je nelze striktně vyžadovat.

Standard je definován pro svítidla veřejného osvětlení (VO):

- svítidlo pro základní osvětlení komunikace (zpravidla technického designu, s upevněním na stožár, na výložník)
- svítidlo pro osvětlení komunikace z převěsového lana
- svítidlo pro přisvětlení přechodu pro chodce
- svítidlo pro osvětlení pěších a parkových cest ("sadové svítidlo")
- svítidlo pod přístřešek (podloubí, průchody, pasáže, pod mosty,...)
- svítidlo pro tunely pro pěší a podchody

Pokud není uvedeno jinak, platí požadavky uvedené v tabulce pro všechny výše uvedené kategorie svítidel.

Standard lze v hlavních bodech aplikovat i na svítidla slavnostního osvětlení, i když na ně je kladeno množství dalších specifických požadavků. Proto technické požadavky na svítidla slavnostního osvětlení se definují a posuzují vždy individuálně.

Použité pojmy a zkratky

VO - veřejné osvětlení

SO – slavnostní osvětlení – podrobně viz tabulka na str. 1

DALI – digitální individuálně adresovatelné rozhraní /specifikováno v IEC 62386 a IEC 60929/

DALI2 – digitální individuálně adresovatelné rozhraní - novější definice rozhraní v IEC 62386 part 103 – zaručuje vyšší vzájemnou kompatibilitu zařízení různých výrobců; sjednocuje řízení barvy světla u svítidel, která to umožňují (např. RGB); umožňuje Multi Master řízení. Výrobky podléhají povinné certifikaci

RGB – barevný model (červená-zelená-modrá), též označení svítidel, které umožňují nastavení barvy světla

Světelný zdroj /elektrický/- zařízení přeměňující elektrickou energii na světlo

Elektroluminiscenční světelný zdroj – mj. LED, OLED, ...

LED = světlo emitující dioda – elektroluminiscenční zdroj světla, polovodičová součástka (čip) obsahující PN přechod, který emituje optické záření – viditelné světlo, je-li buzen průchodem elektrického proudu.

LED světelný zdroj – je určený k montáži do svítidla a zpravidla sestává z jedné nebo více LED součástek, může mít podobu LED modulu (deska plošných spojů osazená LED součástkami) nebo LED zdroje (světelný zdroj opatřený paticí a navržený tak, aby ho byl schopen vyměnit běžný uživatel)

LED retrofit – je LED zdroj, který je svým tvarem, vnějšími rozměry, vestavěným předřadníkem a normalizovanou paticí přizpůsoben žárovkám nebo výbojovým zdrojům a je určen pro jejich přímou náhradu ve svítidlech pro ně konstruovaných. Světelnětechnické vlastnosti retrofitu, zejména směrovost, často nejsou ekvivalentní nahrazovanému zdroji

Svítidlo – elektrické zařízení, které slouží k upevnění světelného zdroje (zdrojů), jejich ochranu před vlivy okolního prostředí a usměrňuje, rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzářené světelnými zdroji a obsahuje i nezbytné předřadné přístroje /předřadník/ pro připojení světelných zdrojů k elektrické síti a zajištění jejich optimálních provozních podmínek a případně jejich regulaci

Předřadník – část svítidla, která slouží pro připojení světelných zdrojů k elektrické síti a zajištění jejich optimálních provozních podmínek a případně i jejich regulaci a ochraně

Předřadník LED - zařízení, které obsahuje stejnosměrný **napájecí zdroj** (proudový zdroj, méně často též napěťový zdroj) a případně i **řídící jednotku**. S řídící jednotkou může napájecí jednotka tvořit jedno zařízení nebo může být fyzicky oddělená. Předřadníky se vyrábějí v provedení pro zabudování do svítidel nebo jako samostatné pro montáž mimo svítidlo.

DALI předřadník - elektronický předřadník, který umožňuje stmívání připojeného světelného zdroje a adresný monitoring svítidla prostřednictvím standardizovaného protokolu DALI

Programovatelný DALI předřadník - elektronický předřadník se vstupem pro řízení protokolem DALI, který umožňuje stmívání připojeného světelného zdroje, umožňuje autonomní řízení, nastavení denního harmonogramu svícení, umožňuje nastavení chování svítidla po výpadku napájení a další funkce. **Programováním předřadníku se rozumí** - nastavení světelného toku svítidla, změna či nastavení harmonogramu stmívání, aktivace/deaktivace přednastavených funkcí, ...

Stožár – **svislá nosná konstrukce**, jejímž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel a která sestává z jedné nebo více částí: dřívku, případně nástavce a umožňuje upevnění svítidla přímo na vrchol nebo pomocí výložníku

Výložník - nosná konstrukce pro upevnění jednoho nebo několika svítidel na stožár veřejného osvětlení nebo na jinou konstrukci či fasádu.

Převěs – vodorovné nosné lano mezi dvěma stavebními objekty nebo konstrukcemi

Převěsové svítidlo – svítidlo pro závěsnou montáž na převěsové lano

Standardizovaný konektor (zásuvka, angl. receptacle) pro řídicí/komunikační modul na svítidle - používané standardy NEMA a Zhaga, montáž na vrchní stranu korpusu svítidla.

Lokální řídicí/komunikační modul (node) na svítidle – modul řídicího systému upevněný na těleso svítidla pomocí standardizovaného konektoru (NEMA n. Zhaga) a umožňující vzdálené řízení a monitoring svítidla. Lze jej ke svítidlu doplnit dodatečně bez nutnosti zásahu do vnitřního zapojení svítidla.

Barevný kód	Požadavek
Design a mechanické vlastnosti	
	Konstrukce svítidla má být přiměřená účelu; korpus svítidla jednoduchého geometrického tvaru vycházejícího z jeho funkce, bez samoučelných oblouků, zdobných detailů; korpus svítidla bez vystupujících šroubů, s hladkým povrchem bez ostrých hran, které mohou způsobit zranění a bez vnějšího žebrování, které by se mohlo zanášet nečistotami; chladič svítidla smí být pouze pasivní
	Svítidlo nesmí být založeno na principu nepřímého osvětlení, kde veškerý světelný tok primárně směřuje vzhůru a odtud je odražen pomocí sekundárního zrcadla směrem k vozovce
	Svítidlo musí být konstruované pro světelné zdroje na bázi LED technologie, použití tzv. LED retrofitů pro náhradu výbojek /tj. LED zdrojů pro přímou náhradu starších typů světelných zdrojů/ se nepřipouští
	Těleso svítidla musí být vyrobené z lehkých kovových konstrukčních materiálů vysoké kvality a trvanlivosti, s vysokou tepelnou vodivostí (např. ze slitin hliníku)
	Svítidla na stožár a převěšová musí mít jako ochranný kryt ploché tvrzené sklo. (Kombinace následujících vlastností je považována za ekvivalentní alternativu k požadavku na ploché tvrzené sklo: mechanická odolnost aspoň IK 09 + podíl světelného toku do horního poloprostoru 0% + kryt světelných zdrojů nepřesahuje v kolmém bočním pohledu obrys neprůsvitného korpusu svítidla)
	Ochranný kryt svítidla do podchodů, pod přístřešky a svítidel pro osvětlení pěších a parkových cest ("sadová svítidla") má být nejlépe ploché tvrzené sklo, akceptovat lze i mechanicky odolný plast odolný vůči UV záření. S ohledem na konkrétní podmínky může být provedení jednoznačně specifikováno v zadávací dokumentaci.
	U svítidel v historické části města nebo na základě požadavků architekta či orgánů památkové péče jsou přípustné designové kryty (např. s gravírováním, ...) při dodržení ostatních požadavků na kvalitu a bezpečnost
	Použité optické komponenty, zejména světelně činné kryty a optické čočky, musí být z UV-stabilního materiálu
	Svítidlo na stožár nebo výložník je standardně určeno pro montáž na dřík stožáru nebo výložník o průměru 60 mm; ve specifických případech může být v zadávací dokumentaci požadován jiný průměr
	Svítidlo na výložník musí umožnit nastavení úhlu náklonu minimálně v rozsahu $\pm 5^\circ$; specifické požadavky mohou být stanoveny v zadávací dokumentaci výběrového řízení
	Převěšová svítidla musí umožnit upevnění na nosné lano minimálně do průměru 10 mm
	Převěšová svítidla musí umožňovat přesné nastavení polohy vyrovnáním úhlu náklonu i pootočení kolem svislé osy
	U svítidel do podchodů, pasáží a pod přístřešky přichází v úvahu montáž stropní, nástěnná nebo rohová; konkrétní použití musí být vždy v souladu s montážním návodem výrobce /tj. svítidlo deklarované jako stropní nelze montovat jako nástěnné atp./ Orientační svítidla se světelným středem níže než 1,8 m nad osvětlovanou plochou nelze považovat za plnohodnotná svítidla VO

Barevný kód	Požadavek
	Svítilno musí z hlediska klimatické odolnosti odpovídat podmínkám v místě instalace, z hlediska teploty okolí T_a je minimální požadavek na odolnost v rozsahu $-20^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$
	Pro svítidlo s montáží na stožár, výložník nebo převěšové lano je požadováno minimální krytí IP 66
	Pro svítidla do podchodů a všech prostor pod přístřeškem je požadováno minimální krytí IP 65
	Minimální požadavek na odolnost svítidla VO proti nárazu je IK 08
	Pro technická svítidla na stožár či výložník se preferuje odolnost proti nárazu min. IK 09
	Pro svítidla s montážní výškou do 3 m je požadována odolnost proti nárazu min. IK 10
	Mechanickou odolnost svítidla v dosahu chodce lze zvýšit i doplňkovým drátěným košem v aplikacích, kde je to esteticky akceptovatelné (podchody mimo centrum, průmyslové zóny, sídliště apod.)
	Optická a elektrická část svítidla musí být oddělená, nebo krytí LED čipů a optiky musí zůstat zachováno i při servisu elektrické části svítidla
	Požaduje se, aby používaná svítidla byla konstruována jako opravitelná, tj. aby části svítidla, které mohou mít poruchu, bylo možno vyměnit. Náhradní díly, kterými tedy mohou být např.: světelný zdroj, předřadník, přepětová ochrana, optika, krycí sklo - optický kryt, mechanické části, mají být dostupné na trhu. V rámci zadávací dokumentace může být požadována doba, po kterou musí dodavatel dostupnost náhradních dílů garantovat.
	Svítilno lze dodatečně doplnit prvky pro clonění světelného toku směřujícího nežádoucím směrem (backlight clona apod.), tyto clony musí být schváleným příslušenstvím svítidla. Clony musí být uvnitř krytu svítidla nebo připevněné tak, aby ze svítidla nemohly odpadnout.
	Povrchová úprava svítidla musí být v odstínu dle lokality nebo dle schváleného architektonického řešení, pro barevné odstíny zásadně používáme vzorník RAL, požadovaný odstín je vždy specifikován v zadávací dokumentaci
	Ve stejném odstínu RAL mají být shodně všechny prvky světelného místa /stožár, výložník, patice, svítidlo, doplňky/. Vodítkem může být Manuál tvorby veřejných prostranství HMP /IPR/, který uvádí tři doporučené odstíny:
	RAL 7004 signální šedá popř. přírodní pozink /v modernistickém městě/
	RAL 7021 černošedá /v historickém, kompaktním a zahradním městě/
	Staropražská zeleň – cca RAL 6009 /specifické požadavky v památkové zóně/
Montáž a údržba	
	U svítidel na stožár, výložník popř. i na převěšové lano se požaduje beznástrojový vstup do předřadníkové části svítidla (klipový uzávěr apod.)
	Svorkovnice a předřadník musí být přímo přístupné po otevření svítidla (smí mít vlastní doplňkový kryt, přístup ke svorkovnici však nesmí vyžadovat nejprve demontáž jiných částí svítidla - předřadníku, optiky, světelného zdroje apod.)

Barevný kód	Požadavek
	Předřadník musí být vyměnitelný bez nutnosti demontáže svítidla
	Světelný zdroj musí být vyměnitelný
	Montáž svítidla a výměnu servisovatelných částí lze provést s pomocí běžného ručního nářadí (stranový klíč, imbus, šroubovák)
	U svítidel v dosahu chodce, kde je riziko vandalizmu nebo krádeže, musí být viditelné šrouby speciálního typu - na jednotný klíč; typ bude upřesněn v zadávací dokumentaci
	Pohyblivé komponenty svítidla musí být mechanicky zajištěny proti pádu (např. pomocí pojistného lanka, ...)
	Správná poloha svítidla a orientace svítidla vzhledem k ose komunikace musí být jednoznačně vyznačeny
	Předřadník je možno naprogramovat pomocí HW a SW, které jsou dostupné pro uživatelské použití.
	Preferuje se konektorové propojení vnitřních komponent svítidla, připouští se i šroubové spoje
	U svítidel na stožár se preferuje, pokud servisní úkony není nutno provádět ve vynucené poloze (nad hlavou)
	Elektrické vlastnosti
	Jmenovité napájecí napětí 230V ± 10 %/ 50Hz
	Účinnost aspoň 0,95 (při jmenovitém výkonu předřadníku)
	Třída ochrany I (ve zvláštních případech tř. II, např. trakce, mosty, podchody,...), zvláštní požadavky budou vždy upřesněny v zadávací dokumentaci
	Přepětová ochrana musí být adekvátní podmínkám instalace; pro svítidla na stožáru a převěsová je požadována minimálně 10 kV přepětová ochrana ve svítidle
	Svítidla v podchodech a prostorách pod přístřeškem musí být vybavena DALI předřadníkem s řízením protokolem DALI2 nebo novějším
	Svítidla na stožár, na výložník, na převěsové lano a svítidla přisvětlení přechodů musí být vybavena programovatelným DALI předřadníkem s řízením protokolem DALI2 nebo novějším
	Svítidlo na stožár, výložník a převěsové lano musí být připravené pro nasazení systému dálkového řízení a monitoringu osvětlení libovolného výrobce. To může být provedeno osazením univerzálního konektoru NEMA 7p (standard ANSI C136.41-2013 nebo novější) nebo konektoru Zhaga dle standardu Zhaga Book 18 (či novější) zpravidla na vrchní straně svítidla. Odlišné požadavky mohou být specifikovány v zadávací dokumentaci výběrového řízení
	Příprava pro bezdrátové řízení může být požadována v zadávací dokumentaci i u svítidel pod přístřešek nebo u svítidel slavnostního osvětlení za předpokladu, že taková svítidla jsou na trhu dostupná

Barevný kód	Požadavek
Světelnětechnické vlastnosti	
	Minimální požadavek na dobu života LED - min. 100 000 h L70 při 25° pro všechna svítidla
	Doba života LED pro svítidla základního osvětlení komunikace na stožáru/výložníku i svítidla převěšová je požadována min. 100 000 h L90 při 25°
	Křivka svítivosti vhodná pro daný účel tj. dosažení požadované osvětlenosti n. jasu, rovnoměrnosti a omezení svícení do nežádoucích směrů
	Pro přisvětlení přechodů pro chodce - křivka svítivosti asymetrická v rovině C0-C180, levá i pravá varianta, rozložení svítivosti přizpůsobené pro dosažení požadovaných světelnětechnických parametrů dle platných ČSN a TKP 15 pro obvyklá uspořádání přechodů pro chodce
	Požaduje se clonění odpovídající třídě minimálně G3 nebo lepší (G4 - G6) dle ČSN EN 13 201-2
	U_{LOR} - podíl světelného toku svítidla do horního poloprostoru 0 % v základní poloze
	Standardem je náhradní teplota chromatičnosti 3000 K ($\pm 5\%$), kromě přisvětlení přechodů pro chodce a dalších specifických případů. Dále se vyhrazuje možnost požadovat i náhradní teplotu chromatičnosti 4000 K ($\pm 5\%$) u osvětlení frekventovaných rychlostních komunikací s důrazem na bezpečnost dopravy. Odlišné požadavky pro odůvodněné případy mohou být specifikovány v zadávací dokumentaci
	Pro svítidla přisvětlení přechodů pro chodce je požadována náhradní teplota chromatičnosti v intervalu 4000 K až 5700 K ($\pm 5\%$) pro dosažení předepsaného kontrastu s barevným tónem základního osvětlení komunikace. Odlišné požadavky pro specifické případy mohou být definovány v zadávací dokumentaci
	Index podání barev R_a min. 70, ve specifických případech mohou být požadavky vyšší
	Při výpadku jednotlivého světelného zdroje (LED čipu) nesmí dojít k deformaci tvaru křivky svítivosti svítidla nebo výpadku celého svítidla
	Počáteční stupeň sladění barev min. 5 st McAdam, ve specifických případech může být v zadávací dokumentaci požadován stupeň vyšší
Garance	
	Svítidlo je opatřeno značkou CE, tj. výrobce či dodavatel splnil všechny zákonné požadavky pro uvedení svítidla na trh /zahrnuje i dostupnost montážní návodu a manuálů v českém jazyce/
	Snadná přesná identifikace instalovaného svítidla a jednoduché vyhledání vhodného náhradního dílu /např. identifikace pomocí číselných nebo QR kódů/
	Preferuje se certifikace svítidla ENEC (celoevropská značka označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků)
	Preferuje se certifikace LED ENEC+ (certifikace výkonnostních charakteristik LED svítidel a LED modulů)

Tabulka k doplnění pro SVÍTIDLO A2

Příloha č. 4 Smlouvy - Tabulky parametrů svítidel

IDENTIFIKACE A TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDLA:

Výrobce svítidla:
Typové označení svítidla:
Obj. číslo:

Doplňující částník
Le-technika d.o.o.
LO series
LO1K01G85VPO

Poznámka (NETISKNOUIT):

krátký název - typová řada (preferováno jméno před kódovým označením), např. SUPERSVÍTIDLO LED

Parametr	Označení	Požadavek	Nabídka
Konstrukce			
Způsob montáže	-	na dřív stojáru nebo výložník, d=60mm, bez přidavné konstrukce	Ano, + / -15°
Těleso svítidla	-	Nízkový odlietek	Ano
Povrchová úprava - barva	-	RAL7021PM	RAL7021PM
Světelné zrní kryt	-	tvrdé ploché sklo	Ano
Stupeň mechanické odolnosti	IK	≥ IK08	IK10
Stupeň krytí	IP	≥ IP66	IP66
Vyměnitelný předřadník	-	ANO	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	-	ANO	Ano
Elektrické parametry			
Elektrická třída izolace I	-	ANO	Ano
NáPELLÍ napáELÍ	U	230V/50Hz	230V/50Hz
Imenovitý příkon svítidla	P	≤ 45W	32,3 W
Vnější patice pro řídicí a komunikační modul	-	ZHAGA 4P	ZHAGA 4P
Svítidlo je vybaveno samostatným přepěťovým ochranným zařízením (SPD) Typ 3 v zapojení "1+1", úloc 18kV L-N a N-PE, při poruše nedochází k přerušení napájení (zapojená kvaziparalelně)	SPD	ANO	Ano
Světelné-technické parametry			
Doba života L90B10 při Ta = 25°C	L _{90B10}	≥ 100 000 h	L90B10
Svítidlo je osazeno doplňkovým prvkem pro omezení světelného toku vyzářovaného za svítidlo (clona)	"backlight"	-	Ne
Imenovitý světelný tok svítidla	Φ _{lm}	-	4400 lm
Imenovitý světelný tok světelného zdroje	Φ _{zsr}	-	5238 lm
Podíl světelného toku, který je vyzářován nad vodorovnou rovinou při sklonu svítidla 0°	ULOR (%)	≤ 0%	0%
Provozní třída světlosti (G* -G*) při sklonu svítidla 0°	G*	G*3 nebo lepší	G*4
Náhradní teplota chromatičnosti světelného zdroje	T _{sp}	3000K (± 5%)	3000K
Index podání barev světelného zdroje	R _a	≥ 70	≥ 70
Čistota poklesu sv. toku zdroje pro 100 000 hod provozu	LLMF	≥ 0,90	≥ 0,90
Měrný světelný výkon svítidla	Φ _v /P	≥ 115 lm/W	136,2 lm/W
Počet LED (čipů)	-	-	12
Označení použité optiky	-	-	G
NáPELLÍ zdroj (driver)			
Výrobce	-	-	TCI
Certifikace DALI + vybaven pomocným zdrojem 24V dle DALI part 150	-	ANO	Ano
Aktivovaná funkce CLD	-	NE	Ne
Aktivovaná funkce autonomního stmívání 22:00 až 05:00 → -33% po připojení řídicího tělesu se funkce deaktivuje a předřadník je řízen přes vstup DALI2	-	ANO	Ano
Účinník základní harmonické při jmenovitém příkonu	λ	≥ 0,9	≥ 0,95
Životnost předřadníku při Ta = 25°C	t _{50%}	≥ 50 000 h	≥ 50 000 h

PM - polomatná

ANO / NE

ANO / NE

ANO / NE

typ konektoru (NEMA/ZHAGA); počet pinů (S/T); A (AKTIVNÍ - osazen funkční řídicí a komunikační modul); P (PŘÍPRAVA - patice se záslepkou); příklad: "NEMA7P"

Zapojení konekturu ZHAGA bude připraveno pro osazení vnějšího řídicího a komunikačního modulu ve standardu ZHAGA-D4i, vč. přivedení pomocného napájení 24V (DALI part 150, DALI part 351)

ANO / NE

vyplnit hodnotu v hodinách pro L90B10

pokud není použita patice se "NE", pokud je použita, piše se přesně označení výrobku/komponenty; **jeďn-í-li se o volitelnou součást svítidla, tabulka se vyplňuje s parametry (vč. obj. čísla) jako kdyby tento prvek pro omezení světelného toku za svítidlo osazen nebyl - svítidlo může být použito i bez něj**

vyplnit konkrétní hodnotu s přesností na 2 desetinná místa

ANO / NE

ANO / NE

ANO / NE

Odkaz na webové stránky svítidla:	
https://www.luxtelia.com/wp-content/uploads/2021/07/Luxtelia_LO_205W.pdf	
Přné označení svítidla:	
LO1K01G85VPO (LO-1-G-12-730-5238lm-32W)	
Označení do tabulky objektů:	
LO series/32,3 W/12/G/4400 lm/± 70	/3000K/ZHAGA 4P/autonom/RAL7021PM/TCI/IP66/IK10/LO1K01G85VPO

přesně jednoznačné označení nabízené konfigurace

vyplňuje se automaticky

Tabulka k doplnění pro SVÍTIDLO A3

Příloha č. 4 Smlouvy - Tabulky parametrů svítidel

IDENTIFIKACE A TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDLA:

Výrobce svítidla:
Typové označení svítidla:
Obj. číslo:

Doplnění částinek
Le-technika d.o.o.
LO series
LO1K01-T2C3-60VPO

Poznámka (NETISKNOUIT):

krátký název - typová řada (preferována jméno před kódovým označením), např. SUPERSVÍTIDLO LED

Parametr	Označení	Požadavek	Nabídka
Konstrukce			
Způsob montáže	-	na dřív stojáru nebo výložník, d=60mm, bez přidavné konstrukce	Ano, + / -15°
Těleso svítidla	-	Nízkový odlietek	Ano
Povrchová úprava - barva	-	RAL7021PM	RAL7021PM
Světelné zrní kryt	-	tvrdé ploché sklo	Ano
Stupeň mechanické odolnosti	IK	≥ IK08	IK10
Stupeň krytí	IP	≥ IP66	IP66
Vyměnitelný předřadník	-	ANO	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	-	ANO	Ano
Elektrické parametry			
Elektrická třída izolace I	-	ANO	Ano
Nápnjecí napětí	U	230V/50Hz	230V/50Hz
Imenovitý příkon svítidla	P	≤ 35W	22,7 W
Vnější patice pro řídicí a komunikační modul	-	ZHAGA 4P	ZHAGA 4P
Svítidlo je vybaveno samostatným přepětovým ochranným zařízením (SPD) Typ 3 v zapojení "1+1", úloc 18kV L-N a N-PE, při poruše nedochází k přerušení napájení (zapojená kvaziparalelně)	SPD	ANO	Ano
Světelné-technické parametry			
Doba života L90B10 při Ta = 25°C	L_{90B10}	≥ 100 000 h L90B10	102 000 h
Svítidlo je osazeno doplňkovým prvkem pro omezení světelného toku vyzářovaného za svítidlo (clona)	"backlight"	-	Ne
Imenovitý světelný tok svítidla	Φ_{lm}	-	3204 lm
Imenovitý světelný tok světelného zdroje	Φ_{zsd}	-	3814 lm
Podíl světelného toku, který je vyzářován nad vodorovnou rovinou při sklonu svítidla 0°	ULOR (%)	≤ 0%	0%
Provozní třída svítivosti (G*+G*) při sklonu svítidla 0°	G*	G*3 nebo lepší	G*3
Náhradní teplota chromatičnosti světelného zdroje	T_{sc}	3000K (± 5%)	3000K
Index podání barev světelného zdroje	R_a	≥ 70	≥ 70
Číselný pokles sv. toku zdroje pro 100 000 hod provozu	LLMF	≥ 0,90	≥ 0,90
Měrný světelný výkon svítidla	Φ_{lm}/P	≥ 115lm/W	141,1 lm/W
Počet LED (čipů)	-	-	12
Označení použité optiky	-	-	T2C3
Nápnjecí zdroj (driver)			
Výrobce	-	-	TCI
Certifikace DALI - vybaven pomocným zdrojem 24V dle DALI part 150	-	ANO	Ano
Aktivovaná funkce CLD	-	NE	Ne
Aktivovaná funkce autonomního stmívání 22:00 až 05:00 → -33% po připojení řídicího tělesa se funkce deaktivuje a předřadník je řízen přes vstup DALI2	-	ANO	Ano
Účinník základní harmonické při jmenovitém příkonu	λ	≥ 0,9	≥ 0,95
Životnost předřadníku při Ta = 25°C	$t_{p0,25}$	≥ 50 000 h	≥ 50 000 h

PM - polomatná
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
typ konektoru (NEMA/ZHAGA); počet pinů (S/T); A (AKTIVNÍ - osazen funkční řídicí a komunikační modul); P (PŘÍPRAVA - patice se záslepkou); příklad: "NEMA7P"
Zapojení konekturu ZHAGA bude připraveno pro osazení vnějšího řídicího a komunikačního modulu ve standardu ZHAGA-D4i, vč. přivedení pomocného napájení 24V (DALI part 150, DALI part 351)
ANO / NE
vyplnit hodnotu v hodinách pro L90B10
pokud není použita příloha se "Ne", pokud je použita, píše se přesně označení výrobku/komponenty; Jedná-li se o volitelnou součást svítidla, tabulka se vyplňuje s parametry (vč. obj. čísla) jako kdyby tento prvek pro omezení světelného toku za svítidlo osazen nebyl - svítidlo může být použito i bez něj
vyplnit konkrétní hodnotu s přesností na 2 desetinná místa
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

Odkaz na webové stránky svítidla:	
https://www.luxtelia.com/wp-content/uploads/2021/07/Luxtelia_LO_205W.pdf	
Přesné označení svítidla:	
LO1K01-T2C3-60VPO (LO-L-T2C3-12-730-3814lm-23W)	
Označení do tabulky objektů:	
LO series/22,7 W/12/T2C3/3204 lm/≥ 70	/3000K/ZHAGA 4P/autonom/RAL7021PM/TCI/IP66/IK10/LO1K01-T2C3-60VPO

přesné jednoznačné označení nabízené konfigurace
vyplňuje se automaticky

Tabulka k doplnění pro SVÍTIDLO A4

Příloha č. 4 Smlouvy - Tabulky parametrů svítidel

IDENTIFIKACE A TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDLA:

Výrobce svítidla:
Typové označení svítidla:
Obj. číslo:

Doplnění částinek
Le-technologie d.o.o.
LO series
LO1T24-LN1-50VP0

Parametr	Označení	Požadavek	Nabídka
Konstrukce			
Způsob montáže	-	na dřív stojáru nebo výložník, d=60mm, bez přidavné konstrukce	Ano, + / -15°
Těleso svítidla	-	Minikový odlietok	Ano
Povrchová úprava - barva	-	RAL7021PM	RAL7021PM
Světelné zrní kryt	-	tvrdé ploché sklo	Ano
Stupeň mechanické odolnosti	IK	≥ IK08	IK10
Stupeň krytí	IP	≥ IP66	IP66
Vyměnitelný předřadník	-	ANO	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	-	ANO	Ano
Elektrické parametry			
Elektrická třída izolace I	-	ANO	Ano
Nápnjecí napětí	U	230V/50Hz	230V/50Hz
Imenovitý příkon svítidla	P	≤ 45W	38,5 W
Vnější patice pro řídicí a komunikační modul	-	ZHAGA 4P	ZHAGA 4P
Svítilno je vybaveno samostatným přečepčovým ochranným zařízením (SPD) Typ 3 v zapojení "1+1". Úloz. IIRW1-L-N a N-PE, při poruše nedochází k přerušení napájení (zapojený kvaziparalelně)	SPD	ANO	Ano
Světelně-technické parametry			
Doba života L90B10 při Ta = 25°C	L90B10	≥ 100 000 h	102 000 h
Svítilno je osazeno doplňkovým prvkem pro omezení světelného toku vyzářovaného za svítidlo (clona)	"backlight"	-	Ne
Imenovitý světelný tok svítidla	Φ _v	-	4950 lm
Imenovitý světelný tok světelného zdroje	Φ _{zsk}	-	5931 lm
Podíl světelného toku, který je vyzářován nad vodorovnou rovinou při sklonu svítidla 0°	ULOR (%)	≤ 0%	0%
Provozní třída světlosti (G* G*) při sklonu svítidla 0°	G*	G*3 nebo lepší	G*3
Náhradní teplota chromatičnosti světelného zdroje	T _{sc}	3000K (± 5%)	3000K
Index podání barev světelného zdroje	R _a	≥ 70	≥ 70
Číselní poklesu sv. toku zdroje pro 100 000 hod provozu	LLMF	≥ 0,90	≥ 0,90
Měrný světelný výkon svítidla	Φ _v /P	≥ 115lm/W	128,6 lm/W
Počet LED (čipů)	-	-	24
Označení použité optiky	-	-	LN1
Nápnjecí zdroj (driver)			
Výrobce	-	-	TCI
Certifikace DALI + vybaven pomocným zdrojem 24V dle DALI part 150	-	ANO	Ano
Aktivovaná funkce CLD	-	NE	Ne
Aktivovaná funkce autonomního stmívání 22.00 až 05.00 → -33% po připojení řídicího tělesa se funkce deaktivuje a předřadník je řízen přes vstup DALI2	-	ANO	Ano
Účinník základní harmonické při jmenovitém příkonu	λ	≥ 0,9	≥ 0,95
Životnost předřadníku při Ta = 25°C	L ₁₀₀₀	≥ 50 000 h	≥ 50 000 h

Odkaz na webové stránky svítidla:	
https://www.luxtelia.com/wp-content/uploads/2021/07/Luxtelia_LO_205W.pdf	
Plné označení svítidla:	
LO1T24-LN1-50VP0 (LO-H-LN1-24-730-5931lm-39W)	
Označení do tabulky objektů:	
LO series/38,5 W/24/LN1/4950 lm/± 70	/3000K/ZHAGA 4P/autonom/RAL7021PM/TCI/IP66/K10/LO1T24-LN1-50VP0

Poznámka (NETISKNOUIT):
krátký název - typová řada (preferováno jméno před kódovým označením), např. SUPERSVÍTIDLO LED

PM - polomatná
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
typ konektoru (NEMA/ZHAGA); počet pinů (S/T); A (AKTIVNÍ - osazen funkční řídicí a komunikační modul); P (PŘÍPRAVA - patice se záslepkou); příklad: "NEMA7P"
Zapojení konekturu ZHAGA bude připraveno pro osazení vnějšího řídicího a komunikačního modulu ve standardu ZHAGA-D4i, vč. přivedení pomocného napájení 24V (DALI part 150, DALI part 351)
ANO / NE
vyplnit hodnotu v hodinách pro L90B10
pokud není použita patice se "NE", pokud je použita, piše se přesně označení výrobku/komponenty; Jedná-li se o volitelnou součást svítidla, tabulka se vyplňuje s parametry (vč. obj. čísla) jako kdyby tento prvek pro omezení světelného toku za svítidlo osazen nebyl - svítidlo může být použito i bez něj
vyplnit konkrétní hodnotu s přesností na 2 desetinná místa
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

přesně jednoznačné označení nabízené konfigurace
vyplňuje se automaticky

Tabulka k doplnění pro SVÍTIDLO A5

Příloha č. 4 Smlouvy - Tabulky parametrů svítidel

IDENTIFIKACE A TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDLA:

Výrobce svítidla:
Typové označení svítidla:
Obj. číslo:

Doplnění částinek
Le-technika d.o.o.
LO series
LO1K01G25VPO

Poznámka (NETISKNOUIT):

krátký název - typová řada (preferováno jméno před kódovým označením), např. SUPERSVÍTIDLO LED

Parametr	Označení	Požadavek	Nabídka
Konstrukce			
Způsob montáže	-	na dřív stojáru nebo výložník, d=60mm, bez přidavné konstrukce	Ano, + / -15°
Těleso svítidla	-	Nízkový odlietek	Ano
Povrchová úprava - barva	-	RAL7021PM	RAL7021PM
Světelné zrní kryt	-	tvrdé ploché sklo	Ano
Stupeň mechanické odolnosti	IK	≥ IK08	IK10
Stupeň krytí	IP	≥ IP66	IP66
Vyměnitelný předřadník	-	ANO	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	-	ANO	Ano
Elektrické parametry			
Elektrická třída izolace I	-	ANO	Ano
Nápnjecí napětí	U	230V/50Hz	230V/50Hz
Imenovitý příkon svítidla	P	≤ 20W	10,2 W
Vnější patice pro řídicí a komunikační modul	-	ZHAGA 4P	ZHAGA 4P
Svítidlo je vybaveno samostatným přepětovým ochranným zařízením (SPD) Typ 3 v zapojení "1+1", úroveň LN a N-PE, při poruše nedochází k přerušení napájení (zapojená kvaziparalelně)	SPD	ANO	Ano
Světelné-technické parametry			
Doba života L90B10 při Ta = 25°C	L _{90B10}	≥ 100 000 h	L90B10
Svítidlo je osazeno doplňkovým prvkem pro omezení světelného toku vyzářovaného za svítidlo (clona)	"backlight"	-	Ne
Imenovitý světelný tok svítidla	Φ _{lm}	-	1377 lm
Imenovitý světelný tok světelného zdroje	Φ _{zsk}	-	1639 lm
Podíl světelného toku, který je vyzářován nad vodorovnou rovinou při sklonu svítidla 0°	ULOR (%)	≤ 0%	0%
Provozní třída světlosti (G* -G*) při sklonu svítidla 0°	G*	G*3 nebo lepší	G*4
Náhradní teplota chromatičnosti světelného zdroje	T _{sp}	3000K (± 5%)	3000K
Index podání barev světelného zdroje	R _a	≥ 70	≥ 70
Číselní pokles sv. toku zdroje pro 100 000 hod provozu	LLMF	≥ 0,90	≥ 0,90
Měrný světelný výkon svítidla	Φ _v /P	≥ 105lm/W	135 lm/W
Počet LED (čipů)	-	-	12
Označení použité optiky	-	-	G
Nápnjecí zdroj (driver)			
Výrobce	-	-	TCI
Certifikace DALi + vybaven pomocným zdrojem 24V dle DALI part 150	-	ANO	Ano
Aktivovaná funkce CLD	-	NE	Ne
Aktivovaná funkce autonomního stmívání 22:00 až 05:00 → -33% po připojení řídicího tělesa se funkce deaktivuje a předřadník je řízen přes vstup DALI2	-	ANO	Ano
Účinník základní harmonické při jmenovitém příkonu	λ	≥ 0,9	≥ 0,95
Životnost předřadníku při Ta = 25°C	t _{90%}	≥ 50 000 h	≥ 50 000 h

PM - polomatná
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

ANO / NE
ANO / NE

typ konektoru (NEMA/ZHAGA); počet pinů (S/T); A (AKTIVNÍ - osazen funkční řídicí a komunikační modul); P (PŘIPRAVA - patice se zděskpou); příklad: "NEMA7P"
Zapojení konekturu ZHAGA bude připraveno pro osazení vnějšího řídicího a komunikačního modulu ve standardu ZHAGA-D4i, vč. přivedení pomocného napájení 24V (DALI part 150, DALI part 351)

ANO / NE

vyplnit hodnotu v hodinách pro L90B10
pokud není použita patice se "Ne", pokud je použita, piše se přesně označení výrobku/komponenty; **Jedná-li se o volitelnou součást svítidla, tabulka se vyplňuje s parametry (vč. obj. čísla) jako kdyby tento prvek pro omezení světelného toku za svítidlo osazen nebyl - svítidlo může být použito i bez něj**

ANO / NE
ANO / NE

vyplnit konkrétní hodnotu s přesností na 2 desetinná místa

ANO / NE
ANO / NE

ANO / NE

Odkaz na webové stránky svítidla:	https://www.luxtelia.com/wp-content/uploads/2021/07/Luxtelia_LO_205W.pdf
Přesné označení svítidla:	LO1K01G25VPO (LO-1-G-12-730-1639lm-10W)
Označení do tabulky objektů:	LO series/10,2 W/12/G/1377 lm/± 70 /3000K/ZHAGA 4P/autonom/RAL7021PM/TCI/IP66/IK10/LO1K01G25VPO

přesné jednoznačné označení nabízené konfigurace
vyplňuje se automaticky

Tabulka k doplnění pro SVÍTIDLO A6

Příloha č. 4 Smlouvy - Tabulky parametrů svítidel

IDENTIFIKACE A TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDLA:

Výrobce svítidla:
Typové označení svítidla:
Obj. číslo:

Doplnění částinek
Le-technologie d.o.o.
LO series
LO112-LW1-50VP0-SHOW

Parametr	Označení	Požadavek	Nabídka
Konstrukce			
Způsob montáže	-	na dřív stojáru nebo výložník, d=60mm, bez přidavné konstrukce	Ano, +/- 15°
Těleso svítidla	-	Nízkový odlietek	Ano
Povrchová úprava - barva	-	RAL7021PM	RAL7021PM
Světelné zrní kryt	-	tvrdé ploché sklo	Ano
Stupeň mechanické odolnosti	IK	≥ IK08	IK10
Stupeň krytí	IP	≥ IP66	IP66
Vyměnitelný předřadník	-	ANO	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	-	ANO	Ano
Elektrické parametry			
Elektrická třída izolace I	-	ANO	Ano
Náapjecí napětí	U	230V/50Hz	230V/50Hz
Imenovitý příkon svítidla	P	≤ 50W	19,8 W
Vnější patice pro řídicí a komunikační modul	-	ZHAGA 4P	ZHAGA 4P
Svítilno je vybaveno samostatným přepěťovým ochranným zařízením (SPD) Typ 3 v zapojení "1+1", úloc ICBV L-N a N-PE, při poruše nedochází k přerušení napájení (zapojená kvaziparalelně)	SPD	ANO	Ano
Světelné-technické parametry			
Doba života L90B10 při Ta = 25°C	L _{90B10}	≥ 100 000 h	L90B10
Svítilno je osazeno doplňkovým prvkem pro omezení světelného toku vyzářovaného za svítidla (clona)	"backlight"	-	C17677, STRADA-2X2-SHD WHT
Imenovitý světelný tok svítidla	Φ _v	-	2150 lm
Imenovitý světelný tok světelného zdroje	Φ _{zsk}	-	2944 lm
Podíl světelného toku, který je vyzářován nad vodorovnou rovinou při sklonu svítidla 0°	ULOR (%)	≤ 0%	0%
Provozní třída světlosti (G* -G*) při sklonu svítidla 0°	G*	G*3 nebo lepší	G*4
Náhradní teplota chromatičnosti světelného zdroje	T _{sp}	3000K (± 5%)	3000K
Index podání barev světelného zdroje	R _a	≥ 70	≥ 70
Čistota poklesu sv. toku zdroje pro 100 000 hod provozu	LLMF	≥ 0,90	≥ 0,90
Měrný světelný výkon svítidla	Φ _v /P	≥ 100lm/W	108,6 lm/W
Počet LED (čipů)	-	-	12
Označení použité optiky	-	-	LW1
Náapjecí zdroj (driver)			
Výrobce	-	-	TCI
Certifikace DALI - vybaven pomocným zdrojem 24V dle DALI part 150	-	ANO	Ano
Aktivovaná funkce CLD	-	NE	Ne
Aktivovaná funkce autonomního stmívání 22:00 až 05:00 → -33% po připojení řídicího tělesu se funkce deaktivuje a předřadník je řízen přes vstup DALI2	-	ANO	Ano
Účinník základní harmonické při jmenovitém příkonu	λ	≥ 0,9	≥ 0,95
Životnost předřadníku při Ta = 25°C	L ₁₀₀₀	≥ 50 000 h	≥ 50 000 h

Odkaz na webové stránky svítidla:	
https://www.luxtelia.com/wp-content/uploads/2021/07/Luxtelia_LO_205W.pdf	
Přesné označení svítidla:	
LO112-LW1-50VP0-SHOW (LO-H-LW1-12-730-2944lm-ZDW-SHOW)	
Označení do tabulky objektů:	
LO series/19,8 W/12/LW1/2150 lm/± 70	/3000K/ZHAGA 4P/autonom/RAL7021PM/TCI/IP66/IK10/LO112-LW1-50VP0-SHOW

Poznámka (NETISKNOUIT):
krátký název - typová řada (preferována jméno před kódovým označením), např. SUPERSVÍTIDLO LED

PM - polomatná
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
typ konektoru (NEMA/ZHAGA); počet pinů (S/T); A (AKTIVNÍ - osazen funkční řídicí a komunikační modul); P (PŘÍPRAVA - patice se záslepkou); příklad: "NEMA7P"
Zapojení konekturu ZHAGA bude připraveno pro osazení vnějšího řídicího a komunikačního modulu ve standardu ZHAGA-D4i, vč. přivedení pomocného napájení 24V (DALI part 150, DALI part 351)
ANO / NE
vyplnit hodnotu v hodinách pro L90B10
pokud není použita příle se "NE", pokud je použita, píše se přesně označení výrobku/komponenty; jedná-li se o volitelnou součást svítidla, tabulka se vyplňuje s parametry (vč. obj. čísla) jako kdyby tento prvek pro omezení světelného toku za svítidlo osazen nebyl - svítidlo může být použito i bez něj
vyplnit konkrétní hodnotu s přesností na 2 desetinná místa
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

přesné jednoznačné označení nabízené konfigurace
vyplňuje se automaticky