



Prodávající: JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 49286684 DIČ: CZ49286684 <i>Zapsán v OR u Kraj. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4316.</i> Tel: +420 493 760 811 Fax: +420 493 760 820 E-mail: jsp@jsp.cz Internet: www.jsp.cz	Dne: 19.4.2017	Strana 1
Příjemce: Centrum výzkumu Řež s.r.o. Husinec-Řež č.p. 130 250 68 Husinec ČESKÁ REPUBLIKA	Kupující: Centrum výzkumu Řež s.r.o. Husinec-Řež č.p. 130 250 68 Husinec ČESKÁ REPUBLIKA	
Dod. podmínky: EXW Husinec Způsob dopravy: Autodoprava	IČ: 26722445 DIČ: CZ26722445 Naše zakázka: 337225 Vaše objednávka: 17NO00672 Vaše značka: Ing. L. Rozumová, 266 172 685 Vyřizuje:	
	Platební podmínky: převodem do 30 dnů	

Poz.	Popis	Sazba DPH	MJ	Sleva	Termín dodání
		Cena/MJ	Počet MJ	celkem/MJ	Celkem
10 /1	K1030KC Kompenzační vedení	21 %	m		22.5.2017
		22,00	400,00		8 800,00
	K1 030 K C K1 - Vedení 030 ... PVC/plastová hliníkem pokovená stínicí fólie, 2x0,22 mm ² , lanko, 4,3 mm, tř. př.2 dle ČSN EN 60584-3 K ... pro termočlánek "K" C ... kompenzační vedení Záruka: 24 měsíců Dokumentace: KC0125				
20 /2	CMP-KI Mini konektor	21 %	ks		22.5.2017
		56,00	300,00		16 800,00
	Mini konektor male (zástrčka), pro termočlánek K, barva zelená dle IEC, teplotní odolnost do 200°C				
30 /2	CMJ-KI Mini konektor	21 %	ks		22.5.2017
		59,00	150,00		8 850,00
	Mini konektor female (zásuvka), pro termočlánek K, barva zelená dle IEC, teplotní odolnost do 200°C				



Poz.	Popis	Sazba DPH Cena/MJ	MJ Počet MJ	Sleva celkem/MJ	Termín dodání Celkem
41 /1	FLEXITEMP 60 Snímač teploty	21 % 2 907,00	ks 10,00	10,00 %	22.5.2017 26 163,00
	T1560 22 T6C S21 L... KV AL ... I1010 04 T1560 Plášťový termoelektrický snímač teploty FlexiTEMP 60 22 termočlánek 1x"K" (NiCr-NiAl), izolovaný, -200 až +1200 °C, Inconel 600 T6C třída přesnosti 1 dle ČSN IEC 584-2 S21 vnější průměr stonku D=1 mm L jmenovitá délka stonku L..... KV provedení studeného konce stonku napojené kompenzační vedení AL délka kompenzačního vedení AL.... I1010 izolace vodiče silikon, vnější izolace silikon, -50 až +200 °C 04 ukončení kompenzačního vedení plochý konektor mini (zástrčka) pro jednoduché čidlo L jmenovitá délka stonku L 5000mm AL délka kompenzačního vedení AL 5000mm Záruka: 24 měsíců Dokumentace: NC0831				
/2	Kalibrace snímače teploty	21 % 980,00	ks 10,00		22.5.2017 9 800,00
	KTE 3 (100, 550, 1000°C) 2AB KTE Kalibrace snímače teploty včetně kalibračního listu z AKL 3 tři zákazníkem stanovené teplotní body 100, 550, 1000°C 2AB termoelektrický snímač teploty plášťový / drátový, rozsah teplot -40 až +1100 °C				
50 /2	FLEXITEMP 60 Snímač teploty	21 % 1 649,00	ks 10,00	10,00 %	22.5.2017 14 841,00
	T1560 22 T6C S51 L.... KV AL... I1010 04 T1560 - Plášťový termoelektrický snímač teploty FlexiTEMP 60 22 ... termočlánek 1x"K" (NiCr-NiAl), izolovaný, -200 až +1200 °C, Inconel 600 T6C ... třída přesnosti 1 dle ČSN IEC 584-2 S51 ... vnější průměr stonku D=3 mm L ... jmenovitá délka stonku L...mm KV ... provedení studeného konce stonku napojené kompenzační vedení AL ... délka kompenzačního vedení AL... mm I1010 ... izolace vodiče silikon, vnější izolace silikon, -50 až +200 °C 04 ... ukončení kompenzačního vedení plochý konektor mini (zástrčka) pro jednoduché čidlo L ... jmenovitá délka stonku L 300mm AL ... délka kompenzačního vedení AL3000mm Záruka: 24 měsíců Dokumentace: NC0831				
60 /2	FLEXITEMP 60 Snímač teploty	21 % 1 799,00	ks 2,00	10,00 %	22.5.2017 3 238,20
	T1560 91 T6C S51 L300 KV AL3000 I1010 04 / CS T1560 Plášťový termoelektrický snímač teploty FlexiTEMP 60 91 termočlánek 1x"J" (Fe-CuNi), izolovaný, -200 až +800 °C, Inconel 600 T6C třída přesnosti 1 dle ČSN IEC 584-2 S51 vnější průměr stonku D=3 mm L300 jmenovitá délka stonku L=300 mm KV provedení studeného konce stonku napojené kompenzační vedení AL3000 délka kompenzačního vedení AL=3000 mm I1010 izolace vodiče silikon, vnější izolace silikon, -50 až +200 °C 04 ukončení kompenzačního vedení plochý konektor mini (zástrčka) pro jednoduché čidlo Záruka: 24 měsíců				



Poz.	Popis	Sazba DPH Cena/MJ	MJ Počet MJ	Sleva celkem/MJ	Termín dodání Celkem
	Dokumentace: NC0831				
70 /2	FLEXITEMP 60 Snímač teploty	21 % 1 989,00	ks 10,00	10,00 %	22.5.2017 17 901,00
	T1060 06 F4C S51 L... KV AL ... I2010 00				
	T1060 - Plášťový odporový snímač teploty FlexiTEMP 60				
	06 ... čidlo teploty 1xPt100, 4-vodič, materiál pláště 17346, vnitřní vedení Ni				
	F4C ... třída přesnosti A dle ČSN EN 60751 v rozsahu -50 až +400 °C				
	S51 ... vnější průměr stonku D=3 mm				
	L ... jmenovitá délka stonku L(dle objednávky)				
	KV ... provedení studeného konce stonku napojené spojovací vedení				
	AL ... délka spojovacího vedení AL(dle objednávky)				
	I2010 ... izolace vodiče FEP, vnější izolace silikon, -50 až +200 °C				
	00 ... ukončení vedení: volné konce				
	L ... jmenovitá délka stonku L300mm				
	AL ... délka spojovacího vedení AL3000mm				
	Záruka: 24 měsíců				
	Dokumentace: NC0831				
80 /1	Dokumentace	21 % 0,00	ks 1,00		22.5.2017 0,00
90 /1	Přepravné a balné dle skutečných nákladů	21 % 0,00	ks 1,00		22.5.2017 0,00

Cena bez DPH	106 393,20
DPH 21 %	22 342,57
Zaokrouhlení	0,23
Cena celkem (CZK)	128 736,00

- Uvedené dodací lhůty jsou stanoveny na základě aktuálních informací o dostupnosti zboží u dodavatelů a materiálu pro výrobu, o případných změnách Vás budeme informovat.
- Konečná faktura bude vystavena po odeslání zboží.
- O případné připomínky k obsahu dokumentu žádáme OBRATEM, maximálně do 3 dnů. Pokud připomínky neuplatníte v tomto termínu, bude Vaše zakázka vyřízena v rozsahu potvrzení objednávky.

Vyřizuje:
Kulhánková Jana

Schválil:
Bukovský Jarmil, Ing.