

Dodavatel:



PROLIGHT s.r.o.

**U Elektry 203/8
198 00 Praha 9**

IČ: 02318245

DIČ: CZ02318245

Telefon: 281 868 767

E-mail: info@pro-light.cz

www.pro-light.cz

e-shop: www.divadelnitechika.cz

Nabídka č.: 16NA00125

Datum zápisu: 22.07.2016

Platno do: 31.12.2016

Odběratel:

IČ:

00101397

DIČ:

CZ00101397

**Městské divadlo Brno,
příspěvková organizace
Lidická 1863/16
602 00 Brno 2**

Tel.: 533 316 301

Konečný příjemce:

Nabídka LED pohyblivých svítidel - profily:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem	
22010018561:ROBIN DL7S Profile, LED modul, ořez. clony, anim. disk, goba, CTO, barvy	12 ks	335 436,00	25,50%	2 998 797,84	21%	629 747,55	3 628 545,39
Součet položek				2 998 797,84		629 747,55	3 628 545,39
Zaokrouhlení							0,61
CELKEM K ÚHRADĚ							3 628 546,00

Technická specifikace svítidla ROBE Robin DL7S

- 800W LED modul se 7-mi barvami, životnost min. 20.000 hodin (záruka), dálkově ovladatelný
- CRI > 90
- Čočka 132mm
- Motorický zoom 7° - 43°
- RGB / CMY nebo 7-mi barevné míchání barev + CTO filtr
- Rotační gobo kotouč se 6-ti výměnnými "SLOT&LOCK" goby
- Statický gobo kotouč s 8-mi výměnnými "SLOT&LOCK" goby
- 4 ořezové, samostatně ovladatelné clony (náklon 45°), rotace celého systému o 90°
- Oboustranně rotační animační alu kolečko
- Extrémně rychlá motorizovaná iris, pulsní otevírání/zavírání
- 5-facetová 10° obousměrně rotační prisma s volit. rychlostí
- Vyměnitelný variabilní frost
- Motorizované ostění
- EMS1 - elektronický systém stabilizace proti otřesům (jeviště, konstrukce, atd.)
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automatickou pozici a operační paměť servisních záznamů RTC
- Bezdrátová CRMX™ technologie od Lumen Radio (volitelně)
- 51, 42, 59, 46 ovládacích kanálů; 4 DMX módy
- 3 editovatelné programy, každý až 100 kroků
- Autonomní funkce
- Pan a Tilt pohyby v 16-ti bit. rozlišení
- Pohyb, indexace a rotace gob, statická goba, míchání barev, stmívač, iris, zoom, ostění v 16-ti/8-mi bit. rozlišení
- Virtuální barevné kolečko - 66x přeprogram. LEE barvy + 12x ekvivalentních barev BMFL + 10x uživatelská barva
- Kalibrované odstíny bílé v rozmezí 2700K - 8000K + efekt halogenové lampy pro teploty 2700K a 3200K
- CTC a korekce zelené
- Protokoly USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM, sACN
- Art-Net, MA Net, MA Net 2, sACN přes ethernetový port
- Data in / out - uzamykatelné 3-pin a 5-pin XLR
- 2 páry 1/4-turn locks + 2x Omega držák s L-turn quick locks + zámek pro přepravu

Vystavil: Ondřej Skála