

**VAŘTE S NÁMI ...**

PRO:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Chleborádová
nám. Míru 283
543 01 Vrchlabí - Vrchlabí
Česká republika
tel.: 493 815 010ČÍSLO: **22/1145**
DATUM: 29. 7. 2022
OBCHODNÍK: Michal TaufmanTEL.: 601 697 922, info: 602 497 345
E-MAIL: taufman@gastpro.cz

Dobrý den, paní Chleborádová,

Dovolujeme si Vám předložit nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků.

NABÍDKA ŠOKOVÉHO ZCHLAZOVAČE/ZMRAZOVAČE II

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	SLEVA	CENA PO SLEVĚ	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
------	---------------	----------	----------------------	-------	------------------	-----	----------------------

001 **ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ BF-P103L-SO** 1 ks 45 440,00 Kč 47 440,00 Kč 21% 47 440,00 Kč

Šokové zchlazovače a zmrazovače PRIMAX umožňují prodloužit životnost potravin při zachování jejich přirozené kvality, chuti a vůně a jsou schopny udržet pod kontrolou elementy, které způsobují bakteriální proliferaci a odebírají teplotu v jádru produktu z +90°C až na +3°C za 90min dle požadavků a norem HACCP. Díky tomuto postupu se zároveň prodlužuje životnost výrobku. Pro udržení jídla ve střednědobém horizontu je vhodný produkt šokově zmrazit a tím dosáhnout teploty jádra -18°C z +90°C až na -18°C za 240min dle požadavků a norem HACCP. Díky rychlému pronikání chladu do jádra produktů neutrpí syrová nebo vařená jídla žádnou ztrátu konzistence, chuti ani hmotnosti a budou k dispozici k podávání v plném souladu s předpisy pro bezpečnost potravin. Primax vám umožňuje naplánovat vaši práci tak, aby nedošlo ke ztrátě času a peněz.

Šokový zchlazovač/zmrazovač s kapacitou 3x GN1/1. Automatický systém HARD/SOFT s automatickou funkcí udržení (chladičí/mrazičí). Snadné elektronické ovládání s přehledným displejem, vybaven vpichovou teplotní sondou (přesné řízení dle teploty jádra, nebo časové řízení dle norem HACCP). Zchlazovací výkon je udáván při použití GN s hloubkou 40mm (intenzivní proudění vzduchu s rovnoměrným rozložením teploty v komoře a nádobách). Speciální konstrukce se zesílenou izolací 60mm, která výrazně snižuje tepelné ztráty, hlučnost zařízení a zvyšuje potřebný výkon.

L - zásuvy na hloubku

- Vyroben z kvalitní nerezové oceli (vnitřní povrch-lesk, vnější povrch-brus)
- Zesílená izolace 50mm z polyuretanové pěny CFC a bez HCFC
- Snadno programovatelné ovládání (funkce HARD/SOFT)
- Včetně vpichové teplotní sondy
- Dveřní mikrosplínač pro zastavení ventilátoru při otevírání
- Hygienické provedení komory
- Odnímatelný rošt a zásuvy pro snadné čištění
- Odmrazování a kondenzace vzduchu
- Automatický přechod do udržování na konci cyklu

Šokové zchlazovače a zmrazovače PRIMAX umožňují prodloužit životnost potravin při zachování jejich přirozené kvality, chuti a vůně a jsou schopny udržet pod kontrolou elementy, které způsobují bakteriální proliferaci a odebírají teplotu v jádru produktu z +90°C až na +3°C za 90min dle požadavků a norem HACCP. Díky tomuto postupu se zároveň prodlužuje životnost výrobku. Pro udržení jídla ve střednědobém horizontu je vhodný produkt šokově zmrazit a tím dosáhnout teploty jádra -18°C z +90°C až na -18°C za 240min dle požadavků a norem HACCP. Díky rychlému pronikání chladu do jádra produktů neutrpí syrová nebo vařená jídla žádnou ztrátu konzistence, chuti ani hmotnosti a budou k dispozici k podávání v plném souladu s předpisy pro bezpečnost potravin. Primax vám umožňuje naplánovat vaši práci tak, aby nedošlo ke ztrátě času a peněz.

Šokový zchlazovač/zmrazovač s kapacitou 3x GN1/1. Automatický systém HARD/SOFT s automatickou funkcí udržení (chladičí/mrazičí). Snadné elektronické ovládání s přehledným displejem, vybaven vpichovou teplotní sondou (přesné řízení dle teploty jádra, nebo časové řízení dle norem HACCP). Zchlazovací výkon je udáván při použití GN s hloubkou 40mm (intenzivní proudění vzduchu s rovnoměrným rozložením teploty v komoře a nádobách). Speciální konstrukce se zesílenou izolací 60mm, která výrazně snižuje tepelné ztráty, hlučnost zařízení a zvyšuje potřebný výkon.

L - zásuvy na hloubku

- Vyroben z kvalitní nerezové oceli



- (vnitřní povrch-lesk, vnější povrch-brus)
- Zesílená izolace 50mm z polyuretanové pěny CFC a bez HCFC
 - Snadno programovatelné ovládání (funkce HARD/SOFT)
 - Včetně vpichové teplotní sondy
 - Dveřní mikrospínač pro zastavení ventilátoru při otevírání
 - Hygienické provedení komory
 - Odnímatelný rošt a zásuvy pro snadné čištění
 - Odmrazování a kondenzace vzduchu
 - Automatický přechod do udržování na konci cyklu
- Rozměr [mm]: 620x650x670

001s1	Celková sleva pro ZŠ Krkonošská, Vrchlabí z položek s 21% DPH	1	0,00 Kč	-2 300,00 Kč	21%	-2 300,00 Kč
-------	--	---	---------	--------------	-----	--------------

CELKEM BEZ DPH:	45 140,00 Kč
CELKEM DPH 21%	9 479,40 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	54 619,40 Kč

Platnost cenové nabídky 1 týden. Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Obrázky u jednotlivých položek mají pouze ilustrativní charakter a nemusí zobrazovat konkrétní model či provedení. Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.