



ZŠ MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA, Jaroslava Seiferta 148/8, Mělník 276 01
- DISTRIBUCE A VÝDEJ STRAVY -

Legenda: K - volný kabel v chrániče dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - roháček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stolní (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzavěr (dodávka stavby), mezi přívod elektriny a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo předřazený příslušný fázový vypínač (dodávka stavby), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné, nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažicí, pečicí, fritovací stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad čistou podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška

TABULKA POTŘEB MÉDIÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

A	Soupis gastrotechnologického zařízení	počet	elektřina			plyn	voda		kanaliz.	poznámka	cena ks bez DPH	celkem bez DPH
		ks	kW/ks	napětí V	celkem kW	celkem kW	SV	TV	DN			
1N	<p>termoport velký pro rozvoz pokrmů v gastronomiích, typ GN 1/1 - COP, kód č. 00004333, možnost šedivě nebo modré barvy, pro uložení GN s úchyty - hloubka 200 mm, - termoporty stohovatelné, silikonové těsnění víka, dvě manipulační madla, upínací spony víka zajišťují vysoký hygienický standard (zamezují se šíření bakterií), - termoporty jsou vyrobeny z kvalitního odolného materiálu PE vhodný pro manipulaci a převoz, - nosnost termoportu 30 kg, tepelná odolnost od -20 do +90 °C, - garance dodržení teplotního řetězce dle vyhlášky - max. teplotní ztráta za 3 hod v uzavřeném termoportu pouze do 5-ti °C, - termoport s víkem pro uložení (do termoportu lze vkládat GN s úchyty), - možnost vložení na výšku: 3x GN 1/1 hl. 65 mm, 2x GN 1/1 hl. 100 mm, 1x GN 1/1 hl. 200 mm, - možnost tepelné dezinfekce - rozměry: 660x420x300 mm</p>	3								- dodávka gastr	5 090	15 270
										- šedivá nebo modrá barva		
2N	<p>gastro nádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001247, - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 11,5 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.)</p>	4								- dodávka gastr	850	3 400
3N	<p>víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042, - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty</p>	4								- dodávka gastr	928	3 712
2N	<p>gastro nádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001267, - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 7,8 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.)</p>	3								- dodávka gastr	690	2 070
3N	<p>víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051, - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty</p>	3								- dodávka gastr	788	2 364

18	<p>výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 0000080,</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - kapacita 2 x GN 1/1 - hloubka 200 mm, - 2 x oddělené termostatické ovládání od +30 do +90 °C, - spodní police, - ovládací panel na kratší straně, - rozměry cca: 900x650x900 mm 	1	1,6	2x 230 - Z	1,6						- dodávka gastr	25 900	25 900
													
											cena zařízení bez DPH		52 716
											doprava zařízení a instalace zařízení - zdarma		0
											cena celkem bez DPH		52 716
											DPH 21 %		11 071
											cena celkem včetně DPH		63 787
<p>* záruční doba na dodané zařízení 2 roky (vyjma opotřebitelných spotřebních součástí, těsnění, žárovky, apod.)</p>													

Dne 19. 07. 2022

Ing. ŠTEFAN MIKO
DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO
Za Mlýnem 1721, 25301 Hostovice
IČO: 70785091, Česká Republika
Tel.: +420 724 239 411
Fax: +420 220 982 715
e-mail: miko@dodavatelkeslužby.cz
www.dodavatelkeslužby.cz

