

Příloha č. 1 - Výkaz výměr - Pořízení LED reflektorů pro Oblastní galerii Liberec

Rekapitulace	Cena bez DPH	Z toho DPH 21%	Cena s DPH
Cenová nabídka	222 220,00 Kč	46 666,20 Kč	268 886,20 Kč
Celkem	222 220,00 Kč	46 666,20 Kč	268 886,20 Kč

Uchazeč je povinen nacenit všechny položky ve výkazu výměr, nenacenění některé z položek bude mít za následek vyloučení nabídky ze zadávacího řízení. Položky k nacenění jsou vyznačeny bílým pozadím. Uchazeč je povinen zkontrolovat správnost vzorců v tomto dokumentu, k případné početní chybě se nepřihlíží!!!

Uchazeč (název, sídlo, IČO): BASE Europe s.r.o, V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 - IČO: 06699090

Místo a datum: 8.8.2022

Podpis odpovědné osoby uchazeče:

JEDNATEL SPOLEČNOSTI ŠHÍDOVÁ DANIELA



BASE Europe s.r.o.
V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1
IČ: 066 99 090

Razítko:

Cenová nabídka - Pořízení LED reflektorů pro Oblastní galerii Liberec

Č.	Název	Specifikace	Počet kusů	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
	Reflektory						
1.	LED reflektor	viz Technická specifikace	30	6 700,00 Kč	201 000,00 Kč	42 210,00 Kč	243 210,00 Kč
	Příslušenství - optika						
2.	Filtr - ovál		4	420,00 Kč	1 680,00 Kč	352,80 Kč	2 032,80 Kč
3.	Filtr - čtverec velký		4	420,00 Kč	1 680,00 Kč	352,80 Kč	2 032,80 Kč
4.	Filtr - linka široká		4	420,00 Kč	1 680,00 Kč	352,80 Kč	2 032,80 Kč
5.	Filtr - perforace "honeycomb"		4	420,00 Kč	1 680,00 Kč	352,80 Kč	2 032,80 Kč
	Služby						
6.	Zaškolení uživatelů		1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7.	Nastavení první expozice		1	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	3 045,00 Kč	17 545,00 Kč
8.	Doprava		1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem				222 220,00 Kč	46 666,20 Kč	268 886,20 Kč


Ovega Z

Profesionální kompaktní led nastavitelný bodový reflektor s integrovaným napáječem (FLICKER FREE) a nastavitelným vyzařovacím úhlem v rozmezí 15-60° do 3-fázové lišty určený pro galerie a muzea. Otočný o 360° kolem své osy a s náklonem 90°. Integrovaný otočný stmívač 1-100%. Kompatibilní s 3-fázovými lištami Erco, iGuzzini, Ivela, Global, Nordic a jiné. Možno i s DALI adaptérem pro Global DALI track - XTSC. Ostatní lišty na poptávku.



Bližší specifikace

- Účinnost až 88 lm/W
- Difuzér reflektor velmi přesná PMMA čočka
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin, L90 B10
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) +10 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 15-60°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K
- Index podání barev (Ra) >90, >95
- SDCM 2



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
Ovega Z	ELSTLOZ-20WXV.BS	20	1764	88	84x232	0,8
Ovega Z	ELSTLOZ-30WXV.BS	30	2511	84	84x232	0,8

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6000K, 8 - CCT Switch (3000-6000K)
V - Index podání barev: 2 - >90, 3 - >95
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná
S - Stmívání: T - Potenciometr, D - DALI

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a RA>90.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.

Ovega příslušenství



Honeycomb filter



Shape filter



Kulatý malý



Kulatý velký



Čtverec velký



Široká linka



Ovál