

Příloha č. 2 - TECHNICKÁ A MNOŽSTEVNÍ SPECIFIKACE

1. Druhy nakupovaných výstrojních součástí

- 1.1. Pulovr HZS dlouhý rukáv
- 1.2. Vesta HZS bez rukávu

2. Technický popis jednotlivých provedení výrobku

2.1. Pulovr HZS dlouhý rukáv

Pulovr s dlouhými rukávy je určen k celodennímu nošení pro příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky, zejména v podzimním a zimním období.

Materiálové složení:

Příze: 70 % acryl / 30 % česaná vlna, jemnost příze 28/2 Nm.

Barva: Tmavomodrá – námořnická modř „Navy Blue“.

Tkanina na látkové zesílení: 65 % polyester, 35 % bavlna v tmavomodré barvě shodná se základním úpletem, vazba kepr 2/1 nebo atlas.

Suché zipy – část s háčky i se smyčkami:

Rozměr 125 x 25 mm (pro id. číslo / jmenovku v textilním provedení) v barvě černé.

Rozměry 70 x 38 mm (pro hodnotní označení) v barvě černé.

Označení příslušnosti k HZS:

Na pravém rukávu je našita vyšívaná domovenka s textem HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, umístěná cca 30 mm od ramenního švu a vyšívaný rukávový znak HZS ČR, výška znaku 115 mm, umístěný cca 110 mm od ramenního švu.

Na levém rukávu je našit vyšívaný velký státní znak České republiky, výška znaku 50 mm, umístěný cca 110 mm od ramenního švu.

Technické provedení pulovru:

Pletený pulovr s dlouhými rukávy s výstřihem do „O“ má látkové zesílení na ramenou i rukávech. Na levé straně předního dílu je našita kapsa se stuhovým uzávěrem, který je určen pro umístění osobního evidenčního čísla nebo jmenovky v textilním provedení. Na pravé straně předního dílu je našitý stuhový uzávěr určený pro umístění hodnotního označení. Konfekční zpracování odpovídá ČSN 80 5004.

Přední díl je s výstřihem do „O“. Základní úplet je prováděn na plochem pletacím stroji v dělení 10 perlový chyt s patentem ve spodním kraji 1:1. Výška patentu spodního kraje je 65 mm (ve dvou vrstvách) a je spojen k dílům metodou řetízkování. Šíře patentu v průkrčníku 1:1 je 25 mm (ve dvou vrstvách), patent je spojen k dílům metodou řetízkování.

Na stuhovém uzávěru o rozměrech 125 x 25 mm, je na odnímatelné části (s háčky) našitý pruh látky totožný s materiálem látkového zesílení. Část stuhového uzávěru se smyčkami se našívá na kapsu. Horní hrana látkového zesílení s kapsou je umístěna levé náprsní straně pulovru, 20 cm pod levým ramenním švem. Svislá osa kapsy je v prodloužení okraje látkového zesílení na levém rameni.

Stuhový uzávěr použitý na hodnotní nebo funkční označení má rozměry 70 x 38 mm. Část se smyčkami je našita na pravou stranu přední části pulovru tak, aby osa hodnotního nebo funkčního označení byla shodná s levým okrajem ramenního látkového zesílení na pravé straně. Na odnímatelné části (s háčky) je samolepící vrstva.

Zadní díl – základní úplet je prováděn na plochem pletacím stroji v dělení 10 perlový chyt s patentem ve spodním kraji 1:1. Výška spodního kraje patentu je 65 mm (ve dvou vrstvách) a je spojen k dílům metodou řetízování. V zadní části průkrčníku je pružný lem v dělení 1:1 (ve dvou vrstvách) a je spojen metodou řetízování. V ramenní části je umístěné látkové zesílení ve stejném rozměru a tvaru jako na předním díle. Náramenice a boční švy jsou spojeny metodou řetízování.

Rukávy – pletení je prováděno na plochem pletacím stroji v dělení 10 perlový chyt. Rukávová manžeta je tvořena pružným patentem o dělení 1:1 vysokým 65 mm (ve dvou vrstvách) a je spojena k dílům metodou řetízování. Počet stehů při zpracování je přibližně 46 na 100 mm. Švy jsou rovné a pružné natolik, aby se při normálním roztažení netrhaly. Konce švů jsou zajištěny proti páráni zatažením nití do švů.

Do bočního švu je všita etiketa s údaji o výrobcí, symboly pro ošetřování výrobku, materiálovým složením a rokem výroby. Do zadního průkrčníku je vložena etiketa s údaji o velikosti. Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758.

2.2. Vesta HZS bez rukávu

Vesta (pulovr) bez rukávu je určena k celodennímu nošení pro příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky, zejména uvnitř objektů.

Materiálové složení:

Příze: 70 % acryl / 30 % česaná vlna, jemnost příze 32/2 Nm.

Barva: Tmavomodrá – námořnická modř „Navy Blue“.

Technické provedení pulovru:

Pletená vesta (pulovr bez rukávu) je provedena s předním výstřihem do „V“. Konfekční zpracování odpovídá ČSN 80 5004. Pletení je provedeno na plochem pletacím stroji v dělení 12. Obouličíní úplet se začátkem patentu 2:2. Výška patentu v těle je 80 mm

Patent u krčního výstřihu do „V“ a průramků je upleten v dělení jehel 2:2 a je vysoký 25-30 mm s dutinkou 8 mm určenou pro řetízování. Ramenní a boční švy jsou sešity pomocí zajišťovacího proužku. Oba průramky jsou ořetízovány dutinkou a patentem 2:2, výška 25-30 mm. Průkrčník je ořetízován podobně jako průramky. Ramenní šev je zpevněn. Konce švů jsou zajištěny proti páráni zatažením nití do švů.

Do bočního švu je všita etiketa s údaji o výrobcí, symboly pro ošetřování výrobku, materiálovým složením a rokem výroby. Do zadního průkrčníku je vložena etiketa s údaji o velikosti. Symboly pro

ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758.

3. Počty a velikosti výstrojních součástí

3.1. Pulovr HZS dlouhý rukáv, pánský, celkem 230 ks

	XS	S	M		L		XL		XXL		3XL
Velikost	40/2	42/2	46/2	48/4	50/2	52/4	54/2	56/4	58/2	60/4	62/2
Počet ks	15	30	75	8	45	8	25	5	15	2	2

3.2. Vesta HZS bez rukávu, pánská, celkem 20 ks

	XS	S	M		L		XL	
Velikost	40/2	42/2	46/2	48/4	50/2	52/4	54/2	56/4
Počet ks	2	2	4	2	4	2	2	2