

Technické parametry sněhové radlice

Popis radlice	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále
Sněhová radlice sloužící k mechanickému odstraňování sněhu z vozovky	ANO/NE	ANO
Sněhová radlice ocelová	ANO/NE	ANO
Upínací deska dle normy DIN 76 060, vel. 3-5	ANO/NE	ANO, DIN 76060 vel. 5
Radlice musí umožňovat montáž na upínací desku nosiče a musí být s nosičem plně kompatibilní	ANO/NE	ANO
Segmentová (4 pružně uložené segmenty)	Počet segmentů:	4
Jednotlivé segmenty odpružené proti nárazu na překážku výšky min. 100 mm	ANO/NE (mm)	ANO, 100 mm
Naklápění, přetáčení a regulace radlice pomocí hydrauliky ovládané z kabiny řidiče vozidla	ANO/NE	ANO
Šířka radlice min3.400mm – max3.600 mm	Šířka radlice [mm]:	3400
Pracovní šířka radlice min2.800mm - max3.100 mm	Pracovní šířka (mm)	3000
Stranové přetáčení min. 30°	ANO/NE	30°
Příčný výkyv radlice	ANO/NE	ANO/7°
Výškově nastavitelná pojezdová kola o rozměru 4,00 x 8 – plnopryžová	ANO/NE	ANO/plnopryžová
Výstražné obrysové osvětlení LED	ANO/NE	ANO
Možnost nastavení poloh – plovoucí, nesená, přepravní	ANO/NE	ANO
Zvýšená protikorozní povrchová úprava radlice	ANO/NE	ANO, zinkový základ
Barva oranžová RAL 2011	ANO/NE	ANO
Opěrné nohy pro odstavení radlice	ANO/NE	ANO
Pryžová záštita proti úletu sněhu doplněná o horní usměrňovací plachtu na polohovatelném rámu	ANO/NE	ANO
Mechanicky ovládaná aretace radlice ve zvednuté poloze	ANO/NE	ANO
Ocelový břit	ANO/NE	ANO
Tlakové čidlo k soustavě zvedání/spouštění radlice pro možnost přenosu GPS signálu	ANO/NE	ANO

Výstražné piktogramy, šrafovaní, praporky	ANO/NE	ANO
Návod k obsluze a katalog ND v českém jazyce	ANO/NE	ANO