

Tunelová pásová myčka tabletů pro patientské nádobí 1 ks

technická specifikace

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky

2. Kompatibilita: *není požadována*

3. Specifikace: **HOBART, Profi FTNi 2-SZ-AN-R-DSK-DS6,FHP,** (zde účastník uvede přesné obchodní označení, model, výrobce nabízeného stroje)

4. Nesplnění kteréhokoliv technického kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

	<i>Technická specifikace</i>	Splnění kritéria účastník zadávacího řízení doplní slovem „ano“ zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument
1	Všechny plechové díly, mycí tanky, síta a čerpadla vč. oběžných kol min. z materiálu CrNi-1.4301.	ANO – viz. příložená technická specifikace
2	Všechny plastové díly mechanicky namáhané musí být vyztuženy skelným vláknem v množství min. 25%.	ANO – viz. příložená technická specifikace
3	Mycí tanky z hlubokotažné oceli, ne svařované z hygienických důvodů.	ANO – viz. příložená technická specifikace
4	Dvouplášťové provedení s izolací včetně mycích tanků.	ANO – viz. příložená technická specifikace
5	Elektronické ovládání dotykovým displejem, programovatelné	ANO – viz. příložená technická specifikace
6	Ukazatel všech teplot současně, v mycích tancích, teploty oplachu a sušení.	ANO – viz. příložená technická specifikace
7	Myčka myje vodou o teplotě min. 67°C.	ANO – 67°C – viz. příložená technická specifikace
8	Ovládací SW - Komunikace v českém jazyce	ANO – komunikace v ČJ - viz. příložená technická specifikace
9	Min. 2 rychlosti posuvu pásu, možnost zpětného chodu pásu	ANO – 2 rychlosti viz. příložená technická specifikace
10	Myčka musí být dodána s pásem vhodným pro aktuálně používaný tabletový systém Rieber.	ANO - viz. příložená technická specifikace

11	Využitelná šířka pásu min. 600 mm bez bočního mytí, průchozí výška min. 440 mm.	ANO – 612 mm - viz. přiložená technická specifikace
12	Vstupní, zakládací zóna o délce min. 1100 mm, z toho využitelných min. 740 mm.	ANO - Vstupní zóna 1100 Využitelná 740 mm viz. přiložená technická specifikace
13	Předmycí zóna o délce min. 900 mm	ANO – předmycí zóna 900 mm viz. přiložená technická specifikace
14	Neutrální zóna o délce min. 500 mm s možností instalace chemie pro odstraňování škrobů	ANO – neutrální zóna 500 mm viz. přiložená technická specifikace
15	Mycí zóna dvojitá o délce min. 1400 mm.	ANO – mycí zóna 1400 mm viz. přiložená technická specifikace
16	Oplachová zóna třístupňová o délce min. 650 mm	ANO – oplachová zóna 650 mm viz. přiložená technická specifikace
17	Základní sušicí zóna o délce min. 1400 mm, sušení shora, zdola i ze stran.	ANO – sušicí zóna 1400 mm viz. přiložená technická specifikace
18	Doplňková sušicí zóna ofuková o délce min 800 mm.	ANO – 900 mm viz. přiložená technická specifikace
19	Výstupní zóna - využitelných min. 1400 mm	ANO – výstupní zóna 1400 mm viz. přiložená technická specifikace
20	Zpětné získávání tepla – vícestupňové (rozvody nerez a měď).	ANO viz. přiložená technická specifikace
21	Teplota vzduchu vycházejícího z myčky maximálně 20°C, nezávisle na teplotě vstupní vody.	ANO – 17°C viz. přiložená technická specifikace
22	Tepelné čerpadlo pro snížení spotřeby energie bez nutnosti napojení myčky na vzduchotechniku	ANO - viz. přiložená technická specifikace
23	Automatický samočisticí program bez nutnosti vyjímání mycích ramen	ANO - viz. přiložená technická specifikace
24	Délka stroje max. 8500 mm	ANO – délka stroje 8250 mm viz. přiložená technická specifikace
25	Šířka stroje včetně ovládací skříně max. 1000 mm	ANO – šířka stroje 980 viz. přiložená technická specifikace
26	Instalovaný příkon el. energie myčky max. 36 kW	ANO – 29,5Kw viz. přiložená technická specifikace