

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-60b/82/22
Číslo jednací: 03420/BE/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
2. zóna CHKO Beskydy Pod Trojákem						
15863	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	450	m	240,00	108 000,00
		Výchozí: Instalace zradidel na ochranu ptáků před nárazem do oplocení: navýšení o 15%	15	%		16 200,00
					Cena	124 200,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2022	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00
Celkem	124 200,00		0,00	124 200,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022			
2. zóna CHKO Beskydy Pod Trojákem			
15863	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	124 200,00 Kč
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	

Popis opatření:

V 2. zóně CHKO Beskydy v k.ú. Karolinka v porostní skupině 51 B 10 budou postaveny 2 oplocenky o celkové délce 450 m (oplocenka č. 1 - 210m, oplocenka č. 2 - 240 m). Oplocenky budou sloužit k ochraně přirozeného zmlazení jedle bělokoré a budoucích doplňujících výsadeb, které povedou ke změně druhové skladby původně smrkového porostu.

Ke stavbě bude použito speciální lesnické uzlíkové pletivo s povrchovou úpravou (pozinkovaný ocelový drát, průměr okrajových drátů 2,8 mm, vnitřních drátů 2 mm, počet vodorovných drátů min. 17). Pletivo bude vysoké 200 cm, se zmenšujícími se a houstnoucími oky v dolní části, na kovové kůly bude uchyceno zavěšením na háčky, případně drátem. Kovové kůly vysoké 2,5 m budou zatlučeny do hloubky 50 cm. Délka pole bude 3,5 m, Každý třetí nosný kůl bude podepřen 1 kovovou vzpěrou pod úhlem 45 stupňů, rohové kůly 2 vzpěrami. Spodní okraj pletiva bude přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Oplocenky budou vybaveny otvíratelnou brankou, označenou nahoře vodorovně připevněným kovovým profilem. Oplocenky budou opatřeny zradidly proti ptákům tak, aby se zabránilo smrtelným zraněním zejména tetřevovitých ptáků a dravců. Po celém obvodu oplocenku budou ke „zviditelnění“ pletiva vpleteny 2 pruhy z plachtoviny široké min. 5 cm. Předmětný materiál k vypletení bude poskytovateli předán před započítí díla objednatelem.

