



IN-GASTRO, s.r.o.
Erbenova 566
390 02 Tábor
Tel.: +420 702 096 542
E-mail: info@in-gastro.cz
www.in-gastro.cz

NABÍDKA

PRO:
Vyšší odborná škola, Střední škola, COP
p. Josef Boháč
Budějovická 421
391 02 Sezimovo Ústí II.

TEL.: 603 311 195

ČÍSLO: **TNA22372**
DATUM: 16.09.2022
OBCHODNÍK: Tomáš Voborský
TEL.: 602 112 835
E-MAIL: voborsky@in-gastro.cz

Mycí stroj na kuchyňské nádobí

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	Myčka černého nádobí WINTERHALTER UF-M - mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním nakládáním - dvouplášťový, s odpadním čerpadlem - autodiagnostika chyb - beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu - termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody - samočistící program s návodem postupu přímo na displeji v piktogramech - vnitřní rozměry koše – šířka 600x hloubka 670 mm - zásuvná výška 630 mm - možnost volby z minimálně 3 programů + speciální mycí programy – zkrácený, intenzivní, základní mycí, odvápnovací - objem mycí nádrže 65 litrů - spotřeba vody na cyklus max. 5 litrů - možnost částečné, případně úplné výměny vody v nádrži ve třech krocích - ovládání pomocí dotykového displeje s barevnou signalizací aktuálního stavu stroje - další spouštěcí tlačítko v ergonomické výšce - 3 úrovně ovládání – 2 chráněné PINem - možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí! - hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže (není povolena topná spirála) s vratnou pojistkou - přednastavený software pro různé druhy provozu (školní jídelny, pekárny, řeznictví) - relevantní data pro HACCP v českém jazyce se zobrazením na displeji - stroj je vybaven dávkovačem mycího prostředku, oplachového prostředku - sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru	1 ks	382 400,00 Kč	382 400,00 Kč

- stroj je schopen řádného provozu při tlaku 1,5 bar se změkčovačem
- systém filtrace roztoku – neustálé sledování kvality vody, průběžné čištění vody na bázi hydrocyklónu a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace
- čidlo netěsnosti
- multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení
- možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jistění 25, 32 A (možná změna při změně místních podmínek)
- Rozměry: 775x870x1720/1910 mm (šxhxv)
- Příkon (400V): 16,4 kW
- Teoretický výkon košů/h: 40/24/12
- Teoretický výkon košů při krátkém programu/h: 64/42/23

002	Instalace a nastavení technologie			
	- doprava zařízení	1 x	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč
	- doprava, čas na cestě			
	- instalační materiál			
	- vlastní montáž zařízení			
	- seřízení myčky, nastavení a odzkoušení			
	- zaškolení obsluhy			

CELKEM BEZ DPH:	388 600,00 Kč
CELKEM DPH 21%	81 606,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	470 206,00 Kč

Doba platnosti nabídky: 1 měsíc ode dne doručení.
Záruční doba, podmínky: 24 měsíců, nástup na servis do 24 hodin

