

Technická specifikace:

A) Sanitní vozidlo DNR XXL

Objem	Min: 1850 Max: 2000 ccm	Barva	Bílá – ANO
Výkon kW	Min: 120 – ANO, 130 kW		
Převodovka:	Min: Aut.7stupňová – ANO		
Emisní limity	Min: EURO6 – ANO		

- - celková hmotnost vozidla do 3.500kg – ANO
- – celoprosklená karoserie(Okno vpředu vlevo – posuvné, okno vpředu vpravo – posuvné, okna vzadu vpravo i vlevo - pevné, posuvné dveře vpravo s možností vícepolohové aretace), zadní dveře křídlové prosklené s možností otevření zevnitř s úhlem otevření min.260° – ANO
- - dělicí přepážka s posuvným oknem – ANO
- - přehřívač motoru – ANO
- - konzola na přístrojové desce s 1-DIN šachtou a 4 otvory pro umístění dodatečných spínačů – ANO
- - 2 x 12V zásuvka na palubní desce – ANO
- - Klimatizace 2 zónová v kabině řidiče a v ambulantním prostoru s rozvodem stropem originální od výrobce vozidla – ANO
- - s maximální výškou vozidla 2750 mm včetně světelného a zvukového zařízení – ANO
- - s maximální délkou vozidla 6100 mm – ANO
- – s maximální šířkou vozidla 2500 mm vč. zrcátek – ANO
- – minimální délka prostoru pro pacienty 3400 mm.(měřeno na podlaze uprostřed) – ANO
- - palivo diesel – ANO
- - s pohonem na 4 kola – ANO
- - kotoučové brzdy na všech 4 kolech – ANO
- - ABS nebo vyšší – ANO
- - airbag u řidiče a spolujezdce – ANO
- - elektronická stabilizace ESP nebo vyšší – ANO
- - protiskluzová regulace EDS, ASR nebo vyšší – ANO
- - posilovač řízení – ANO
- – palubní počítač – ANO
- - tempomat s omezovačem rychlosti – ANO
- - samočinná aktivace světel pro denní svícení, s dešťovým a světelným spínačem – ANO
- - elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka – ANO

- - LED čelní světlomety – ANO
- - přední mlhová světla – ANO
- - imobilizér – ANO
- - sedačka řidiče s bederní a loketní opěrkou mechanicko-hydraulicky odpružené, výškově nastavitelné – ANO
- – sedačka spolujezdce – dvojsedadlo – ANO
- - výškově a podélně nastavitelný volant – ANO
- - elektricky stahovaná okénka předních dveří – ANO
- - elektricky nastavitelná zpětná zrcátka – ANO
- – vyhřívané čelní sklo – ANO
- - parkovací asistent zadní s kamerou – ANO
- - centrální zamykání s dálkovým ovládním – ANO
- - autorádio s USB,SD, barevný dotykový displej, bluetooth, handsfree, App-Connect, anténou a 4 reproduktory, originální od výrobce vozidla – ANO
- – druhý akumulátor s dělicím relé, baterie min. 90Ah – ANO
- - lapače nečistot (zástěrky) vpředu i zadní – ANO
- - minimálně 2 klíče od vozu s dálkovým ovládním – ANO

B) Sanitní zástavba

1. Výstražné zvukové a světelné zařízení dle normy EHK65:
 - 1ks světelná LED rampa šíře 1089 mm, výška 60 mm – ANO, světelná LED rampa Justice WHELEN šíře 1118 mm, výška 57 mm
 - konfigurace dvou rohových LED modulů a dvou přímých LED modulů v přední části – ANO
 - modrý ochranný kryt – ANO
 - 1ks LED majáku modré barvy, umístěný v zadní části střechy vozidla – ANO, LED maják L41 WHELEN modré barvy,
 - 1ks plochý reproduktor 140W s montáží za přední masku chladiče – ANO, plochý reproduktor SA315 WHELEN 140W
 - 1ks siréna, se skrytou montáží v kabině řidiče – ANO, 200W siréna EURO1 WHELEN
 - ovládním v dosahu řidiče v konsole nad autorádiem – ANO
2. Osvětlení:
 - ambulantního prostoru dvěma LED světly s ovládním u řidiče a přímo ve světle (v modulech ZAP2/ZAP1/VYP) – ANO
 - pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích – ANO
 - přenosná dobíjecí LED svítlna u spolujezdce (svítlna je volně vložena do odkládací přihrádky u spolujezdce + napájení z vozidlové zásuvky 12V + napájení ze sítě 230V) – ANO

- osvětlení prostoru za vozidlem – ANO
 - varovná světla oranžová (*v zadních dveřích blikajících po otevření*) – ANO
 - přídatná světla pracovní vzadu (*na vypínač*) – ANO
3. Električka/signalizace:
- 2ks zásuvek 12V na levé stěně ambulantního prostoru u hlavy ležícího pacienta – ANO
 - zvuková signalizace řidiče s jedním tlačítkem v ambulantním prostoru, tlačítko umístěno na stropu ambulantního prostoru za tělesem ventilátoru – ANO
 - světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče – ANO
4. Topení/větrání:
- teplovodní závislé topení ambulantního prostoru pro pacienty, s nezávislým ovládním u řidiče (*topení s využitím originálního výměníku topení , umístěno v plastovém obložení pravého boku ambulantního prostoru, výdech topení v místě pod sedačkou za posuvnými dveřmi vpravo, ovládním v kabině v dosahu řidiče*) – ANO
 - střešní obousměrný ventilátor SIROCO, umístěný v ambulantním prostoru s jeho ovládním na stropě, ovládním umístěno před tělesem ventilátoru – ANO
 - nezávislé topení WEBASTO – ANO
 - ohřev vody v motoru 230V – ANO
5. Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 1x sklopený, v přepravní poloze je překlopen do ambulantního prostoru – ANO
6. Dělicí přepážka:
- lakování do bílé barvy ze strany ambulantního prostoru, ze strany kabiny řidiče zůstává v původním černém provedení – ANO
 - utěsnění pravého a levého horního rohu ze strany ambulantního prostoru – ANO
 - neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany řidiče – ANO
7. Příprava ambulantního prostoru:
- výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby – ANO
 - tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru – ANO
 - vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým dezinfikovatelným odolným materiálem – *ALTRO v modré barvy* – ANO
 - obložení stěn a stropu hladkým, dezinfikovatelným a odolným materiálem – *FOREX v bílé barvě* – ANO
 - ztmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru – ANO
8. Sedačky:
- 2ks posuvné sedačky M1 s integrovanými opěrkami hlavy, třibodovými pásy a pravou loketní opěrkou na pravé sedačce, sedačky umístěny po směru jízdy vlevo za přepážkou (*před stolem nosítek a nosítky*) – ANO

9. Stůl nosítek:

- stůl je uložený ve vozidle vodorovně s podélnou osou vozidla – ANO
- stůl pod nosítka Mediol – dobíjecí pro nosítka – NE, dobíjecí pro stůl pod nosítka powerBRAVA Kartsana, v souladu s vysvětlením ZD č. 1 ze dne 08.08.2022

10. Fixační zařízení transportní techniky:

- dodání a montáž fixačního systému pro nosítka Mediol, s montáží na stůl nosítek – ANO
- příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla CLUBFIX 2x na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu – ANO
- dodání a montáž fixačního systému CLUBFIX 2x – ANO pro pojízdné křeslo Mediol, s montáží na podlahu vpravo vzadu – ANO
- úchytný systém pro přepravu invalidního vozíku s homologací – ANO

11. Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří – ANO

12. Madla:

- nástupní po obou stranách otvoru bočních dveří (*lakovaná do oranžové barvy*) – ANO
- přídržovací vodorovné madlo na přepážce proti dvěma sedačkám (*lakované do oranžové barvy*) – ANO
- stropní madlo pro sedící osoby, umístěné vodorovně s osou nosítek po cca 2/3 jejich délky (*madlo z leštěné nerezové oceli*) – ANO

13. Držáky/odpadní nádoba/hasicí přístroj:

- úchyt na 10-ti litrovou láhev O₂ – ANO
 - v zadním levém rohu ambulantního prostoru
 - kyslíkové vedení levou stěnou vozidla
 - panel s jednou rychlospojkou u hlavy ležícího pacienta
- držák na infuzní lahve a vaky nerez (*2ks dvojháčku pevně umístěného na stropu v prostoru nad přední a zadní částí nosítek, pojízdný a odnímatelný držák s popruhy umístěný na madle nad nosítka s možností jeho vyklápění do boku a přesouvání po stropním madle v jeho délce*) – ANO
- odpadní nádoba v ambulantním prostoru (*koš je umístěn na levém boku u podlahy, vedle nosítek-před peřináčem*) – ANO
- hasicí přístroj 2 kg (*umístěný podle pozdější dohody v kabině řidiče, pravděpodobně vodorovně na podstavci sedačky spolujezdce z jeho pravé strany, příp. v úložném prostoru dvojsedačky*) – ANO

14. Další úložné prostoru:

- 3 ks stropních skříněk pro uložení zdravotnického materiálu – ANO

- peřináč na levé stěně ambulantního prostoru – ANO
 - nad podběhem levého kola
 - s horním otvíráním a kuličkovým jištěním
 - délka přes podběh zadního levého kola
 - úroveň víka je v úrovni spodního rámu zadního okna
 - hloubka úložného prostoru je daná výškou podběhu kola
 - šířka úložného prostoru je daná šířkou podběhu kola

15. Polepy/fólie:

- zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií s propustností 5% a atestem – ANO
- vnější polep vozidla dle provozovatele (viz foto) – ANO

C) Transportní technika

1. Nosítka s elektrohydraulickým polohováním podvozku včetně nakládacího systému do sanitního vozidla, minimální nosnost podvozku nosítek 300 kg, polohování podhlavníku a podnožníku pomocí plynových vzpěr, reflexní polepy na hlavní části konstrukce nosítek. Možnost rozšíření ložné plochy pro pacienta pomocí sklopných madel, která mají při svém sklápění několik aretačních poloh, jež umožňují vytvořit potřebnou podpěru pro tělo pacienta. Systém nosítek je nabíjen minimálně jednou baterií, jejíž nabíjení je vždy zajištěno automaticky po zasunutí podvozku nosítek do sanitního vozidla, baterii nosítka lze také nabít ze standardní sítě tj. 230V, aniž by musela být vyjmuta z nosítka – NE, nosítka powerBRAVA Kartsana s elektrohydraulickým polohováním podvozku včetně nakládacího systému do sanitního vozidla, minimální nosnost podvozku nosítek 300 kg, reflexní polepy na hlavní části konstrukce nosítek. Možnost rozšíření ložné plochy pro bariatrického pacienta pomocí sklopných madel. Systém nosítek je nabíjen dvěma bateriemi jejíž nabíjení je vždy zajištěno automaticky po zasunutí podvozku nosítek do sanitního vozidla, baterii nosítka lze také nabít ze standardní sítě tj. 230V, aniž by musela být vyjmuta z nosítka, v souladu s vysvětlením ZD č. 1 ze dne 08.08.2022.
 2. Pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ **CLUBMAN K118 2ks** nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými a výsuvnými rukojeťmi vzadu, ergonomická černo-oranžová matrace, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250kg – ANO
 3. Elektrický schodolez pásový skládací s umístěním v ambulantním prostoru s dobíjením – ANO
-

D) Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle

Konfigurace míst v kabině:	Konfigurace míst v ambulantním prostoru:	Celkový počet míst v sanitním vozidle:
1- řidič 2- spolujezdec	2 – posuvné sedačky vlevo vpředu před nosítky 2 – pojízdné křeslo vpravo vzadu za sebou 1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla	8

Ve Zlíně dne 15.9.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX