

SPECIFIKACE VÝROBKU

AB 12 S/5,0-LESYČR

k nabídce: C02220988

k zakázce: C12220282

Obecné informace:	Otevřený Abroll kontejner podle normy DIN 30 722, dvoukřídlá vrata, nosnost 12 tun, nosníky INP 180 mm vyztuženy v délce 2100 mm dle normy (plechem 8 mm),
Vnitřní rozměry:	objem cca. 12 m ³ , délka: 5000 mm šířka: 2420 mm výška: 1000 mm
Hákový systém:	podle normy DIN 30 722 výška háku 1570 mm natahovací část v provedení "A", hák o průměru \varnothing 60 mm (S355),
Vrata/klapka:	dvoukřídlá vrata – zesílená, vačkový uzávěr, bezpečnostní (centrální) zavírání vrat s boční pákou (vzdálenost 1500 mm od vrat), 3x panty s maznicemi/křídlo, Vnitřní „L“ s přesahem max. 30 mm do kontejneru,
Materiály:	dno: 5 mm S235, bočnice: 3 mm S235, přední čelo: 3 mm S235, vrata: 3 mm S235,
Výztuhy:	dno: U 90/50/4 mm (rozteč 375 mm), bočnice: U 80/50/3 mm (rozteč 750 mm), horní lemovací profil bočnic: jäckel 120/60/5 mm, 1x podélná výztuha bočnice (pár),
Ostatní:	1x žebřík na předním čele vlevo po směru jízdy nápojení podlaha – bočnice 45°, na bočnicích, vratech a předním čele háčky pro uchycení sítě, 2x zadní rolna s bronzovými pouzdry a středovém mazáním – šíře 300 mm, plné sváry: vertikální, horizontální vrchní a důležité komponenty jsou plně provařeny, spodní horizontální jsou provařeny pouze přerušovaně, výstražné značení, 3x/bočnice - ocelový pás na kurtování – plocháč 60x8 mm (uprostřed bočnice),
Před lakováním:	čištění, odmaštění,
Lakování:	výrobek lakován uvnitř základní syntetickou barvou,

	vnější plochy lakovány speciálním jednovrstvým PU lakem v odstínu RAL 6001 ve vrstvě min. 80 µm.
Poznámka:	Výrobek vychází ze zakázky C12220173