

## MO - návrh servisní opravy Jednací sál

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Dodávka</b>             | <b>256 211 Kč</b> |
| <b>Instalační materiál</b> | <b>9 800 Kč</b>   |
| <b>Práce</b>               | <b>51 375 Kč</b>  |
| <b>CELKEM bez DPH</b>      | <b>317 386 Kč</b> |

| Rozpis položek |    |          |           |                |
|----------------|----|----------|-----------|----------------|
| Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena / položku |

### Dodávka

|   |    |   |  |  |
|---|----|---|--|--|
| AT-OME-MS42 - 4x2 maticový přepínač s USB 4x2 AV maticový přepínač s HDMI, DisplayPort a USB-C vstupy<br>USB-C vstup pro AV, data a napájení zařízení<br>HDBaseT a HDMI výstupy s různými režimy přepínání AV<br>USB 2.0 rozhraní a přenos až do 100 metrů<br>Podpora 4K/UHD 60 Hz 4:4:4 na portech HDMI, DisplayPort a USB-C<br>Downscaling ze 4K na 1080p | ks | 1 |  |  |
| Atlona AT-OME-RX11 je HDBaseT přijímač pro video rozlišení až do 4K/60 4:2:0, embedované audio, řízení a Ethernet do vzdálenosti až 100 metrů. Podpora HDCP 2.2   | ks | 1 |  |  |
| Vivolink HDMI splitter 1x4, 4K@60Hzwith 4K to 1080P Downscaling 18 Gbps HDMI 2.0 1x4 Splitter   | ks | 1 |  |  |
| Optický převodník HDMI, vysílač, 4K60 4:4:4 HDMI Extender Kit over Ultra-Reach MM/SM Fiber Optic Compact, plug & play HDMI optical receiver/transmitter kit Supports multi-mode or single-mode fiber Video resolution — Up to 4K@60 (4:4:4)   | ks | 2 |  |  |
| Optický převodník HDMI, přijímač, 4K60 4:4:4 HDMI Extender Kit over Ultra-Reach MM/SM Fiber Optic Compact, plug & play HDMI optical receiver/transmitter kit Supports multi-mode or single-mode fiber   | ks | 2 |  |  |
| OSP-SM10 is a fiber optic transceiver for 1310nm single-mode signals  | ks | 4 |  |  |
| Vivolink Professional Fiber Optic HDMI 8K Cable 20m   | ks | 3 |  |  |
| Jednotka řídicího systému Control CueONE, Internal RAM 512 MB RAM Internal microSD Card min. 4 GB Wired 10/100 BaseT LAN Onboard real-time clock Standard control ports - bi-directional serial, IR/serial, general I/O, and relay ports Audio line input and output Web server and Admin Web pages for setup   | ks | 1 |  |  |
| App Cue, Runtimový modul aplikace pro mobilní zařízení iOS, Android a Windows, přenosná licence   | ks | 1 |  |  |

### Instalační materiál

|                     |      |   |  |  |
|---------------------|------|---|--|--|
| Instalační materiál | kpl. | 1 |  |  |
|---------------------|------|---|--|--|

### Práce

**Colsys s.r.o.**  
 Servisní nabídka - Jednací sál MO

| Rozpis položek   |     |          |           |                |
|--|-----|----------|-----------|----------------|
| Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Cena / položku |
| AT-OME-MS42 - 4x2 maticový přepínač s USB<br>4x2 AV maticový přepínač s HDMI, DisplayPort a USB-C<br>vstupy<br>USB-C vstup pro AV, data a napájení zařízení<br>HDBaseT a HDMI výstupy s různými režimy přepínání AV<br>USB 2.0 rozhraní a přenos až do 100 metrů<br>Podpora 4K/UHD 60 Hz 4:4:4 na portech HDMI, DisplayPort<br>a USB-C<br>Downscaling ze 4K na 1080p | ks  | 1        |           |                |
| Atlona AT-OME-RX11 je HDBaseT přijímač pro video<br>rozlišení až do 4K/60 4:2:0, embedované audio, řízení a<br>Ethernet do vzdálenosti až 100 metrů. Podpora HDCP 2.2  | ks  | 1        |           |                |
| Vivolink HDMI splitter 1x4, 4K@60Hzwith 4K to 1080P Down-<br>scaling 18 Gbps HDMI 2.0 1x4 Splitter   | ks  | 1        |           |                |
| Optický převodník HDMI, vysílač, 4K60 4:4:4 HDMI Extender<br>Kit over Ultra-Reach MM/SM Fiber Optic<br>Compact, plug & play HDMI optical receiver/transmitter kit<br>Supports multi-mode or single-mode fiber<br>Video resolution — Up to 4K@60 (4:4:4)  | ks  | 2        |           |                |
| Optický převodník HDMI, přijímač, 4K60 4:4:4 HDMI<br>Extender Kit over Ultra-Reach MM/SM Fiber Optic<br>Compact, plug & play HDMI optical receiver/transmitter kit<br>Supports multi-mode or single-mode fiber   | ks  | 2        |           |                |
| OSP-SM10 is a fiber optic transceiver for 1310nm<br>single-mode signals  | ks  | 4        |           |                |
| Vivolink Professional Fiber Optic HDMI 8K Cable 20m  | ks  | 3        |           |                |
| Jednotka řídicího systému Control CueONE, Internal RAM<br>512 MB RAM Internal microSD Card min. 4 GB Wired<br>10/100 BaseT LAN Onboard real-time clock Standard control<br>ports - bi-directional serial, IR/serial, general I/O, and relay<br>ports Audio line input and output Web server and Admin<br>Web pages for setup   | ks  | 1        |           |                |
| App Cue, Runtimový modul aplikace pro mobilní zařízení<br>iOS, Android a Windows, přenosná licence   | ks  | 1        |           |                |
| Programování řídicího systému Cue, vytvoření ovládacího<br>programu a grafického rozhraní, vytvoření logických vazeb,<br>integrace se stávajícím systémem osvětlení, instalace na<br>zařízení iPad   | hod | 32       |           |                |
| Diagnostika závady   | hod | 2        |           |                |
| Datum: 05.10.2022  |     |          |           |                |