

Nabídková cena za dodání, dopravu, instalaci vč. zaškolení používání požadovaného zboží:

Položka č.	Název zboží	Počet ks	Cena za kus bez DPH v Kč	Celkem bez DPH v Kč	DPH 15%	CELKEM s DPH v Kč
1.	postel polohovací elektrická	8	36 789	383 208	57 481,20	440 689,-
2.	matrace	8	11 112			

Popis požadovaného zboží (obrázky jsou pouze ilustrativní, názorné)

Postel polohovací elektrická



- Bezpečné pracovní zatížení min. 180 kg
- Nízká výška ložné plochy od země – 250 mm, tolerance 50 mm
- Elektrické polohování zádové části, kolenního ohybu a výškového nastavení
- Pacientský ovladač s možností uzamčení jednotlivých funkcí
- Možnost volby typu postranic a jejich délky
- 4x bržděná kolečka o průměru min 125 mm
- Integrované prodloužení ložné plochy min o 130 mm
- Lůžko pro použití v domácí sféře a sociálním sektoru, dekor dřevo buk
- Snadná demontáž/složení do 4 částí na kolečkách pro usnadnění manipulace a uskladnění
- Kompatibilní s širokou škálou antidekubitních matrací
- rozsah zdvihu nejnižší 250 mm (tolerance 50 mm), nejvyšší 660 mm (tolerance 100 mm)
- Délka lůžka 2260 mm (tolerance 100 mm)
- Délka s prodloužením 2390 mm (tolerance 100 mm)
- Šířka lůžka 940 mm (bez postranic) (tolerance 100 mm)
- Náklon lůžka (trendelenburg) +/- 10° (volitelná funkce)
- Maximální úhel zádové části 69°
- Maximální úhel stehenní části 32°
- ložná plocha kompatibilní s rozměry nabízených matrací

Součástí polohovací postele je dodání:

- 1 ks záložní baterie

Matrace:

- Pasivní antidekubitní matrace
- Min. výška matrace - 170 mm (plnohodnotná matrace určená k umístění na rošt lůžka)
- Délka matrace kompatibilní s dodávanými postelemi
- Hustota pěny – 65-68 kg/m³
- Možnost otáčení ve čtyřech směrech
- Polyuretanová pěna, prořezaná, poskytující tuhost ve třech zónách, zajišťující perfektní distribuci tlaku
- Min. 5 x anatomické zóny pro redistribuci tlaku na obou stranách
- Potah matrace:
 - pružný ve dvou směrech
 - paropropustný s obousměrným napínáním
 - voděodolný
 - antimikrobiální, bakteriostatický a fungistatický
 - krytý zipem ze tří stran