

Technická specifikace

„Parkovací systém pro nemocnice v Karlových Varech a Chebu“

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26365804

3.d Technická specifikace spotřební materiál		
V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 2 parkovací systémy z toho 1. pro nemocnice Karlovy Vary a 2. pro nemocnici Cheb, KKN a.s.		
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže		
***Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), vždy uvede odkaz na přílohu nabídky , kde jsou tyto údaje uvedeny.		
Obchodní název nebo typové označení parkovacího systému		GP4P Variant
Výrobce nebo dodavatel parkovacího systému		GREEN Center, s.r.o.
Požadované technické parametry		
3.d.1 Spotřební materiál* * počet specifikován v příloze 3.a Definice parkovacího systému pro nemocnice Karlovy Vary a Cheb	Požadovaná hodnota	Sloupec pro nabízenou hodnotu *** Splněno ANO/NE + uvedení hodnot
Univerzální spotřební materiál (např. parkovací lístky, lístky do pokladny, apod.). Systém nesmí být závislý výhradně na jednom dodavateli nebo výrobcí spotřebního materiálu	ANO	ANO
Předtištěné reklamy na parkovacím lístku podle textu a potřeby zadavatele	ANO	ANO
3.d.1.1 Parkovací lístky v boxech – kartičky pro*: <ul style="list-style-type: none"> Karlovy Vary vjezd A a B, tedy pro 2ks boxů umístěných na technologických ostrůvcích Cheb hlavní vjezd pro 1ks boxu umístěného na technologickém ostrůvku <i>*Předpokládaný objem spotřeby lístků pro obě nemocnice dohromady 250.000 ks/rok</i>	box s objemem na kartičky 10 000 ks	ANO, 10 000ks Viz produktový list GP4T
3.d.1.2 Papírový kotouč v platebních terminálech pro*: Karlovy Vary 2ks Cheb 2ks <i>*Objem vychází z kalkulace z momentální spotřeby kotoučů na parkovacím systému v Karlových Varech s připočtením Chebu. Předpokládaná suma kotoučů typu TC Termopapír 80g/m bude pro Cheb i Karlovy Vary dohromady 5 kotoučů/rok – účastník musí tento typ kotoučů včetně sumy přepočítat na vlastní typ kotoučů</i>	kotouč s návinem min. 300 m	ANO, 300m, Viz produktový list GP4M
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	ANO	ANO

V dne

Za účastníka: