



J.E. Purkyně 507
Uherské Hradiště

Cenová nabídka

Zakázka: EZS + kamery – rozšíření do serverovny

Vypracoval: **Martin Krátký**

příp. konzultace na telefonu

EZS	množství	materiál	demontáž, montáž, programování	celkem
Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC, 50VA , tamperem a pojistkou. Ústředny: CA-64 a INTEGRA 64, 128 . Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek, prostor pro 3xCA-64E (Integra 128), (4x CA-64E - pro CA-64 PP)	1			
12V, 18Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 270A(5s), životnost až 5let, délka: 182 mm, šířka: 77 mm, výška: 168 mm, hmotnost: 5,32kg, typ pólu: 14 x 12 x 2 mm	1			
LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, zeleně podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, rozměry: 140 x 126 x 26 mm, dvířka.	1			
záplavový detektor Jablotron LD-12	1			
čidlo PIR Paradox PRO	1			
hlásič kouře SD169	1			
kabelové příslušenství – sada	1			
Expanzní modul 8 zón , podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL , volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA a VERSA	1			
Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zařízením SATEL , ontáž na DIN lištu nebo do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru, obvod s proudovým regulátorem pro nabíjení akumulátoru, ochrana proti úplnému vybití akumulátoru, 3 OC výstupy pro dálkový dohled	1			

EVS

FIWRE-S-PDS, sada optických převodníků TDW a RDW-PDS, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC, optický konektor SC/PC	1			
kamera HIK DS-2143 – dome, objektiv 2,8mm	2			
drobný materiál, práce, doprava – <i>kabeláž</i>	1			
				0
Celkem bez DPH				49958