



Příloha č. 2 Technická specifikace- splnění požadavků

VYPLŇUJTE ŽLUTÉ VYZNAČENÉ BUŇKY

Položka	Hodnota nabízeného plnění*		
	Ano	Ne	Specifikace
I. Diskové pole, 1ks			
Název a typ zařízení			
Hybridní diskové pole s podporou flash technologií			
Integrace do standardního 19" rozvaděče včetně kolejnic			
Veškeré komponenty pole vyměnitelné za chodu bez omezení dostupnosti provozovaných služeb			
Plně redundantní systém bez jakékoliv SPOF komponenty			
Počet kontrolérů (řadičů) diskového pole			
Kontroléry pracují v režimu active/active			
Podpora 64-bit architektura (hardware i software)			
Podporované typy disků SSD a HDD			
Možnost kombinování různých kategorií disků v rámci jedné police			
Možnost kombinování různých formátů disků 2,5" SFF a 3,5" LFF v rámci pole			
Maximální rozšiřitelnost pole z pohledu 2,5" SFF a 3,5" LFF disků; myšleno i s možnými expanzními policemi			
Velikost vyrovnávací paměti pro datové operace r/w na řadič / celkem			
Typ, rychlost a počet portů řadiče pro připojení k SAN (SAS či F/C)			
Rychlost a počet portů řadiče pro management			
Podpora redundance a redundantních cest			
Podpora RAID levels			
Podpora disků se zabudovaným šifrováním			
Vypínání disků pro úsporu energie v případě jejich nevyužívání			
Podpora vytváření a mapování LUN k určeným hostitelským serverům			
Možnost aktualizace firmware kontrolérů bezvýpadkově za chodu pole			
Možnost provádění dynamických změn v logické konfiguraci diskového pole jako rozšiřování kapacity, rozšiřování LUN apod.			
Počet podporovaných LUN			
Možnost provádění správy veškerých komponent v diskovém poli vzdáleně přes LAN management a to vč. i konfigurace RAID			
Podpora skriptování CLI			
Podpora managementu standard SNMP v3			
Vestavěným nástrojem pro monitorování výkonu zobrazující celkový výkon v IOPS a MB/s			
Disková kapacita SSD s RAID 10 (kapacita HD a počet ks)			
Disková kapacita HD 10KRPM s RAID 5 (kapacita HD a počet ks)			
Zabudovaná licencovaná funkce pro automatický tearing			



Zabudované a licencované funkce thin provisioning			
Počet podporovaných a licencovaných snapshots			
Funkce = remote snaps for remote replication			
Redundantní napájecí zdroj (výkon zdroje/ks)			
Záruční doba a typ záručního servisního zásahu			
Velikost RACK verze diskového pole (počet U)			
Odkaz na stránku výrobce s Certifikáty na OS			