

Minimální požadované technické parametry:**interkom 3x tlačítko, kamera, klávesnice**

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Tlačítka		
Počet tlačítek	3	3
Provedení tlačítek	nerez	nerez
Numerická klávesnice	ano	ano
Kamera		
Rozlišení kamery	640 (H) x 480 (V)	640 (H) x 480 (V)
Pozorovací úhel	55° (H), 39° (V)	55° (H), 39° (V)
Video		
Video stream	kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG	kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG
Audio		
Fullduplex	ano	ano
Audio stream	kodeky G.711, G.729, G.722, L 16/16kHz	kodeky G.711, G.729, G.722, L 16/16kHz
Rozhraní		
Napájení	12V±15% / 2A DC nebo PoE	12V±15% / 2A DC nebo PoE
PoE	PoE 802.3af	PoE 802.3af
LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX	10/100BASE-TX s Auto-MDIX
Pasivní výstup	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Aktivní výstup spínače	10 až 12 V DC podle napájení, max 600 mA	10 až 12 V DC podle napájení, max 600 mA
Kompatibilita		
Podporované protokoly	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog
Podpora SIP bez nutnosti serveru	SIP 2.0	SIP 2.0
Mechanické vlastnosti		
Provozní teplota rozmezí teplot	-20°C až 55°C	-20°C až 55°C
Úroveň krytí	IP53 při použití stříšky, IP50 bez stříšky	IP53 při použití stříšky, IP50 bez stříšky
Rozměry cca	210 x 100 x 29 mm	210 x 100 x 29 mm

vyhovuje např. 2N IP Vario PN: 9137131CKU

interkom 3x tlačítko, kamera

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Tlačítka		
Počet tlačítek	3	3
Provedení tlačítek	nerez	nerez
Kamera		
Rozlišení kamery	640 (H) x 480 (V)	640 (H) x 480 (V)
Pozorovací úhel	55° (H), 39° (V)	55° (H), 39° (V)
Video		
Video stream	kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG	kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG
Audio		
Fullduplex	ano	ano
Audio stream	kodeky G.711, G.729, G.722, L 16/16kHz	kodeky G.711, G.729, G.722, L 16/16kHz
Rozhraní		
Napájení	12V±15% / 2A DC nebo PoE	12V±15% / 2A DC nebo PoE

PoE	PoE 802.3af	PoE 802.3af
LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX	10/100BASE-TX s Auto-MDIX
Pasivní výstup	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Aktivní výstup spínače	10 až 12 V DC podle napájení, max 600 mA	10 až 12 V DC podle napájení, max 600 mA
Kompatibilita		
Podporované protokoly	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog
Podpora SIP bez nutnosti serveru	SIP 2.0	SIP 2.0
Mechanické vlastnosti		
Provozní teplota rozmezí teplot	-20°C až 55°C	-20°C až 55°C
Úroveň krytí	IP53 při použití stříšky, IP50 bez stříšky	IP53 při použití stříšky, IP50 bez stříšky
Rozměry cca	210 x 100 x 29 mm	210 x 100 x 29 mm

vyhovuje např. 2N IP Vario PN: 9137131CU

přídavný spínač

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Spínač pro ovládání dalších elektrických zařízení		
Možnost spínacího i rozpínacího kontaktu	ano	ano
Spínání na neomezenou dobu	ano	ano
Výstup spínače	max. 48 V / 2A.	max. 48 V / 2A.
Kompatibilní s výše nabídnutou jednotkou - "interkom 3x tlačítko, kamera, klávesnice" a "interkom 3x tlačítko, kamera"	ano	ano

vyhovuje např. ATEUS-9137310E

stříška na povrch pro 1 modul

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Pro venkovní instalace	ano	ano
Pro montáž na povrch pro 1 hlavní jednotku	ano	ano
Kompatibilní s výše nabídnutou jednotkou - "interkom 3x tlačítko, kamera, klávesnice" a "interkom 3x tlačítko, kamera"	ano	ano

vyhovuje např. 2N IP Vario PN: 9135331E

zápustná stříška a krabice pro 1 modul

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Pro venkovní instalace	ano	ano
Pro instalaci do zdi pro 1 hlavní jednotku	ano	ano
Pro otvor cca	110 x 220 x 50 mm	110 x 220 x 50 mm
Kompatibilní s výše nabídnutou jednotkou - "interkom 3x tlačítko, kamera, klávesnice" a "interkom 3x tlačítko, kamera"	ano	ano

vyhovuje např. 2N IP Vario PN: 9135361E

