



Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc, Hodolany

V Brně dne 22. září 2022

Vážený obchodní přítel,

děkujeme za Váš zájem o námi vyráběné a dodávané přístroje a na základě Vaší výzvy k podání nabídky si dovoluujeme předložit Vám tuto nabídku na horkovzdušné sterilizátory pro Vaše zařízení.

BMT Medical Technology s.r.o.

- se sídlem a výrobní základnou v Brně, má více jak 80letou tradici ve výrobě zdravotnické, sterilizační a laboratorní techniky.
- je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků České republiky.
- patří do evropské společnosti MMM Group, která je významným světovým výrobcem sterilizační techniky.
- výrobky se vyznačují vysokou technickou úrovní s využitím vlastních patentů a chráněných průmyslových a užitných vzorů, příkladnou kvalitou provedení a spolehlivostí.
- má certifikovaný úplný systém řízení jakosti podle norem EN ISO 9001 a EN ISO 13485 a směrnic EU č. 93/42/EEC a 97/23/EC. Certifikaci provedl notifikovaný orgán TÜV SÜD Mnichov. Tímto podnik splňuje náročná legislativní ustanovení EU pro výrobu zdravotnických prostředků - parních sterilizátorů a dezinfektorů a tlakových zařízení.
- dodávané výrobky mají zajištěny ve všech místech používání kvalitní servisní služby.
- provádí přijímací zkoušky a validaci sterilizačních přístrojů podle ČSN EN 285 a ČSN EN 17665-1 vlastní akreditovanou laboratoří č. 1325.
- nabízí poradenství při zavádění QSM a následnou certifikaci pracovišť centrálních sterilizací.
- je zástupcem pro ČR firmy Chemische fabrik Dr. Weigert, která je výrobcem vysoce kvalitních přípravků pro plošné a strojové mytí a dezinfekci v oblasti zdravotnictví a laboratoří.

Cenová nabídka

- Horkovzdušný sterilizátor **STERICELL 55 ECO Line** slouží k vyhřívání, sušení materiálů a horkovzdušné sterilizaci. **Vnitřní objem 55 litrů; teplotní rozsah od 10 °C nad okolní teplotou do 250 °C;** vnitřní komora nerezová ocel DIN 1,4301 (AISI 304). Vyznačuje se tichým chodem s jemným patentově chráněným systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který eliminuje vnik oblasti „studeného vzduchu“. Splňuje požadavky evropské směrnice č. 93/42/EEC a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. Průběh teploty je řízen mikroprocesorovou automatikou (Fuzzy – Logic) s digitálním displejem a teplotním čidlem PT 100. Mikroprocesorová automatika zajišťuje vysokou přesnost regulace teploty se zárukou teplotní stability v každém místě sterilizační komory, kontrolu otevření dveří a vzduchové klapky – je zárukou vyšší bezpečnosti jednotlivých sterilizačních procesů. LED displej s velkými písmeny. Vnitřní uspořádání komory umožňuje přestavění sít (standardně dodávané v přístroji **2 ks chrom. sít**/max. počet 4 ks) vkládání různě velkých materiálů pro co nejlepší využití vnitřního prostoru; mikroprocesorové řízení; **3 přednastavené sterilizační programy (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou); 2 sušící programy;** blokování nastavených programů; funkce zpožděného zapnutí; předešřívací čas – nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky; akustický a vizuální alarm chybového stavu; digitální ochranný termostat; manuální ovládání klapky sání a výfuku; rozhraní RS 232 pro připojení tiskárny nebo PC; blokace klávesnice; kontrola otevření dveří, **napájení 230 V / 50 Hz, doprava, instalace, zaškolení obsluhy, BTK po dobu záruky.**

KÓD ID: 00006187

| ks | přístroj | cena bez DPH za 1 ks v Kč | DPH za 2 ks | | cena bez DPH za 2 ks v Kč | cena celkem vč. DPH v Kč |
|----|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | v % | v Kč | | |
| 2 | STERICELL 55 ECO Line | 47 310,00 | 21 | 19 870,20 | 94 620,00 | 114 490,20 |
| 2 | recyklační poplatek | 104,50 | 21 | 44,00 | 209,00 | 253,00 |
| | CELKEM | 47 414,50 | | 19 914,20 | 94 829,00 | 114 743,20 |

Montáž

Požadavky na stavební připravenost pro montáž přístrojů:

- Místnosti stavebně dokončené, včetně nátěrů, malování, podlah, jejich krytin, vsazená okna a dveře, místnosti vyčištěné, uzamykatelné.
- Dokončený rozvod elektrické energie, včetně zásuvek a svítidel. Přívody elektrické energie k jednotlivým přístrojům a zařízením provedené podle příslušných detailních výkresů projektu, eventuálně požadavků kupujícího v souladu s platnými předpisy a normami.
- Dokončeno topení v zimním období a v provozu tak, aby byla zabezpečena teplota 20 °C pro přístroj.

Záruční doba

- Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** ode dne předání přístrojů a zařízení do provozu.
- Záruční i pozáruční servis je zajištěn v celé České Republice.
- Pozáruční servis včetně ND je zajištěn nejméně po dobu 10-ti let od ukončení výroby daného typu přístroje.



Platební podmínky

- 100 % z celkové ceny do **30 dnů** po protokolárním předání přístroje do provozu.

Jiná dohoda možná

Do úplného zaplacení dodaného zboží zůstává předmět plnění majetkem BMT Medical Technology s.r.o.

Termín dodání

Dodací termín cca **16 - 18 týdnů** od objednávky.

Platnost nabídky

Tato nabídka je platná jeden měsíc od vystavení

Věříme, že pro Vás bude naše nabídka zajímavá a zůstáváme s pozdravem



**BMT Medical
Technology s.r.o.**

Cejl 157/50, Zábrdovice
602 00 Brno

Ing. Milan Krácar
jednatel

BMT Medical Technology s.r.o.

Cejl 157/50

602 00 Brno - Zábrdovice

IČO: 46346996

DIČ: CZ46346996

Bankovní spojení: [redacted]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58436.

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

STERILIZÁTOR - specifikace

minimálních požadavků

Lokace: Agel Středomoravská

nemocniční a.s. - Nemocnice

Prostějov

Kód ID: 00006187

Množství: 2 ks

| Technické parametry | Uchazeč | BMT Medical Technology s.r.o. |
|--|-----------------------------|--|
| | Název nabízené technologie | STERICEL 55 ECO |
| TECHNICKÉ PARAMETRY | Výrobce | BMT Medical Technology s.r.o. |
| | Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota |
| Sterilizátor s nucenou cirkulací vzduchu | ANO | ANO |
| Zdravotnický prostředek dle směrnice EU č.93/42/EEC | ANO | ANO* |
| Použití ve zdravotnictví k procesu sterilizace horkým vzduchem nebalených i balených zdravotnických prostředků včetně invazivních prostředků určených svými výrobci ke sterilizaci horkým vzduchem | ANO | ANO |
| Jednodveřové provedení | ANO | ANO |
| Vnitřní objem | min. 55 litrů, max 65 litrů | 55 l |
| Provedení vnitřní komory nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304) | ANO | ANO |
| Vnitřní uspořádání komory umožňuje přestavění sítí polic | ANO | ANO |
| Nucená cirkulace vzduchu v komoře | ANO | ANO |
| Vnitřní prostor minimální rozměr šířka x hloubka x výška | 390 x 360 x 340mm | 400 x 370 x 350 mm |
| Vnější rozměr - maximální hloubka | 700mm | 640mm |
| Počet sítí/polic v základním vybavení 2ks | ANO | ANO |
| Minimální vzdálenost mezi sítí | 65mm | ANO |
| Možnost tisku jednotlivých protokolů sterilizačních šarží | ANO | ANO |
| Akustický a vizuální alarm | ANO | ANO |
| LCD Displej pro zobrazení provozních hodnot a hodnot nastavení | ANO | ANO |
| Rozhraní RS 232 a USB Device | ANO | ANO |
| Ethernet (RJ45) a USB Host | ANO | ANO |
| Klávesnice s mechanickou odezvou tlačítek | ANO | ANO |
| Přednastavené sterilizační programy | ANO, uveďte | P1 160 °C - 60 min, P2 170 °C - 30 min, P3 150 °C - 20 min |
| Maximální odchylka skutečné teploty od nastavené teploty 160 až 180°C podle vyhlášky č.306/2012 Sb. prostorově i časově | uveďte | prostorově 1/±5; časově 0,3 |
| Napájení | 230V, 50 Hz | 230V, 50 Hz |
| Stupeň krytí | min IP 20 | IP 20 |
| Maximální příkon | 1,5kW | 1,3 kW |
| OSTATNÍ | | |
| Záruka (během záruky servis, BTK zdarma) | ANO, min. 24 měsíců | ANO |
| Zajištění pozáručního servisu | ANO | ANO |
| Instalace přístroje a školení u zákazníka zdarma | ANO | ANO |
| Přístroj musí mít prohlášení o schodě a CE označení | ANO | ANO |
| Náklady na BTK po dobu 8 roků po skončení záruky | uveďte | 12 800,- bez DPH |