

NKP Klášter Kladruby - Audiovizuální technika pro víceúčelový sál a expoziční prostory

Dodávka včetně dopravy, zaměření, zapojení, adjustace přímo na místě a zprovoznění a zaklepení obsluhu na místě - NKP Klášter Kladruby, Pozorka 1, 349 61.

	Popis	Počet ks	Cena za kus bez DPH	cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	Projekční zařízení pro expozici "Zámek" C, místnosti zámek 1.01E 2ks Laserový projektor s jasem až 4 500 lumenů. Ostry obraz a jasné barvy i v plně osvětlených místnostech. Škálovaná projekční plocha o velikosti 40-500 palců Ostry obraz s rozlišením Full HD. Připojení přes bezdrátovou síť LAN, dvěma vstupům HDMI, vestavěné reproduktory, Technologie 3LCD, Korekce lichoběžníku: vertikální: ± 30°, Manuální horizontální ± 30°, Zoom manuál faktor: 1 - 1,62. 2ks Multimediaální zařízení nebo mini je: připojení přes HDMI konektor ochranné předřívky v kontinuální smyčce, bez zobrazení menu, soubory typu *.JPG nebo videa typu *.AVI, H.264, MP4, WMV s možností vkládat obsah skrze USB port nebo SD kartu. 1 ks <i>Nástěnný držák projektoru a multimediálního centra</i> s kloubem, materiál kov, na uchycení na zeď pomocí plastových hmoždinek a vrutů s nosností odpovídající celé sestavě zařízení, barva bílá. Kabel 230V pro připojení sestavy zařízení, dálkové ovladače k zařízením. Barva Projektoru a držáku bílá. 1 ks prodlužovací kabel 230V s 3 zásuvkou barva bílá délka 1,5m, 1 ks Montážní na zeď a propojení zařízení. Požadovaná funkce od zařízení je prezentace *.JPG sítě nebo *.MP4 souborů na bílou zeď, a snadné uvedení do provozu (zapnutí) a vypnutí pomocným personálem (průvodcem) ideálně jediním tlačítkem nebo načasování zapnutí a vypnutí v provozní hodině.	1	38000	38000	45 980,00 Kč
2	Ozvučení víceúčelového sálu Místnost 1.34 Expoziční prostor Ozvučovací sestava: 2ks Pojizný 19" rack, materiál plekšiška, hrany hliník, vertikálně 8-12U a horizontálně 10U na 4 kolech s možností uzavření vpředu, vzadu i shora s možností montáže rackových 19" zařízení, 2 ks 12" pasivních reproduktorů 2 pásmo 1x12" +1x1" driver, 500W do Bohm 129dB Max Spl, alespoň jedno madlo, montáž na stojan, 1 ks stereo zesilovač k těmto reproduktorům s dostatečným výkonem pro navržené reproduktory. 2 ks bezdrátových mikrofonů do ruky, každý přijímač zvlášť, UHF rekvenční rozsah: A-Band (516 - 558 MHz)ložka mikrofonu: Dynamický. 2ks Mikrofonní stojan s výškovým ramenem, barva černá., 2 ks hliníkový stojan na reproduktory Průměr trubky: Ø 35 mm Nastavitelná výška: 1430 - 2240 mm, výškově nastavitelné pomocí upínacího šroubu, nosnost do 40 kg centrické zábržde. 2 ks <i>mixátní pult analogový</i> 10 kanálový 6x mono vstup 3x stereo vstup 3pásmový ekvalizér s 1 parametrem středů 2x Aux výstup, vestavěné efektové zařízení, montážní lišty pro montáž do 19" racku. 1 ks <i>zavrací šuplík 2H 19"</i> vhodný do pojízdného kufru v sestavě, zamky. 2ks kabelů typu speakon - speakon k propojení reprobeden a zesilovače, délka 15m, průřez kabelu 2*2,5mm Cu, plášť guma. 4 ks kabelů na propojení mikrofonu a mixážního pultu a propojení mixážního pultu a zesilovače, délka 2,5m, konektory XLR zásuvka 3pin -XLR zástrčka 3pin, materiál měď, kabel barva černá 2 ks kabel (2 x Mono jack 6,3 mm > Stereo mini jack 3,5 mm) délka 5m, 1 ks přípojný kabel gumový 230V počet zásuvek: 4, průřez vodičů: 3 x 2,5mm2 typ kabelu: HD5RR-F 3G přímá vidlice, barva: černá stupeň ochrany: IP44 délka: 15m 230V/16A, max. max. 3600W. Požadovaná funkce od zařízení je prezentace mluveného slova a možnost sprostředkování ozvučení menších hudebních uskupení, s důrazem na mobilitu zařízení i v jiných prostorách NPU Kladruby a další možné rozšíření sestavy. 1ks Pojizný 19" rack, materiál plekšiška, hrany hliník, vertikálně 8-12U a horizontálně 10U na 4 kolech s možností uzavření vpředu, vzadu i shora s možností montáže rackových 19" zařízení 2 ks 12" pasivních reproduktorů 2 pásmo 1x12" +1x1" driver, 500W do Bohm 129dB Max Spl, alespoň jedno madlo, montáž na stojan, 1 ks stereo zesilovač k těmto reproduktorům s dostatečným výkonem pro navržené reproduktory. 2 ks bezdrátových mikrofonů do ruky, každý přijímač zvlášť, UHF vhodný na mluvené slovo a zpív, tělo mikrofonu kov, frekvenční rozsah: A-Band (516 - 558 MHz)ložka mikrofonu : Dynamický. 2ks Mikrofonní stojan s výškovým ramenem a držákem mikrofonu, barva černá. 2 ks hliníkový stojan typu 3 nožka, na reproduktory Průměr trubky: Ø 35 mm Nastavitelná výška: 1430 - 2240 mm, výškově nastavitelné pomocí upínacího šroubu, nosnost do 40 kg centrické zábržde, ochranné gumové patky proti poškození historických podlah, barva černá. 1 ks <i>mixátní pult analogový</i> 10 kanálový 6x mono vstup 3x stereo vstup 3pásmový ekvalizér s 1 parametrem středů 2x Aux výstup, vestavěné efektové zařízení, montážní lišty pro montáž do 19" racku shora. 1 ks <i>zavrací šuplík 2H 19"</i> vhodný do pojízdného kufru v sestavě, zamky. 2ks kabelů typu speakon - speakon 2pin - 2pin k propojení reprobeden a zesilovače, délka 15m, průřez kabelu 2*2,5mm Cu, plášť guma. 4 ks kabelů na propojení mikrofonu a mixážního pultu a propojení mixážního pultu a zesilovače, délka 2,5m, konektory XLR zásuvka 3pin -XLR zástrčka 3pin, materiál měď, kabel barva černá 2 ks kabel (2 x Mono jack 6,3 mm > Stereo mini jack 3,5 mm) délka 5m, 1 ks přípojný kabel gumový 230V počet zásuvek: 4, průřez vodičů: 3 x 2,5mm2 typ kabelu: HD5RR-F 3G přímá vidlice, barva: černá stupeň ochrany: IP44 délka: 15m 230V/16A, max. max. 3600W. montáž, uvedení do provozu a doprava	1	7500	7500	9 075,00 Kč
		2	5500	11000	13 310,00 Kč
		2	6200	12400	15 004,00 Kč
		2	700	1400	1 694,00 Kč
		1	7500	7500	9 075,00 Kč
		1	1500	1500	1 815,00 Kč
		2	800	1600	1 936,00 Kč
		4	150	600	726,00 Kč
		2	150	300	363,00 Kč
		1	1100	1100	1 331,00 Kč
		1	30000	30000	36 300,00 Kč
3	Projekční technika pro víceúčelový sál Laserový projektor s jasem až 4 500 lumenů. Ostry obraz a jasné barvy i v plně osvětlených místnostech. Škálovaná projekční plocha o velikosti 40-500 palců Ostry obraz s rozlišením Full HD.Připojení přes bezdrátovou síť LAN, dvěma vstupům HDMI, vestavěné reproduktory, Technologie 3LCD, Korekce lichoběžníku: vertikální: ± 30°, Manuální horizontální ± 30°, Zoom manuál faktor: 1 - 1,62. Mobilní světlý stojan typu trojnožka, pro umístění projektoru v prostoru, ocelový, černý chrom nebo černá barva, max. výška 300 cm, max. 40 kg., <i>Držák projektoru s kloubem pro horizontální a vertikální pohyb</i> , vhodný pro uchycení do stojanu pomocí TV Pinu s vnitřním závětem M10 x 34 mm Ø 28 mm a nosností odpovídající zařízení. <i>Projekční rámové, samostatně (bez kotvení - postavené na nohách), skládací plátno s odnímatelným povrchem na patentu na přední projekci a na zadní projekci, síly 386x226 cm/ 366x206 cm pro projekční poměr 16:9 s možností výměny projekčního povrchu na přední nebo na zadní projekci, včetně transportní tašky nebo kufru osazenou alespoň 2 koly a madlem. <i>Propojovací zařízení</i> HDMI - HDMI pomocí infrastruktury LAN (lan extender) pro propojení počítače (počítač není součástí zadání) a projekčního zařízení až do maximální vzdálenosti 50 metrů od stroje. 1 x sestavení celé sestavy zařízení s uvedením do funkčního provozu s proškolením obsluhu. Požadovaná funkce od zařízení je prezentace obrázků a textu, projekce filmových dět, s důrazem na mobilitu zařízení i v jiných prostorách NPU Kladruby. Laserový projektor s jasem až 4 500 lumenů. Ostry obraz a jasné barvy i v plně osvětlených místnostech. Škálovaná projekční plocha o velikosti 40-500 palců Ostry obraz s rozlišením Full HD.Připojení přes bezdrátovou síť LAN, dvěma vstupům HDMI, vestavěné reproduktory, Technologie 3LCD, Korekce lichoběžníku: vertikální: ± 30°, Manuální horizontální ± 30°, Zoom manuál faktor: 1 - 1,62. Mobilní světlý stojan typu trojnožka, pro umístění projektoru v prostoru, ocelový, černý chrom nebo černá barva, max. výška 300 cm, max. 40 kg. Držák projektoru s kloubem pro horizontální a vertikální pohyb, vhodný pro uchycení do stojanu pomocí TV Pinu s vnitřním závětem M10 x 34 mm Ø 28 mm a nosností odpovídající zařízení. Projekční rámové, samostatně (bez kotvení - postavené na nohách), skládací plátno s odnímatelným povrchem na přední projekci s možností rozšíření (dokoupen) na zadní projekci, síly 386x226 cm/ 366x206 cm pro projekční poměr 16:9 s možností montáže projekčního povrchu na patenty, včetně transportní tašky nebo kufru osazenou alespoň 2 koly a madlem. Projekční plocha na zadní projekci, síly 386x226 cm/ 366x206 cm pro projekční poměr 16:9 s možností montáže na patenty. 1 ks Propojovací zařízení HDMI - HDMI pomocí infrastruktury LAN (lan extender) pro propojení počítače, rozšíření Full HD (počítač není součástí zadání) a projekčního zařízení až do maximální vzdálenosti 50 metrů od stroje. 2 x HDMI kabel 3m male-male 1ks LAN FTP cat5e Ø 50m. 1 x sestavení celé sestavy zařízení s uvedením do funkčního provozu s proškolením obsluhu. Požadovaná funkce od zařízení je prezentace obrázků a textu, projekce filmových dět, s důrazem na mobilitu zařízení i v jiných prostorách NPU Kladruby. montáž, uvedení do provozu a doprava</i>	1	32000	32000	38 720,00 Kč
		1	2000	2000	2 420,00 Kč
		1	3500	3500	4 235,00 Kč
		1	39000	39000	47 190,00 Kč
		1	21000	21000	25 410,00 Kč
		1	5000	5000	6 050,00 Kč
		1	15000	15000	18 150,00 Kč
		1	30000	30000	36 300,00 Kč
4	Místnost 1.31 Expoziční prostor Laserový projektor s jasem až 4 500 lumenů. Ostry obraz a jasné barvy i v plně osvětlených místnostech. Škálovaná projekční plocha o velikosti 40-500 palců Ostry obraz s rozlišením Full HD.Připojení přes bezdrátovou síť LAN, dvěma vstupům HDMI, vestavěné reproduktory, Technologie 3LCD, Korekce lichoběžníku: vertikální: ± 30°, Manuální horizontální ± 30°, Zoom manuál faktor: 1 - 1,62. Multimediaální zařízení nebo mini je: připojení přes HDMI konektor ochranné předřívky v kontinuální smyčce, bez zobrazení menu, soubory typu *.JPG nebo videa typu *.AVI, H.264, MP4, WMV s možností vkládat obsah skrze USB port nebo SD kartu. <i>Nástěnný držák projektoru a multimediálního centra</i> s kloubem na uchycení na zeď pomocí plastových hmoždinek a vrutů s nosností odpovídající celé sestavě zařízení. Kabel 230V pro připojení sestavy zařízení, dálkové ovladače k zařízením. Barva Projektoru a držáku bílá. 1x kabel 230V s zásuvkou délka 1,5m, barva bílá. Požadovaná funkce od zařízení je prezentace *.JPG sítě a *.MP4 souborů na bílou zeď v kontinuální smyčce, a snadné uvedení do provozu (zapnutí) a vypnutí pomocným personálem (průvodcem) ideálně jediním tlačítkem (dálkový ovladač) nebo načasování zapnutí a vypnutí v provozní hodině.	1	37600	37000	44 770,00 Kč
Nabídka obsahuje kompletní vybavení, zprovoznění zařízení v nabízených prostorech. NPU Kladruby doplní a upřesní umístění zařízení po dohodě s dodavatelem. Dodá audiovizuální obsah *.jpg nebo *.mp4 a počítač na vyzkoušení prezentační techniky. Dále bude příloha obsahů pro zaklepení na zařízení.					
				297400	359 854,00 Kč

nastaveno DPH 21%, případně upravte vzorec