



24746

VŘ č. 157/20/OCN

č. dodatku č. 1 objednatele: 051568/1

č. smlouvy zhotovitele:

## Dodatek č. 1

### k Rámcové dohodě č. 051568

„Stavební opravy na ČS PHL a skladech společnosti ČEPRO,  
a.s.

Část I – Oblast I, Část II – Oblast II a Část III – Oblast III“.

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ  
PODEPSANÉHO  
DOKUMENTU  
ZPĚT

#### Čl. 1. Smluvní strany

**Objednatel:** ČEPRO, a. s.  
**se sídlem:** Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
**spisová značka:** B 2341 vedená u Městského soudu v Praze  
**bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**č. účtu:** 11902931/0100  
**IČO:** 601 93 531  
**DIČ:** CZ601 93 531  
**zastoupen:** Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „*Objednatel*“)

a

**Zhotovitel:** GKR STAVBY s.r.o.  
**se sídlem:** Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem  
**spisová značka:** C 9081 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
**bankovní spojení:** Expobank CZ a.s.  
**číslo účtu:** 5162630008/4000  
**IČO:** 631 44 719  
**DIČ:** CZ63144719  
**Zastoupen:** Jaroslava Cimrová, jednatel společnosti

(dále jen „*Zhotovitel*“)

#### Čl. 2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2020 Rámcovou dohodu o dílo s názvem „Stavební opravy na ČS PHL a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“ na stavební práce spočívající v provedení oprav, údržby stavebního charakteru a jiných souvisejících činnostech na ČS PHL a skladech společnosti, zadávaných dle výše uvedené rámcové dohody, číslo objednatele 051568, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytovat Objednateli práce spočívající v provedení stavebních oprav, úprav na ČS PHL a skladech objednatele (dále jen „Smlouva“).

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že Smlouva je platná a účinná.
- 2.2. Smluvní strany se s ohledem na rozhodnutí Soudního dvoru EU ve věci C-23/20, Simonsen & Weel A/S ze dne 17. června 2021 rozhodly doplnit do Smlouvy finanční limit pro předmět plnění, který je nyní již navýšen o 15 % v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že se znění čl. VII odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním: Finanční limit pro provedení Díla je stanoven na částku 140 448 000,- Kč bez DPH, tzn., že platnost a účinnost Smlouvy skončí dnem, kdy bude vyčerpán tento finanční limit stanovený pro provedení Díla a nebude-li tento výše stanovený finanční limit vyčerpán, platnost a účinnost této Smlouvy skončí uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy – Cenová nabídka (Výkaz výměr), podle kterého Zhotovitel účtuje cenu skutečně provedených a Objednatelům potvrzených prací a dodávek.
- 3.3. Nová cenová nabídka, která nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy, tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna cenové nabídky (výkazu výměr) sjednaná tímto dodatkem je účinná ode dne uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě a vztahuje se na práce fakturované Zhotovitelem po uzavření tohoto dodatku, nejdříve však práce provedené v září roku 2022.
- 3.5. V ostatním se Smlouva nemění.

### Čl. 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
  - příloha č. 1 – Cenová nabídka (výkaz výměr)
- 4.2. Tento dodatek byl podepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení je příloha. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření dodatku, nestanoví-li obecně závazný předpis něco jiného. Za den uzavření Dodatku se považuje den uvedený u podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, pak se považuje za den uzavření datum pozdější.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byla sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců

V Praze dne 21.10.2022  
Objednatel  
M  
P  
M  
P  
Č

V Roudnici nad Labem dne: 21.10.2022

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o.

I společnosti

GKR STAVBY s.r.o.

Kratochvílova 2659  
413 01 Roudnice n. L.



IČ: 63144719 DIČ: CZ63144719



# Stavební opravy ČS EuroOil Čepro, a.s. Praha

## Výkaz Výměr

**Oblast I**

vyplňujte jen buňk

### 1. Interier prodejního kiosku

|     | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                                                                                         | M.j. | Množ. | Jed.cen<br>a Kč | Jed.cen<br>a Max | Cena<br>celk. Kč | Kateg. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 101 | spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění 1-10 bm                                                                   | bm   | 1     | 146             |                  | 146              | A      |
| 102 | dtto - nad 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm   | 1     | 132             |                  | 132              | A      |
| 103 | oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2                                                                                             | m2   | 1     | 1024            |                  | 1024             | B      |
| 104 | dtto od 3-10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1     | 1001            |                  | 1001             | B      |
| 105 | dtto nad 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1     | 943             |                  | 943              | B      |
| 106 | Zazdívký otvorů ve zdivu tl. do 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1     | 6521            |                  | 6521             | B      |
| 107 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1     | 920             |                  | 920              | B      |
| 108 | výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena obkladaček do 350 Kč/m2 | m2   | 1     | 3002            |                  | 3002             | A      |
| 109 | dtto 3-10m2                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1     | 2772            |                  | 2772             | A      |
| 110 | dtto od 10-50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1     | 2542            |                  | 2542             | A      |
| 111 | dtto nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1     | 2542            |                  | 2542             | A      |
| 112 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena dlažby do 408 Kč/m2          | m2   | 1     | 4497            |                  | 4497             | A      |
| 113 | dtto 3-5m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1     | 3634            |                  | 3634             | A      |
| 114 | dtto od 5-50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1     | 2944            |                  | 2944             | A      |
| 115 | dtto nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1     | 2944            |                  | 2944             | A      |
| 116 | nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovatelem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks                                                                                                                                                                 | ks   | 1     | 489             |                  | 489              | B      |
| 117 | dtto -nad 5 ks                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 1     | 489             |                  | 489              | B      |
| 118 | nové nátěry dveřních křídel, opálení nebo odstranění odstranovatelem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks                                                                                                                                                                | ks   | 1     | 2174            |                  | 2174             | B      |
| 119 | dtto- nad 5 ks                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 1     | 2151            |                  | 2151             | B      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |       |  |       |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|---|
| 120 | nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2                                                                                                                                                                         | m2 | 1 | 284   |  | 284   | A |
| 121 | nová malba stěn a stropů mimo prodejnu, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2                                                                                                                                                                                | m2 | 1 | 311   |  | 311   | B |
| 122 | dtto od 50 - 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 | 284   |  | 284   | B |
| 123 | dtto nad 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 127   |  | 127   | B |
| 124 | výměna kazetového sádrokartonového podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m2                                                                                                          | m2 | 1 | 702   |  | 702   | B |
| 125 | výměna kazetového sádrokartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2                                                                                               | m2 | 1 | 802   |  | 802   | B |
| 126 | výměna plnoplošného sádrokartonového podhledu za nový, tl.12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - běžný nebo zelený, do 90 m2                                                                                                            | m2 | 1 | 1484  |  | 1484  | B |
| 127 | výměna plnoplošného sádrokartonového podhledu za nový, tl.12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2                                                                                                | m2 | 1 | 1794  |  | 1794  | B |
| 128 | výměna požárního „kastlíku“ zapuštěného osvětlovacího tělesa v požárně odolném sádrokartonovém podhledu vč.demontáže a montáže svítidla a přilehlého sádrokartonu, do 10 ks                                                                                                        | ks | 1 | 457   |  | 457   | B |
| 129 | oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace , nová systémová omítky vč.začištění - do 5 m2                                                                                      | m2 | 1 | 1012  |  | 1012  | B |
| 130 | dtto od 5 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 976   |  | 976   | B |
| 131 | dtto nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 943   |  | 943   | B |
| 132 | výměna plastového okna (výkladce) včetně profilového rámu, odlišťování, výměna skel s normovými tepelně technickými parametry, doplnění bezpečnostní okenní folie, nové lišťování, demontáž a zpětná montáž vnitřních a venkovních parapetů, případná oprava kování oken - do 8 m2 | m2 | 1 | 11259 |  | 11259 | A |
| 133 | dtto od 8 - 40 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 11052 |  | 11052 | A |
| 134 | oprava kování a zamykání dveří 1-3 ks, standart Čepro                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1 | 1737  |  | 1737  | A |
| 135 | výměna vstupních dveří do prodejny za hliníkové, bezpečnostní, prosklené s bezpečnostní folií, vakuové dvousklo, šířka rámu 70 mm                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 24265 |  | 24265 | A |
| 136 | výměna umyvadla vč. pákové baterie a sifonu -1-3 ks                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1 | 8026  |  | 8026  | B |

|     |                                                                                                                                          |      |   |       |  |       |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|--|-------|---|
| 137 | výměna WC mísy zvýšené pro invalidy vč.prkénka, splachovače a připojení - 1-2 ks                                                         | ks   | 1 | 11621 |  | 11621 | B |
| 138 | nátěr radiátorů, odstranění starého nátěru, odmaštění, nový nátěr - do 10 ks                                                             | ks   | 1 | 652   |  | 652   | B |
| 139 | výměna hlavice radiátorů za termostatické - do 10 ks                                                                                     | ks   | 1 | 414   |  | 414   | B |
| 140 | oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks včetně revizí                                       | ks   | 1 | 932   |  | 932   | B |
| 141 | oprava elektroinstalace, vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm                         | bm   | 1 | 874   |  | 874   | A |
| 142 | výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks včetně revizí                                                                         | ks   | 1 | 3496  |  | 3496  | B |
| 143 | výměna boileru na WC cca 80 l včetně pojistného ventilu, armatur a potrubí s napojením na stávající vedení a dalších přípomocných prací  | ks   | 1 | 12765 |  | 12765 | A |
| 144 | výměna boileru na WC cca 120 l včetně pojistného ventilu, armatur a potrubí s napojením na stávající vedení a dalších přípomocných prací | ks   | 1 | 13915 |  | 13915 | A |
| 145 | oprava (výměna) vnitřních parapetů na lamino, do 10 m2                                                                                   | m2   | 1 | 321   |  | 321   | B |
| 146 | oprava nebo výměna vnitřních prahů dveří, do 6 ks                                                                                        | ks   | 1 | 345   |  | 345   | B |
| 147 | zapojení diodových trubic do stávajících osvětlovacích těles do 8 ks                                                                     | ks   | 1 | 915   |  | 915   | A |
| 148 | dtto nad 8 ks                                                                                                                            | ks   | 1 | 880   |  | 880   | A |
| 149 | výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez                                                                                          | ks   | 1 | 3504  |  | 3504  | B |
| 150 | Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.   | hod. | 1 | 472   |  | 472   | A |

## 2. Exterier prodejního kiosku a ostatních budov

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |      |  |      |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 201 | oprava (výměna) venkovních parapetů, demontáž stávajících, osazení nových (poplastovaný plech), oprava fasády, do 15 bm                                                                                                                        | bm | 1 | 472  |  | 472  | B |
| 202 | osazení venkovních mříží, pevné osazení neotvíracích mříží ze žárově zinkovaných profilů s oky cca 2300/200 mm, do 25 m2                                                                                                                       | m2 | 1 | 3174 |  | 3174 | B |
| 203 | spára – prasklá venkovní fasádní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická; ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začistění, oprava fasády - 1 -5 bm | bm | 1 | 225  |  | 225  | A |
| 204 | dtto - od 5 - 10 bm                                                                                                                                                                                                                            | bm | 1 | 194  |  | 194  | A |
| 205 | dtto - nad 10 bm                                                                                                                                                                                                                               | bm | 1 | 171  |  | 171  | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |      |  |      |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 206 | oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, oprava omítky v původní zrnitosti a odstínu - 1-3 m2                                                  | m2 | 1 | 1444 |  | 1444 | A |
| 207 | dtto - 3 - 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 | 1377 |  | 1377 | A |
| 208 | dtto - nad 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 | 1277 |  | 1277 | A |
| 209 | výměna venkovních soklových obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2 | m2 | 1 | 2542 |  | 2542 | A |
| 210 | dtto - od 3 do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 2461 |  | 2461 | A |
| 211 | dtto - nad 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 | 2254 |  | 2254 | A |
| 212 | nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 914  |  | 914  | A |
| 213 | dtto - nad 60 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 | 861  |  | 861  |   |
| 214 | obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odrezání, odmaštění, do 30 m2                                                                                                                                                                                         | m2 | 1 | 332  |  | 332  | A |
| 215 | oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2                                                                                                                                | m2 | 1 | 828  |  | 828  | A |
| 216 | oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů , do 20 m2                                                                                                                                         | m2 | 1 | 1461 |  | 1461 | A |
| 217 | dtto - od 20 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 1277 |  | 1277 | A |
| 218 | dtto - nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 | 1116 |  | 1116 | A |
| 219 | oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie včetně opracování detailů, do 20 m2                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 851  |  | 851  | A |
| 220 | dtto - od 20 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 873  |  | 873  | A |
| 221 | dtto - nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 | 897  |  | 897  | A |
| 222 | oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných lišt poplastovaný plech, do 25 m2                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 552  |  | 552  | B |
| 223 | dtto - nad 25 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 | 483  |  | 483  | B |
| 224 | demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč.svislých svodů včetně revize                                                                                                                                                                                                                 | bm | 1 | 621  |  | 621  | B |
| 225 | oprava (výměna) svislých střešních svodů venkovních za poplastované JS 150 vč.lapače nečistot do 15 bm                                                                                                                                                                                             | bm | 1 | 1852 |  | 1852 | A |
| 226 | oprava (výměna) vodorovných dešťových okapů) za poplastované včetně držáků žlabu, do 15 bm.                                                                                                                                                                                                        | bm | 1 | 2231 |  | 2231 | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 227 | oprava (plnoplošné zateplení v tl.) obvodového zdiva z bílých lícových cihel cetrifikovaným systémovým zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 100 mm vč.všech systémových profilů, lepidel, hmoždinek, tmelů a fasádní úpravy, do 100 m2 | m2 | 1 | 1392 |  | 1392 | B |
| 228 | dtto - nad 100 m2                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 | 1484 |  | 1484 | B |
| 229 | oprava (výměna) venkovních podbití „deštění“ přesahu střešní konstrukce deskami Cetris a tenkovrstvou omítkou nebo obkladem s imitací dřeva (Fundermax), do 20 m2                                                                             | m2 | 1 | 932  |  | 932  | B |
| 230 | venkovní obklad kiosku suchou provětrávanou fasádou s izolací 100 mm minerální vaty, do 50 m2                                                                                                                                                 | m2 | 1 | 1449 |  | 1449 | B |

### 3. Přestřešení refýže

|     |                                                                                                                                                                            |      |   |       |  |       |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|--|-------|---|
| 301 | obnova nátěru sloupů ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odrezání a odmaštění, do 20 m2                                            | m2   | 1 | 860   |  | 860   | B |
| 302 | obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odrezání, odmaštění, do 40 m2                                                                 | m2   | 1 | 505   |  | 505   | B |
| 303 | oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2        | m2   | 1 | 917   |  | 917   | B |
| 304 | oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů do 20 m2          | m2   | 1 | 1492  |  | 1492  | A |
| 305 | dtto od 20 -80 m2                                                                                                                                                          | m2   | 1 | 1691  |  | 1691  | A |
| 306 | dtto nad 80 m2                                                                                                                                                             | m2   | 1 | 1196  |  | 1196  | A |
| 307 | oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie a opracování detailů do 20 m2                                                                                   | m2   | 1 | 817   |  | 817   | A |
| 308 | dtto od 20-80 m2                                                                                                                                                           | m2   | 1 | 794   |  | 794   | A |
| 309 | dtto nad 80 m2                                                                                                                                                             | m2   | 1 | 771   |  | 771   | A |
| 310 | oprava střešního plechového pláště demontáží vlnitého plechu, osazením a přikotvením poplastovaných vlnitých plechů vč.všech těsních pryžových profilů u detailů, do 90 m2 | m2   | 1 | 2542  |  | 2542  | A |
| 311 | oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie do 90 m2                                                                                                        | m2   | 1 | 2174  |  | 2174  | A |
| 312 | dtto nad 90 m2                                                                                                                                                             | m2   | 1 | 1886  |  | 1886  | A |
| 313 | oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných lišt za poplastovaný plech, do 45 bm                                                                                    | m    | 1 | 460   |  | 460   | A |
| 314 | demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč.svislých svodů včetně revize                                                                                         | kpl. | 1 | 28750 |  | 28750 | B |
| 315 | oprava (výměna) svislých střešních svodů JS 150 za poplastové vč.lapače nečistot, do 15 bm                                                                                 | bm   | 1 | 1852  |  | 1852  | B |
| 316 | oprava (výměna) stropních svítidel za LED vč.olíšťování, do 10 ks                                                                                                          | ks   | 1 | 1921  |  | 1921  | A |

#### 4. Manipulační plocha u výdejních stojanů pod přestřešením

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |       |  |       |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|---|
| 401 | oprava poškozené a zvltné zámkové dlažby 80 mm, rozebrání poškozené části, doplnění podsypu pískem, dodláždění při výměně za nové zámkové dlaždice, přehutnění a zaspárování pískem podle předepsaných postupů - od 1 do 5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 2529  |  | 2529  | A |
| 402 | dtto - od 5 do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 2471  |  | 2471  | A |
| 403 | dtto - nad 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 | 2414  |  | 2414  | A |
| 404 | oprava a výměna Ekodrenů v plném rozsahu a původním konstrukčním řešení vč. detailů, odebrání části zámkové dlažby podél drénů, odříznutí a odbourání části asfaltové plochy podél drénů (nepoškodit izolaci Ekoten), demontáž poškozených ekodrenů, osazení nových, provedení detailů izolace proti průniku RL, provedení betonová záporny podél drénů proti brzdovým silám, dodláždění zámkové dlažby na manipulační ploše, provedení asfaltobetonového doplnění komunikace vně manipulační plochy podle předepsaných postupů - od 1 do 3 bm. Ekodreny musí splňovat certifikát dle ČSN EN 1433 pro zátěž d 400 kN.                                                                                                                                                                                                      | bm | 1 | 14483 |  | 14483 | A |
| 405 | dtto od 3 do 6 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bm | 1 | 12413 |  | 12413 | A |
| 406 | dtto od 6 do 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bm | 1 | 11723 |  | 11723 | A |
| 407 | dtto od 10 a více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bm | 1 | 11384 |  | 11384 | A |
| 408 | nové konstrukční řešení manipulační plochy se sníženým obrubníkem po obvodu, demontáž zámkové dlažby v manipulační ploše, demontáž ekodrenů po obvodu manipulační plochy, zaříznutí asfaltu podél ekodrenů, demolice pruhu asfaltové plochy (nepoškodit izolaci Ekoten), osazení krátkých Ekodrenů uprostřed plochy a jejich odvodnění do bezodtokové jímky (s využitím části vedení od původních obvodových Ekodrenů), položení obrubníků na ležato po obvodu manipulační plochy tak, aby tvořili cca 50 mm vanu, provedení detailů izolace proti RL, provedení a doplnění asfaltobetonu vně položených obrubníků a provedení drátkobetonové spádované manipulační plochy patřičné pevnosti a proti obroušení podle předepsaných postupů, do 20 m2. Ekodreny musí splňovat certifikát dle ČSN EN 1433 pro zátěž d 400 kN. | m2 | 1 | 1461  |  | 1461  | A |
| 409 | dtto 20 - 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 | 1449  |  | 1449  | A |
| 410 | dtto nad 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm | 1 | 1436  |  | 1436  | A |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 411 | oprava popř. výměna betonových obrubníků, nebo dlaždic u kiosku, poslední výdejní stopy od kiosku popř. u refýží, nebo ekodrenů - přidlažba, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč. demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásků stejného typu, stykování obrubníků přísazením na sucho a zaříznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů - 1 -5 bm | bm | 1 | 1091 |  | 1091 | A |
| 412 | dtto - 5 - 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm | 1 | 1080 |  | 1080 | A |
| 413 | dtto - 10 - 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bm | 1 | 1057 |  | 1057 | A |
| 414 | dtto - nad 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm | 1 | 1034 |  | 1034 | A |
| 415 | oprava betonového povrchu refýží odstraněním původního nátěru, odstraněním zkorodované vrstvy betonu, penetrací a provedením systémové stěrky, do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1 | 1794 |  | 1794 | A |

## 5. Zpevněné vnitroareálové plochy

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |      |  |      |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 501 | oprava výrazných prasklin v asfaltových plochách, které nejsou zborcené, vyfrézování úzké drážky a její zalití modifikovanou živичnou záplivkou, do 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm | 1 | 988  |  | 988  | A |
| 502 | dtto - od 10 - 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm | 1 | 942  |  | 942  | A |
| 503 | dtto - od 20 - 100 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm | 1 | 896  |  | 896  | A |
| 504 | dtto - nad 100 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | 1 | 873  |  | 873  | A |
| 505 | oprava souvislé popraskané nebo zborcené asfaltové plochy vyfrézování živичného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze štěrkodrtě ŠD tl150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl.70 mm, postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2, obnovení živичné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrný ACO 8, asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.l., tl.40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živичné vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrný ACO 11+ , do 5 m2 | m2 | 1 | 3623 |  | 3623 | A |
| 506 | dtto - od 5 - 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 2875 |  | 2875 | A |
| 507 | dtto - od 10 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 | 2300 |  | 2300 | A |
| 508 | dtto - nad 50 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 2070 |  | 2070 | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 509 | oprava popř. výměna betonových obrubníků, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč.demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásků stejného typu, stykání obrubníků přísazením na sucho a zaříznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů -1 - 5 bm | bm | 1 | 1150 |  | 1150 | A |
| 510 | dtto - 6 - 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bm | 1 | 1139 |  | 1139 | A |
| 511 | dtto- více než 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | 1 | 1127 |  | 1127 | A |
| 512 | oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm <b>(z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby)</b> přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 1564 |  | 1564 | A |
| 513 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 1541 |  | 1541 | A |
| 514 | oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm <b>(pouze nová dlažba)</b> přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 | 1725 |  | 1725 | A |
| 515 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 1622 |  | 1622 | A |
| 516 | oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A <b>(z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby)</b> , přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 1449 |  | 1449 | A |
| 517 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 1392 |  | 1392 | A |
| 518 | oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A <b>(pouze nová dlažba)</b> , přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 1461 |  | 1461 | A |
| 519 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 1426 |  | 1426 | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |      |  |      |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 520 | přespádování komunikace nebo chodníku<br>vyfrézování živičného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5<br>m po obvodu opravované části, demolice<br>poškozené části na úroveň podkladních vrstev<br>(pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze<br>šterkodrtě ŠD tl150 mm, asfaltový beton vrstva<br>podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK)<br>tl.70 mm, postřik živičný infiltrační s posypem z<br>asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živičný<br>spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2,<br>obnovení živičné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton<br>jemnozrnný ACO 8, asfaltový beton vrstva<br>obrusná ACO 11 (ABS) tř.l.,tl.40 mm z<br>nemodifikovaného asfaltu, obnovení živičné<br>vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrnný ACO<br>11+, do 5 m2 | m2 | 1 | 1346 |  | 1346 | A |
| 521 | dtto - od 5 do 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1 | 1254 |  | 1254 | A |
| 522 | dtto - nad 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 | 1145 |  | 1145 | A |
| 523 | oprava a „přesazení, podbetonování a vyrovnaní“<br>šachetních poklopů, demontáž poklopu,<br>demontáž poškozených kroužků na konusu,<br>osazení nových kroužků, podbetonování obruby<br>poklopu na potřebnou výšku betonem potřebné<br>jakosti, osazení poklopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1 | 5509 |  | 5509 | B |
| 524 | oprava, přesazení popř.výměna uličních vpustí s<br>částí ležaté kanalizace do 2 m délky, demontáž<br>mříže, odbourání a odstranění betonu a zeminy<br>okolo vpustí a ležaté kanalizace, podbetonování a<br>osazení nové vpustí a ležaté kanalizace,<br>obsypání a rovnoměrné hutnění, doplnění<br>povrchu zámkové dlažby nebo živičné krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1 | 9200 |  | 9200 | B |
| 525 | oprava (výměna) dlažby a vyrovnaní „sadových<br>chodníků a zahradních obrubníků“ pro obsluhu v<br>úložišťích, demontáž dlažby a sadových<br>obrubníků, osazení záhonových obrubníků<br>betonových do lože z betonu s boční opěrou,<br>vyrovnaní a zhutnění plochy a osazení dlažby<br>sadových chodníků - do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 863  |  | 863  | B |
| 526 | oprava souvislé popraskané nebo zborcené<br>betonové plochy, odstranění uvolněných částí<br>betonu, penetrace , dobetonování do tloušťky 15<br>cm třída betonu min. 25/30 včetně konstrukční<br>výztuže do 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 | 978  |  | 978  | B |
| 527 | dtto - od 1 - 5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 966  |  | 966  | B |
| 528 | dtto - nad 5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 | 955  |  | 955  | B |

## 6. Rámová myčka, ruční mytí

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 601 | výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektrorozvodů, opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2 | m2 | 1 | 1944 |  | 1944 | A |
| 602 | výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektrorozvodů, plošné odstranění obkladů na zdarvé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a zaspárování obkladů- nad 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2                                                    | m2 | 1 | 1898 |  | 1898 | A |
| 603 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2                          | m2 | 1 | 2542 |  | 2542 | A |
| 604 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, plošné odstranění dlažby na zdarvé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a zaspárování dlažby - nad 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2                                                                             | m2 | 1 | 2149 |  | 2149 | B |
| 605 | výměna poškozených ekodrainů vč. nezbytného rozsahu demolic a znovuprovedení dlažeb a betonové mazaniny, do 15 bm                                                                                                                                                                                                                                   | bm | 1 | 2358 |  | 2358 | B |
| 606 | výměna polykarbonátových desek opláštění ručního mytí , do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 1024 |  | 1024 | B |
| 607 | odrezení, ošetření a nátěry kovových a ocelových konstrukcí, do 15 m2                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 748  |  | 748  | B |
| 608 | výměna vrchních mříží sběrných žlábků a kanálů , do 6 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1 | 2542 |  | 2542 | B |
| 609 | oprava betonového stropu, oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace , nová systémová omítka vč.začištění - do 25 m2                                                                                                                            | m2 | 1 | 1461 |  | 1461 | A |
| 610 | oprava střechy, oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie vč.náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m2                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 920  |  | 920  | B |
| 611 | oprava střechy, oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie, vč.náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m3                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1 | 633  |  | 633  | B |
| 612 | oprava a nátěr atiky, do 15 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 | 357  |  | 357  | B |

## 7. ostatní konstrukce a výrobky

|     |                                                                                                                                                           |    |   |       |  |       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|---|
| 701 | oprava 1 venkovního osvětlení, výšky 4 až 6 m, vč.nasvorkování a nastavení cca 2 m kabelů u sloupu, vč.zemních prací                                      | ks | 1 | 14605 |  | 14605 | B |
| 702 | oprava nebo výměna vodovodní přípojky JS 32, délka cca do 50 m, hloubka do 1,8 m, materiál tlakový polyetylen, vč.výkopových, pažicích a zemních prací,   | bm | 1 | 3450  |  | 3450  | B |
| 703 | oprava nebo výměna kanalizační přípojky přípojky JS 200, délka cca do 60 m, hloubka do 1,8 m, materiál tvrdé PVC, vč.výkopových, pažicích a zemních prací | bm | 1 | 4152  |  | 4152  | A |
| 704 | oprava povrchu opěrné zdi osekáním oddulého a zkorodovaného betonu, očištěním, penetrací a použitím systémového betonu nebo stěrky - do 5 m2              | m2 | 1 | 802   |  | 802   | B |

## 8. Zemní práce

|     |                                                                                   |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 801 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 1m ručně                             | m3 | 1 | 782  |  | 782  | B |
| 802 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 1m strojně                           | m3 | 1 | 696  |  | 696  | A |
| 803 | Zásyp rýh š. 0,5m kačirkem vč.dodávky materiálu                                   | m3 | 1 | 1495 |  | 1495 | B |
| 804 | Zpětný zásyp rýh š. 0,5m zeminou s využitím materiálu z výkopu                    | m3 | 1 | 230  |  | 230  | A |
| 805 | Odvoz zeminy a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                | t  | 1 | 276  |  | 276  | B |
| 806 | Odvoz zeminy a vybouraných hmot na skládku - příplatek k ceně za každý další 1 km | t  | 1 | 52   |  | 52   | B |
| 807 | Uložení nekontaminované zeminy a sutí na skládku                                  | t  | 1 | 52   |  | 52   | B |

## 9. Izolace zdiva proti zemní vlhkosti

|                            |                                                                                                    |    |   |     |  |        |   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|--|--------|---|
| 901                        | Odstranění stávající svislé nebo vodorovné izolace základových pasů proti zemní vlhkosti           | m2 | 1 | 51  |  | 51     | B |
| 902                        | Očištění a vyspravení základových pasů vč. penetrace                                               | m2 | 1 | 861 |  | 861    | A |
| 903                        | Dodávka + provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti, např. asfaltová lepenka nebo nopová fólie | m2 | 1 | 817 |  | 817    | B |
| 904                        | Dodávka + montáž ochranné geotextilie na izolaci                                                   | m2 | 1 | 345 |  | 345    | A |
| <b>Cena Celkem bez DPH</b> |                                                                                                    |    |   |     |  | 409522 |   |

|     |                                                          |        |   |      |  |      |   |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|---|------|--|------|---|
| URS | Doprava při URS ve výši nákladů do 20 000 Kč             | paušál | 1 | 2300 |  | 2300 | A |
| URS | Poskytovaná sleva na položky dle Cenové soustavy ÚRS [%] |        | 1 | 0    |  | %    |   |

|                                     | Suma   | Suma Váže | Váha |
|-------------------------------------|--------|-----------|------|
| <b>Suma Vážená Cena kategorie A</b> | 262034 | 183424    | 0,7  |
| <b>Suma Vážená Cena kategorie B</b> | 148926 | 44678     | 0,3  |

ok

|                              |        |  |
|------------------------------|--------|--|
| Hodnotící kritérium Oblast I | 282528 |  |
|------------------------------|--------|--|

Ceny vyplněné ve výkazu výměr musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se

Suma Vážená Cena A = SumaCenKategorieA \* 0,7

Suma Vážená Cena B = SumaCenKategorieB \* 0,3

$$HKx = 0,7 \times (\text{SumaVáženáCena A [Kč]} + \text{SumaVáženáCena B [Kč]}) +$$
$$+ 0,3 \times ((100 - \text{SlevaURS}[\%]) * \text{CenaCelkem[Kč]} / 100)$$

**Stavební opravy ČS EuroOil Čepro, a.s. Praha**  
Výkaz Výměr

**Oblast II**

vyplňujte jen buňk

**1. Interier prodejního kiosku**

|     | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                                                                                         | M.j. | Množ. | Jed.cen<br>a Kč | Jed.cen<br>a Max | Cena<br>celk. Kč | Kateg. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 101 | spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění 1-10 bm                                                                   | bm   | 1     | 146             |                  | 146              | A      |
| 102 | dtto - nad 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm   | 1     | 132             |                  | 132              | A      |
| 103 | oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2                                                                                             | m2   | 1     | 1024            |                  | 1024             | B      |
| 104 | dtto od 3-10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1     | 1001            |                  | 1001             | B      |
| 105 | dtto nad 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1     | 943             |                  | 943              | B      |
| 106 | Zazdívký otvorů ve zdivu tl. do 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1     | 6521            |                  | 6521             | B      |
| 107 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1     | 920             |                  | 920              | B      |
| 108 | výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena obkladaček do 350 Kč/m2 | m2   | 1     | 3002            |                  | 3002             | A      |
| 109 | dtto 3-10m2                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1     | 2772            |                  | 2772             | A      |
| 110 | dtto od 10-50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1     | 2542            |                  | 2542             | A      |
| 111 | dtto nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1     | 2542            |                  | 2542             | A      |
| 112 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena dlažby do 408 Kč/m2          | m2   | 1     | 4497            |                  | 4497             | A      |
| 113 | dtto 3-5m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1     | 3634            |                  | 3634             | A      |
| 114 | dtto od 5-50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1     | 2944            |                  | 2944             | A      |
| 115 | dtto nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1     | 2944            |                  | 2944             | A      |
| 116 | nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovatelem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks                                                                                                                                                                 | ks   | 1     | 489             |                  | 489              | B      |
| 117 | dtto -nad 5 ks                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 1     | 489             |                  | 489              | B      |
| 118 | nové nátěry dveřních křídel, opálení nebo odstranění odstranovatelem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks                                                                                                                                                                | ks   | 1     | 2174            |                  | 2174             | B      |
| 119 | dtto- nad 5 ks                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 1     | 2151            |                  | 2151             | B      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |       |  |       |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|---|
| 120 | nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2                                                                                                                                                                         | m2 | 1 | 284   |  | 284   | A |
| 121 | nová malba stěn a stropů mimo prodejnu, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2                                                                                                                                                                                | m2 | 1 | 311   |  | 311   | B |
| 122 | dtto od 50 - 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 | 284   |  | 284   | B |
| 123 | dtto nad 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 127   |  | 127   | B |
| 124 | výměna kazetového sádkartonového podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m2                                                                                                            | m2 | 1 | 702   |  | 702   | B |
| 125 | výměna kazetového sádkartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2                                                                                                 | m2 | 1 | 802   |  | 802   | B |
| 126 | výměna plnoplošného sádkartonového podhledu za nový, tl.12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - běžný nebo zelený, do 90 m2                                                                                                              | m2 | 1 | 1484  |  | 1484  | B |
| 127 | výměna plnoplošného sádkartonového podhledu za nový, tl.12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2                                                                                                  | m2 | 1 | 1794  |  | 1794  | B |
| 128 | výměna požárního „kastlíku“ zapuštěného osvětlovacího tělesa v požárně odolném sádkartonovém podhledu vč.demontáže a montáže svítidla a přilehlého sádkartonu, do 10 ks                                                                                                            | ks | 1 | 457   |  | 457   | B |
| 129 | oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace , nová systémová omítka vč.zачištění - do 5 m2                                                                                      | m2 | 1 | 1012  |  | 1012  | B |
| 130 | dtto od 5 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 976   |  | 976   | B |
| 131 | dtto nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 943   |  | 943   | B |
| 132 | výměna plastového okna (výkladce) včetně profilového rámu, odlišťování, výměna skel s normovými tepelně technickými parametry, doplnění bezpečnostní okenní folie, nové lišťování, demontáž a zpětná montáž vnitřních a venkovních parapetů, případná oprava kování oken - do 8 m2 | m2 | 1 | 11259 |  | 11259 | A |
| 133 | dtto od 8 - 40 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 11052 |  | 11052 | A |
| 134 | oprava kování a zamykání dveří 1-3 ks, standart Čepro                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1 | 1737  |  | 1737  | A |
| 135 | výměna vstupních dveří do prodejny za hliníkové, bezpečnostní, prosklené s bezpečnostní folií, vakuové dvousklo, šířka rámu 70 mm                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 24265 |  | 24265 | A |
| 136 | výměna umyvadla vč. pákové baterie a sifonu -1-3 ks                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1 | 8026  |  | 8026  | B |



|     |                                                                                                                                                 |      |   |       |  |       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|--|-------|---|
| 137 | výměna WC mísy zvýšené pro invalidy<br>vč.prkénka, splachovače a připojení - 1-2 ks                                                             | ks   | 1 | 11621 |  | 11621 | B |
| 138 | nátěr radiátorů, odstranění starého nátěru,<br>odmaštění, nový nátěr - do 10 ks                                                                 | ks   | 1 | 652   |  | 652   | B |
| 139 | výměna hlavice radiátorů za termostatické - do 10<br>ks                                                                                         | ks   | 1 | 414   |  | 414   | B |
| 140 | oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a<br>vypínačů na standart investora - do 30 ks včetně<br>revizí                                        | ks   | 1 | 932   |  | 932   | B |
| 141 | oprava elektroinstalace, vyfrézování drážek,<br>doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení<br>kabelů a drážek, do 10 bm                          | bm   | 1 | 874   |  | 874   | A |
| 142 | výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks<br>včetně revizí                                                                             | ks   | 1 | 3496  |  | 3496  | B |
| 143 | výměna boileru na WC cca 80 l včetně pojistného<br>ventilu, armatur a potrubí s napojením na<br>stávající vedení a dalších přípomocných prací   | ks   | 1 | 12765 |  | 12765 | A |
| 144 | výměna boileru na WC cca 120 l včetně<br>pojistného ventilu, armatur a potrubí s napojením<br>na stávající vedení a dalších přípomocných prací  | ks   | 1 | 13915 |  | 13915 | A |
| 145 | oprava (výměna) vnitřních parapetů na lamino, do<br>10 m2                                                                                       | m2   | 1 | 321   |  | 321   | B |
| 146 | oprava nebo výměna vnitřních prahů dveří, do 6<br>ks                                                                                            | ks   | 1 | 345   |  | 345   | B |
| 147 | zapojení diodových trubíc do stávajících<br>osvětlovacích těles do 8 ks                                                                         | ks   | 1 | 915   |  | 915   | A |
| 148 | dtto nad 8 ks                                                                                                                                   | ks   | 1 | 880   |  | 880   | A |
| 149 | výměna madla vchodových dveří v materiálu<br>nerez                                                                                              | ks   | 1 | 3504  |  | 3504  | B |
| 150 | Řemeslné i drobné práce při opravách typu<br>"Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a<br>následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc<br>apod. | hod. | 1 | 472   |  | 472   | A |

## 2. Exterier prodejního kiosku a ostatních budov

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |      |  |      |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 201 | oprava (výměna) venkovních parapetů, demontáž<br>stávajících, osazení nových (poplastovaný plech),<br>oprava fasády, do 15 bm                                                                                                                                 | bm | 1 | 472  |  | 472  | B |
| 202 | osazení venkovních mříží, pevné osazení<br>neotvíravých mříží ze žárově zinkovaných profilů<br>s oky cca 2300/200 mm, do 25 m2                                                                                                                                | m2 | 1 | 3174 |  | 3174 | B |
| 203 | spára – prasklá venkovní fasádní omítka a<br>povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická,<br>ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro,<br>očistění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava<br>systémovou maltou a začistění, oprava fasády - 1<br>-5 bm | bm | 1 | 225  |  | 225  | A |
| 204 | dtto - od 5 - 10 bm                                                                                                                                                                                                                                           | bm | 1 | 194  |  | 194  | A |
| 205 | dtto - nad 10 bm                                                                                                                                                                                                                                              | bm | 1 | 171  |  | 171  | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |      |  |      |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 206 | oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, oprava omítky v původní zrnitosti a odstínu - 1-3 m2                                                 | m2 | 1 | 1444 |  | 1444 | A |
| 207 | dtto - 3 - 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 1377 |  | 1377 | A |
| 208 | dtto - nad 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 1277 |  | 1277 | A |
| 209 | výměna venkovních soklových obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2 | m2 | 1 | 2542 |  | 2542 | A |
| 210 | dtto - od 3 do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 2461 |  | 2461 | A |
| 211 | dtto - nad 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 2254 |  | 2254 | A |
| 212 | nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2                                                                                                                                                      | m2 | 1 | 914  |  | 914  | A |
| 213 | dtto - nad 60 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 861  |  | 861  |   |
| 214 | obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odrezání, odmaštění, do 30 m2                                                                                                                                                                                        | m2 | 1 | 332  |  | 332  | A |
| 215 | oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstaranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2                                                                                                                              | m2 | 1 | 828  |  | 828  | A |
| 216 | oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů , do 20 m2                                                                                                                                        | m2 | 1 | 1461 |  | 1461 | A |
| 217 | dtto - od 20 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 1277 |  | 1277 | A |
| 218 | dtto - nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 1116 |  | 1116 | A |
| 219 | oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie včetně opracování detailů, do 20 m2                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 851  |  | 851  | A |
| 220 | dtto - od 20 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 873  |  | 873  | A |
| 221 | dtto - nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 897  |  | 897  | A |
| 222 | oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných lišt poplastovaný plech, do 25 m2                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 552  |  | 552  | B |
| 223 | dtto - nad 25 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 483  |  | 483  | B |
| 224 | demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč.svislých svodů včetně revize                                                                                                                                                                                                                | bm | 1 | 621  |  | 621  | B |
| 225 | oprava (výměna) svislých střešních svodů venkovních za poplastované JS 150 vč.lapače nečistot do 15 bm                                                                                                                                                                                            | bm | 1 | 1852 |  | 1852 | A |
| 226 | oprava (výměna) vodorovných dešťových okapů) za poplastované včetně držáků žlabu, do 15 bm.                                                                                                                                                                                                       | bm | 1 | 2231 |  | 2231 | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 227 | oprava (pinoplošné zateplení v tl.) obvodového zdiva z bílých lícových cihel cetrifikovaným systémovým zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 100 mm vč.všech systémových profilů, lepidel, hmoždinek, tmelů a fasádní úpravy, do 100 m2 | m2 | 1 | 1392 |  | 1392 | B |
| 228 | dtto - nad 100 m2                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 | 1484 |  | 1484 | B |
| 229 | oprava (výměna) venkovních podbití „deštění“ přesahu střešní konstrukce deskami Cetris a tenkovrstvou omítkou nebo obkladem s imitací dřeva (Fundermax), do 20 m2                                                                             | m2 | 1 | 932  |  | 932  | B |
| 230 | venkovní obklad kiosku suchou provětrávanou fasádou s izolací 100 mm minerální vaty, do 50 m2                                                                                                                                                 | m2 | 1 | 1449 |  | 1449 | B |

### 3. Přestřešení refýže

|     |                                                                                                                                                                            |      |   |       |  |       |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|--|-------|---|
| 301 | obnova nátěru sloupů ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odrezání a odmaštění, do 20 m2                                            | m2   | 1 | 860   |  | 860   | B |
| 302 | obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odrezání, odmaštění, do 40 m2                                                                 | m2   | 1 | 505   |  | 505   | B |
| 303 | oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstaranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2       | m2   | 1 | 917   |  | 917   | B |
| 304 | oprava střešního pláště údržbou a provedením pinoplošného nalepení nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů do 20 m2          | m2   | 1 | 1492  |  | 1492  | A |
| 305 | dtto od 20 -80 m2                                                                                                                                                          | m2   | 1 | 1691  |  | 1691  | A |
| 306 | dtto nad 80 m2                                                                                                                                                             | m2   | 1 | 1196  |  | 1196  | A |
| 307 | oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie a opracování detailů do 20 m2                                                                                   | m2   | 1 | 817   |  | 817   | A |
| 308 | dtto od 20-80 m2                                                                                                                                                           | m2   | 1 | 794   |  | 794   | A |
| 309 | dtto nad 80 m2                                                                                                                                                             | m2   | 1 | 771   |  | 771   | A |
| 310 | oprava střešního plechového pláště demontáží vlnitého plechu, osazením a přikotvením poplastovaných vlnitých plechů vč.všech těsních pryžových profilů u detailů, do 90 m2 | m2   | 1 | 2542  |  | 2542  | A |
| 311 | oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie do 90 m2                                                                                                        | m2   | 1 | 2174  |  | 2174  | A |
| 312 | dtto nad 90 m2                                                                                                                                                             | m2   | 1 | 1886  |  | 1886  | A |
| 313 | oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných lišt za poplastovaný plech, do 45 bm                                                                                    | m    | 1 | 460   |  | 460   | A |
| 314 | demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč.svislých svodů včetně revize                                                                                         | kpl. | 1 | 28750 |  | 28750 | B |
| 315 | oprava (výměna) svislých střešních svodů JS 150 za poplastové vč.lapače nečistot, do 15 bm                                                                                 | bm   | 1 | 1852  |  | 1852  | B |
| 316 | oprava (výměna) stropních svídel za LED vč.olíšťování, do 10 ks                                                                                                            | ks   | 1 | 1921  |  | 1921  | A |

#### 4. Manipulační plocha u výdejních stojanů pod přestřešením

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |       |  |       |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|---|
| 401 | oprava poškozené a zviněné zámkové dlažby 80 mm, rozebrání poškozené části, doplnění podsypu pískem, dodláždění při výměně za nové zámkové dlaždice, přehutnění a zaspárování pískem podle předepsaných postupů - od 1 do 5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 | 2529  |  | 2529  | A |
| 402 | dtto - od 5 do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 2471  |  | 2471  | A |
| 403 | dtto - nad 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 | 2414  |  | 2414  | A |
| 404 | oprava a výměna Ekodrenů v plném rozsahu a původním konstrukčním řešení vč. detailů, odebrání části zámkové dlažby podél drénů, odříznutí a odbourání části asfaltové plochy podél drénů (nepoškodit izolaci Ekoten), demontáž poškozených ekodrenů, osazení nových, provedení detailů izolace proti průniku RL, provedení betonová záporny podél drénů proti brzdícím silám, dodláždění zámkové dlažby na manipulační ploše, provedení asfaltobetonového doplnění komunikace vně manipulační plochy podle předepsaných postupů - od 1 do 3 bm. Ekodreny musí splňovat certifikát dle ČSN EN 1433 pro zátěž d 400 kN.                                                                                                                                                                                                      | bm | 1 | 14483 |  | 14483 | A |
| 405 | dtto od 3 do 6 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bm | 1 | 12413 |  | 12413 | A |
| 406 | dtto od 6 do 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bm | 1 | 11723 |  | 11723 | A |
| 407 | dtto od 10 a více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bm | 1 | 11384 |  | 11384 | A |
| 408 | nové konstrukční řešení manipulační plochy se sníženým obrubníkem po obvodu, demontáž zámkové dlažby v manipulační ploše, demontáž ekodrenů po obvodu manipulační plochy, zaříznutí asfaltu podél ekodrenů, demolice pruhu asfaltové plochy (nepoškodit izolaci Ekoten), osazení krátkých Ekodrenů uprostřed plochy a jejich odvodnění do bezodtokové jámky (s využitím části vedení od původních obvodových Ekodrenů), položení obrubníků na ležato po obvodu manipulační plochy tak, aby tvořili cca 50 mm vanu, provedení detailů izolace proti RL, provedení a doplnění asfaltobetonu vně položených obrubníků a provedení drátkobetonové spádované manipulační plochy patřičné pevnosti a proti obroušení podle předepsaných postupů, do 20 m2. Ekodreny musí splňovat certifikát dle ČSN EN 1433 pro zátěž d 400 kN. | m2 | 1 | 1461  |  | 1461  | A |
| 409 | dtto 20 - 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 | 1449  |  | 1449  | A |
| 410 | dtto nad 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm | 1 | 1436  |  | 1436  | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 411 | oprava popř. výměna betonových obrubníků, nebo dlaždic u kiosku, poslední výdejní stopy od kiosku popř. u refýží, nebo ekodrenů - přidlažba, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč. demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodicích pásků stejného typu, stykování obrubníků přísazením na sucho a zaříznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů - 1 -5 bm | bm | 1 | 1091 |  | 1091 | A |
| 412 | dtto - 5 - 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm | 1 | 1080 |  | 1080 | A |
| 413 | dtto - 10 - 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bm | 1 | 1057 |  | 1057 | A |
| 414 | dtto - nad 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm | 1 | 1034 |  | 1034 | A |
| 415 | oprava betonového povrchu refýží odstraněním původního nátěru, odstraněním zkorodované vrstvy betonu, penetrací a provedením systémové stěrky, do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1 | 1794 |  | 1794 | A |

## 5. Zpevněné vnitroareálové plochy

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |      |  |      |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 501 | oprava výrazných prasklin v asfaltových plochách, které nejsou zborcené, vyfrézování úzké drážky a její zalití modifikovanou živичnou zálivkou, do 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | 1 | 988  |  | 988  | A |
| 502 | dtto - od 10 - 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bm | 1 | 942  |  | 942  | A |
| 503 | dtto - od 20 - 100 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bm | 1 | 896  |  | 896  | A |
| 504 | dtto - nad 100 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm | 1 | 873  |  | 873  | A |
| 505 | oprava souvislé popraskané nebo zborcené asfaltové plochy vyfrézování živичného krytu tl. 40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl. 70 mm, postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2, obnovení živичné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrnný ACO 8, asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I., tl. 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živичné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton střednězrnný ACO 11+, do 5 m2 | m2 | 1 | 3623 |  | 3623 | A |
| 506 | dtto - od 5 - 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1 | 2875 |  | 2875 | A |
| 507 | dtto - od 10 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 | 2300 |  | 2300 | A |
| 508 | dtto - nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 2070 |  | 2070 | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 509 | oprava popř. výměna betonových obrubníků, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč.demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásků stejného typu, stykání obrubníků přísazením na sucho a zaříznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů -1 - 5 bm | bm | 1 | 1150 |  | 1150 | A |
| 510 | dtto - 6 - 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bm | 1 | 1139 |  | 1139 | A |
| 511 | dtto- více než 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | 1 | 1127 |  | 1127 | A |
| 512 | oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm <b>(z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby)</b> přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 1564 |  | 1564 | A |
| 513 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 1541 |  | 1541 | A |
| 514 | oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm <b>(pouze nová dlažba)</b> přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 | 1725 |  | 1725 | A |
| 515 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 1622 |  | 1622 | A |
| 516 | oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A <b>(z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby)</b> , přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 1449 |  | 1449 | A |
| 517 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 1392 |  | 1392 | A |
| 518 | oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A <b>(pouze nová dlažba)</b> , přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 1461 |  | 1461 | A |
| 519 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 1426 |  | 1426 | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 520 | přespádování komunikace nebo chodníku<br>vyfrézování živičného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5<br>m po obvodu opravované části, demolice<br>poškozené části na úroveň podkladních vrstev<br>(pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze<br>šterkodrtě ŠD tl150 mm, asfaltový beton vrstva<br>podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK)<br>tl.70 mm, postřik živičný infiltrační s posypem z<br>asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živičný<br>spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2,<br>obnovení živičné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton<br>jemnozrný ACO 8, asfaltový beton vrstva<br>obrusná ACO 11 (ABS) tř.l.,tl.40 mm z<br>nemodifikovaného asfaltu, obnovení živičné<br>vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrný ACO<br>11+, do 5 m2 | m2 | 1 | 1346 |  | 1346 | A |
| 521 | dtto - od 5 do 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1 | 1254 |  | 1254 | A |
| 522 | dtto - nad 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 1145 |  | 1145 | A |
| 523 | oprava a „přesazení, podbetonování a vyrovnaní“<br>šachetních poklopů, demontáž poklopu,<br>demontáž poškozených kroužků na konusu,<br>osazení nových kroužků, podbetonování obruby<br>poklopu na potřebnou výšku betonem potřebné<br>jakosti, osazení poklopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1 | 5509 |  | 5509 | B |
| 524 | oprava, přesazení popř.výměna uličních vpustí s<br>částí ležaté kanalizace do 2 m délky, demontáž<br>mříže, odbourání a odstranění betonu a zeminy<br>okolo vpustí a ležaté kanalizace, podbetonování a<br>osazení nové vpustí a ležaté kanalizace,<br>obsypání a rovnoměrné hutnění, doplnění<br>povrchu zámkové dlažby nebo živičné krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1 | 9200 |  | 9200 | B |
| 525 | oprava (výměna) dlažby a vyrovnaní „sadových<br>chodníků a zahradních obrubníků“ pro obsluhu v<br>úložistiích, demontáž dlažby a sadových<br>obrubníků, osazení záhonových obrubníků<br>betonových do lože z betonu s boční opěrou,<br>vyrovnaní a zhutnění plochy a osazení dlažby<br>sadových chodníků - do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 | 863  |  | 863  | B |
| 526 | oprava souvislé popraskané nebo zborcené<br>betonové plochy, odstranění uvolněných částí<br>betonu, penetrace , dobetonování do tloušťky 15<br>cm třída betonu min. 25/30 včetně konstrukční<br>výztuže do 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 978  |  | 978  | B |
| 527 | dtto - od 1 - 5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1 | 966  |  | 966  | B |
| 528 | dtto - nad 5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 955  |  | 955  | B |

## 6. Rámová myčka, ruční mytí

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 601 | výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektrorozvodů, opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2 | m2 | 1 | 1944 |  | 1944 | A |
| 602 | výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektrorozvodů, plošné odstranění obkladů na zdarvé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnaní podkladu, nalepení a vyspárování obkladů- nad 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2                                                    | m2 | 1 | 1898 |  | 1898 | A |
| 603 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2                          | m2 | 1 | 2542 |  | 2542 | A |
| 604 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, plošné odstranění dlažby na zdarvé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnaní podkladu, nalepení a vyspárování dlažby - nad 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2                                                                             | m2 | 1 | 2149 |  | 2149 | B |
| 605 | výměna poškozených ekodrainů vč. nezbytného rozsahu demolic a znovuprovedení dlažeb a betonové mazaniny, do 15 bm                                                                                                                                                                                                                                   | bm | 1 | 2358 |  | 2358 | B |
| 606 | výměna polykarbonátových desek opláštění ručního mytí , do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 1024 |  | 1024 | B |
| 607 | odrezení, ošetření a nátěry kovových a ocelových konstrukcí, do 15 m2                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 748  |  | 748  | B |
| 608 | výměna vrchních mříží sběrných žlábků a kanálů , do 6 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1 | 2542 |  | 2542 | B |
| 609 | oprava betonového stropu, oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace , nová systémová omítka vč.začištění - do 25 m2                                                                                                                            | m2 | 1 | 1461 |  | 1461 | A |
| 610 | oprava střechy, oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie vč.náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m2                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 920  |  | 920  | B |
| 611 | oprava střechy, oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie, vč.náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m3                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1 | 633  |  | 633  | B |
| 612 | oprava a nátěr atiky, do 15 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 | 357  |  | 357  | B |

## 7. ostatní konstrukce a výrobky



|     |                                                                                                                                                           |    |   |       |  |       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|---|
| 701 | oprava 1 venkovního osvětlení, výšky 4 až 6 m, vč.nasvorkování a nastavení cca 2 m kabelů u sloupu, vč.zemních prací                                      | ks | 1 | 14605 |  | 14605 | B |
| 702 | oprava nebo výměna vodovodní přípojky JS 32, délka cca do 50 m, hloubka do 1,8 m, materiál tlakový polyetylen, vč.výkopových, pažících a zemních prací,   | bm | 1 | 3450  |  | 3450  | B |
| 703 | oprava nebo výměna kanalizační přípojky přípojky JS 200, délka cca do 60 m, hloubka do 1,8 m, materiál tvrdé PVC, vč.výkopových, pažících a zemních prací | bm | 1 | 4152  |  | 4152  | A |
| 704 | oprava povrchu opěrné zdi osekáním oddulého a zkorodovaného betonu, očištěním, penetrací a použitím systémového betonu nebo stěrky - do 5 m2              | m2 | 1 | 802   |  | 802   | B |

## 8. Zemní práce

|     |                                                                                   |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 801 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 1m ručně                             | m3 | 1 | 782  |  | 782  | B |
| 802 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 1m strojně                           | m3 | 1 | 696  |  | 696  | A |
| 803 | Zásyp rýh š. 0,5m kačirkem vč.dodávky materiálu                                   | m3 | 1 | 1495 |  | 1495 | B |
| 804 | Zpětný zásyp rýh š. 0,5m zeminou s využitím materiálu z výkopu                    | m3 | 1 | 230  |  | 230  | A |
| 805 | Odvoz zeminy a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                | t  | 1 | 276  |  | 276  | B |
| 806 | Odvoz zeminy a vybouraných hmot na skládku - příplatek k ceně za každý další 1 km | t  | 1 | 52   |  | 52   | B |
| 807 | Uložení nekontaminované zeminy a suti na skládku                                  | t  | 1 | 52   |  | 52   | B |

## 9. Izolace zdiva proti zemní vlhkosti

|                            |                                                                                                    |    |   |     |  |        |   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|--|--------|---|
| 901                        | Odstranění stávající svislé nebo vodorovné izolace základových pasů proti zemní vlhkosti           | m2 | 1 | 51  |  | 51     | B |
| 902                        | Očištění a vyspravení základových pasů vč. penetrace                                               | m2 | 1 | 861 |  | 861    | A |
| 903                        | Dodávka + provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti, např. asfaltová lepenka nebo nopová fólie | m2 | 1 | 817 |  | 817    | B |
| 904                        | Dodávka + montáž ochranné geotextílie na izolaci                                                   | m2 | 1 | 345 |  | 345    | A |
| <b>Cena Celkem bez DPH</b> |                                                                                                    |    |   |     |  | 409522 |   |

|     |                                                          |        |   |      |  |      |   |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|---|------|--|------|---|
| URS | Doprava při URS ve výši nákladů do 20 000 Kč             | paušál | 1 | 2300 |  | 2300 | A |
| URS | Poskytovaná sleva na položky dle Cenové soustavy ÚRS [%] |        | 1 | 0    |  | %    |   |

|                                     | Suma   | Suma Váže | Váha |
|-------------------------------------|--------|-----------|------|
| <b>Suma Vážená Cena kategorie A</b> | 262034 | 183424    | 0,7  |
| <b>Suma Vážená Cena kategorie B</b> | 148926 | 44678     | 0,3  |

ok

|                              |        |  |
|------------------------------|--------|--|
| Hodnotící kritérium Oblast I | 282528 |  |
|------------------------------|--------|--|

Ceny vyplněné ve výkazu výměr musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se

Suma Vážená Cena A = SumaCenKategorieA \* 0,7

Suma Vážená Cena B = SumaCenKategorieB \* 0,3

$HKx = 0,7 \times (\text{SumaVáženáCena A [Kč]} + \text{SumaVáženáCena B [Kč]}) +$   
 $+ 0,3 \times ((100 - \text{SlevaURS}[\%]) * \text{CenaCelkem[Kč]} / 100)$

# Stavební opravy ČS EuroOil Čepro, a.s. Praha

## Výkaz Výměr

**Oblast III**

vyplňujte jen buňk

### 1. Interier prodejního kiosku

|     | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                                                                                         | M.j. | Množ. | Jed.cen<br>a Kč | Jed.cen<br>a Max | Cena<br>celk. Kč | Kateg. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 101 | spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrabnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění 1-10 bm                                                                   | bm   | 1     | 146             |                  | 146              | A      |
| 102 | dtto - nad 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm   | 1     | 132             |                  | 132              | A      |
| 103 | oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2                                                                                             | m2   | 1     | 1024            |                  | 1024             | B      |
| 104 | dtto od 3-10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1     | 1001            |                  | 1001             | B      |
| 105 | dtto nad 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1     | 943             |                  | 943              | B      |
| 106 | Zazdivky otvorů ve zdivu tl. do 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1     | 6521            |                  | 6521             | B      |
| 107 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčekovek                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1     | 920             |                  | 920              | B      |
| 108 | výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena obkladaček do 350 Kč/m2 | m2   | 1     | 3002            |                  | 3002             | A      |
| 109 | dtto 3-10m2                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1     | 2772            |                  | 2772             | A      |
| 110 | dtto od 10-50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1     | 2542            |                  | 2542             | A      |
| 111 | dtto nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1     | 2542            |                  | 2542             | A      |
| 112 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena dlažby do 408 Kč/m2          | m2   | 1     | 4497            |                  | 4497             | A      |
| 113 | dtto 3-5m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1     | 3634            |                  | 3634             | A      |
| 114 | dtto od 5-50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1     | 2944            |                  | 2944             | A      |
| 115 | dtto nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1     | 2944            |                  | 2944             | A      |
| 116 | nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstraňovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks                                                                                                                                                                   | ks   | 1     | 489             |                  | 489              | B      |
| 117 | dtto -nad 5 ks                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 1     | 489             |                  | 489              | B      |
| 118 | nové nátěry dveřních křídel, opálení nebo odstranění odstraňovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks                                                                                                                                                                  | ks   | 1     | 2174            |                  | 2174             | B      |
| 119 | dtto- nad 5 ks                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 1     | 2151            |                  | 2151             | B      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |       |  |       |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|---|
| 120 | nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2                                                                                                                                                                         | m2 | 1 | 284   |  | 284   | A |
| 121 | nová malba stěn a stropů mimo prodejnu, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2                                                                                                                                                                                | m2 | 1 | 311   |  | 311   | B |
| 122 | dtto od 50 - 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 | 284   |  | 284   | B |
| 123 | dtto nad 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 127   |  | 127   | B |
| 124 | výměna kazetového sádrokartonového podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m2                                                                                                          | m2 | 1 | 702   |  | 702   | B |
| 125 | výměna kazetového sádrokartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2                                                                                               | m2 | 1 | 802   |  | 802   | B |
| 126 | výměna plnoplošného sádrokartonového podhledu za nový, tl.12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - běžný nebo zelený, do 90 m2                                                                                                            | m2 | 1 | 1484  |  | 1484  | B |
| 127 | výměna plnoplošného sádrokartonového podhledu za nový, tl.12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2                                                                                                | m2 | 1 | 1794  |  | 1794  | B |
| 128 | výměna požárního „kastlíku“ zapuštěného osvětlovacího tělesa v požárně odolném sádrokartonovém podhledu vč.demontáže a montáže svítidla a přilehlého sádrokartonu, do 10 ks                                                                                                        | ks | 1 | 457   |  | 457   | B |
| 129 | oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace , nová systémová omítky vč.začištění - do 5 m2                                                                                      | m2 | 1 | 1012  |  | 1012  | B |
| 130 | dtto od 5 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 976   |  | 976   | B |
| 131 | dtto nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 943   |  | 943   | B |
| 132 | výměna plastového okna (výkladce) včetně profilového rámu, odlišťování, výměna skel s normovými tepelné technickými parametry, doplnění bezpečnostní okenní folie, nové lišťování, demontáž a zpětná montáž vnitřních a venkovních parapetů, případná oprava kování oken - do 8 m2 | m2 | 1 | 11259 |  | 11259 | A |
| 133 | dtto od 8 - 40 m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 11052 |  | 11052 | A |
| 134 | oprava kování a zamykání dveří 1-3 ks, standart Čepro                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1 | 1737  |  | 1737  | A |
| 135 | výměna vstupních dveří do prodejny za hliníkové, bezpečnostní, prosklené s bezpečnostní folií, vakuové dvousklo, šířka rámu 70 mm                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 24265 |  | 24265 | A |
| 136 | výměna umyvadla vč. pákové baterie a sifonu -1-3 ks                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1 | 8026  |  | 8026  | B |

|     |                                                                                                                                                 |      |   |       |  |       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|--|-------|---|
| 137 | výměna WC mísy zvýšené pro invalidy<br>vč.prkénka, splachovače a připojení - 1-2 ks                                                             | ks   | 1 | 11621 |  | 11621 | B |
| 138 | nátěr radiátorů, odstranění starého nátěru,<br>odmaštění, nový nátěr - do 10 ks                                                                 | ks   | 1 | 652   |  | 652   | B |
| 139 | výměna hlavice radiátorů za termostatické - do 10<br>ks                                                                                         | ks   | 1 | 414   |  | 414   | B |
| 140 | oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a<br>vypínačů na standart investora - do 30 ks včetně<br>revizí                                        | ks   | 1 | 932   |  | 932   | B |
| 141 | oprava elektroinstalace, vyfrézování drážek,<br>doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení<br>kabelů a drážek, do 10 bm                          | bm   | 1 | 874   |  | 874   | A |
| 142 | výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks<br>včetně revizí                                                                             | ks   | 1 | 3496  |  | 3496  | B |
| 143 | výměna boileru na WC cca 80 l včetně pojistného<br>ventilu, armatur a potrubí s napojením na<br>stávající vedení a dalších přípomocných prací   | ks   | 1 | 12765 |  | 12765 | A |
| 144 | výměna boileru na WC cca 120 l včetně<br>pojistného ventilu, armatur a potrubí s napojením<br>na stávající vedení a dalších přípomocných prací  | ks   | 1 | 13915 |  | 13915 | A |
| 145 | oprava (výměna) vnitřních parapetů na lamino, do<br>10 m2                                                                                       | m2   | 1 | 321   |  | 321   | B |
| 146 | oprava nebo výměna vnitřních prahů dveří, do 6<br>ks                                                                                            | ks   | 1 | 345   |  | 345   | B |
| 147 | zapojení diodových trubíc do stávajících<br>osvětlovacích těles do 8 ks                                                                         | ks   | 1 | 915   |  | 915   | A |
| 148 | dtto nad 8 ks                                                                                                                                   | ks   | 1 | 880   |  | 880   | A |
| 149 | výměna madla vchodových dveří v materiálu<br>nerez                                                                                              | ks   | 1 | 3504  |  | 3504  | B |
| 150 | Řemeslné i drobné práce při opravách typu<br>"Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a<br>následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc<br>apod. | hod. | 1 | 472   |  | 472   | A |

## 2. Exterier prodejního kiosku a ostatních budov

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |      |  |      |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 201 | oprava (výměna) venkovních parapetů, demontáž<br>stávajících, osazení nových (poplastovaný plech),<br>oprava fasády, do 15 bm                                                                                                                                 | bm | 1 | 472  |  | 472  | B |
| 202 | osazení venkovních mříží, pevné osazení<br>neotvíravých mříží ze žárově zinkovaných profilů<br>s oky cca 2300/200 mm, do 25 m2                                                                                                                                | m2 | 1 | 3174 |  | 3174 | B |
| 203 | spára – prasklá venkovní fasádní omítka a<br>povrchové prasklá zděná stěna (vada estetická,<br>ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro,<br>očistění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava<br>systémovou maltou a začistění, oprava fasády - 1<br>-5 bm | bm | 1 | 225  |  | 225  | A |
| 204 | dtto - od 5 - 10 bm                                                                                                                                                                                                                                           | bm | 1 | 194  |  | 194  | A |
| 205 | dtto - nad 10 bm                                                                                                                                                                                                                                              | bm | 1 | 171  |  | 171  | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |      |  |      |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 206 | oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, oprava omítky v původní zrnitosti a odstínu - 1-3 m2                                                 | m2 | 1 | 1444 |  | 1444 | A |
| 207 | dtto - 3 - 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 1377 |  | 1377 | A |
| 208 | dtto - nad 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 1277 |  | 1277 | A |
| 209 | výměna venkovních soklových obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2 | m2 | 1 | 2542 |  | 2542 | A |
| 210 | dtto - od 3 do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 2461 |  | 2461 | A |
| 211 | dtto - nad 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 2254 |  | 2254 | A |
| 212 | nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2                                                                                                                                                      | m2 | 1 | 914  |  | 914  | A |
| 213 | dtto - nad 60 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 861  |  | 861  |   |
| 214 | obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odrezání, odmaštění, do 30 m2                                                                                                                                                                                        | m2 | 1 | 332  |  | 332  | A |
| 215 | oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstaranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2                                                                                                                              | m2 | 1 | 828  |  | 828  | A |
| 216 | oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů , do 20 m2                                                                                                                                        | m2 | 1 | 1461 |  | 1461 | A |
| 217 | dtto - od 20 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 1277 |  | 1277 | A |
| 218 | dtto - nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 1116 |  | 1116 | A |
| 219 | oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie včetně opracování detailů, do 20 m2                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 851  |  | 851  | A |
| 220 | dtto - od 20 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 873  |  | 873  | A |
| 221 | dtto - nad 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 897  |  | 897  | A |
| 222 | oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných lišt poplastovaný plech, do 25 m2                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 552  |  | 552  | B |
| 223 | dtto - nad 25 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 483  |  | 483  | B |
| 224 | demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč.svislých svodů včetně revize                                                                                                                                                                                                                | bm | 1 | 621  |  | 621  | B |
| 225 | oprava (výměna) svislých střešních svodů venkovních za poplastované JS 150 vč.lapače nečistot do 15 bm                                                                                                                                                                                            | bm | 1 | 1852 |  | 1852 | A |
| 226 | oprava (výměna) vodorovných dešťových okapů za poplastované včetně držáků žlabu, do 15 bm.                                                                                                                                                                                                        | bm | 1 | 2231 |  | 2231 | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 227 | oprava (plnoplošné zateplení v tl.) obvodového zdiva z bílých lícových cihel cetrifikovaným systémovým zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 100 mm vč.všech systémových profilů, lepidel, hmoždinek, tmelů a fasádní úpravy, do 100 m2 | m2 | 1 | 1392 |  | 1392 | B |
| 228 | dtto - nad 100 m2                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 | 1484 |  | 1484 | B |
| 229 | oprava (výměna) venkovních podbití „deštění“ přesahu střešní konstrukce deskami Cetris a tenkovrstvou omítkou nebo obkladem s imitací dřeva (Fundermax), do 20 m2                                                                             | m2 | 1 | 932  |  | 932  | B |
| 230 | venkovní obklad kiosku suchou provětrávanou fasádou s izolací 100 mm minerální vaty, do 50 m2                                                                                                                                                 | m2 | 1 | 1449 |  | 1449 | B |

### 3. Přestřešení refýže

|     |                                                                                                                                                                            |      |   |       |  |       |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|--|-------|---|
| 301 | obnova nátěru sloupů ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odrezání a odmaštění, do 20 m2                                            | m2   | 1 | 860   |  | 860   | B |
| 302 | obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odrezání, odmaštění, do 40 m2                                                                 | m2   | 1 | 505   |  | 505   | B |
| 303 | oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstaranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2       | m2   | 1 | 917   |  | 917   | B |
| 304 | oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů do 20 m2          | m2   | 1 | 1492  |  | 1492  | A |
| 305 | dtto od 20 -80 m2                                                                                                                                                          | m2   | 1 | 1691  |  | 1691  | A |
| 306 | dtto nad 80 m2                                                                                                                                                             | m2   | 1 | 1196  |  | 1196  | A |
| 307 | oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie a opracování detailů do 20 m2                                                                                   | m2   | 1 | 817   |  | 817   | A |
| 308 | dtto od 20-80 m2                                                                                                                                                           | m2   | 1 | 794   |  | 794   | A |
| 309 | dtto nad 80 m2                                                                                                                                                             | m2   | 1 | 771   |  | 771   | A |
| 310 | oprava střešního plechového pláště demontáží vlnitého plechu, osazením a přikotvením poplastovaných vlnitých plechů vč.všech těsních pryžových profilů u detailů, do 90 m2 | m2   | 1 | 2542  |  | 2542  | A |
| 311 | oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie do 90 m2                                                                                                        | m2   | 1 | 2174  |  | 2174  | A |
| 312 | dtto nad 90 m2                                                                                                                                                             | m2   | 1 | 1886  |  | 1886  | A |
| 313 | oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných lišt za poplastovaný plech, do 45 bm                                                                                    | m    | 1 | 460   |  | 460   | A |
| 314 | demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč.svislých svodů včetně revize                                                                                         | kpl. | 1 | 28750 |  | 28750 | B |
| 315 | oprava (výměna) svislých střešních svodů JS 150 za poplastové vč.lapače nečistot, do 15 bm                                                                                 | bm   | 1 | 1852  |  | 1852  | B |
| 316 | oprava (výměna) stropních svítidel za LED vč.olíšťování, do 10 ks                                                                                                          | ks   | 1 | 1921  |  | 1921  | A |

#### 4. Manipulační plocha u výdejních stojanů pod přestřešením

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |       |  |       |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|---|
| 401 | oprava poškozené a zvlněné zámkové dlažby 80 mm, rozebrání poškozené části, doplnění podsypu pískem, dodláždění při výměně za nové zámkové dlaždice, přehutnění a zaspárování pískem podle předepsaných postupů - od 1 do 5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 | 2529  |  | 2529  | A |
| 402 | dtto - od 5 do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 2471  |  | 2471  | A |
| 403 | dtto - nad 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 | 2414  |  | 2414  | A |
| 404 | oprava a výměna Ekodrenů v plném rozsahu a původním konstrukčním řešení vč.detailů, odebrání části zámkové dlažby podél drénů, odříznutí a odbourání části asfaltové plochy podél drénů (nepoškodit izolaci Ekoten ), demontáž poškozených ekodrenů, osazení nových, provedení detailů izolace proti průniku RL, provedení betonová záporny podél drénů proti brzděným silám, dodláždění zámkové dlažby na manipulační ploše, provedení asfaltobetonového doplnění komunikace vně manipulační plochy podle předepsaných postupů - od 1 do 3 bm. Ekodreny musí splňovat certifikát dle ČSN EN 1433 pro zátěž d 400 kN.                                                                                                                                                                                                      | bm | 1 | 14483 |  | 14483 | A |
| 405 | dtto od 3 do 6 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bm | 1 | 12413 |  | 12413 | A |
| 406 | dtto od 6 do 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bm | 1 | 11723 |  | 11723 | A |
| 407 | dtto od 10 a více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bm | 1 | 11384 |  | 11384 | A |
| 408 | nové konstrukční řešení manipulační plochy se sníženým obrubníkem po obvodu, demontáž zámkové dlažby v manipulační ploše, demontáž ekodrenů po obvodu manipulační plochy, zaříznutí asfaltu podél ekodrenů, demolice pruhu asfaltové plochy (nepoškodit izolaci Ekoten), osazení krátkých Ekodrenů uprostřed plochy a jejich odvodnění do bezodtokové jímky (s využitím části vedení od původních obvodových Ekodrenů), položení obrubníků na ležato po obvodu manipulační plochy tak, aby tvořili cca 50 mm vanu, provedení detailů izolace proti RL, provedení a doplnění asfaltobetonu vně položených obrubníků a provedení drátkobetonové spádované manipulační plochy patřičné pevnosti a proti obroušení podle předepsaných postupů, do 20 m2. Ekodreny musí splňovat certifikát dle ČSN EN 1433 pro zátěž d 400 kN. | m2 | 1 | 1461  |  | 1461  | A |
| 409 | dtto 20 - 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 | 1449  |  | 1449  | A |
| 410 | dtto nad 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm | 1 | 1436  |  | 1436  | A |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |      |  |      |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 411 | oprava popř.výměna betonových obrubníků, nebo dlaždic u kiosku, poslední výdejní stopy od kiosku popř.u refýží,nebo ekodrenů - přidlažba, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč.demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásků stejného typu, stykování obrubníků přísazením na sucho a zařiznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů - 1 -5 bm | bm | 1 | 1091 |  | 1091 | A |
| 412 | dtto - 5 - 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm | 1 | 1080 |  | 1080 | A |
| 413 | dtto - 10 - 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bm | 1 | 1057 |  | 1057 | A |
| 414 | dtto - nad 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm | 1 | 1034 |  | 1034 | A |
| 415 | oprava betonového povrchu refýží odstraněním původního nátěru, odstraněním zkorodované vrstvy betonu, penetrací a provedením systémové stěrky, do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 1794 |  | 1794 | A |

## 5. Zpevněné vnitroareálové plochy

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |      |  |      |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 501 | oprava výrazných prasklin v asfaltových plochách, které nejsou zborcené, vyfrézování úzké drážky a její zalití modifikovanou živичnou zálivkou, do 10 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm | 1 | 988  |  | 988  | A |
| 502 | dtto - od 10 - 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm | 1 | 942  |  | 942  | A |
| 503 | dtto - od 20 - 100 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm | 1 | 896  |  | 896  | A |
| 504 | dtto - nad 100 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | 1 | 873  |  | 873  | A |
| 505 | oprava souvislé popraskané nebo zborcené asfaltové plochy vyfrézování živичného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze štěrkodrté ŠD tl150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl.70 mm, postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2, obnovení živичné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrnný ACO 8, asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.l.,tl.40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živичné vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ , do 5 m2 | m2 | 1 | 3623 |  | 3623 | A |
| 506 | dtto - od 5 - 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 | 2875 |  | 2875 | A |
| 507 | dtto - od 10 - 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 2300 |  | 2300 | A |
| 508 | dtto - nad 50 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1 | 2070 |  | 2070 | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |      |  |      |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 509 | oprava popř. výměna betonových obrubníků, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč.demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásků stejného typu, stykování obrubníků přísazením na sucho a zaříznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů -1 - 5 bm | bm | 1 | 1150 |  | 1150 | A |
| 510 | dtto - 6 - 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm | 1 | 1139 |  | 1139 | A |
| 511 | dtto- více než 20 bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm | 1 | 1127 |  | 1127 | A |
| 512 | oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm ( <b>z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby</b> ) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 1564 |  | 1564 | A |
| 513 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 1541 |  | 1541 | A |
| 514 | oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm ( <b>pouze nová dlažba</b> ) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 | 1725 |  | 1725 | A |
| 515 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 1622 |  | 1622 | A |
| 516 | oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A ( <b>z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby</b> ), přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 | 1449 |  | 1449 | A |
| 517 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 1392 |  | 1392 | A |
| 518 | oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A ( <b>pouze nová dlažba</b> ) , přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 | 1461 |  | 1461 | A |
| 519 | dtto - více než 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 | 1426 |  | 1426 | A |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |      |  |      |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 520 | přespádování komunikace nebo chodníku<br>vyfrézování živičného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5<br>m po obvodu opravované části, demolice<br>poškozené části na úroveň podkladních vrstev<br>(pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze<br>šterkodrtě ŠD tl150 mm, asfaltový beton vrstva<br>podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK)<br>tl.70 mm, postřík živičný infiltrační s posypem z<br>asfaltu množství 1 kg/m2, postřík živičný<br>spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2,<br>obnovení živičné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton<br>jemnozrnný ACO 8, asfaltový beton vrstva<br>obrusná ACO 11 (ABS) tř.l., tl.40 mm z<br>nemodifikovaného asfaltu, obnovení živičné<br>vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrnný ACO<br>11+, do 5 m2 | m2 | 1 | 1346 |  | 1346 | A |
| 521 | dtto - od 5 do 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 | 1254 |  | 1254 | A |
| 522 | dtto - nad 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 | 1145 |  | 1145 | A |
| 523 | oprava a „přesazení, podbetonování a vyrovnaní“<br>šachetních poklopů, demontáž poklopu,<br>demontáž poškozených kroužků na konusu,<br>osazení nových kroužků, podbetonování obruby<br>poklopu na potřebnou výšku betonem potřebné<br>jakosti, osazení poklopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1 | 5509 |  | 5509 | B |
| 524 | oprava, přesazení popř.výměna uličních vpustí s<br>částí ležaté kanalizace do 2 m délky, demontáž<br>mříže, odbourání a odstranění betonu a zeminy<br>okolo vpustí a ležaté kanalizace, podbetonování a<br>osazení nové vpustí a ležaté kanalizace,<br>obsypání a rovnoměrné hutnění, doplnění<br>povrchu zámkové dlažby nebo živičné krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1 | 9200 |  | 9200 | B |
| 525 | oprava (výměna) dlažby a vyrovnaní „sadových<br>chodníků a zahradních obrubníků“ pro obsluhu v<br>úložkách, demontáž dlažby a sadových<br>obrubníků, osazení záhonových obrubníků<br>betonových do lože z betonu s boční opěrou,<br>vyrovnaní a zhutnění plochy a osazení dlažby<br>sadových chodníků - do 10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 | 863  |  | 863  | B |
| 526 | oprava souvislé popraskané nebo zborcené<br>betonové plochy, odstranění uvolněných částí<br>betonu, penetrace , dobetonování do tloušťky 15<br>cm třída betonu min. 25/30 včetně konstrukční<br>výztuže do 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 978  |  | 978  | B |
| 527 | dtto - od 1 - 5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 966  |  | 966  | B |
| 528 | dtto - nad 5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 | 955  |  | 955  | B |

## 6. Rámová myčka, ruční mytí

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 601 | výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektrorozvodů, opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2 | m2 | 1 | 1944 |  | 1944 | A |
| 602 | výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektrorozvodů, plošné odstranění obkladů na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a vyspárování obkladů- nad 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2                                                    | m2 | 1 | 1898 |  | 1898 | A |
| 603 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2                          | m2 | 1 | 2542 |  | 2542 | A |
| 604 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, plošné odstranění dlažby na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a vyspárování dlažby - nad 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2                                                                             | m2 | 1 | 2149 |  | 2149 | B |
| 605 | výměna poškozených ekodrainů vč. nezbytného rozsahu demolic a znovuprovedení dlažeb a betonové mazaniny, do 15 bm                                                                                                                                                                                                                                   | bm | 1 | 2358 |  | 2358 | B |
| 606 | výměna polykarbonátových desek opláštění ručního mytí , do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 1024 |  | 1024 | B |
| 607 | odrezení, ošetření a nátěry kovových a ocelových konstrukcí, do 15 m2                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 | 748  |  | 748  | B |
| 608 | výměna vrchních mříží sběrných žlábků a kanálů , do 6 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1 | 2542 |  | 2542 | B |
| 609 | oprava betonového stropu, oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace , nová systémová omítka vč.začištění - do 25 m2                                                                                                                            | m2 | 1 | 1461 |  | 1461 | A |
| 610 | oprava střechy, oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie vč.náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m2                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 | 920  |  | 920  | B |
| 611 | oprava střechy, oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie, vč.náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m3                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1 | 633  |  | 633  | B |
| 612 | oprava a nátěr atiky, do 15 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 | 357  |  | 357  | B |

## 7. ostatní konstrukce a výrobky

|     |                                                                                                                                                           |    |   |       |  |       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|---|
| 701 | oprava 1 venkovního osvětlení, výšky 4 až 6 m, vč.nasvorkování a nastavení cca 2 m kabelů u sloupu, vč.zemních prací                                      | ks | 1 | 14605 |  | 14605 | B |
| 702 | oprava nebo výměna vodovodní přípojky JS 32, délka cca do 50 m, hloubka do 1,8 m, materiál tlakový polyetylen, vč.výkopových, pažicích a zemních prací,   | bm | 1 | 3450  |  | 3450  | B |
| 703 | oprava nebo výměna kanalizační přípojky přípojky JS 200, délka cca do 60 m, hloubka do 1,8 m, materiál tvrdé PVC, vč.výkopových, pažicích a zemních prací | bm | 1 | 4152  |  | 4152  | A |
| 704 | oprava povrchu opěrné zdi osekáním oddulého a zkorodovaného betonu, očištěním, penetrací a použitím systémového betonu nebo stěrky - do 5 m2              | m2 | 1 | 802   |  | 802   | B |

## 8. Zemní práce

|     |                                                                                   |    |   |      |  |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|------|---|
| 801 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 1m ručně                             | m3 | 1 | 782  |  | 782  | B |
| 802 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 1m strojně                           | m3 | 1 | 696  |  | 696  | A |
| 803 | Zásyp rýh š. 0,5m kačirkem vč.dodávky materiálu                                   | m3 | 1 | 1495 |  | 1495 | B |
| 804 | Zpětný zásyp rýh š. 0,5m zeminou s využitím materiálu z výkopu                    | m3 | 1 | 230  |  | 230  | A |
| 805 | Odvoz zeminy a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                | t  | 1 | 276  |  | 276  | B |
| 806 | Odvoz zeminy a vybouraných hmot na skládku - příplatek k ceně za každý další 1 km | t  | 1 | 52   |  | 52   | B |
| 807 | Uložení nekontaminované zeminy a suti na skládku                                  | t  | 1 | 52   |  | 52   | B |

## 9. Izolace zdiva proti zemní vlhkosti

|                            |                                                                                                    |    |   |     |  |        |   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|--|--------|---|
| 901                        | Odstranění stávající svíslé nebo vodorovné izolace základových pasů proti zemní vlhkosti           | m2 | 1 | 51  |  | 51     | B |
| 902                        | Očištění a vyspravení základových pasů vč. penetrace                                               | m2 | 1 | 861 |  | 861    | A |
| 903                        | Dodávka + provedení svíslé izolace proti zemní vlhkosti, např. asfaltová lepenka nebo nopová fólie | m2 | 1 | 817 |  | 817    | B |
| 904                        | Dodávka + montáž ochranné geotextilie na izolaci                                                   | m2 | 1 | 345 |  | 345    | A |
| <b>Cena Celkem bez DPH</b> |                                                                                                    |    |   |     |  | 409522 |   |

|     |                                                          |        |   |      |  |      |   |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|---|------|--|------|---|
| URS | Doprava při URS ve výši nákladů do 20 000 Kč             | paušál | 1 | 2300 |  | 2300 | A |
| URS | Poskytovaná sleva na položky dle Cenové soustavy ÚRS [%] |        | 1 | 0    |  | %    |   |

|                                     | Suma   | Suma Váže | Váha |
|-------------------------------------|--------|-----------|------|
| <b>Suma Vážená Cena kategorie A</b> | 262034 | 183424    | 0,7  |
| <b>Suma Vážená Cena kategorie B</b> | 148926 | 44678     | 0,3  |

ok



|                                     |        |  |
|-------------------------------------|--------|--|
| <b>Hodnotící kritérium Oblast I</b> | 282528 |  |
|-------------------------------------|--------|--|

Ceny vyplněné ve výkazu výměr musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se

Suma Vážená Cena A = SumaCenKategorieA \* 0,7

Suma Vážená Cena B = SumaCenKategorieB \* 0,3

$$HKx = 0,7 \times (\text{SumaVáženáCena A [Kč]} + \text{SumaVáženáCena B [Kč]}) +$$
$$+ 0,3 \times ((100 - \text{SlevaURS}[\%]) * \text{CenaCelkem[Kč]} / 100)$$