



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **05PU-002965**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007.34091

Název veřejné zakázky:

„I/20 Protivín, most ev.č. 20-075 - zajištění části mostu bezpečnostní sítí“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická tř. 49/110

370 44 České Budějovice

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Signistav dopravní stavby s.r.o.

Na Návsi 3

373 61 Hrdějovice

IČO: 05562376

DIČ: CZ05562376

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: I/20 Protivín, most ev.č. 20-075

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická tř. 49/110, 370 44 České Budějovice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem

zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Neodkladné zajištění části mostu ev.č. 20-075 záchytnou sítí dle EN 1263-1 z důvodu odpadávajících degradovaných povrchových částí podhledu a podpěr do pracovních prostor společnosti OM Protivín, nacházejících se přímo pod mostem. Celkový rozsah prací je specifikován v Příloze č. 1

Lhůta pro dodání či termín dodání: do **1 týdne** od výzvy Objednatele k zahájení prací.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 99.882,00 / 120.857,22

Délka záruční doby: 36 měsíců

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Předběžná kalkulace zajištění části mostu 20-075 zachytnou sítí dle EN 1263-1

Záchytná síť proti pádu PP 5 mm, oko 100 mm, zelená

Hmotnost kg: 17,9 * barva zelená* síla 5 mm* materiál vysokopevnostní polypropylen* světlost ok cca 100 mm* obvodové lano 12 mm/ 30 kN* 275 g/m2 * bezpečnostní síť typu S dle EN 1263-1* rozměr sítě: 15,50 m x 4,20 m * předpokládaná výška pádu: 0,00 m * šířka záchytné sítě (nejmenší strana): 4,20 m * interval kotvicích bodu: ? 2,00 m * min. počet kotvicích bodu: 22 ks * mezera mezi okrajem pádu a krajem sítě: ? 0,30 m * max. deformace sítě: 2,50 m * nutná volná výška pod sítí při výšce pádu 0,00 m: >2,50 m * typ sítě: záchytná bezpečnostní síť dle EN 1263-1, typ S Specifikace bezpečnostních záchytných sítí a pokyny pro montáž jsou vždy součástí dodávky a fakturace.
65,10 m2 -

Záchytná síť proti pádu PP 5 mm, oko 100 mm, zelená

Hmotnost kg: 2,68 * barva zelená* síla 5 mm* materiál vysokopevnostní polypropylen* světlost ok cca 100 mm* obvodové lano 12 mm/ 30 kN* 275 g/m2 * bezpečnostní síť typu S dle EN 1263-1* rozměr sítě: 1,50 m x 6,50 m * předpokládaná výška pádu: 0,00 m * šířka záchytné sítě (nejmenší strana): 1,5 m * interval kotvicích bodu: ? 1,00 m * min. počet kotvicích bodu: 18 ks * mezera mezi okrajem pádu a krajem sítě: ? 0,30 m * max. deformace sítě: 1,50 m * nutná volná výška pod sítí při výšce pádu 0,00 m: >1,50 m * typ sítě: záchytná bezpečnostní síť dle EN 1263-1, typ S Specifikace bezpečnostních záchytných sítí a pokyny pro montáž jsou vždy součástí dodávky a fakturace.
9,75 m2 -

Lešeňová tkanina 75 g/m2 + uchycení k záchytné sítí

Hmotnost kg: 5,21 * lešeňová tkanina 75 g/m2 + upevnění k záchytné sítí pomocí stahovacích pásku nebo hog kroužku po 1,0 m * 1 ks : 15,50 m x 4,20 m
65,10 m2 -

Lešeňová tkanina 75 g/m2 + uchycení k záchytné sítí

Hmotnost kg: 0,78 * lešeňová tkanina 75 g/m2 + upevnění k záchytné sítí pomocí stahovacích pásku nebo hog kroužku po 1,0 m * 1 ks : 1,50 m x 6,50 m
9,75 m2 -

Požární karabina volná 120 x 11 mm, pozink

Hmotnost kg: 12,60 * materiál ocel pozinkovaná* 120x11 mm* pevnost v tahu cca 18 kN * nosnost 450 kg * max. vzdálenost 1,0 m * kotveno buď pomocí karabin nebo lana
70,00 ks -

Výztužné kotevní lano Polysteel 12 mm, návin 220 m, bílé

Hmotnost kg: 15,00 * barva bílá* průměr 12 mm* materiál polysteel* hmotnost 74 g/m* min.nosnost 30 kN* barva bílá* typ M * kotveno buď pomocí karabin nebo lana
1,00 ks -

Montáž - Instalace materiálu – vč. kotevních šroubů

* montáž / demontáž - ochranné sítě, záchytné sítě
1,00 kpl -

Montáž - Instalace materiálu – vč. kotevních šroubů

* montáž / demontáž - ochranné sítě, záchytné sítě
1,00 kpl -

Dopravné a manipulace

2x cesta prac. četa vč.dřísł.

2,00 kpl -

2x cesta vysokozdvíhací plošina

2,00 kpl -

0,5 den činnost plošina – zaměření, přípr.práce

1 den činnost plošina – montáž



Ilustrační foto

Cena celkem bez DPH 99.882Kč

Cena platná ke dni nabídky + 14dní

Předpokladem zaměření a montáže je volný adekvátní manipulační prostor v areálu pod mostem.

Sítě jsou textilními výrobky, jejichž vlastnosti mohou být ovlivněny UV-zářením. Proto jsou všechny sítě upraveny UV stabilizátorem, který ale představuje jen doplňkovou ochranu. Záruka se vztahuje jen na vlastnosti zaručené v novém stavu, které samozřejmě zahrnují běžný přídavek UV-stabilizátorů. U bezpečnostních sítí pro ochranu osob je třeba z tohoto důvodu nutně dbát na výrobce předepsané kontrolní zkoušky (zkušební šňůry).

Na každé záchytné sítí se nacházejí 3 zkušební vzorky sítě s plombou, které mají stejné identifikační číslo jako je na hlavním štítku záchytné sítě. Nejpozději 1 rok po datu výroby musí být první zkušební šňůra zaslána k výrobci. Test prokáže, zda používaná síť stále vykazuje potřebnou pevnost a splňuje požadavky EN 1263-1 pro záchytné bezpečnostní sítě.

Pokud síť projde testem obdržíte protokol z testu a nový štítek, který upevníte na síť.

Tím prokážete, že síť se může používat následující rok.

Cena SNJ-Testu ke dni nabídky

Digitálně podepsal:

Dne 9.11.2022 v Hrdějovicích

Datum: 15.11.2022 12:12:46 +01:00

Od:
Odesláno: středa 16. listopadu 2022 14:46
Komu:
Předmět: RE: I/20 Protivín, most ev.č. 20-075 - zajištění části mostu bezpečnostní sítí
Přílohy: PU 2965 Objednavka do 250 Signistav_signed.pdf

Dobrý den,

Akceptujeme.

S pozdravem



Na Návsí 3
Hrdějovice 373 61

IČO: 26072700
DIČ: CZ26072700

From:
Sent: Tuesday, November 15, 2022 12:18 PM
To:
Subject: I/20 Protivín, most ev.č. 20-075 - zajištění části mostu bezpečnostní sítí

Dobrý den, v příloze zasílám Objednávku č. 05PU-002965 k výše uvedené zakázce. V souladu se zněním Objednávky, prosím o zaslání sdělení, zda objednávku akceptujete, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy. Sdělení zašlete na e-mail:
Předem děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice
Tel.:
<http://www.rsd.cz>