

STAVBA: REKONSTRUKCE SOCÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA VÝCHODNÍ TRIBUNĚ  
ANDROVA STADIONU OLOMOUC

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR : Magistrát města Olomouce,  
MÍSTO STAVBY : Andrův stadion, Olomouc  
VYPRACOVAL : Ing. Ivan Hrdý



DATUM: 10/2022

## A.1.1 Základní charakteristika objektů

### a) stavební řešení

Bourací práce, demontáže zařízení

- stávající sanitární keramika (pisoáry, umyvadla, WC kombi) bude demontována
- stávající trubní rozvody vody budou demontovány
- stávající trubní rozvody odpadních vod budou demontovány
- podlahy - současná keramická dlažba bude odstraněna včetně podkladu
- stěny - současný keramický obklad bude odstraněn včetně podkladu
- stropní konstrukce bez zásahu bouráním
- stávající dveřní křídla budou demontována

### b) konstrukční a materiálové řešení

Nové konstrukce

- podlaha ve skladbě, vyrovnávací samonivelační stěrka, hydroizolační nátěr, keramická dlažba dle výběru investora
- stěny ve skladbě, vyrovnávací vrstva stěrkou, penetrační nátěr, keramické obklady dle výběru investora
- stropní konstrukce ve skladbě, SDK kce bez izolace, desky do vlhkých prostor

### c) Trubní rozvody

- Voda, potrubí PPR PN16 D20x2,8 mm, uloženo ve zdi, opatřeno tepelnou izolací
- Odpadní vody, potrubí HT 50 - 110 včetně tvarovek a výpustku, uloženo ve zdi
- Bude provedena zkouška těsnosti odpadního potrubí a tlaková zkouška nových rozvodů vody.

### d) Zařizovací předměty

- Umyvadla, keramické bílé šíře do 50 cm, opatřeno stojánkovou baterií, sifon bílý bez krytu
- WC, modul pro zazdění Geberit, tlačítko splachovače bílé plastové, keramická mísa bílá opatřena PVC sedátkem
- Pisoáry, bílé, keramické, s automatickým splachováním

### e) Truhlářské prvky

- Kovové zárubně dveří budou opatřeny novým nátěrem (odstín určí investor)
- Dveřní křídla interiérové hladké bílé, opatřeny dveřním kováním s WC kličkou

### f) Dokončovací práce

- Stěny a stropy budou nově vymalovány bílou otěruvzdornou malbou určenou do mokrých prostor, ve dvou vrstvách