

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: **01CS-000214** (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **60ZA-003368**

Ze dne: 24. 11. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 12 Řehlovice

Adresa: Hlíňany 20, 400 02 Ústí nad Labem

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

H & M Trading, spol. s r.o.

Sídlo: Svatojiřská 1071/2, 400 03 Ústí nad
Labem

IČO: 48292281

DIČ: CZ48292281

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Kamennou sůl (NaCl) na posyp komunikací – **zimní** – v celkovém množství [REDACTED] (sklad Řehlovice a sklad Petrovice).

Posypová sůl musí splňovat podmínky uvedené v Příloze č. 1 - Specifikace plnění, dle uzavřené rámcové dohody č. 01CS-000214

Místo dodání:

sklad **Řehlovice**, Hlíňany 20, 400 02 Ústí nad Labem v celkovém množství [REDACTED] Kč bez DPH

sklad **Petrovice**, Petrovice 600, 403 37 Petrovice v celkovém množství [REDACTED] Kč bez DPH

Termín dodání: termín potvrzení dílčí objednávky a termín dodání musí být v souladu s Rámcovou dohodou 01CS-000214, tj. do 31. 12. 2022

Kontaktní osoba objednatele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 988 000,-- / 1 195 480,--

Další informace pro dodavatele: Objednatel uhradí cenu na základě dodacích listů – skutečně dodaného zboží – odsouhlasených oběma smluvními stranami na základě Předávacího protokolu.

Příloha: P_1 – Specifikace plnění

Za objednatele: [REDACTED]

Za dodavatele: [REDACTED]

[REDACTED]

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.24

11:03:13 +01'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Posypová sůl (NaCl) musí minimálně splňovat níže uvedené podmínky

Váhový podíl NaCl

Váhový podíl NaCl v dodávané posypové soli, dle požadavku zadavatele, musí být minimálně 98 % (98 % vlhkosti vzorku). Sůl nesmí vykazovat při dodání více než 2 váhová procenta stálé vlhkosti.

Skladba zrnitosti posypové soli

Posypová kamenná sůl **esco F** splňuje skladbou zrnitosti požadavky ČSN EN 16811-1, odst. 4.3 , tab. 3 – **Grade F (fine salt)**.

Limity škodlivin

Posypová kamenná sůl **esco F** nepřekračuje limity škodlivin stanovené v TP 116 (odst. 3.4 Limit škodlivin v chemických rozmrazovacích materiálech).

Ošetření proti spékavosti

Veškerá dodávaná posypová sůl je ošetřena proti spékavosti prostředkem E535 Fe(CN) a to v průměru v hodnotě 40 - 70 g/t.