

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Minimální požadované technické parametry:

interkom 4x tlačítko, kamera

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Tlačítka		
Počet tlačítek	4	4
Provedení tlačítek	průhledná tlačítka s bílým podsvícením a snadno vyměnitelnou jmenovkou	průhledná tlačítka s bílým podsvícením a snadno vyměnitelnou jmenovkou
Kamera		
Rozlišení kamery	640 (H) x 480 (V)	640 (H) x 480 (V)
Pozorovací úhel	135° (H), 109° (V)	135° (H), 109° (V)
Video		
Video stream	kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG	kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG
Audio		
Mikrofon	2 integrované mikrofony	2 integrované mikrofony
Reproduktor	10W	10W
Audio stream	kodeky G.711, G.729, G.722, L 16/16kHz	kodeky G.711, G.729, G.722, L 16/16kHz
Rozhraní		
Napájení	12V±15% / 2A DC nebo PoE	12V±15% / 2A DC nebo PoE
PoE	PoE 802.3af	PoE 802.3af
LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX	10/100BASE-TX s Auto-MDIX
Pasivní výstup	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Aktivní výstup spínače	9 až 13 V DC podle napájení, max 600 mA	9 až 13 V DC podle napájení, max 600 mA
Kompatibilita		
Podporované protokoly	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog
Podpora SIP bez nutnosti serveru	SIP 2.0	SIP 2.0
Mechanické vlastnosti		
Provozní teplota rozmezí teplot	-40°C – 55°C	-40°C – 55°C
Úroveň krytí	IP69K	IP69K
Úroveň odolnosti	IK10	IK10
Rozměry cca	217 x 109 x 83 mm	217 x 109 x 83 mm

vyhovuje např. 2N IP Vario PN: 9151104CW

zápustná krabice pro instalaci do zdi

Parametr	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Pro instalaci do zdi pro 1 hlavní jednotku	ano	ano
Pro otvor cca	132 x 223 x 83 mm	132 x 223 x 83 mm
Kompatibilní s výše nabídnutou jednotkou - "interkom 4x tlačítko, kamera"	ano	ano

vyhovuje např. 2N Force and Safety PN: 9151001

