

<b>Katalog DNS</b>		
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	<b>Nípez</b>
2022-2-PC01-1	PC01	30213300-8
2022-2-M01-1	Monitor 23"	30211310-3
2022-2-PC01-1MPO	PC 01MPO	30213300-8
2022-2-M02-1MPO	Monitor 26"MPO	30211310-3
2022-2-M02-1 Czechtrade	Monitor 26"	30211310-3

Maximální předpokládaná cena	
Cena za ks bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]
	21
	21
	21
	21
	21

Cena za ks s DPH [Kč]	

číslo	2022-2-PC01-1
název	PC01
NIPEZ	30213300-8
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	22 000

***Funkcionalita / požadované parametry za***

CPU (procesor)	Passmark CPU ( <a href="http://www.passmark.com">www.passmark.com</a> ) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost Možnost doplnění na celkovou velikost
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface modelu) Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému pří: Možnost zablokování zavedení operačního systému z pe Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, a
Pevný disk	SSD
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wa Environment) Integrovaná grafická karta  Integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0  Integrovaná konektivita
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD ± RW interní
Skříň	Provedení  Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením

	Uzamykatelná
Externí cursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická
Externí příslušenství (klávesnici, myš, monitor)	Nabízené příslušenství musí splňovat všechny parametr
<b>Společné parametry</b>	
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači r
Vzdálená správa	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP,
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy N zákazníkovi. Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní poc
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, sou Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Enviro  Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šed:

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukci je možné pouze po předchozi**

<b>úvazné pro dodavatele</b>	<b>min. max.</b>
	min.
	min.
	min.
C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.
<p>e) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a  stupu do BIOS/ UEFI  řiférií.  aby s nimi nemohl pracovat OS.</p>	
kapacita	min.
rychlost čtení / zápis MB / sec	min.
ake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution	
rozlišení	min.
podpora práce více monitorů	min.
rozhraní	min.
	min
USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.
PCI / PCI Express (x16/x8)	
1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.
	max.

<p>ě provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor l 10 do 12 cm (ne malé notebookové) klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení y ze ZD vč. záruky.</p>	
<p>na disku) - Plná podpora W11, OS OEM MS Windows 10 nebo managementem , možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez IBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku</p>	min.
<p>podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice lad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous nmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.</p>	min.
<p>á, bílá, stříbrná)</p>	
<p>ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího</p>	

<b>Sestava PC 01</b>	<b>Sestava PC 01</b>
	<b>Lenovo M75t</b>
<b>Požadované parametry</b>	<b>Konkrétní parametry nabízené komodity</b>
12000	PRO 5350G 13898
ano	ano
ano	ano
DDR4	DDR4
16 GB	16 GB
32 GB	32 GB
38 dB	38 dB
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
500GB	512GB
500/500	500/500
ano	ano
2560 x 1440	2560 x 1440
2	2
2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)
ano	ano
ano	ano
8x z toho min 1x USB-C - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší)	11x z toho 1x USB-C - z toho vzadu 2x USB-A 3.2 ( optional USB 3.2 ), z toho vpředu 4x USB-A 3.2
ano	ano
1	1
ano	ano
ano	ano
ano	ano
Standard mini tower (ATX) s možností instalace full height karet	Standard mini tower (ATX) s možností instalace full height karet
ano	ano



ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
5 let	5 let
ano	ano
ano	ano
ano	ano

o řízení.

číslo	2022-2-M01-1
název	Monitor 23"
NIPEZ	30211310-3
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	6 000

### **Funkcionalita / požadované parametry za**

Velikost úhlopříčky	
Technologie	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	
Povrh displeje	
Podsvícení LED	
Jas [cd/m2]	
Kontrastní poměr (typický)	
Redukce (filtr) modrého světla	
Pozorovací úhel (h x v)	
Doba odezvy	
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort), včetně propojovacího rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu	
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m	
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru	
<b>Společné parametry</b>	
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s c USB flash disku.
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy N  Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní poc místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovar účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňov. konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátn
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, sou Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Enviro  Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí**

Zadání pro dodavatele	min. max.
	min.
	min.
	min.
	min.
	min.
	max.
Délka kabelů min 1,5 m	min.
	min.
Ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na	
IBD on-site od nahlášení.	min.
Podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	
pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních	
otázk prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný	
tarif) dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00	min.
hodin. Možnost stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro	
konkrétní identifikátor na zařízení.	
Podle směrnice ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice	
Evropské rady o omezení používání určitých nebezpečných	
látek (RoHS - Restriction of Use of Certain Hazardous	min.
Substance) (RoHS), Energy Star min. 6.1.	
Kabely, stříbrná.	

Dotazy lze zadávat prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení schválením zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení

<b>Monitor M 01</b>	<b>Monitor M 01</b>
<b>Požadované parametry</b>	<b>Acer B247YB</b>
23,8"	23,8"
LCD barevný	LCD barevný
1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů
matný	matný
ano	ano
250	250
1000:1	1000:1
ano	ano
178°x178°	178°x178°
8 ms	4 ms
2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
2	4
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
5 let	5 let
ano	ano
ano	ano
ano	ano

o řízení.

číslo	2022-2-PC01-1MPO
název	PC01MPO
NIPEZ	30213300-8
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	25 000

### **Funkcionalita / požadované parametry za**

CPU (procesor)	Passmark CPU ( <a href="http://www.passmark.com">www.passmark.com</a> ) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface modelu) Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému pří: Možnost zablokování zavedení operačního systému z pe Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, a
Pevný disk	SSD
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wa Environment) Integrovaná grafická karta  Integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0  Integrovaná konektivita
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD ± RW interní

Skříň	Provedení  Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením Uzamykatelná
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihe karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, C
Externí příslušenství (klávesnici, myš, monitor)	Nabízené příslušenství musí splňovat všechny parametr
<b>Společné parametry</b>	
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image Professional CZ 64 bit. Licence vázaná na dodávaný HW Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači r
Vzdálená správa	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, ohledu na stav operačního systému a vypnutí/zapnutí p
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy N zákazníkovi. Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní poc místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovar účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňov konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátn
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, sou Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Enviro  Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šed:

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí**

<b>úvazné pro dodavatele</b>	<b>min. max.</b>
	min.
	min.
	min.
	min.
C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.
e) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a stupu do BIOS/ UEFI periférií. aby s nimi nemohl pracovat OS.	
kapacita	min.
rychlost čtení / zápis MB / sec	min.
Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution	
rozlišení	min.
podpora práce více monitorů	min.
rozhraní	min.
	min
USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.
PCI / PCI Express (x16/x8) zaručená kompatibilita s kartou PCI Express x1	
1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.

	max.
ě provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor l 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	
klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení em, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových CID, PC/SC, protiskluzová úprava	
y ze ZD vč. záruky.	
na disku) - Plná podpora W11, OS OEM MS Windows 10 / nebo managementem	
, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez očítače.	
IBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku	min.
dpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních ná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný : dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 at stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro í identifikační na zařízení.	min.
ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice lad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous nmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.	min.
á, bílá, stříbrná)	
ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího	



<b>Sestava PC 01</b>	<b>Sestava PC 01</b>
<b>Požadované parametry</b>	<b>Lenovo M75t</b>
15000	Pro 5650GE 18602
ano	ano
ano	ano
DDR4	DDR4
32 GB	32 GB
38 dB	38 dB
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
500GB	512GB
2000/2000	2000/2000
ano	ano
2560 x 1440	2560 x 1440
2	2
2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)
ano	ano
ano	ano
8x z toho min 1x USB-C - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší)	11x z toho 1x USB-C - z toho vzadu 2x USB-A 3.2 ( optional USB 3.2 ), z toho vpředu 4x USB-A 3.2
ano	ano
1	1
ano	ano
ano	ano
ne	ne

Standard mini tower (ATX) s možností instalace full height karet	Standard mini tower (ATX) s možností instalace full height karet
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
5 let	5 let
ano	ano
ano	ano
ano	ano

o řízení.

číslo	2022-2-M02-1MPO
název	Monitor 26" MPO
NIPEZ	30211310-3
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	9 000

### **Funkcionalita / požadované parametry za**

Velikost úhlopříčky	
Technologie	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	
Povrch displeje	
Podsvícení LED	
Jas [cd/m2]	
Kontrastní poměr (typický)	
Redukce (filtr) modrého světla	
Pozorovací úhel (h x v)	
Doba odezvy	
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort), včetně propojovacího kabelu rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu	
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m	
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru	
<b>Společné parametry</b>	
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s CD-ROMem a USB flash disku.
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy N Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovatelů účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, součástí (Restriction of Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Enviro

Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí  
Monitor musí být plně kompatibilní s dodávanými PC: PC01MPO**



i, stříbrná.

ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacíh

<b>Monitor M 02</b>	<b>Monitor M 02</b>
<b>(High)</b>	<b>(High)</b>
<b>Požadované parametry</b>	<b>Acer B277U</b>
26"	27"
LCD barevný	LCD barevný
2k (2560 x 1440 (QHD))	2k (2560 x 1440 (QHD))
matný	matný
ano	ano
250	300
1000:1	1000:1
ano	ano
178°x178°	178°x178°
8 ms	4 ms
2 (1x HDMI a 1x DP) včetně propojovacích kabelu k PC	2 (1x HDMI a 1x DP) včetně propojovacích kabelu k PC
2	4
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
5 let	5 let
ano	ano
ano	ano

ano

ano

o řízení.



číslo	2022-2-M02-1 Czechtrade
název	Monitor 26"
NIPEZ	30211310-3
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	9 000

### **Funkcionalita / požadované parametry za**

Velikost úhlopříčky	
Technologie	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	
Povrh displeje	
Podsvícení LED	
Jas [cd/m2]	
Kontrastní poměr (typický)	
Redukce (filtr) modrého světla	
Pozorovací úhel (h x v)	
Doba odezvy	
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort), včetně propojovacího rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu	
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m	
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru	
<b>Společné parametry</b>	
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s c
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy N Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní pod
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, sou (Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Enviro Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá

**Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí**

<b><i>závazné pro dodavatele</i></b>	<b><i>min. max.</i></b>
	min.
	min.
	min.
	min.
	min.
	max.
ch kabelů min 1,5 m	min.
	min.
ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na	
IBD on-site od nahlášení.	min.
podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min.
ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice	
slad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous	
Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.	min.
i, stříbrná.	
ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacíh	

<b>Monitor M 02</b>	<b>Monitor M 02</b>
<b>(High)</b>	<b>(High)</b>
<b>Požadované parametry</b>	<b>Acer B277U</b>
26"	27"
LCD barevný	LCD barevný
2k (2560 x 1440 (QHD))	2k (2560 x 1440 (QHD))
matný	matný
ano	ano
250	250
1000:1	1000:1
ano	ano
178°x178°	178°x178°
8 ms	4
2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
2	4
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
NE	NE
ano	ano
5 let	5 let
ano	ano
ano	ano
ano	ano

o řízení.