

Příslušenství stanice pro výrobu medicínálního kyslíku

Technická specifikace

Požadovaný parametr	Nabízený parametr (ANO/NE/Hodnota)
Kompresorová jednotka	
<i>Dodavatel</i>	PRIMETEC s.r.o.
<i>Výrobce</i>	Kaeser
<i>Typ/model</i>	75 BSD
<i>Množství dodávaného vzduchu m³/h při výstupním tlaku 10 bar.</i>	5,6
<i>Výstupní tlak v bar.</i>	10
<i>Napojení na MaR nemocnice</i>	Ano
<i>- rozměry [mm] (š x h x v)</i>	1590 x 1030 x 1700
<i>- hmotnost [kg]</i>	985
<i>- napájení [V]</i>	400
<i>- příkon [kW]</i>	37
Úprava vzduchu (Adsorbční sušič vzduchu)	
<i>Dodavatel</i>	PRIMETEC s.r.o.
<i>Výrobce</i>	Kaeser
<i>Typ/model</i>	DC50E
<i>Množství dodávaného vzduchu m³/h při výstupním tlaku 10 bar.</i>	5,85
<i>Tlakový rosný bod v °C (min - 20°C)</i>	-20
<i>Hodnota čistoty vzduchu dle ČSN ISO 8573-1</i>	1:2:1
<i>Napojení na MaR nemocnice</i>	Ano
<i>- rozměry [mm] (š x h x v)</i>	750 x 1150 x 1980
<i>- hmotnost [kg]</i>	421
<i>- napájení [V]</i>	230
<i>- příkon [W]</i>	500
Zásobník stlačeného vzduchu (Vzdušník stojatý, PED provedení, 2000l)	
<i>Dodavatel</i>	PRIMETEC s.r.o.
<i>Výrobce</i>	SICCTech
<i>Typ/model</i>	VERTICAL C/A 2000
<i>Vnitřní úprava</i>	VITROFLEX/POZINK

<i>Automatický odváděč kondenzátu</i>	KAESER ECO DRAIN 32
<i>- rozměry [mm] (š x h x v)</i>	158x95x141
<i>- hmotnost [kg]</i>	2