



Číslo objednávky:

005/2020/IO/186

Odběratel:

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Navigační 787
252 61 Jeneč

IČ odběratele: 49710371
DIČ odběratele: CZ699004742
Peněžní ústav: ČSOB
Č. účtu / kód: 88153 / 0300
Zaps. v obchod. rejstříku ved. u Městského
soudu v Praze v odd. A, vložce 10771

Datum vystavení: 10.01.2020

Dodavatel:

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno – Dubí

IČ : 14799634

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Fax: [redacted]

Zboží dodejte na adresu:

Navigační 787
252 61 Jeneč

Podmínky dodávky:

Dodací lhůta:

Obsah objednávky:

Objednáváme u Vás dodávku a montáž posuvných dveří v 9.NP objektu Technický blok na letišti Václava Havla v Praze.

Přesný rozsah je uveden v nabídce dodavatele, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky.

Cena: 197.518,- Kč (bez DPH)

Termín: do 8mi týdnů od podpisu objednávky

Platební podmínky: cena bude fakturována po protokolárním předání díla

doména 18.001

Platba bude provedena na základě Vámi vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude obsahovat číslo této objednávky. Kopii této objednávky přiložte k faktuře - daňovému dokladu. Splatnost uveďte minimálně 30 dní ode dne odeslání. Daňový doklad - fakturu zašlete dvojmo na adresu odběratele.



Dodavatel - datum, podpis, razítko



Řízení letového provozu
České republiky, státní podnik
Navigační 787

Odběratel - datum, podpis, razítko

252 61 Jeneč, Česká republika
IČ: 49710371, DIČ: CZ49710371

(22)

DIČ skupinové pro účely DPH: CZ699004742

Technický blok - 9.NP

Osazení posuvných dveří vč. připojení do EPS

Rozpis položek	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku
----------------	----	----------	-----------	----------------

Dodávka

Automatické posuvné dveře, asynchronní bezkartáčový motor bez převodovky - volitelný motor s dvojitým vinutím pro únikovou cestu dle EN 16005- exteriérový i interiérový pohybový snímač jednosměrný, kombinovaný - s bezp. funkcí hlídání prostoru - elektrický zámek- záložní zdroj pro nouzové otevření a zavření dveří při výpadku proudu- zasklení dveřních křídel – vrstvené nebo tvrzené sklo- programový přepínač „FSD1“ umožňující volbu provozních režimů a zobrazení provozních stavů- interiérový nouzový odblok- prioritní otevřeníNapájení z jistěné el. zásuvky 230V / 6A / 50Hz – jmenovitý příkon 70 W.Nabízené dveře splňují aktuální ČSN EN 16005 (bezpečnost při používání motoricky ovládaných dveří).

JXFE-V FE180/P(750)90-M 2x2x0,8

6710_PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST

SB 6.3X35_POGMT ŠROUB DO BETONU

EKV - příprava

JXFE-V FE180/P(750)90-M 2x2x0,8

6710_PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST

SB 6.3X35_POGMT ŠROUB DO BETONU

Kabel U/UTP Cat.6 LS0H

Silnoproud - připojení dveří

Kabel protipožární R 3x2,5

Protipožární ucpávka

Průchodka kovová 13,5

Práce, doprava, vyhotovení TDPU

Instalační materiál

Drobný instalační materiál

Práce

Montáž dveří

Doprava dveří

Montážní práce

Ostatní

Individuální a komplexní vyzkoušení, ostatní zkoušky

Revizní zpráva, předání

Doklady požadované k převzetí díla

Provozní vlivy

Dokumentace skutečného provedení stavby

Koordinace s investorem

Celkem bez DPH

197 517,95