

■ Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Technická specifikace

Dodání 2 kusů točen podvozků tramvají pro Areál tramvaje Poruba

Výrobce: Adeco spol. s r.o.

Typ, označení: TP 2,9m/15t

Rok výroby: 2023

Komentář: u číselných údajů označených „*“ uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplní ANO/NE respektive splňuje/nespĺňuje

Uchazeč uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nespĺní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že uchazečem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nespĺní požadovanou technickou specifikaci, může být nabídka posouzena jako nespĺňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Pozn.: Jedná se o2 samostatné točny, kdy jedna bude umístěna v koleji a může přes ni přejíždět kolejové vozidlo. Druhá točna bude umístěna na dílně a bude zatížena samostatnými podvozky.

Točna podvozků tramvají – typ a označení:	Ano/ne	Hodnota
Pohon točny mechanický	ano	
Nosnost zařízení při otáčení min.6 t		6 t *
Nosnost zařízení při přejezdu kolejového vozidla min. 15 t		15 t *
Rozchod kolejí 1435 mm		1435 mm *
Průměr točny max. 3000 mm		max.3 m *
Rozsah otáčení 360°-nekonečný		360° *
Aretační polohy 0°-90°-180°-270°		po 90° *
Kolejnicový systém kolejnicový kříž	ano	
Výrobek je schválen pro použití v tramvajových drahách	ano	
Blokace točny v koncových polohách	ano	
Krycí prvky plošiny v protiskluzové úpravě	ano	
Materiály plošiny a protikorozní ochrana (PKO) odolné proti působení rozmrazovacích solí	ano	
Snadné plynulé otáčení plošiny	ano	

V Bratislavě dne:

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva a GŘ

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva