



Název Zákazníka

**Město Znojmo, zast. odborem investic a technických služeb
Obroková 1/12, 66922 Znojmo**

Starostka města: Ing. Ivana Solařová

tel:

email:

Děkujeme za poptávku na výtah do
ZŠ JUDr. J. Mareše – školní jídelna
zároveň Vám předkládáme cenovou nabídku

Výtah LC Mini 500kg 2/2P

Technické údaje

Technické údaje			
Typ / počet vstupů do klece	Hydraulický	osobní	1
Počet stanic / počet nástupišť	2	2	
Kabina rozměry š/h , průchozí ano/ne	1250	1000	ne
Kabina výška v (mm)	2150		
Počet osob	6		
Zdvih	3,6	m	
Nosnost	500	kg	
Rychlost výtahu v (m/s)	0,15	m/s	
Šachetní dveře šířka / výška	1000	2000	Bez EW
Kabinové dveře šířka / výška	fotozávora	1000	2000
Motor	3,0	kW	
Jmenovitý / záběrový proud v (A)	8,1	A	
Jištění přívodu	C16/3	(B20/3)	
Průřez přívodu	5x2,5mm ²		
Vnitřní rozměry šachty šířka x hloubka	1760	1168	mm
Prohlubeň / hlava šachty	0,76	3,25	m
Strojovna umístěna	Dole vedle	šachty	v hydroboxu
Objem oleje v (l)	80		l



Kabina

U kabin se značkou **LC** si můžete být jisti velmi precizním výběrem materiálu zpracovaných nejlepšími švýcarskými technologiemi.



LC Classic 2019

Provedení kabiny: jednoplášťová

Podlaha je tvořena odlehčeným celo pozinkovaným ocelovým sendvičem.

Na podlaze naleznete speciální zátěžovou krytinu ALTRO v různých barevných variantách, které se skládá: měkčený vinyl, zrnka oxidu hlinitého a karbidu křemíku, polyestero - celulózová vrstva, mřížka ze skelných vláken)

Stěny kabiny jsou jednovrstvé z materiálu PLALAM (pozinkovaný plech + PVC film + ochranný film), dle aktuálního vzorníku.

Přední vstupní portály a zadní rohové díly skosené pod úhlem 45° jsou vyrobeny z materiálu PLALAM F12PPS – povrch stříbrný lesklý.

Okopové lišty jsou vyrobeny z nerezové oceli v povrchu K400, jsou 100 mm vysoké, jsou perforované, zajišťující větrání kabiny.

Informační systém v kabině v nerezovém rámu (st.)

Základní osvětlení typ Nebbia z materiálu PLALAM F12PPS – povrch stříbrný.

Volitelně:

a) Řada podhledových stropů z materiálu rám i plocha světla PLALAM F12PPS – povrch stříbrný. S LED svítidly s difuzorem a chladičem pro dlouhou životnost.

Madlo je kruhové o průměru 42 mm z nerezové oceli povrch je lesklý, úchyty a koncovky jsou také z nerezové oceli.

Ovladačový výklopný panel

Ovladačový panel je zasazen do slícovaného celo výklopného panelu z materiálu:

a) PLALAM F12PPS – povrch stříbrný

Ovladačová kombinace v kabině

Ovladačové kombinace jsou řady 10LC - 3D, provedení nerezová ocel leštěná s černým tvrzeným polykarbonátovým sklem pro displej, popisové pole a interkom

Displej: a) LCD 609 – černo bílý

Stanicové přivolávače

Stanicové přivolávače řada 10LC 3D – základní s displejem LCD 609 v moderním černo – bílém provedení ve všech stanicích

Zrcadlo 600 x 900 s pískovanými detaily

LC Monitoring 365 - Roční předplacená služba LC Monitoring 365 - v ceně výtahu

LC BOX / LCMINI- pro hydrauliku a rozvaděč ,spodní skříň + horní skříň pro elektro
spodní skříň = šířka x hloubka x výška = 700 x 550 x900horní skříň = šířka x hloubka x
výška = 700 x 250 x550celková výška sestavy : 1450mmkrytí IP20, barva RAL 7032,
provedení L,P

Šachetní dveře

Ruční Klefer - luxury barva 7032

Kabinové dveře

Celoplošná fotozávora

Pohon výtahu

Hydraulický agregát Motor:3+PEN 400V AC,50Hz

Vzdálenost strojovny od výtahové šachty cca 5m



Cena výtahu za 1 ks

Specifikace	Cena
Cena celkem bez DPH	768.699,- Kč
DPH 21%	161.426,79 Kč
Cena včetně DPH	930.126,- Kč

V ceně je zahrnuto : Všechny práce nutné k bezvadnému provedení díla tj.: Cena vlastního zařízení, doprava na místo montáže, instalace přívodního kabelu k hlavnímu vypínači výtahu včetně patřičného jističe a revize hlavního přívodu, vlastní demontáž a montáž výtahu, veškeré stavební a malířské práce spojené s rekonstrukcí výtahu průvodní technická dokumentace výtahu, výchozí revize ve spolupráci s AO, předání výtahu zákazníkovi,

Obdobné realizace:

Penzion Jaroslavice	Hydraulický LC mini 320 kg
Blansko	BOV 320 kg Sloupečník
SV Dukelská 151	BOV 320 kg
SV Pražská 62	BOV 320 kg
SV 17. listopadu 39	OL 350 kg
SV Pražská 2A,B Znojmo	TOV 300 kg 2 ks
SV Prážská 6a-g Znojmo	TOV 350 kg 6 ks
SV Gagarinova 21,23,25	LC HydrSpace 400 Kg
SV Vídeňská 77,79	LC HydrSpace 400 Kg



Dodací podmínky

Termín dodávky výtahu se uskuteční dle naplněnosti výrobní firmy, z důvodů výrobních a montážních kapacit, nejsme schopni realizace v požadovaném termínu tj. v období 7-8 měsíci 2022.

Doba montáže **4 – 5 týdnů.**

Platební podmínky: **dle zadávacích podmínek objednatele**

Na dodané zařízení poskytujeme záruku 36 měsíců s uznáním záruk komponent s vlastním záručním listem nebo záručních podmínek výrobců.

Na provedené práce 60 měsíců.

Garantujeme všechny náhradní díly po dobu min. 10 let na celý výtah.

Výtah splňuje všechny požadavky norem ČSN EN 81-20/50

Podmínky pro plnění záruky :

- uzavření servisní smlouvy po celou záruční dobu s naší servisní organizací.
- řádné uhrazení sjednané ceny díla dle dohodnutých platebních podmínek.

(při nesplnění jedné z těchto podmínek bude záruční doba zkrácena na 6 měsíců)

Podklady pro vypracování a platnost nabídky

Nabídka byla vypracována dle poptávky a je platná 2 měsíce od data zpracování.

Vypracoval: Hamřík Jan