

SMLOUVA O DÍLO č. 22-K0639

Uzavřená v Praze na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
v platném znění mezi:

Objednatel:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 Libeň
IČO: 00063797, DIČ: CZ00063797
Zastoupená: místostarosta Mgr. Martin Cibulka

Zhotovitel:

IKS-MARKETING s.r.o.
Na Návsí 525/6, Praha 10 Dolní Měcholupy
zastoupená jednatelem společnosti Martinem Bezouškou 603 164 879
a ve věcech technických Ing. Tomášem Chalupským 777 917 957
IČO: 64941302 DIČ: CZ64941302
Banka: ČSOB Praha 9 Číslo účtu: 129626047/0300
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 42234

I. PŘEDMĚT DÍLA

- Dílem podle této smlouvy je výroba, dodávka, montáž a zprovoznění garážových vrat dle technické specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1) (dále jen „dílo“).
- Montáž garážových vrat zahrnuje jejich pevné uchycení pomocí kotvicích prvků do připraveného stavebního otvoru, seřízení a kontrola jejich kompletnosti a funkčnosti. Objednatel odpovídá za přípravu stavebních otvorů (vytvoří nosný překlad 2805mm od podlahy).
- Dílo pro vyloučení jakýchkoli pochybností zahrnuje:

a) demontáž a likvidace	ne
b) montáž garážových vrat	ano
c) zednické začistění	ne

II. MÍSTO DODÁVKY

- Název objektu: komerční prostor
- Přesná adresa: **Zenklova 147/43, Praha 8 Libeň**

III. ČAS PLNĚNÍ

- Dílo bude zhotovitelem provedeno řádně a včas ve lhůtě do 10 týdnů od uzavření této smlouvy a úhrady ceny objednatel.
- Zhotovitel zahájí montáž ve lhůtě stanovené smlouvou. Konkrétní termín montáže bude určen na základě dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen tento termín dodržet. Po dokončení montáže bude dílo zhotovitelem předáno objednateli formou písemného předávacího protokolu. Objednatel zajistí převzetí díla po dokončení. V případě, že nebude přítomna oprávněná osoba, bude dílo považováno za předané a způsobilé k užívání.
- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli včas veškerou nezbytnou součinnost k plnění zhotovitele dle této smlouvy. Po dobu prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel v prodlení po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s placením ceny díla v termínech daných touto smlouvou.

IV. CENA

1. Popis jednotlivých kusů výrobků je specifikován ve výpisu prvků, který je zhotovitel povinen předat objednateli před podpisem této smlouvy. Celková cena za dílo je cenou pevnou stanovenou dohodou smluvních stran a činí **212.679,-Kč bez DPH**. Výše DPH se řídí právními předpisy platnými ke dni úhrady zálohové faktury.
V ceně nejsou zahrnuty roční pravidelné placené servisní prohlídky.
2. Případné vícepráce budou předem oboustranně odsouhlaseny (rozsah a cena) a zhotovitelem účtovány a objednatelem uhrazeny podle skutečně provedených prací. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn jakkoli zvýšit cenu díla, která je stanovena jako pevná v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel je povinen uhradit cenu díla do 30 dnů od doručení faktury.
2. Dojde-li k prodlení zhotovitelem s plněním termínů smluvených na základě této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Dojde-li k prodlení objednatele s peněžitým plněním, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Do doby celkové úhrady provedeného díla je toto majetkem zhotovitele.

VI. ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, technické specifikace a v souladu s obecně závaznými předpisy a normami.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání standardně 2 roky. V případě, že objednatel zajistí pravidelné roční servisní prohlídky, které nejsou zahrnuty v ceně díla a které musí provádět autorizovaný servis výrobce vrat, poskytuje Zhotovitel prodlouženou záruční dobu za jakost díla v délce trvání 5 let.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání garážových vrat v rozporu s jejich účelem, nedostatečné údržbě nebo neodborně provedené opravě či úpravě.
4. Je-li zhotovitel na základě záruky povinen k plnění ze záruky, závadu odstraní opravou nebo výměnou vadného dílu na místě dodání, a to nejpozději do 3 pracovních dnů nebo jiné lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami. Za odstranění závady provedené objednatelem neposkytuje zhotovitel žádnou náhradu stejně jako za odstranění závady třetí osobou. V případě, že zhotovitel řádně nahlášenou závadu v uvedené či smluvními stranami dohodnuté lhůtě dle tohoto odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit opravu či výměnu vadného dílu na náklady zhotovitele sám.
5. Objednatel je povinen písemně oznámit zjištěné závady díla zhotoviteli do 5 dnů od jejich zjištění.

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém pro provádění prací.

2. Objednatel odpovídá za přípravu stavebních otvorů dle pokynů v cenových nabídkách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při nedodržení stavební připravenosti, budou do doby, než objednatel smluvené podmínky zajistí (např. prostřednictvím písemně sjednaných víceprací se zhotovitelem), prodlouženy termíny montáže díla dle této smlouvy.
3. V případě přerušení prací z důvodu neplnění závazků ze strany objednatele, event. vyšší moci si zhotovitel vyhrazuje právo sjednat nové termíny plnění.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a zajistit zejména:
 - a) přípojku el. energie 230 V, přičemž náklady za el. energii nese objednatel,
 - b) vstup na stavbu bez časového omezení a možnost práce i o sobotách, nedělích a svátcích dle sjednaných termínů.
2. Jestliže odstoupí objednatel od smlouvy z důvodů na jeho straně, uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady.
3. Dojde-li k přerušení prací z důvodů uvedených v čl. VII., odst. 2 a 3 této smlouvy, je objednatel povinen zajistit uskladnění dodaného materiálu po dobu přerušení prací, a to na vlastní náklady a současně přebírá odpovědnost za tento materiál.
4. Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na omezeném rozsahu, rozšíření nebo změně díla, jsou obě strany povinny dohodnout předem cenu a dobu plnění, a to písemně s podpisem obou smluvních stran.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou obsahem této smlouvy vázány a mohou jej měnit pouze na základě vzájemné dohody, a to výhradně písemnou formou.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. V souladu se zákonnou úpravou ochrany osobních údajů dle Obecné směrnice EU č.: 679/2016 („GDPR“) účastník objednávky potvrzením předmětné objednávky uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v dotčené objednávce a to po celou dobu trvání obchodního vztahu.

Příloha: 1) Cenová nabídka M-K0639 (KW/2022/1/29721) z 22.12.2022

V Praze dne 28.12.2022



Zhotovitel



Objednatel KA ČÁST PRAHA 8



Cenová nabídka

Nabídka: KW/2022/1/29721

Poptávka: M-K0639

Dodavatel:

IKS-MARKETING, s.r.o.
Na návsi 525/6, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy
Václav Chalupský, nabidky@iks.cz, +420728612785

Odběratel:

MČ Praha 8
Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň

DIC: CZ00063797

Datum: 22.12.2022

Vážený pane
na základě Vaši poptávky Vám zasíláme nabídku na

Sekční vrata - TRIDO EVO

sekce H0 VELVET - bez prolisu - vzor hladký

Sendvičová sekce tloušťky 40 mm s polyuretanovým pěnovým jádrem a dvoustěnným zinkovaným ocelovým pláštěm lakovaným vysoce odolnou polyesterovou barvou vytváří kompaktní a tuhý panel s vysokou tepelnou izolací ($U = \text{od } 0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$).

Vratové křídlo se skládá ze čtyř a více sekcí, spodní a horní sekce je zakončena hliníkovým profilem s gumovým těsněním. Celoobvodové těsnění zaručí výborné tepelně-izolační vlastnosti. Spoje sekcí jsou speciálně tvarovány tak, aby se zamezilo případnému sevření prstů.

Součástí kvalitního pevného kování s pozinkovanou povrchovou úpravou jsou vyrovnávací torzní pružiny dimenzované až na 20 000 cyklů s integrovanou pojistkou proti přetržení a boční stavitelné panty s ložiskovými kolečky. Jednotlivé díly kování jsou spojovány moderní technologií TOX, která garantuje vysokou pevnost bez narušení povrchové úpravy.

K sekčním vratům dodáváme špičkové stropní pohony německého výrobce Sommer.

DESIGN


Standardní barva bez příplatku RAL (9016), 7016, 9006, 9007, 8014 a Wrinkle Anthrazit (DB 703).

Za příplatek základní imitace zlatý dub VarHD+, ořech VarHD+ a rozšířené imitace dřeva.

Vnitřní barva bílá, RAL (9016).

ROZMĚRY

stavební šířka (mm):	2 925	ostění pravé (mm):	1	výška nadpraží (mm):	100
stavební výška (mm):	2 800	ostění levé (mm):	1	hloubka garáže (mm):	10 000



Ilustrační obrázek

ZÁKLADNÍ CENA:

38 670,00 Kč

Příplatkové doplňky:

VZHLED:

Panel:	H0
Provedení:	antracit (7016)
úprava U profilu:	šed' antracitová - barva RAL 7016
Polep:	logo TRIDO

VZHLED:

Panel:	H0
EVO překrytí:	NE
EVO úprava rámu a překrytí:	Panel 7016 - barva RAL 7016

KOVÁNÍ:

systém kování dle nadpraží:	EVO 40: ŠO<=6000mm; VO<=3130 mm; VN >= 40 mm;	3 770,00 Kč
Počet cyklů pružin:	PO<=13m2 20 000 cyklů pružin	

KOVÁNÍ:

STROPNÍ POHON:	S9060 pro+ 600 pro VO 2400mm včetně 1 ks vysílače	8 950,00 Kč
Dálkový ovladač k pohonu (1 ks):	Dálkový ovladač 4-kanálový Pearl (č. 4018V000) černý/červený	
Stropní pohon prodloužení:	Prodloužení pohonu Aperto A, Base+, Pro+, L=543 mm	590,00 Kč
Táhlo stropního pohonu:	ano	230,00 Kč
Bumerang:		
pojistka přetržení pružiny:	Ano	

KOVÁNÍ:

Montážní pravítko:	Montážní pravítko C profil	380,00 Kč
Montážní úhelník (navíc):	Děrovaný montážní úhelník 30x30x1,5mm, 3m	740,00 Kč
Montážní úhelník - počet (ks):	2	
EVO - hloubka překladu (mm):	420	

KOVÁNÍ:

Odhlučnění:	standard
-------------	----------

DVÍŘKA:

DVÍŘKA (pohled z exteriéru):	prah (55 mm) - pravá uprostřed	20 320,00 Kč
Průchozí šířka (mm):	800	
dvířka úprava profilů:	přírodní elox	
dvířka - klika:	Klika/madlo standard	
Provedení kliky u dvířek:	elox	

DOPL. KŘÍDLA:

MADLO:	standard
--------	----------

Souhrn

Název	Množství	Cena za MJ	Sleva	Cena po slevě bez DPH
Vrata hladký panel H0 - VELVET - EVO	1,00 ks	73 650,00 Kč	18 %	60 393,00 Kč
MONTÁŽ	1,00 ks	10 500,00 Kč		10 500,00 Kč
DOPRAVA	1,00 ks	0,00 Kč		0,00 Kč
Celkem po slevě bez DPH				70 893,00 Kč
Nulová sazba DPH	0 %			0,00 Kč
Cena celkem s DPH				70 893,00 Kč


Platební podmínky: Fakturou, splatnost 7 dní

Záruka(měsíce): 24

Dodavatel nedoporučuje vrata s tmavými barvami panelů umísťovat na slunečnou stranu. Vlivem slunečního záření a zahřívání vnější strany může dojít k „Bimetalovému efektu“ = prohnutí panelů, a tím i k omezené funkčnosti vrat. Prohnutí je dočasné, při srovnání rozdílu vnější a vnitřní teploty se panely vrátí do původního stavu. Žádný výrobce nemůže bimetalový efekt ovlivnit a nelze jej považovat za vadu výrobku způsobenou prodávajícím.

Cenová nabídka platí nejdéle 14 dnů ode dne vystavení. Dojde-li však i v této době ke zvýšení ceny materiálu, surovin a dalších vstupů, nakupovaných od dodavatelů, bude cena uvedená v této nabídce adekvátně změněna. O případných změnách cen Vás budeme obratem informovat.

Poznámka: Objednatel vytvoří nosný překlad 2805mm od podlahy!



Ilustrační obrázek

Sekční vrata – TRIDO EVO

sekce H0 VELVET - bez prolisu - vzor hladký

Sendvičová sekce tloušťky 40 mm s polyuretanovým pěnovým jádrem a dvoustěnným zinkovaným ocelovým pláštěm lakovaným vysoce odolnou polyesterovou barvou vytváří kompaktní a tuhý panel s vysokou tepelnou izolací ($U = \text{od } 0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$).

Vratové křídlo se skládá ze čtyř a více sekcí, spodní a horní sekce je zakončena hliníkovým profilem s gumovým těsněním. Celoobvodové těsnění zaručí výborné tepelně-izolační vlastnosti.

Spoje sekcí jsou speciálně tvarovány tak, aby se zamezilo případnému sevření prstů.

Součástí kvalitního pevného kování s pozinkovanou povrchovou úpravou jsou vyrovnávací torzní pružiny dimenzované až na 20 000 cyklů s integrovanou pojistkou proti přetržení a boční stavitelné panty s ložiskovými kolečky. Jednotlivé díly kování jsou spojovány moderní technologií TOX, která garantuje vysokou pevnost bez narušení povrchové úpravy.

K sekčním vratům dodáváme špičkové stropní pohony německého výrobce Sommer.

DESIGN

Standardní barva bez příplatku RAL (9016), 7016, 9006, 9007, 8014 a Wrinkle Anthrazit (DB 703).

Za příplatek základní imitace zlatý dub VarHD+, ořech VarHD+ a rozšířené imitace dřeva.

Vnitřní barva bílá, RAL (9016).

ROZMĚRY

stavební šířka (mm):	2 975	ostění pravé (mm):	1	výška nadpraží (mm):	100
stavební výška (mm):	2 800	ostění levé (mm):	1	hloubka garáže (mm):	10 000

ZÁKLADNÍ CENA:

38 670,00 Kč

Příplatkové doplňky:

VZHLED:

Panel:	H0
Provedení:	antracit (7016)
úprava U profilu:	šed' antracitová - barva RAL 7016
Polep:	logo TRIDO

VZHLED:

Panel:	H0
EVO překrytí:	NE
EVO úprava rámu a překrytí:	Panel 7016 - barva RAL 7016

KOVÁNÍ:

systém kování dle nadpraží:	EVO 40: $\text{ŠO} \leq 6000 \text{ mm}$; $\text{VO} \leq 3130 \text{ mm}$; $\text{VN} \geq 40 \text{ mm}$; $\text{PO} \leq 13 \text{ m}^2$	3 770,00 Kč
Počet cyklů pružin:	20 000 cyklů pružin	

KOVÁNÍ:

STROPNÍ POHON:	S9060 pro+ 600 pro VO 2400mm včetně 1 ks vysílače	8 950,00 Kč
Dálkový ovladač k pohonu (1 ks):	Dálkový ovladač 4-kanálový Pearl (č. 4018V000) černý/červený	
Stropní pohon prodloužení:	Prodloužení pohonu Aperto A, Base+, Pro+, L=543 mm	590,00 Kč
Táhlo stropního pohonu:	ano	230,00 Kč
Bumerang:		
pojistka přetržení pružiny:	Ano	

KOVÁNÍ:

Montážní pravitko:	Montážní pravitko C profil	380,00 Kč
Montážní úhelník (navíc):	Děrovaný montážní úhelník 30x30x1,5mm, 3m	740,00 Kč
Montážní úhelník - počet (ks):	2	
EVO - hloubka překladu (mm):	400	

KOVÁNÍ:

Odhlučnění: standard

DVÍŘKA:

DVÍŘKA (pohled z exteriéru): prah (55 mm) - pravá uprostřed
 Průchozí šířka (mm): 800
 dvířka úprava profilů: přírodní elox
 dvířka - klika: Klika/madlo standard
 Provedení kliky u dvířek: elox

20 320,00 Kč**DOPL. KŘÍDLA:**

MADLO: standard

Souhrn

Název	Množství	Cena za MJ	Sleva	Cena po slevě bez DPH
Vrata hladký panel H0 - VELVET - EVO	1,00 ks	73 650,00 Kč	18 %	60 393,00 Kč
DOPRAVA	1,00 ks	0,00 Kč		0,00 Kč
MONTÁŽ	1,00 ks	10 500,00 Kč		10 500,00 Kč
Celkem po slevě bez DPH				70 893,00 Kč
Nulová sazba DPH	0 %			0,00 Kč
Cena celkem s DPH				70 893,00 Kč

Platební podmínky: Fakturou, splatnost 7 dní

Záruka(měsíce): 24

Dodavatel nedoporučuje vrata s tmavými barvami panelů umísťovat na slunečnou stranu. Vlivem slunečního záření a zahřívání vnější strany může dojít k „Bimetalovému efektu“ = prohnutí panelů, a tím i k omezené funkčnosti vrat. Prohnutí je dočasné, při srovnání rozdílů vnější a vnitřní teploty se panely vrátí do původního stavu. Žádný výrobce nemůže bimetalový efekt ovlivnit a nelze jej považovat za vadu výrobku způsobenou prodávajícím.

Cenová nabídka platí nejdéle 14 dnů ode dne vystavení. Dojde-li však i v této době ke zvýšení ceny materiálu, surovin a dalších vstupů, nakupovaných od dodavatelů, bude cena uvedená v této nabídce adekvátně změněna. O případných změnách cen Vás budeme obratem informovat.

Poznámka: ložbednatel vytvoří nosný překlad 2805mm od podlahy!

Sekční vrata – TRIDO EVO

sekce H0 VELVET - bez prolisu – vzor hladký

Sendvičová sekce tloušťky 40 mm s polyuretanovým pěnovým jádrem a dvoustěnným zinkovaným ocelovým pláštěm lakovaným vysoce odolnou polyesterovou barvou vytváří kompaktní a tuhý panel s vysokou tepelnou izolací ($U = \text{od } 0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$).

Vratové křídlo se skládá ze čtyř a více sekcí, spodní a horní sekce je zakončena hliníkovým profilem s gumovým těsněním. Celoobvodové těsnění zaručí výborné tepelně-izolační vlastnosti.

Spoje sekcí jsou speciálně tvarovány tak, aby se zamezilo případnému sevření prstů.

Součástí kvalitního pevného kování s pozinkovanou povrchovou úpravou jsou vyrovnávací torzní pružiny dimenzované až na 20 000 cyklů s integrovanou pojistkou proti přetržení a boční stavitelné panty s ložiskovými kolečky. Jednotlivé díly kování jsou spojovány moderní technologií TOX, která garantuje vysokou pevnost bez narušení povrchové úpravy.

K sekčním vratům dodáváme špičkové stropní pohony německého výrobce Sommer.

DESIGN


Standardní barva bez příplatku RAL (9016), 7016, 9006, 9007, 8014 a Wrinkle Anthrazit (DB 703).

Za příplatek základní imitace zlatý dub VarHD+, ořech VarHD+ a rozšířené imitace dřeva.

Vnitřní barva bílá, RAL (9016).

ROZMĚRY

stavební šířka (mm):	2 970	ostění pravé (mm):	1	výška nadpraží (mm):	100
stavební výška (mm):	2 800	ostění levé (mm):	1	hloubka garáže (mm):	10 000



Ilustrační obrázek

ZÁKLADNÍ CENA:**38 670,00 Kč****Příplatkové doplňky:****VZHLED:**

Panel:	H0
Provedení:	antracit (7016)
úprava U profilu:	šed' antracitová - barva RAL 7016
Polep:	logo TRIDO

VZHLED:

Panel:	H0
EVO překrytí:	NE
EVO úprava rámu a překrytí:	Panel 7016 - barva RAL 7016

KOVÁNÍ:

systém kování dle nadpraží:	EVO 40: ŠO<=6000mm; VO<=3130 mm; VN >= 40 mm; PO<=13m2	3 770,00 Kč
Počet cyklů pružin:	20 000 cyklů pružin	

KOVÁNÍ:

STROPNÍ POHON:	S9060 pro+ 600 pro VO 2400mm včetně 1 ks vysílače	8 950,00 Kč
Dálkový ovladač k pohonu (1 ks):	Dálkový ovladač 4-kanálový Pearl (č. 4018V000) černý/červený	
Stropní pohon prodloužení:	Prodloužení pohonu Aperto A, Base+, Pro+, L=543 mm	590,00 Kč
Táhlo stropního pohonu	ano	230,00 Kč
Bumerang:		
pojistka přetržení pružiny:	Ano	

KOVÁNÍ:

Montážní pravítko:	Montážní pravítko C profil	380,00 Kč
Montážní úhelník (navíc):	Děrovaný montážní úhelník 30x30x1,5mm, 3m	740,00 Kč
Montážní úhelník - počet (ks):	2	
EVO - hloubka překladu (mm):	400	

KOVÁNÍ:

Odhlučnění:	standard
-------------	----------

DVÍŘKA:

DVÍŘKA (pohled z exteriéru):	prah (55 mm) - levá uprostřed	20 320,00 Kč
Průchozí šířka (mm):	800	
dvířka úprava profilů:	přírodní elox	
dvířka - klika:	Klika/madlo standard	
Provedení kliky u dvířek:	elox	

DOPL. KŘÍDLA:

MADLO:	standard
--------	----------

Souhrn

Název	Množství	Cena za MJ	Sleva	Cena po slevě bez DPH
Vrata hladký panel H0 - VELVET - EVO	1,00 ks	73 650,00 Kč	18 %	60 393,00 Kč
DOPRAVA	1,00 ks	0,00 Kč		0,00 Kč
MONTÁŽ	1,00 ks	10 500,00 Kč		10 500,00 Kč
Celkem po slevě bez DPH				70 893,00 Kč
Nulová sazba DPH	0 %			0,00 Kč
Cena celkem s DPH				70 893,00 Kč

Platební podmínky: Fakturou, splatnost 7 dní

Záruka(měsíce): 24

Dodavatel nedoporučuje vrata s tmavými barvami panelů umísťovat na slunečnou stranu. Vlivem slunečního záření a zahřívání vnější strany může dojít k „Bimetalovému efektu“ = prohnutí panelů, a tím i k omezené funkčnosti vrat. Prohnutí je dočasné, při srovnání rozdílů vnější a vnitřní teploty se panely vrátí do původního stavu. Žádný výrobce nemůže bimetalový efekt ovlivnit a nelze jej považovat za vadu výrobku způsobenou prodávajícím.

Cenová nabídka platí nejdéle 14 dnů ode dne vystavení. Dojde-li však i v této době ke zvýšení ceny materiálu, surovin a dalších vstupů, nakupovaných od dodavatelů, bude cena uvedená v této nabídce adekvátně změněna. O případných změnách cen Vás budeme obratem informovat.

Poznámka: Objednatel vytvoří nosný překlad 2805mm od podlahy!

Celkem za všechny položky

Celkem po slevě bez DPH

212 679,00 Kč

Nulová sazba DPH

0 %

0,00 Kč

Cena celkem s DPH

212 679,00 Kč

S pozdravem

Václav Chalupský
nabidky@iks.cz
+420728612785