

Specifikace díla

Úprava zvuku kina na Dolby surround 7.1

Zámecký Biograf Poděbrady

Výrobce	Typ	specifikace	množství	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
JBL	3722N	L, R, C reprosoustava za plátnem, dvoupás. pasivní systém min 400W, min maxSPL 126dB, 2x15"+1.75", vyzářovací char. 90x50, možnost naklopení HF horny, frekvenční rozsah min 30Hz-18kHz, hloubka max 470mm, hmotnost max 65kg	3	31 529,00 Kč	94 587,00 Kč
JBL	3635	subwoofer za plátno, 1x18", výkon min 300W, min maxSPL 125dB, 8 ohmů, frekvenční rozsah min 28Hz-200Hz, hloubka max 470mm, hmotnost max 55kg	1	21 140,00 Kč	21 140,00 Kč
JBL	8320	boční a zadní surroundy, dvoupás.systém, výkon min 150W, min maxSPL 122dB, 8"+ 1" kalota, 8 ohm, THX, bez držáků, hmotnost max 5kg, šířka max 380mm	8	6 579,00 Kč	52 632,00 Kč
JBL	2516	nástěnný držák s pevným úhlem, pro surroundy, po instalaci repro nesmí být viditelný z pohledu diváka	8	900,00 Kč	7 200,00 Kč
Crown	XLS1502	zesilovač pro L a R repro za plátnem, spínaný, min 2x525W/40hm, Crossover, Limiter, LCD displej, LED indikátor vybuzení, vstupní citlivost 1,44V nebo 0,775V, možnost zhasnou LCD a kterýkoliv indikátor pro snížení světelného šumu v promítací kabině, možnost zamknutí předního panelu, řízené chlazení, max 4kg	1	10 430,00 Kč	10 430,00 Kč
Crown	XLS1502	zesilovač pro C a Sub repro za plátnem, spínaný, min 2x525W/40hm, Crossover, Limiter, LCD displej, LED indikátor vybuzení, vstupní citlivost 1,44V nebo 0,775V, možnost zhasnou LCD a kterýkoliv indikátor pro snížení světelného šumu v promítací kabině, možnost zamknutí předního panelu, řízené chlazení, max 4kg	1	10 430,00 Kč	10 430,00 Kč
Crown	XLS1002	zesilovač pro boční surroundy, spínaný, 2x350W/40hm, Crossover, Limiter, LCD displej, LED indikátor vybuzení, vstupní citlivost 1,44V nebo 0,775V, možnost zhasnou LCD a kterýkoliv indikátor pro snížení světelného šumu v promítací kabině, možnost zamknutí předního panelu, řízené chlazení, max 4kg	1	8 620,00 Kč	8 620,00 Kč
Crown	XLS1002	Zesilovač pro zadní surroundy, spínaný, 2x350W/40hm, Crossover, Limiter, LCD displej, LED indikátor vybuzení, vstupní citlivost 1,44V nebo 0,775V, možnost zhasnou LCD a kterýkoliv indikátor pro snížení světelného šumu v promítací kabině, možnost zamknutí předního panelu, řízené chlazení, max 4kg	1	8 620,00 Kč	8 620,00 Kč
	instalační materiál	drobný instalační a spojovací materiál, kabeláž	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	demontáž plátna	demontáž a opětovná montáž plátna	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	úprava předstěny	úprava "baffle wall" předstěny pro instalaci kinobeden	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	instalace	montáž reproduktorů za plátnem a surround reproduktorů	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	nastavení	nastavení 7.1 zvuku dle Dolby	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Doprava		1	976,00 Kč	976,00 Kč

CELKEM bez DPH	235 635,00 Kč
DPH 21%	49 483,35 Kč
CELKEM vč. DPH	285 118,35 Kč